

## Finition spéciale – Nez de marche gaufrée

Nez de marche avec perforation gaufrée antidérapante R12

**Demande**

**Commande**


### 1. Commission:

### 2. Choix de la forme et masse:


**H** (hauteur) =                      **mm**

**B** (largeur) =                      **mm**


3 rangée de 3 trous sur 40 mm



rangée de 5 trous sur 60 mm



rangée de 7 H trous sur 80 mm



\*Nombre de rangées de trous selon le calcul du modèle de poinçonnage

### 3. Materialwahl:



**acier inox V2A**  
(max. 250cm)



**acier inox V4A**  
(max. 250cm)



**laiton**  
(max. 200cm)



### 4. Épaisseur:

1.0 mm \*seulement en laiton

1.5 mm

2.0 mm \*acier inox à partir de 100m<sup>1</sup>

3.0 mm \*seulement en laiton

### 5. Longueur:


longueur originale 200/250 cm

longueur désirée

cm

### 6. Avec ancrage d'entrée:

Avec ancrage d'entrée



### 7. Perçage

non percé  
percé

### 8. Quantité\*\*:

m<sup>1</sup>

### 9. Date souhaitée:

### 10. Commentaire:

**Entreprise**

**CP Lieu**

**Contact**

**Date**

**Rue**

**Signature**