

PROFLOOR 

A BRAND OF **SHARK**GROUP.SWISS 





Ingo Seemayer, Laura Mühlebach, Moritz Mühlebach,
Janine Heberle, Rahel Bachmann, Stefan Truttmann (v.l.n.r./d.g. à d.)

Tradition trifft Innovation – Schweizer Familienunternehmen mit Vision

La tradition rencontre l'innovation dans une entreprise familiale suisse visionnaire

Seit über dreissig Jahren stehen die Marken der **SHARKGROUP** für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft in der Bodenbelagsbranche. Was mit einer klaren Vision und viel Leidenschaft begann, ist heute eine erfolgreiche Schweizer Firmengruppe. Als eigentümergeführtes Unternehmen, in dem sich bereits die zweite Generation engagiert, ist unsere Philosophie geprägt von Werten, die Bestand haben.

Bei uns verbindet sich Unternehmergeist mit Bodenständigkeit. Als Familienunternehmen setzen wir auf langfristige Beziehungen – zu unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitenden. Vertrauen, Beständigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind für uns keine Schlagworte, sondern gelebte Realität. Wir glauben an nachhaltiges, organisches Wachstum und investieren mit Weitblick in Menschen, Technologien und Standorte.

Unsere Stärke liegt auch in der Vielfalt: Unter dem Dach der **SHARKGROUP** vereinen sich Spezialisten, die neben einem ganz besonderen Teamspirit ihre Leidenschaft für den Boden teilen. Jede Marke bringt ihre eigene Kompetenz und Handschrift ein – gemeinsam schaffen wir Lösungen, die Funktionalität, Design und Qualität verbinden.

So bleibt die **SHARKGROUP** ein Familienunternehmen mit Charakter: nahbar, engagiert, innovativ – und stets bereit, die Zukunft der Bodenbelagsbranche aktiv mitzugestalten.

SHARKGROUP – Schweizer Qualitätsdenken. Familienwerte. Innovative Lösungen.

Depuis plus de trente ans, les marques de **SHARKGROUP** sont synonymes de qualité, de fiabilité et de force d'innovation dans le secteur des revêtements de sol. Le fruit de la vision claire et de la passion de son fondateur est devenu aujourd'hui un grand groupe suisse. Dirigée avec un grand engagement par la deuxième génération, notre entreprise adopte une philosophie empreinte de valeurs universelles, alliant esprit d'entreprise et pragmatisme.

En tant qu'entreprise familiale, nous cultivons des relations durables avec nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs. Pour nous, la confiance, la stabilité et le sens des responsabilités ne sont pas de simples slogans. Nous les vivons au quotidien. Nous croyons à une croissance organique durable et investissons volontairement dans l'humain, la technologie et nos sites.

Notre force réside également dans notre diversité: **SHARKGROUP** réunit sous son égide des spécialistes qui partagent un esprit d'équipe très constructif et leur passion pour les sols. Chaque marque apporte sa propre compétence et sa signature: ensemble, nous créons des solutions alliant fonctionnalité, design et qualité.

SHARKGROUP reste ainsi une entreprise familiale de caractère: proche de ses clients, engagée, innovante, et toujours prête à contribuer activement à l'avenir de la branche des revêtements de sol.

SHARKGROUP: le sens de la qualité suisse. Valeurs familiales. Solutions innovantes.





Ein Ort, an dem Fachwissen, Service und Inspiration zusammenkommen

Un lieu où se rencontrent les connaissances techniques, le service et l'inspiration

Ein Ort, an dem Fachwissen, Service und Inspiration zusammenkommen

Mit dem neuen Bodenkompetenzzentrum in Oberhasli bei Zürich hat die **SHARKGROUP** ein klares Zeichen für die Zukunft gesetzt. Auf über 15'000 m² vereinen sich hier Lager, Logistik, Schulung, Entwicklung, Qualitätsprüfung, Büroflächen und ein grosszügiger Showroom unter einem Dach – ein Treffpunkt für Fachwissen, Austausch und Innovation. Unsere Leidenschaft für Böden aller Art wird hier erlebbar.

Das moderne Kompetenzzentrum steht für Kundennähe, Effizienz und Servicequalität auf höchstem Niveau. Es bietet neben dem grossen Abholshop nicht nur mehr Raum für Inspiration, sondern auch für praxisnahe Schulungen, Beratung und Begegnung. Hier wird sichtbar, was die **SHARKGROUP** auszeichnet: Begeisterung für das Handwerk, Respekt für die Tradition und Mut zu Neuem.

Durch die nachhaltige Bauweise, modernste Ausstattung und innovative Logistiklösungen entstand hier ein Ort, der die Branche bewegt. Kunden profitieren von noch schnelleren Abläufen, direktem Zugriff auf das gesamte Sortiment und einer Atmosphäre, in der Ideen wachsen können.

Das Bodenkompetenzzentrum ist mehr als ein Gebäude – es ist das Herzstück der **SHARKGROUP** und Ausdruck unseres Anspruchs, die Zukunft der Bodenwelt mitzugestalten.

Willkommen im neuen Zuhause der Bodenkompetenz!

Avec son nouveau centre de compétences des sols à Oberhasli près de Zurich, **SHARKGROUP** a envoyé un signal fort pour l'avenir. Entrepôts, logistique, formation, développement, contrôle qualité, bureaux et un grand showroom y sont réunis sur plus de 15 000 m² pour faire converger les connaissances techniques, l'échange et l'innovation. Ce lieu permet d'expérimenter notre passion pour les sols de tous types.

Le centre de compétences moderne est synonyme de proximité avec les clients, d'efficacité et de service de très haut niveau. Outre sa grande boutique, il offre non seulement plus d'espace pour l'inspiration, mais aussi pour des formations pratiques, des conseils et des rencontres. Il traduit concrètement tout ce qui caractérise **SHARKGROUP**: la passion de l'artisanat, le respect de la tradition et le courage de l'innovation.

Grâce à une construction durable, des équipements ultramodernes et des solutions logistiques innovantes, ce lieu incarne un pôle de progrès pour le secteur. Les clients bénéficient de processus encore plus rapides, d'un accès direct à l'ensemble de la gamme et d'une atmosphère propice à l'éclosion d'idées.

Le centre de compétences des sols est plus qu'un simple bâtiment: c'est le cœur de **SHARKGROUP** et le témoin de notre ambition de contribuer à l'avenir du monde des sols.

Bienvenue au nouveau foyer de l'expertise en matière de sols!

Vom Pionierunternehmen zum Marktführer – eine Erfolgsgeschichte aus Leidenschaft

De pionnier à leader du marché: une success story née d'une passion

Die Geschichte der **SHARKGROUP** beginnt 1995 mit der Gründung der **PROFLOOR AG** durch den jungen Unternehmer Moritz Mühlebach, einen ausgebildeten Bodenleger und Innendekorateur. Mit Erfindergeist, handwerklichem Know-how und einem feinen Gespür für Marktbedürfnisse entwickelte er Werkzeuge, die den Alltag von Bodenprofis erleichterten – und legte damit den Grundstein für eine Unternehmensgruppe, die heute zu den führenden Anbietern der Branche zählt.

Was als Ein-Mann-Betrieb begann, wurde zu einer Erfolgsgeschichte aus Innovation, Qualität und unternehmerischer Weitsicht. Im Laufe der Jahre kamen weitere spezialisierte Unternehmen hinzu, die heute unter dem Dach der **SHARKGROUP** vereint sind. Dieses Zusammenspiel von Erfahrung, Leidenschaft und grundlegendem Know-how macht die Gruppe zu einem einzigartigen Kompetenznetzwerk für den Bodenbereich.

Mit der Zusammenführung der drei Marken enia flooring, **PROFLOOR** und **Directa** im Jahr 2024 unter einem Dach wurde die Basis für eine starke, einheitliche Marktpresenz geschaffen – mit klaren Strukturen, Synergien und gebündeltem Fachwissen.

Heute steht die **SHARKGROUP** für Schweizer Qualität, familiäre Werte und partnerschaftliches Denken. Aus Tradition und Leidenschaft gewachsen und mit Innovationskraft bereit für eine spannende Zukunft.

L'histoire de **SHARKGROUP** a commencé en 1995 avec la création de **PROFLOOR AG** par le jeune entrepreneur Moritz Mühlebach, poseur de revêtements de sols et décorateur d'intérieur. Grâce à sa créativité, à son savoir-faire d'artisan et à son sens très aigu des besoins du marché, il développe des outils qui facilitent le quotidien des professionnels du sol, posant ainsi les bases d'un groupe d'entreprises qui compte aujourd'hui parmi les leaders du secteur.

Son entreprise individuelle se transforme rapidement en success story fondée sur l'innovation, la qualité et une vision entrepreneuriale. Au fil des ans, le groupe s'étend, accueillant d'autres entreprises spécialisées qui sont aujourd'hui réunies sous la bannière **SHARKGROUP**. Avec cette combinaison d'expérience, de passion et de savoir-faire, le groupe offre un réseau de compétences unique dans le domaine des sols.

La fusion des trois marques enia flooring, **PROFLOOR** et Directa en 2024 crée les bases d'une présence forte et homogène sur le marché, avec des structures claires, des synergies et un savoir-faire concentré.

Aujourd'hui, **SHARKGROUP** incarne la qualité suisse, les valeurs familiales et l'esprit de partenariat. Issu d'une tradition et d'une passion, le groupe est prêt à affronter un avenir passionnant grâce à sa force d'innovation.



Zuverlässige Betreuung durch Innen- und Aussendienst

Un accompagnement fiable assuré
par le service interne et externe



Alle Produkte sofort ab Lager lieferbar

Tous les produits sont disponibles
en stock



Schweizer Entwicklungen

Développements suisses





kompetent und persönlich
compétents et personnels



exklusive Eigenentwicklungen
développements propres exclusifs



schnelle Lieferzeit
délai de livraison rapide



zahlreiche Mietmaschinen
nombreuses machines de location



über 4'000 Lagerprodukte
plus de 4'000 produits en stock



Reparaturservice
service de réparation

PROFLOOR – Werkzeuge mit Charakter, entwickelt für Profis

PROFLOOR: des outils de caractère développés pour les pros

Since 1995

Seit 1995 steht **PROFLOOR** für professionelle Werkzeuge und Maschinen, die das bodenlegende Handwerk effizienter, präziser und sicherer machen. Was einst als kleine Werkstatt und One-Man-Show begann, hat sich zu einem führenden Anbieter und Innovationsmotor in der Branche entwickelt.

PROFLOOR-Produkte entstehen aus der Praxis – von Profis für Profis. Zahlreiche Eigenentwicklungen, viele davon patentiert, sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und enger Zusammenarbeit mit Fachanwendern. Ob das preisgekrönte **Blue Marlin Knife**, die innovative **Blue Marlin Blade** oder die Stanzen-Familie **CUTINATOR®** – jedes Produkt trägt die Handschrift des Unternehmens: durchdacht, robust und verlässlich für den harten Einsatz im Alltag.

Mit über 4'000 Artikeln bietet PROFLOOR heute eines der umfassendsten Sortimente an Werkzeugen, Maschinen und Zubehör für Bodenleger. Neben Verkauf und Service für die Maschinen betreibt das Unternehmen eine der grössten Mietflotten der Branche und garantiert mit eigener Werkstatt kurze Wege und schnelle Unterstützung.

Als Teil der SHARKGROUP verbindet PROFLOOR handwerkliche Präzision mit modernster Technologie und steht für Qualität, Innovation und Nähe zum Kunden.

PROFLOOR – Swiss engineered. Designed for professionals.

Depuis 1995, **PROFLOOR** est synonyme d'outils et machines professionnels pour les poseurs de sols. Le petit atelier des débuts est devenu un fournisseur leader et un moteur d'innovation dans le secteur, garantissant un travail plus efficace, plus précis et plus sûr.

Les produits **PROFLOOR** sont conçus par des pros pour les pros. De nombreuses innovations internes, dont beaucoup sont brevetées, sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'une étroite collaboration avec des professionnels. Qu'il s'agisse du **Blue Marlin Knife** primé, du **Blue Marlin Blade** innovant ou de la famille de poinçonneuses **CUTINATOR®**, chaque produit porte la signature de l'entreprise: bien pensé, robuste et fiable pour une utilisation quotidienne intensive.

Avec plus de 4000 articles, **PROFLOOR** propose aujourd'hui l'une des gammes les plus complètes d'outils, de machines et d'accessoires pour les poseurs de sols. Outre la vente et le service après-vente des machines, l'entreprise exploite l'un des plus grands parcs de location du secteur et garantit, grâce à son propre atelier, des délais courts et une assistance rapide.

Membre à part entière de **SHARKGROUP**, **PROFLOOR** allie précision artisanale et technologie de pointe et est synonyme de qualité, d'innovation et de proximité avec ses clients.

PROFLOOR – Swiss engineered. Designed for professionals.

Ihr technisches Innendienst-Team / Votre équipe technique interne

PROFLOOR 



Bestellungen / Technische Auskünfte
Commandes / Renseignements techniques



Reparaturservice
Service de réparation



info@sharkgroup.swiss

☎ 044 994 40 70



Alberto Guerra

Kundenbetreuung Innendienst
Leitung Shop Uster
Suivi de la clientèle service interne
Responsable de magasin Uster



Swen Bless

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Marinko Bosnjak

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Dejan Jovanovic

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Tim Stettbacher

Kundenbetreuung Innendienst
Leitung Shop Oberhasli
Stv. Brand-Manager PROFLOOR
Suivi de la clientèle service interne
Responsable de magasin Oberhasli
Directeur adjoint de la marque PROFLOOR



Urs Sterki

Technischer Unterhalt / Mechaniker
Entretien technique / Mécanicien

Ihr Innendienst-Team / Votre équipe du service interne



Bestellungen
Commandes



info@sharkgroup.swiss

☎ 043 333 46 46



Claudia Schwab

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Marina Delli Colli

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Martina Lopez

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Lea Steinbacher

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Jordan Mollica

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Stephanie Stark

Stv. Leitung Verkaufinnendienst
Responsable adjointe du service clientèle



Nicole Meisser

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne



Erika Kuster

Kundenbetreuung Musterversand
Envoi des échantillons de service à la clientèle



Gabriela Stierli

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne




Rahel Bachmann

Leitung Verkaufinnendienst
Responsable du service clientèle



Ihr Aussendienst-Team / Votre équipe du service externe



NEW  **SHARKGROUP AG SHOP**
Rietwiesenstrasse 17
CH-8156 Oberhasli

Luca Freiburghaus
 079 913 30 76
 luca.freiburghaus@sharkgroup.swiss

Serdar Ertekin
 079 412 88 23
 serdar.ertekin@sharkgroup.swiss

SHARKGROUP AG SHOP
Wermatswilerstrasse 8
CH-8610 Uster

Marcel Rohner
 079 781 32 63
 marcel.rohner@sharkgroup.swiss

Marc Maeder
 078 897 88 00
 marc.maeder@sharkgroup.swiss

Didier Hofmann
 079 861 27 08
 didier.hofmann@sharkgroup.swiss

Salvador Ortiz
 079 767 53 78
 salvador.ortiz@sharkgroup.swiss

Jürg Frei
Verkaufsleiter DIRECTA
Chef de vente DIRECTA
 079 847 98 40
 juerg.frei@sharkgroup.swiss

Brand-Management



Stefan Truttmann

Brand-Manager PROFLOOR
Directeur de la marque PROFLOOR

 079 903 84 11

 stefan.truttmann@sharkgroup.swiss



Moritz Mühlebach

CEO SHARKGROUP AG
CEO SHARKGROUP AG

 moritz.muehlebach@sharkgroup.swiss

Jetzt entdecken unter:

À découvrir sans attendre
à l'adresse:

workconnect.ch



workconnect.ch – die digitale Plattform der Baubranche bei Überkapazitäten oder Personalengpässen.

workconnect.ch: la plateforme numérique dédiée à la surabondance ou la pénurie de personnel dans le secteur du bâtiment.

Nutzen Sie das kostenlose Angebot, um kurzfristige Aufträge effizient umzusetzen und Ihre Personalplanung mit nur wenigen Klicks zu optimieren.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Profit steigern**
Teamgrösse flexibel an Nachfrage anpassen und Kosten senken.
- **Überkapazitäten ausgleichen**
Schnell Informationen nutzen, um Personal effizient einzusetzen.
- **Personalengpässe überbrücken**
Kurzfristige Lücken unkompliziert schliessen.
- **Flexibel bleiben**
Netzwerk aufbauen und auf Nachfragespitzen reagieren.
- **Kostenfrei nutzen**
Plattform kostenlos einsetzen und maximale Flexibilität geniessen.

Profitez de cette offre gratuite pour réaliser efficacement des travaux urgents et optimiser vos ressources humaines en quelques clics.

Vos avantages en un coup d'œil

- **Augmenter les bénéfices**
Adaptez la taille de vos équipes aux fluctuations de la demande et réduisez les coûts.
- **Pallier la surabondance de personnel**
Accédez rapidement à des informations qui vous assurent une affectation efficace du personnel.
- **Surmonter les pénuries de personnel**
Comblez facilement les manques ponctuels de personnel.
- **Rester flexible**
Bâissez un réseau qui vous permet de répondre aux pics de demandes.
- **En profiter gratuitement**
Utilisez gratuitement la plateforme et offrez-vous un maximum de flexibilité.

Register / Registre

Mietflotte und Service

Flotte de location et service

Untergrundvorbereitung

Préparation du sol

Bodenbelagsverarbeitung

Traitement des revêtements de sol

Parkettverarbeitung

Traitement des parquets

Malerbedarf

Articles de peinture

Arbeitskleidung

Vêtement de travail

Profile und Sockel

Profils et plinthes

Silikon und Zubehör

Silicone et accessoires

Klebebänder und Klebstoffe

Bandes adhésives et colles

Abdeckmaterial und Unterlagen

Matériel de recouvrement et sous-couches

Pflegeprodukte und Zubehör

Produits de soins et accessoires

Inhaltsverzeichnis

Sommaire

Stützpunkte / Points de vente



- 1 ELKO Werkzeuge**
Gewerbezone Ey 11, 3063 Ittigen
T 031 971 05 33
F 031 971 69 25
info@elko-bern.ch
www.elko-bern.ch



- 2 Götschi AG**
Werkzeuge und Maschinen
Dornacherstrasse 380, 4053 Basel
T 061 337 45 11
F 061 337 45 12
info@goetschi.ch
www.goetschi.ch



- 3 Holzplatten AG**
Weberrütistrasse 10, 8833 Samstagen
T 044 786 90 60
info@holzplatten.ch
www.holzplatten.ch



- 4 Josias Gasser Baumaterialien AG**
Haldensteinstrasse 44, 7000 Chur
T 081 354 11 11
F 081 354 11 10
info@gasser.ch
www.gasserbaumaterialien.ch

- 5 Via da Puntraschigna 55, 7503 Punt Muragl**
T 081 839 35 00
F 081 839 35 01
info@gasser.ch
www.gasserbaumaterialien.ch

- 6 Dischmastrasse 65, 7260 Davos Dorf**
T 081 416 44 96
F 081 416 24 30
info@gasser.ch
www.gasserbaumaterialien.ch

- 7 Gonzalez Bilbao Miguel - Multi-Services**
chemin J. -Ph.-De-Sauvage 37, 1219 Châteline
T 079 448 19 84
mike.gonzalez@bluewin.ch



- 8 Veratex AG**
Uetlibergstrasse 23, 8045 Zürich
T 044 450 81 81
F 044 450 81 82
veratex@sunrise.ch



- 9 IMMER AG**
Glütschbachstrasse 71, 3661 Uetendorf
T 033 346 61 61
info@immerag.ch
www.immerag.ch

- 10 Via Carvina 4, 6807 Taverne**
T 091 935 77 70
ticino@immerag.ch
www.immerag.ch

- 11 Hasenmoosstrasse 17, 6023 Rothenburg**
T 041 319 23 33
info@immerag.ch
www.immerag.ch

- 12 Route de Fribourg 150, 1726 Farvagny**
T 033 346 61 61
F 026 341 01 70
romandie@immerag.ch
www.immerag.ch



- 13 SHARKGROUP AG SHOP**
Rietwiesenstrasse 17, 8156 Oberhasli
T 043 333 46 46
info@sharkgroup.swiss
www.sharkgroup.shop

- 14 Wermatswilerstrasse 8, 8160 Uster**
T 043 333 46 46
info@sharkgroup.swiss
www.sharkgroup.shop



Versand / Expédition



Paketversand

Maximalmasse Standardpakete:

- Gewicht bis 30 kg
- Länge: max. 150 cm
- Gurtmass bis 250 cm
(längste Seite + Umfang der beiden anderen Seiten)
- heute bis 16:30 Uhr bestellt, morgen geliefert

Expédition de colis

Dimensions maximales des colis standard:

- Poids jusqu'à 30 kg
- Longueur: max. 150 cm
- Dimensions jusqu'à 250 cm
(côté le plus long + somme des deux autres côtés)
- commandé aujourd'hui jusqu'à 16:30, livrée le lendemain

Zu den AGB
Vers les CGV



Für sämtliche in unserem eigenen Lager vorrätigen Produkte gilt: Alle bis 16:30 Uhr eingehenden Bestellungen (Wochentags), werden am gleichen Tag versendet und treffen in der Regel am nächsten Arbeitstag an der gewünschten Lieferadresse ein.

Ce qui suit s'applique à tous les produits en stock dans notre propre entrepôt: Toutes les commandes reçues avant 16 h 30 (jours ouvrables) sont expédiées le même jour et elles sont généralement livrées à l'adresse de livraison souhaitée du jour ouvrable suivant.

Versandoptionen	Bestellungen	Portokosten	Options de livraison	Commandes	Frais de port
Paket	bis CHF 200	CHF 21.00	Paquet	jusqu'à CHF 200	CHF 21.00
	bis CHF 499.95	CHF 16.00		jusqu'à CHF 499.95	CHF 16.00
	ab CHF 500	frei Haus		dès CHF 500	franco domicile
Sperrgutzuschlag		CHF 15.00	Marchandises encombrantes		CHF 15.00
Overnight Service	Bestellt bis 16:30 Uhr, geliefert am nächsten Morgen bis 07:00 Uhr für maximal 40 kg	CHF 29.50	Service de nuit	Commande jusqu'à 16 h 30, livrée le lendemain Matin jusqu'à 07 h 00 pour un maximum de 40 kg	CHF 29.50



Camionversand – heute bis 16:30 Uhr bestellt, morgen geliefert

Expédition par camion – commande aujourd'hui jusqu'à 16 h 30, livrée le lendemain

Versandoptionen	Bestellungen	Kosten	Options de livraison	Commandes	Frais de port
Camion	bis CHF 499.95	CHF 61.00	Camion	jusqu'à CHF 499.95	CHF 61.00
Camion	CHF 500 – 999.95	CHF 39.95	Camion	CHF 500 – 999.95	CHF 39.95
Camion	ab CHF 1'000	CHF 19.80	Camion	à partir de CHF 1'000	CHF 19.80
Terminlieferung	Fixtermine	CHF 85.00	Livraison à terme	Dates fixes	CHF 85.00
Reparatur Hin- und zurück		CHF 90.00	Réparation aller et retour		CHF 90.00
Gefahrengutzuschlag		CHF 20.00	Supplément pour marchandises dangereuses		CHF 20.00
Avisierung		CHF 7.00	Notification		CHF 7.00

Für Lieferungen per Camion oder Overnight Service wird bei einem Bestellwert unter CHF 500 ein Kleinmengenzuschlag von CHF 19.80 verrechnet. Ausgenommen sind Abholungen im Shop in 8610 Uster/8156 Oberhasli sowie Paket-Sendungen.

Pour les livraisons d'une valeur de marchandise inférieure à 500.00 CHF, un supplément pour petite quantité de 19.80 CHF est facturé. Sauf enlèvements à la boutique à 8610 Uster/8156 Oberhasli et envois de paquets.

Erklärungen

- ✓ Preise im Katalog sind grundsätzlich pro Stück, Meter oder Kilogramm angegeben. Ausser es wird explizit darauf hingewiesen, dass bei einem Produkt andere Einheiten gelten.

Einheiten	Abkürzungen	Einheiten	Abkürzungen
Kilogramm	kg	Pack	Pack
Millimeter	mm	Palette	Pal.
Meter	m	Rolle	Rolle
Quadratmeter	m ²	Stück	Stk.
Paar	Paar	Verkaufseinheit	VE
Liter	l	Gebinde	Geb.

Explications

- ✓ Les prix figurant dans le catalogue sont toujours indiqués par pièce, mètre ou kilogramme. Sauf s'il est explicitement indiqué que d'autres unités s'appliquent à un produit.

Unités	Abréviations	Unités	Abréviations
Kilogramme	kg	Paquet	Paquet
Millimètre	mm	Palette	Pal.
Mètre	m	Rouleau	Rouleau
Mètre carré	m ²	Pièce	Pc.
Paire	Paire	Unité de vente	UV
Litre	l	Bidon	Bidon

Mietflotte und Service

Ob Sie einen Boden entfernen, einen Unterlagsboden schleifen, einen Boden ölen oder eine Terrasse reinigen möchten – bei uns finden Sie die passende Maschine. Die folgende Mietpreisliste verschafft Ihnen einen Überblick über unseren grossen Maschinenpark. Unsere Mietbedingungen finden Sie unter www.proffloor.swiss/de/maschinen-mieten

Flotte de location et service

Que vous souhaitiez retirer un sol, poncer une chape, huiler un sol ou nettoyer une terrasse, nous avons la machine qui convient. La liste des prix de location suivante vous fournit une vue d'ensemble de notre vaste parc de machines. Vous trouverez nos conditions de location sur www.proffloor.swiss/fr/location-de-machines



Mietflotte und Service / Flotte de location et service



Wir halten Ihre Maschinen in Schwung!

Sie haben ein technisches Problem mit Ihrer Maschine oder möchten an dieser einen Service ausführen? Gerne organisieren wir für Sie die Abholung und die entsprechenden Service- und Reparaturarbeiten. Senden Sie uns Ihren Abholauftrag und alles andere erledigen wir für Sie.

Bei Bedarf und wenn im Mietlager vorhanden, stellen wir Ihnen ein Ersatzgerät zu Sonderkonditionen zur Verfügung.

Sofortreparatur bis zu einem von Ihnen festgelegten Betrag.

Bei Überschreitung des angegeben Betrags wird ein Kostenvoranschlag erstellt.

Der Kostenvoranschlag kostet mindestens CHF 100.– exkl. Transportkosten.

Bei einer ausgeführten Reparatur oder dem Kauf einer Neumaschine entfallen diese Kosten.

Servicecheck – aller Maschinen und Marken pauschal CHF 200.–

exkl. Transportkosten

Abhol- und Reparaturauftrag bitte per E-Mail info@sharkgroup.swiss

(Abholung durch Speditionspartner. Maschine muss auf einer Palette gesichert bereitgestellt werden.)

Das Formular finden Sie unter: www.proffloor.swiss/de/service/reparaturen



Nous entretenons vos machines !

Vous avez un problème technique avec votre machine ou vous souhaitez un service/entretien ?

Nous sommes heureux d'organiser le ramassage et les travaux d'entretien comme les réparations correspondants. Envoyez-nous votre ordre de ramassage et nous nous occupons du reste pour vous.

Au besoin et si disponible dans l'entrepôt de location nous vous fournissons un appareil de remplacement à des conditions spéciales.

Réparation immédiate jusqu'à un montant déterminé par vous.

En cas de dépassement du montant indiqué, un devis sera établi.

Le devis coûte au minimum CHF 100.– hors frais de transport.

En cas de réparation ou d'achat d'une nouvelle machine, les frais du devis sont supprimés.

Contrôle de service – toutes les machines et marques au forfait de CHF 200.–

hors frais de transport

Veuillez envoyer l'ordre de ramassage et de réparation par e-mail à info@sharkgroup.swiss

(Enlèvement par partenaire d'expédition. La machine doit être fixée sur une palette.)

Vous trouverez le formulaire sous: www.proffloor.swiss/fr/service/reparations




Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

	Luftentfeuchter PF50 Déshumidificateur PF50	FLEX Teppichstripper mit Fahrgestell SMR 2106 Décolleuse de moquette avec châssis FLEX SMR 2106	Parkettsäge RO-4 Scie à parquet RO-4
			
Artikel-Nr. N° article	10300 50	11370 10	11913 00
Katalog Seite Page du catalogue	33	46	49
Spannung Tension	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung Puissance absorbée	650 W	2'000 W	2'200 W
Arbeitsbreite Largeur de travail	—	210 mm	—
Drehzahl U/min Vitesse de rotation tr/mn	—	6'800	4'000
Zwangs Antrieb Entraînement positif	—	—	—
Gewicht Poids	39 kg	16.5 kg	31 kg
Vibration m/S2 Vibration m/S2	—	16 m/S2	—
Entfernen von Bodenbelägen Enlever les revêtements de sol	—	*	—
Weichbeläge Revêtements mous	—	*	—
Hartbeläge Revêtements durs	—	—	*
Katalogpreis CHF exkl. MwSt. Prix du catalogue CHF hors TVA	950.00	1'580.00	3'600.00
Artikel-Nr. Mietflotte N° article flotte de location	91110 00	91300 02	91913 00
Verbrauchsmaterial Consommables	—	inkl. Klinge lame incl.	inkl. Sägeblatt lame de scie incl.
Einzelner Tag Par jour	40.00	90.00	185.00
Ab 3 Tagen dès trois jours	35.00	80.00	165.00
Ab 5 Tagen dès cinq jours	30.00	70.00	145.00
Transportkosten (beide Wege) Frais de transport (aller et retour)	136.00	38.00	136.00



Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

Turbo Stripper Décolleuse Turbo Stripper		BiTurbo Stripper Décolleuse BiTurbo Stripper		Verladerampe 2 m × 40 cm, faltbar Rampe de chargement de 2 m × 40 cm, repliable
				
11481 00		11482 00		—
46		47		—
230 V		230 V		—
2'300 W		1'500/1'500 W		—
bis 365 mm		bis 365 mm		—
5'000		3'000		—
vorwärts marche avant		vorwärts/rückwärts marche avant/marche arrière		—
157 kg (zerlegbar) 157 kg (démontable)		260 kg (zerlegbar) 260 kg (démontable)		20 kg
10 m/S2		6.6 m/S2		—
*		*		—
*		*		—
*		*		—
9'950.00		14'966.00		—
91310 01		91330 03		91331 00
inkl. Parkett- und Lino Klinge lame en parquet et lino incl.		inkl. Parkett- und Lino Klinge lame en parquet et lino incl.		—
250.00		350.00		40.00
220.00		330.00		30.00
200.00		310.00		20.00
136.00		auf Anfrage sur demande		136.00

Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

	DeWalt Betonschleifer 125 mm Ponceuse à béton DeWalt 125 mm	BOSCH Betonschleifer 180 mm Ponceuse à béton BOSCH 180 mm	PROFLOOR Betonschleifmaschine PF240 Ponceuse pour béton PROFLOOR PF240	PROFLOOR Betonschleifmaschine PF310 - Apollon II Ponceuse à béton PROFLOOR PF310 - Apollon
				
Artikel-Nr. N° article	11970 00	11969 00	11560 01	11585 00
Katalog Seite Page du catalogue	51	50	54	56
Spannung Tension	230 V	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung Puissance absorbée	1'500 W	2'200 W	2'400 W	2'600 W
Arbeitsbreite Largeur de travail	125 mm	180 mm	240 mm	310 mm
Drehzahl U/min Vitesse de rotation tr/mn	2'800 – 10'000	6'500	1'400	2'250
Gewicht Poids	2.6 kg	5.4 kg	53 kg	35 kg
Anhydritestrich anschleifen alt Poncer la chape anhydrite ancienne	*	*	*	*
Anschleifen von Beschichtungen Poncer les revêtements	*	*	*	*
Entfernen von Beschichtungen Enlever les revêtements	*	*	*	*
Entfernen von Klebstoffresten hart Enlever les résidus de colle durs	*	*	*	*
Entfernen von Klebstoffresten weich Enlever les résidus de colle molles	*	*	*	*
Entfernen von Spachtelmassen Enlever les mastics	*	*	*	*
Entfernen von Belagsrückständen Enlever les résidus de revêtement	*	*	*	*
Katalogpreis CHF exkl. MwSt. Prix du catalogue CHF hors TVA	480.00	761.05	2'950.00	2'690.00
Artikel-Nr. Mietflotte N° article flotte de location	91980 01	91981 02	91800 00	91800 08
Verbrauchsmaterial Consommables	inkl. Diamantschleifkopf meule boisseau diamantée incl.	inkl. Diamantschleifkopf meule boisseau diamantée incl.	inkl. Segmente segments incl.	inkl. Diamantschleifkopf meule boisseau diamantée incl.
Einzelner Tag Par jour	80.00	100.00	255.00	255.00
Ab 3 Tagen dès trois jours	70.00	90.00	225.00	235.00
Ab 5 Tagen dès cinq jours	60.00	80.00	195.00	215.00
Transportkosten (beide Wege) Frais de transport (aller et retour)	38.00	38.00	136.00	136.00



Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

Nestag Betonschleifmaschine 330 Ponceuse à béton Nestag 330	Betonschleifmaschine Hercules Ponceuse à béton Hercules	PROFLOOR Parkettschleifmaschine PF450 – Zenturion Ponceuse à parquet PROFLOOR PF450 – Zenturion
		
11570 02	—	11525 01
58	—	—
230 V	230 V	230 V
3'000 W	3'000 W	2'900 W
330 mm	450 mm	400/450 mm
0–700	600–1'000	155/660
80 kg	135 kg	92 kg
*	*	—
*	*	*
*	*	
*	*	
*	*	
—	*	
*	*	
4'500.00	—	7'628.50

91800 02	91800 05	91985 01
inkl. Segmente segments incl.	inkl. Segmente segments incl.	inkl. Absaugsystem système d'extraction incl.
410.00	450.00	255.00
380.00	420.00	225.00
350.00	390.00	195.00
136.00	136.00	136.00

Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

	PROFLOOR Einscheibenpoliermaschine PF1100 Ponceuse monodisque PROFLOOR PF1100	PROFLOOR Einscheibenschleifmaschine PF1450 Ponceuse monodisque PROFLOOR PF1450	PROFLOOR Einscheibenschleifmaschine PF2300 Ponceuse monodisque PROFLOOR PF2300	PROFLOOR Parkettschleifmaschine PF2200 VSHD Ponceuse à parquet PROFLOOR PF2200 VSHD
				
Artikel-Nr. N° article	11517 00	11518 11	11521 01	11530 00
Katalog Seite Page du catalogue	134	68	69	70
Spannung Tension	230 V	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung Puissance absorbée	1'100 W	1'450 W	2'300 W	2'200 W
Arbeitsbreite Largeur de travail	400 mm	400 mm	400 mm	400/450 mm
Drehzahl U/min Vitesse de rotation tr/mn	150	155	250	50 – 450/130 – 1'170
Gewicht Poids	33 kg	41 kg	53 kg	43 kg
Schleifen von Estrich (Reinigungsschliff) Poncer la chape (polissage de nettoyage)	*	*	*	*
Parkett schleifen Ponçage du parquet	—	*	*	*
Ölen von Parkettböden Huiler les parquets	*	*	*	*
Lackzwischen Schliff Parkett Ponçage intermédiaire de laque parquet	*	*	*	*
Anschleifen von Beschichtungen Poncer les revêtements	—	*	*	*
Strukturieren von Oberflächen Structuration des surfaces	—	—	*	*
Reinigen strukturierter Oberflächen Nettoyage des surfaces structurées	*	*	*	*
Grundreinigung von Hartbelägen Nettoyage de base des revêtements durs	*	*	*	*
Polieren/Einpfeilen von Hartbelägen Polir/entretenir les revêtements durs	*	*	*	*
Katalogpreis CHF exkl. MwSt. Prix du catalogue CHF hors TVA	1'420.00	2'280.00	2'900.00	7'800.00
Artikel-Nr. Mietflotte N° article flotte de location	91500 07	91500 01	91500 03	91500 05
Zubehör Accessoires	inkl. Absaugsystem système d'extraction incl.	inkl. Absaugsystem système d'extraction incl.	inkl. Absaugsystem système d'extraction incl.	inkl. Absaugsystem système d'extraction incl.
Einzelner Tag Par jour	100.00	100.00	120.00	200.00
Ab 3 Tagen dès trois jours	90.00	90.00	110.00	180.00
Ab 5 Tagen dès cinq jours	80.00	80.00	100.00	160.00
Transportkosten (beide Wege) Frais de transport (aller et retour)	136.00	136.00	136.00	136.00



Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

Parkettschleifmaschine DuoPlan S Ponceuse à parquet duoPlan S	Parkettschleifmaschine DuoPlan SR Ponceuse à parquet duoPlan SR	Parkettschleifmaschine BORA II Ponceuse à parquet BORA II
		
71200 50	71250 50	71160 00
128	129	—
230 V	230 V	230 V
3'000 W	3'000 W	2'500 W
460 mm	460 mm	200 mm
3'000 U/min	3'000 U/min	866/1'238
61 kg	61 kg	80 kg
—	—	—
*	*	*
*	*	—
—	—	—
*	*	*
—	—	*
—	—	—
—	—	—
—	—	—
8'517.00	9'347.00	6'250.00
97100 01	91700 00	91982 03
inkl. Zubehör accessoires inclus	inkl. Zubehör accessoires inclus	inkl. Traghilfe und Staubsack aide au transport et sac à poussière incl.
230.00	230.00	225.00
210.00	210.00	205.00
190.00	190.00	185.00
136.00	136.00	136.00

Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

	PROFLOOR Randschleifmaschine PF125 Ponceuse bordures PROFLOOR PF125	Randschleifmaschine PUCK Ponceuse bordures PUCK	Randschleifmaschine TAIFUN Ponceuse bordures TAIFUN
			
Artikel-Nr. N° article	71380 00	71390 00	71360 00
Katalog Seite Page du catalogue	125	126	127
Spannung Tension	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung Puissance absorbée	1'500 W	1'500 W	2'100 W
Arbeitsbreite Largeur de travail	125 mm	150 mm	180 mm
Drehzahl U/min Vitesse de rotation tr/mn	2'800 – 10'000	4'000 U/min	1'800 – 4'000
Gewicht Poids	3.7 kg	6.3 kg	14 kg
Schleifen von Estrich (Reinigungsschliff) Poncer la chape (polissage de nettoyage)	–	–	–
Parkett schleifen Ponçage du parquet	*	*	*
Ölen von Parkettböden Huiler les parquets	–	–	–
Lackzwischen Schliff Parkett Ponçage intermédiaire de laque parquet	–	*	–
Anschleifen von Beschichtungen Poncer les revêtements	*	*	*
Strukturieren von Oberflächen Structuration des surfaces	–	–	–
Reinigen strukturierter Oberflächen Nettoyage des surfaces structurées	–	–	–
Grundreinigung von Hartbelägen Nettoyage de base des revêtements durs	–	–	–
Polieren/Einpfelegen von Hartbelägen Polir/entretenir les revêtements durs	–	–	–
Katalogpreis CHF exkl. MwSt. Prix du catalogue CHF hors TVA	780.00	1'750.00	2'250.00
Artikel-Nr. Mietflotte N° article flotte de location	91983 03	91983 05	91983 01
Zubehör Accessoires	–	Inkl. Staubsack sac à poussière incl.	inkl. Verlängerungsarm und Staubsack bras d'extension et sac à poussière incl.
Einzelner Tag Par jour	70.00	75.00	80.00
Ab 3 Tagen dès trois jours	60.00	65.00	70.00
Ab 5 Tagen dès cinq jours	50.00	55.00	60.00
Transportkosten (beide Wege) Frais de transport (aller et retour)	38.00	38.00	38.00



Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

Rotowash Reinigungsmaschine R45B Machine de nettoyage Rotowash R45B	Schleifbürstmaschine TERRASSEN BLITZ Ponceuse à brosses TERRASSEN BLITZ	Randbürstmaschine TERRASSEN RANDY Bordureuse à brosses TERRASSEN RANDY	Eckbürstmaschine TERRASSEN MINI Nettoyeur de recoins TERRASSEN MINI
			
11600 R45B	11650 00	11660 00	11670 00
155	156	157	157
230 V	230 V	230 V	230 V
950 W	2'200 W	1'750 W	600 W
440 mm	200 mm	100 mm	100 mm
650	1'970	900 – 3'600	3'000 – 7'000
32 kg	61 + 19 kg	3.6 kg	1.6 kg
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
*	–	–	–
*	*	*	*
–	*	*	*
–	*	*	*
–	–	–	–
	–	–	–
5'289.00	4'700.00	1'450.00	620.00
91851 01	91150 00	91151 00	91152 00
inkl. Bürsten brosses incl.	inkl. Bürste brosse incl.	inkl. Bürste brosse incl.	inkl. Bürste brosse incl.
225.00	205.00	60.00	40.00
205.00	185.00	50.00	35.00
185.00	165.00	40.00	30.00
136.00	136.00	38.00	38.00

Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

	Staubsauger RONDA 200H Classic + Aspirateur RONDA 200H Classic +	RONDA 2600H Staubsauger Aspirateur RONDA 2600H	RONDA 2800H Staubsauger Aspirateur RONDA 2800H	PROFLOOR Zyklon Vorabscheider Pré-séparateur cyclone PROFLOOR
Filterklassen L: Erhöhte Anforderungen M: Hohe Anforderungen H: Höchste Anforderungen Classes de filtration L: Exigences accrues M: Exigences élevées H: Exigences maximales				
Artikel-Nr. N° article	11850 02	11856 00	11857 00	12855 90
Katalog Seite Page du catalogue	80	81	84	82
Spannung Tension	230 V	230 V	230 V	—
Aufnahmeleistung Puissance absorbée	1'350 W	3x 1'100 W	3 x 1'100 W	—
Arbeitsbreite Largeur de travail	—	750 mm	—	—
Saugleistung Puissance d'aspiration	194 m³/h	270 m³/h	580 m³/h	—
Gewicht Poids	15 kg	41 kg	65 kg	12 kg
Filterklasse Classe de filtration	H	H	H	—
Trocken Sec	*	*	*	*
Nass Humide	—	—	—	—
Trocken & Nass Sec & Humide	—	—	—	—
Zusatzsteckdose mit Einschaltautomatik Prise supplémentaire avec allumage automatique	*	—	—	—
mit Staubbeutel avec sac à poussière	—	—	*	—
ohne Staubbeutel sans sac à poussière	*	*	—	*
Katalogpreis CHF exkl. MwSt. Prix du catalogue CHF hors TVA	1'090.00	3'300.00	4'650.00	485.00
Artikel-Nr. Mietflotte N° article flotte de location	91190 00	91190 04	91190 02	91200 02
Verbrauchsmaterial Consommables	—	—	inkl. Longopac Longopac incl.	—
Einzelner Tag Par jour	80.00	150.00	165.00	35.00
Ab 3 Tagen dès trois jours	70.00	130.00	145.00	30.00
Ab 5 Tagen dès cinq jours	60.00	110.00	125.00	25.00
Transportkosten (beide Wege) Frais de transport (aller et retour)	136.00	136.00	136.00	136.00



Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

	CM Feuchtemessgerät Eco Dig Appareil d'humidité CM ECO Dig	Fugenfräse RotOn Rainureuse RotOn	PROFLOOR Schweißset Set soudeuse PROFLOOR	LEISTER Schweißautomat MiniFloor Soudeuse automatique LEISTER MiniFloor
				
Artikel-Nr. N° article	10101 10	61211 00	61900 00	61457 00
Katalog Seite Page du catalogue	30	118	119	119
Spannung Tension	—	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung Puissance absorbée	—	350/700 W	1'600 W	5 W
Arbeitsbreite Largeur de travail	—	—	—	—
Drehzahl U/min Vitesse de rotation tr/mn	—	14'800/18'500	—	—
Gewicht Poids	9.5 kg	4.8 kg	3.5 kg	5.3 kg
Temperatur, stufenlos Température, réglable	—	—	20 – 650 °	—
Thermoplastische Anwendung Application thermoplastique	—	—	*	*
Weichbeläge PVC/Lino Revêtements souples PVC/Lino	—	*	*	*
Reinigung von Terrassen Nettoyage des terrasses	—	—	—	—
Reinigung von Teppich Nettoyage de tapis	—	—	—	—
max. Schnitthöhe Hauteur de coupe maximale	—	—	—	—
Untergrundmessungen Mesures du sous-sol	*	—	—	—
Katalogpreis CHF exkl. MwSt. Prix du catalogue CHF hors TVA	615.00	1'750.00	755.00	1'480.00
Artikel-Nr. Mietflotte N° article flotte de location	91100 00	91900 01	91120 00	91120 00
Verbrauchsmaterial Consommables	inkl. Ampullen ampoules incl.	inkl. Fräsblatt lame de fraisage incl.	—	—
Einzelner Tag Par jour	50.00	125.00	60.00	60.00
Ab 3 Tagen dès trois jours	45.00	115.00	50.00	50.00
Ab 5 Tagen dès cinq jours	40.00	105.00	40.00	40.00
Transportkosten (beide Wege) Frais de transport (aller et retour)	136.00	38.00	38.00	38.00

Untergrundvorbereitung

Der einwandfreie Unterboden ist Grundvoraussetzung für das fachgerechte Verarbeiten aller Bodenbeläge. In diesem Kapitel finden Sie sämtliche Werkzeuge, Maschinen und Hilfsmittel, welche Sie zur optimalen Unterbodenbearbeitung benötigen.

Préparation du sol

La qualité irréprochable du sous-plancher conditionne le traitement professionnel de tous les revêtements. Vous trouverez dans ce chapitre l'ensemble des outils, machines et aides qui vous seront nécessaires pour un traitement optimal du sous-plancher.



Unterbodenprüfung / Contrôle du sous-plancher

Oberflächen Härteprüfer Mesure dureté de la surface

10250 00

310.-



- ✓ 3 Härtestufen einstellbar
3 niveaux de dureté réglables
- ✓ zur Oberflächenfestigkeitsbestimmung
pour déterminer la fermeté de la surface

Bei der Gitterritz-Methode wird die Untergrundoberfläche mit einer definierten Kraft mechanisch angeritzt.
Das Erscheinungsbild gibt Aufschluss über die Oberflächenfestigkeit des Untergrundes.

Avec la méthode Gitterritz, la surface du sous-plancher est testée mécaniquement avec une force définie.
L'aspect donne une information sur la fermeté de la surface du sous-plancher.



PROFLOOR Messkeil Cale-mesure PROFLOOR

10260 00

28.50

- ✓ aus Aluminium
en aluminium
- ✓ zum Messen von Unebenheiten
pour mesurer les irrégularités
- ✓ Skala von 1–20 mm
graduation 1–20 mm

Richtlatte Règle à niveler

ab / dès 65.-

- ✓ Profil 100 × 18 mm
profilé 100 × 18 mm
- ✓ mit Mittelsteg
avec barre centrale
- ✓ Kunststoffendkappen
embouts en plastique

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	ab 1 Stk. dès 1 pc.
30394 03	3 m	65.00
30394 04	4 m	79.00

Setzlatte mit Libelle 200 cm Règle à niveler avec niveau à bulle 200 cm

30390 20

72.-

- ✓ Profil 100 × 18 mm
profilé 100 × 18 mm
- ✓ je 1 stossfeste Horizontal-/Vertikal-Libelle
avec deux fioles à bloc résistantes aux chocs, horizontale/verticale



Stahldrahtbürste Brosse en acier

74670 04

6.90

- ✓ 4-reihig
4 rangs



Unterbodenprüfung / Contrôle du sous-plancher

Einleitung

Eine grundlegende Voraussetzung für das fachgerechte Verarbeiten von Bodenbelägen ist ein einwandfreier Unterboden. Der Auftragnehmer (Boden-/Plattenverleger, Innendekorateur oder Schreiner) hat den Untergrund auf seine Eignung im Hinblick auf die Aufnahme der Oberbeläge zu prüfen. Stellt der Fachverleger Mängel fest, sind diese dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. In Bezug auf mögliche Materialeigenschaften empfehlen wir dies als Hinweispflicht dem Auftraggeber schriftlich zuzustellen.

Diese Vorschriften sind in den SIA-Normen 251, 253, 118/253 festgehalten. Der Stand der Technik wird von den Verbänden (ISP/Boden Schweiz) in Form von Merkblätter dokumentiert. In den Tipps und Tricks von FLOORIGHT verweisen wir zitatzweise auf die jeweiligen Merkblätter.

Die in den Tipps und Tricks erwähnten Werkzeuge sind in Klammern mit den PROFLOOR Artikelnummern versehen.

Introduction

Le travail professionnel des poseurs de sol, des carreleurs, des décorateurs d'intérieur ou des menuisiers exige le contrôle de l'adéquation du sous-plancher en vue du revêtement de la surface. Si le poseur détecte des défauts, ceux-ci doivent être communiqués par écrit au client. En ce qui concerne les propriétés des matériaux, nous recommandons de remettre cette demande au client par écrit, en tant qu'obligation d'information.

Ces conditions générales sont définies par les normes SIA 251, 253 et 118/253. L'état actuel du progrès technique sera documenté par les associations (ISP/Boden Schweiz/Sol de Suisse) dans les fiches techniques officielles. Dans Conseils et Astuces de FLOORIGHT, nous renvoyons et faisons référence aux fiches techniques officielles respectives.

Les outils mentionnés dans les Conseils et Astuces figurent entre parenthèses et ont le numéro d'article de PROFLOOR.

FLOORIGHT		Form: Stempel	
PRÜFBERICHT UB-FEUCHTIGKEITSMESSUNG			
Auftraggeber: _____		Objekt: _____	
Bauteilung: _____			
DOKUMENTATION:			
Messung Nummer	1	2	3
Raum und genauer Ort	1	2	3
Bodenbelag	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Einrich: Auflicht / Zement	☐ CA ☐ CT	☐ CA ☐ CT	☐ CA ☐ CT
erlen: Auflicht / Diversal	☐ CA ☐ CT	☐ CA ☐ CT	☐ CA ☐ CT
Gewindestift / Kunststoff	☐ AS ☐ AS	☐ AS ☐ AS	☐ AS ☐ AS
Schnellbohrer / Schnellbohrer	☐ Wir verweisen auf den Prüfbericht des Herstellers		
Prüfer			
Datum			
PRÜFERERGEBNIS:			
Einmessung	gr.		
Messstelle bis:	cm		
Messzeit	min		
Monometer-Anzeige	Bar		
Feuchteffizienz	CM %		
Mögliche Folgeschäden am Bodenbelag durch die in diesem Bericht (2 Seiten) genannten Gründe: ☐ Schimmel/Wasserbildung ☐ Ablösungen ☐ Hohlräume ☐			
BESTÄTIGUNG FÜR BEIDE SEITEN:			
Ort / Datum _____		Unterschrift Prüfer _____	
Unterschrift Bauleitung/Architekt _____		Unterschrift Auftraggeber / Bauherr _____	
Die unterschreibenden Personen bestätigen, dass die CM-Messung in ihrer Gegenwart nach SIA-Norm ordnungsgemäss durchgeführt wurde und der Prüfbericht der Messung entsprechend ausgefüllt ist. BIm Kollmann Institut			

FLOORIGHT		Form: Stempel	
PRÜFBERICHT UNTERGRUND			
Auftraggeber: _____		Objekt: _____	
Bauteilung: _____			
HEIZPROTOKOLL GEMÄSS SIA 253/5.2.2			
Wir haben das Heizprotokoll: ☐ erhalten ☐ nicht erhalten			
ERGEBNIS DER PRÜFERPFLICHT:			
☐ Unterbelichten / Aufhellung im Untergrundboden.			
☐ Spannungs- und / oder Setzrisse.			
☐ Unregelmässige Schwindrücken (Stoffbruchstellen) die nicht kraftschlüssig verschlossen sind.			
☐ Risse, rauh oder mürbe Stellen.			
☐ Ergebnis der Oberflächenfestigkeits-Prüfung (R-R): _____			
☐ Die höchstzulässige Feuchteffizienz im mineralischen UB von _____ CM % ist um _____ CM % überschritten.			
☐ Die höchstzulässige Feuchteffizienz im organischen UB von _____ Gew. % ist um _____ Gew. % überschritten.			
☐ Die Raumtemperatur beträgt _____ " und ist um _____ " zu niedrig / zu hoch.			
☐ Die Bodentemperatur beträgt _____ " und ist um _____ " zu niedrig / zu hoch.			
☐ Die Luftfeuchtigkeit beträgt _____ % und ist um _____ % zu niedrig / zu hoch.			
ERGEBNIS DER HINWEISPFICHT:			
☐ Die Höhenlage zu anderen Bauwerken ist _____ mm zu niedrig / zu hoch.			
☐ Nachfolgende zu belagende Flächen sind nicht unterkellert:			
☐ Die Festigkeit des Untergrundes ist ungenügend.			
☐ Verunreinigung des Untergrundes durch: _____			
☐ Die Wände/Dächer sind frisch gestrichen oder noch nicht fertig.			
☐ Die Fertigstellung wird aus folgendem Grund verzögert: _____			
☐			
20/01/2020 Version 2.2 Verwenden Sie bitte immer die neuesten Prüfberichte-Formulare. Diese Prüfberichte-Formulare werden regelmäßig dem neuesten "Stand der Technik" angepasst. www.boden-kollmann.com/inf			

Prüfbericht-Formular Schweiz

Das doppelseitige Prüfbericht-Formular ist sehr hilfreich, um CM-Messungen und Unterboden prüfungen zu rapportieren und gegenzeichnen zu lassen. Im Schadensfall ein wertvolles Dokument.

Formulaire de rapport Suisse

Ce formulaire recto-verso est d'une grande aide pour les contrôles du sol sous le plancher avec les mesures CM. Indispensable en cas de litige.

✓ gratis/gratuit

Direkt zum Formular /
Accéder directement au
formulaire:



Unterbodenprüfung / Contrôle du sous-plancher

SIA251

Unebenheiten

Unebenheiten sind Unregelmässigkeiten im Untergrund, die sich später durch den Endbelag abzeichnen würden. Es kann sich hier um kurze Wellenschläge oder langgezogene Wellen im Untergrund handeln. Bei elastischen Bodenbelägen können sich bereits kleine Unebenheiten oder Aufwölbungen durch den fertig verlegten Belag durchzeichnen und einen optischen Mangel oder eine frühzeitige Abnutzung hervorrufen. Bei vollflächig verklebtem Parkett führen Unebenheiten im Estrich oft zu Hohlstellen.

Irrégularités

Les irrégularités du plan de pose seraient visibles sur le revêtement de sol fini. Il peut s'agir de courtes déformations ou de déformations qui se prolongent sur le sous-plancher. Dans les revêtements de sol élastiques, de petites irrégularités ou soulèvements peuvent déjà se dessiner à travers le revêtement de sol fini, donnant l'aspect d'un défaut ou d'usure prématurée. Dans le parquet collé en plein, les irrégularités provoquent souvent des creux sur le plancher.

Messdistanz in m bis Distance de mesure en m	0.4	1.0	2.0	4.0	10.0	
Zulässige Abweichung in mm +/- Ecart admissible en mm +/-	1	2	3	4	5	6

Tipps und Tricks

Die Überprüfung der Ebenheit kann mit Hilfe einer Setzlatte, welche auf zwei überhöhten Punkten aufgelegt wird, gemessen werden. Der Abstand der Auflagepunkte der Richtlatte ergibt die Messdistanz. Die Position der Richtlatte kann in der Fläche beliebig gewählt werden. Die Auflagepunkte müssen bei Estrichen aus Zement einen Abstand von 1 Meter von den Ecken und 0.5 Meter von den Rändern und den Feldbegrenzungsfugen aufweisen. Die Öffnung zwischen **Richtlatte** (30394 04) und Untergrundoberfläche ergibt die negative Abweichung von der Ebenheit in mm.

Die Messung mit dem **Messkeil** (10260 00) wird mit einer Genauigkeit von 0.5 mm vorgenommen.

Trucs et astuces

Le contrôle du niveau peut être effectué au moyen d'un niveau à bulle, placé sur deux points surélevés. La distance des points de contact du niveau à bulle constitue la distance de mesure. L'emplacement peut être choisi librement sur la surface. Les points d'appui doivent se trouver à une distance de 1 m des coins et de 0.5 m des bordures et des joints de délimitation du champ sur les chapes et le ciment. L'ouverture entre la **règle à niveler** (30394 04) et la surface du support indique l'écart négatif par rapport à la planéité, en mm.

La **cale-mesure** (10260 00) offre une précision de 0.5 mm.

SIA251

Aufwölbungen/Rückverformungen

Aufwölbungen/Schüsselungen entstehen bei feucht oder nass eingebauten Unterlagsböden (Estriche). Je nach Produkt werden unterschiedliche Mengen Wasser beigemischt, die nach dem Einbau teilweise wieder freigesetzt werden, austrocknen und verdunsten. Neue Estriche können nur von der Oberseite her austrocknen. Durch die Austrocknung entstehen Schwunde, d.h. die Estrichplatten ziehen sich zusammen. Da anfänglich die Estriche oberseitig trockener vorliegen als unten, entstehen Aufwölbungen.

Die Rückverformungen treten in den ersten 1 – 2 Jahren ein und sind abgeschlossen, wenn durch die ganze Bodenkonstruktion die Haushaltsfeuchte erreicht ist.


Déformations/Rebondissements

La pose sur chape humide peut faire bomber ou « tuiler » le revêtement. Différentes quantités d'eau sont mélangées en fonction du produit, et cette eau s'évapore partiellement après la construction. Les nouvelles chapes peuvent uniquement sécher par leur côté supérieur. Mais ce séchage provoque des retraits, autrement dit : les plaques de la chape se contractent. Au début, les chapes sont plus sèches sur leur partie supérieure qu'inférieure, ce qui cause des déformations.

Des déformations inverses apparaissent dans un laps de temps d'un à deux ans, et elles se stabilisent lorsque l'ensemble de la construction a atteint son humidité d'équilibre.


Toleranz Aufwölbungen/Rückbildungen

Tolérance déformations/régressions



Versatz bei höhengleichen Anschlüssen/Durchgängen

Décalage en cas de raccords/passages de même hauteur



Tips und Tricks

Mit Hilfe der **Setzlatte** (30390 20) im rechten Winkel zur Wand und dem **Messkeil** (10260 00) kann auf der Distanz von einem Meter die Aufwölbung ermittelt werden. Die Rückverformung wird bestimmt, indem die minimale Fugenöffnung zwischen Fussleiste und Bodenbelag gemessen wird. Im Austrocknungsprozess entstehen Fugen zwischen Bodenbelag und Sockel, die maximal 7 mm betragen dürfen und keinen Ausführungsmangel seitens der Verleger darstellen. Es wird mit einer Messgenauigkeit von 1.0 mm gemessen.

✓ Wichtig: Eine Korrektur nach frühestens 2 Jahren, z. B. durch Ersetzen der geschraubten Fussleisten, da ein Tiefersetzen in der Regel nicht möglich ist (die Bohrlöcher liegen zu nah beieinander) oder dem Neuerstellen von elastischen, silikonfreien Kittfugen, stellt somit eine bezahlte Leistung dar und ist nicht garantiefähig. (ISP-Merkblatt Nr. 24, dort weitere Hinweise.)

Trucs et astuces

A l'aide du règle à niveler (30390 20) à angle droit du mur et de la **cale-mesure** (10260 00), la déformation peut être mesurée sur une distance d'un mètre. La déformation inverse est mesurée par l'ouverture du joint entre la plinthe et le revêtement de sol. Au cours du processus de séchage, des joints d'au maximum 7 mm apparaissent entre les plinthes et le revêtement de sol ; ils ne révèlent pas un défaut d'exécution de la part du poseur. Ils sont mesurés avec une précision de 1 mm.

✓ Important : Une correction après 2 ans au plus tôt, par ex. en remplaçant les plinthes vissées puisqu'il n'est généralement pas possible de les abaisser les plinthes (étant donné que les trous de perçage sont trop proches les uns des autres) ou en appliquant de nouveaux joints élastiques, en mastic sans silicone — représente donc une prestation payante hors garantie. (Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 24.)



Unterbodenprüfung / Contrôle du sous-plancher


SIA253 6.4

Oberflächenfestigkeit

Die Oberflächenfestigkeit des Untergrundes soll nach SIA mit der Gitterritz-Methode und zusätzlich durch eine Schlagprüfung mit einem Metallhammer durchgeführt und überprüft werden. Bei der Gitterritz-Methode wird die Untergrundoberfläche mit einer definierten Kraft mechanisch angeritzt. Das Erscheinungsbild gibt Aufschluss über die Oberflächenfestigkeit des Untergrundes. Bei der Schlagprüfung mit dem Metallhammer dürfen keine Abplatzungen und keine mürben oder hohlklingende Stellen vorliegen.

Résistance de la surface

La résistance de la surface du sous-plancher doit être effectuée et testée au moyen de la méthode Gitterritz selon SIA, en frappant avec un marteau en métal. Avec la méthode Gitterritz, la surface du sous-plancher est testée mécaniquement avec une force définie. L'aspect donne une information sur la fermeté de la surface du sous-plancher. L'examen par coups de marteau permet de s'assurer qu'il n'y a ni écaïlle, ni zone friable ou sonnante creux.



Tipps und Tricks

Die Stahldrahtbürste (74670 04) ist eines der aussagekräftigsten Hilfsmittel bei der Ermittlung von mürben (sandende) Stellen in Estrichen. Die Gitterritzprüfung **Oberflächen-Härteprüfer** (10250 00) muss unter Berücksichtigung der gesamten Fläche erfolgen. Scherfestigkeitsprüfungen müssen mit schubfesten Klebern ausgeführt werden, um ein relevantes Ergebnis zu erhalten. Weist der Untergrund eine mangelhafte Oberfläche auf, empfiehlt sich eine weitere Prüfung des Untergrundes auf Oberflächenzug- oder Oberflächenscherfestigkeit. Für eine Haftzugprüfung sollte ein Experte mit den entsprechenden Prüfgeräten zugezogen werden. **Wir verweisen auf das FLOORIGHT Merkblatt Nr. 004.**

Trucs et astuces

La brosse en acier (74670 04) est l'un des outils les plus efficaces pour le repérage de zones friables (sableuses). L'examen Gitterritz avec la mesure de **dureté de la surface** (10250 00) doit être effectué sur toute la surface. Pour obtenir un bon résultat, les examens de résistance au cisaillement doivent être réalisés avec des colles résistant à la poussée. Si le sous-plancher présente une surface défectueuse, il est conseillé de procéder à un autre examen afin de vérifier sa résistance à la traction ou au cisaillement. Pour un essai d'adhérence par traction, un expert devrait être mandaté avec les appareils de contrôle adéquats. **Nous vous renvoyons à la feuille d'information de FLOORIGHT n° 004.**



CM Messgerät ECO Dig Appareil d'humidité CM ECO Dig

10101 10

615.-

- ✓ präzises Feuchtigkeitsmessgerät basierend auf der Carbid-Methode
humidimètre précis basé sur la méthode au carbure
- ✓ zur Schnellbestimmung der Restfeuchtigkeit in Unterlagsböden
permettant de déterminer rapidement l'humidité résiduelle des chapes
- ✓ Direktablesung der Feuchtigkeit für die Einwaagen 20, 50 und 100 g
lecture directe du taux d'humidité pour les poids initiaux de 20, 50 et 100 g

Weitere CM Messgeräte auf Anfrage erhältlich.
Autres appareils de mesure CM disponibles sur demande.



CM Ampullen Calcium Carbide Ampoules de carbure de calcium CM

ab/dès **51.-**

Art. Nr. No. d'art.	Stk./Pack pc./paq.	ab 1 Pack dès 1 paquet
10109 02	25	51.00
10109 10	100	114.90

- ✓ passt zu allen
CM Geräten
s'adapte à tous
les appareils CM



CM Kalibrierampullen Ampoules de calibrage CM

10109 99

41.-

- ✓ 10 Stk. pro Pack
10 pcs. par paquet
- ✓ zur Überprüfung Ihres CM Messgerätes
pour contrôler votre appareil de mesure CM

Für genaue Ergebnisse CM Gerät alle 3 bis 6 Monate prüfen.
Pour des résultats plus précis vérifiez l'appareil CM tous les 3 à 6 mois.

Zubehör / Accessoires

CM Meissel mit SDS Plus Burin CM avec prise SDS Plus

10110 94

83.-



Digitale Taschenwaage Balance de poche numérique

10110 93

105.-



Kugelsatz für CM-Gerät Assortiment de billes de rechange pour appareil CM

10109 92

45.-



CM Ersatzmanometer Classic Manomètre de rechange Classic CM

10109 90

115.-



Messgeräte und Zubehör / Appareils de mesure et accessoires



KRL Materialklimamessgerät Appareil de mesure climatique KRL

10105 00

419.–

- ✓ zur Ermittlung der Materialfeuchte
pour déterminer l'humidité du matériau
- ✓ Set im Alukoffer mit Platz für ein CM Messgerät
Set dans une mallette en aluminium pouvant accueillir un
appareil de mesure CM

- Lieferumfang:
- Klima-Puck mit Staubfilter und Klemmring
 - 2× KRL-Probengläser
 - KRL-Thermoschutz
 - 2× Probenbecher mit Deckel
 - CM-Meissel
 - 10× Probenbeutel
 - Probenlöffel
 - Reinigungstuch
 - Referenzsalz 75%rF
 - Alukoffer mit passender Einlage

- Contenu de la livraison :
- Puck climatique avec filtre à poussière et bague de serrage
 - 2× flacons d'échantillonnage KRL
 - Protection thermique KRL
 - 2× godets d'échantillonnage avec couvercle
 - Burin CM
 - 10× sachets d'échantillonnage
 - Cuillère d'échantillonnage
 - Chiffon de nettoyage
 - Sel de référence 75% HR
 - Mallette en aluminium avec insert adapté

TRAMEX CME 5 Feuchteprüfgerät Testeur d'humidité TRAMEX CME 5

10114 05

750.–

Messbereich:
für Beton 0–6%
Bodenestriche 0–4%
Anhydritestriche 0–1.9%
Plage de mesure:
pour le béton 0–6%
chapes 0–4%
chapes anhydrites 0–1.9%

Inkl. Batterien und Schutzetui
Avec les batteries et étui de protection



- ✓ zerstörungsfreie Anzeige
vom Feuchtegehalt
affichage non destructif de
l'humidité
- ✓ präzise Werte bis zu einer
Tiefe von 20 mm
des valeurs précises jusqu'à
un Profondeur 20 mm
- ✓ Bluetooth® Verbindung
ermöglicht die Datenüber-
tragung auf ein Smart-
phone
la connexion Bluetooth®
permet de transférer des
données vers
un smartphone



Kalibrierplatte für TRAMEX Messgeräte Plaque d'étalonnage pour testeur d'humidité TRAMEX

12114 00

120.–

- ✓ zum Prüfen von TRAMEX-Messgeräten
pour tester les instruments de mesure TRAMEX
- ✓ auflegen und Anzeigewert mit dem Sollwert vergleichen
raccrochez et comparez la valeur d'affichage
- ✓ Sollwert liegt bei 4,0 M-% $\pm$ 0,2 M-% auf der Betonskala
la valeur nominale est de 4,0 M-% $\pm$ 0,2 M-% sur l'échelle du béton

CPM Wärme-Monitor Moniteur de chaleur CPM

10108 00

250.–

- ✓ zerstörungsfreie Leitungsortung
emplacement des conduites non destructif
- ✓ die Folie auf den Boden legen – Heizungsleitung erkennen
poser le film au sol – Détecter le câble chauffant
- ✓ 3 Monitore für unterschiedliche Temperaturbereiche
3 moniteurs pour différentes plages de température
- ✓ Foliengröße 50 × 35 cm
dimensions du film 50 × 35 cm





- ✓ für diverse Holzarten
pour diverses essences de bois
- ✓ auch zur Messung von Bau- und Isolierstoffen geeignet
convient également pour mesurer les matériaux de construction et les matériaux isolants
- ✓ handliches praktisches Taschenformat
format de poche pratique et maniable

GANN Hydromette BL Compact Hydromette GANN BL Compact

10130 00

205.-

Holzfeuchte 5.5–26%
Baufeuchte 0.5–3.5%
Dämm- und Isolierstoffe 5–30%
Lampe à bois 5.5–26%
Humidité du matériau 0.5–3.5%
Matériaux d'isolation 5–30%

Eindringtiefe max. 8 mm
Profondeur de pénétration max. 8 mm

Inkl. Batterie und Ersatznägels
Avec batterie et clous de rechange



- ✓ zur Messung von Baufeuchten
Pour la mesure de l'humidité dans la construction
- ✓ mit Warnsignalfunktion
avec fonction de signal d'avertissement
- ✓ integrierte Materialvorwahlfunktion
fonction intégrée de présélection des matériaux
- ✓ schnelle Prüfung der Belegreife
vérification rapide de l'état de préparation à la couverture

GANN Hydromette BL Compact B2 Hydromette GANN BL Compact B2

10131 00

330.-

Messbereich: 0.1–10 CM-%
Plage de mesure: 0.1–10 CM-%

Genauigkeit ± 0.1 digit vom Messwert
Précision de ± 0.1 digits de la valeur de mesure

Eindringtiefe max. 40 mm
Profondeur de pénétration max. 40 mm

Inkl. Batterie und Kunststoffbox
Avec pile et boîte en plastique



- ✓ Infrarot-Messung der Oberflächen-temperatur Lufttemperatur und relativen Luftfeuchte
Mesure infrarouge de la température de surface Température de l'air et humidité relative
- ✓ Taupunktermittlung
Détermination du point de rosée
- ✓ Einsetzbar an Boden, Decken und Wänden
Utilisable sur le sol, le plafond et les murs

GANN Hydromette BL Compact TF-IR 2 Hydromette GANN BL Compact TF-IR 2

10132 00

352.-

Luftfeuchte von 0–100% r. F.
Humidité de l'air de 0 à 100% HR

Lufttemperatur von -20–+80 °C
Température de l'air de -20 à +80 °C

Oberflächentemperatur von -40–+380 °C
Température de surface de -40 à +380 °C

Inkl. Batterie und Kunststoffbox
Avec pile et boîte en plastique



- ✓ präzise Messergebnisse auch bei kleinen Objekten
résultats de mesure précis même avec de petits objets
- ✓ praktische Alarmanzeige durch Displayfarbwechsel
indication pratique de l'alarme par changement de couleur de l'affichage
- ✓ materialspezifische Einstellung des Emissionsgrades
réglage de l'émissivité en fonction du matériau

TROTEC TP7 Oberflächentemperatur-messgerät Appareil de mesure de la température ambiante de surface TROTEC TP7

10119 00

145.-

Temperatursensor Infrarot
-20 °C bis +1000 °C
Capteur de température infrarouge
-20 °C à +1000 °C

Genauigkeit -50 °C bis 20 °C $\pm 2.5\%$
Genauigkeit 21 °C bis 300 °C $\pm 1\%$
Précision de -50 °C à 20 °C $\pm 2.5\%$
Précision de 21 °C à 300 °C $\pm 1\%$

Inkl. Blockbatterie und Schutzetui
Avec batterie et étui de protection



Messgeräte und Zubehör / Appareils de mesure et accessoires

GANN BL Compact- Kombi Set Set combiné GANN CL Compact

10133 00

841.50



Lieferumfang:

- Hydromette BL Compact
- Zubehörsatz BL Compact
- Hydromette BL Compact B 2
- Hydromette BL Compact TF-IR 2
- Zubehörsatz IR
- Kombikoffer

Contenu de la livraison :

- Hydromette BL Compact
- Kit d'accessoires BL Compact
- Hydromette BL Compact B 2
- Hydromette BL Compact TF-IR 2
- Kit d'accessoires IR
- Coffret combiné

✓ für alle nötigen Messungen anwendbar
utilisable pour toutes les mesures nécessaires

✓ misst Holz-, Bau- und Raumfeuchte
mesure l'humidité du bois, des matériaux de construction
et l'humidité de l'air



PROFLOOR Luftentfeuchter PF50 Déshumidificateur PROFLOOR PF50

10300 50

950.-



✓ mit Zeitschaltuhr und Timerfunktion
avec minuterie et horloge

✓ verbauter Betriebsstundenzähler
compteur d'heures de fonctionnement intégré

✓ schnelle und einfache Trocknung vor dem Verlegen
séchage rapide et facile avant la pose

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 650 W
Puissance absorbée 650 W

Gewicht 37 kg
Poids 37 kg

Entfeuchtungsleistung bei 30° C und 80% r. F. 50L/ Tag
Capacité de déshumidification à 30° C et 80% HR 50L/ jour

Tankvolumen 5.5 Liter
Capacité du réservoir 5.5 litres

Abmessung 895 × 470 × 475 mm
Dimensions 895 × 470 × 475 mm

Feuchtigkeit in der Fussbodentechnik ist nicht selten der Grund für Beanstandungen. Aus diesem Beweggrund ist auf die Feuchtigkeitsprüfung ein besonderes Augenmerk zu werfen. Der Auftragnehmer für Bodenbelagsarbeiten hat die Prüfungs-, Sorgfalts- und Hinweispflicht, Untergründe auf Feuchtigkeit zu überprüfen. Im Zusammenhang von Unterlagsboden mit Bodenheizung verlangen Sie das Heizprotokoll (SIA 253 5.2.2) vor der Feuchtigkeitsprüfung! Ein weiterer Anhaltspunkt ist die Zeitspanne seit der Einbringung. Je nach Art des Unterlagsbodens wird eine unterschiedlich lange Zeit zur Trocknung benötigt, um die geforderte Restfeuchtigkeit zu erreichen (bei Trocknungszusätzen muss die Freigabe durch den Hersteller schriftlich erfolgen). Für die effektive Feuchtigkeitsmessung im mineralischen Estrich ist das CM-Gerät zu verwenden (Gips- und Zementestriche).

Für Holz, Holzwerkstoffe und Fertigteilstriche kann eine Feuchtigkeitsprüfung mit elektronischen Messgeräten durchgeführt werden.

Elektronische Messmethoden

Zur Feuchtigkeitsmessung in Fertigteilstrichen sind, der einfachen Bedienung wegen, elektronische Messgeräte in der Branche weit verbreitet und beliebt. Die Aussagefähigkeit von elektronischen Messgeräten, die nach verschiedenen Messprinzipien funktionieren, ist jedoch begrenzt.

Die kapazitive Messmethode (Hochfrequenzmessung) ergibt durch einfaches Auflegen der Sonde auf die Oberfläche eines Untergrundes Feuchtigkeitswerte an.

Bei der Widerstands-Messmethode wird der Widerstand zwischen zwei Elektroden gemessen und daraus der errechnete Feuchtigkeitswert angezeigt. Bei beiden elektronischen Messmethoden kann man nicht ausschliessen, dass weitere Faktoren (ausser Feuchtigkeit) das Ergebnis beeinflussen.

Für Fertigteilstriche (Holzwerkstoff-, Gips- und Zementplatten) kann die Widerstandsmessung mit Einsteckelektroden angewendet werden.

L'humidité, au niveau de la technique de pose des planchers, est très souvent à l'origine des réclamations. C'est pourquoi il faut accorder une attention particulière au test d'humidité. Le fournisseur du travail de pose de revêtements de sol, est tenu de vérifier l'humidité des couches de fond, devant contrôler, prendre toutes les diligences et donner les informations nécessaires. En ce qui concerne les sous-couches avec chauffage au sol, demandez le protocole de mise en chauffe (SIA 253 5.2.2) avant de réaliser le test d'humidité ! Un autre indicateur supplémentaire est la durée écoulée depuis la mise en place. Selon la nature du revêtement de sol, le temps de séchage nécessaire sera plus ou moins long pour atteindre l'humidité résiduelle requise (pour les additifs de séchage, l'autorisation doit être agréée par écrit par le fabricant).

Pour que la mesure de l'humidité des planchers en minéraux soit efficace, l'appareil CM doit être utilisé (panneaux en matériaux dérivés du bois, plaques de plâtre et plaques de ciment).

Moyens électroniques de mesure

Pour la mesure de l'humidité des chapes minérales et en raison de leur simplicité d'utilisation, les appareils de mesure électroniques sont largement répandus et appréciés dans la branche. Leur capacité d'indication — fonctionnant selon différents principes d'analyse — est toutefois limitée.

La méthode d'analyse capacitive (mesure à haute fréquence) indique le taux d'humidité par simple contact avec la surface d'une chape.

Avec la méthode de mesure par résistance, cette dernière est mesurée entre deux électrodes et le taux d'humidité constaté est indiqué. Pour ces deux moyens électroniques de mesure, on ne peut pas exclure que d'autres facteurs que l'humidité influencent le résultat.

Pour les chapes minérales (plaques en bois, en placoplâtre et en ciment), la mesure de la résistance peut être appliquée avec des électrodes enfichables.



Temperaturmessung / Mesure de température

SIA253 5.4.2

Raumtemperatur

Für die Ausführung der Bodenbelagsarbeiten ist die Raumtemperatur ein wichtiger Faktor.

Température ambiante

La température ambiante est un élément important pour l'exécution des travaux de revêtement de sol.

Raumtemperatur SIA 253 5.4.2

Température ambiante SIA 253 5.4.2

	min. 16 °C	min. 18 °C
Textilien textiles Gummibeläge revêtements en caoutchouc Kork liège	• • •	
Kunststoffbeläge revêtements synthétiques Linoleum linoléum		• •
Parkett parquet Schichtwerkstoffe matériau stratifié Oberflächenbehandlung traitements ultérieurs des surfaces	• • •	

Tipps und Tricks

Die Akklimatisation von Bodenbelägen ist entscheidend für eine fachgerechte Verlegung. Es erleichtert zusätzlich die Verarbeitung von elastischen Materialien und hat einen entscheidenden Einfluss auf die Dimension. Parkett und Holzbeläge dürfen während der Akklimatisation nicht aus der Verpackung genommen werden. Die Akklimatisation umfasst nur die Anpassung an die Raumtemperatur. Holzfeuchtigkeitsveränderungen aus der Umgebungsluft dürfen nicht eintreten. Damit Sie die Raumtemperatur verlässlich messen können, verwenden Sie z.B. den **Infrarot-Thermohygrometer** (10132 00).

Trucs et astuces

L'acclimatation des revêtements de sol est décisive pour une pose professionnelle. Elle facilite le travail des matières élastiques et a une influence décisive sur les dimensions. Le parquet et les revêtements en bois ne doivent pas être retirés de l'emballage pendant l'acclimatation. L'acclimatation ne comprend que l'ajustement de la température ambiante. Des modifications de l'humidité du bois dans l'air ambiant ne doivent pas survenir. Afin de pouvoir mesurer la température ambiante avec fiabilité, utilisez par exemple le **thermohygromètre infrarouge** (10132 00).

SIA253 5.1.6

Oberflächentemperatur

Die fachgerechte Verlegung setzt eine geeignete Oberflächentemperatur des Untergrundes für die Verlegung von Bodenbelägen voraus und muss mindestens 16 °C betragen.

Température de la surface

La pose professionnelle requiert une température adéquate de la surface de la chape, pour les revêtements de sol collés sur la totalité de leur surface; cette température doit être d'au moins 16 °C.

Bodentemperatur SIA 253 5.1.6

Température du sol SIA 253 5.1.6

	min. 16 °C	max. 20 °C
Textilien textiles Gummibeläge revêtements en caoutchouc Kork liège	•	•
Kunststoffbeläge revêtements synthétiques Linoleum linoléum	•	•
Parkett parquet Schichtwerkstoffe matériau stratifié Oberflächenbehandlung traitements ultérieurs des surfaces	•	•

Tipps und Tricks

Die Temperatur von Untergründen mit Bodenheizung muss rechtzeitig vor der Verlegung auf die vorgeschriebene Oberflächentemperatur von 16 °C bzw. 18 °C abgesenkt werden. Somit ist die Voraussetzung für die korrekte Einlegezeit des Klebstoffes gewährleistet. Damit eine erhöhte Oberflächentemperatur des Endbelages von über 27 °C nachgewiesen werden kann, empfiehlt sich das Einlegen der **Temperaturblombe** (10280 00) in das frische Klebstoffbett. Bei Beanstandungen von Fugenbildern, Schüsselungen usw. ist die Temperaturblombe ein wertvolles und aussagekräftiges Hilfsmittel. Die maximale Oberflächentemperatur des fertigen Parkettbodens darf schon aus physiologischen Überlegungen den genannten Wert nicht überschreiten. (ISP-Merkblatt Nr. 5, dort weitere Hinweise.)

Trucs et astuces

La température des chapes avec chauffage au sol doit être réduite avant la pose, à la température de surface prescrite de 16 ° à 18 °C. Ainsi peuvent être garanties les bonnes conditions pour l'application de la colle. Afin de prouver une élévation de température du revêtement final supérieure à 27 °C, il est conseillé de placer un **indicateur de température** (10280 00) dans le lit de colle fraîchement appliqué. En cas de réclamation pour cause de formation de joints, de « tuiles », etc., l'indicateur de température est une aide précieuse et précise. La température maximale de la surface du parquet fini ne doit pas dépasser les valeurs indiquées, ne serait-ce que pour des raisons physiologiques. (Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 5.)



Feuchtigkeitsmessung / Mesure d'humidité

SIA253 5.4.1/2.2.4

Luftfeuchtigkeit

Die relative Raum- Luftfeuchtigkeit muss für eine fachgerechte Verlegung bis über 800 m. ü. M. zwischen den nachfolgenden Werten liegen:

Humidité de l'air

Pour une installation correcte, l'humidité de l'air ambiant relative doit se situer jusqu'à 800 m. au-dessus de la mer entre les valeurs suivantes:

30 – 70 %

Darüber reduziert sich die relative Raumluftfeuchte um 1 % je 100 Meter Höhenzunahme (z.B. auf 1800 über Meer = 20 – 60 %)

L'humidité relative de l'air ambiant se réduit de 1 % par tranche de 100 mètres (p. ex. à 1800 m au-dessus de la mer = 20 – 60 %)

Bedingungen nach dem Einbau

Als übliches Raumklima im Gebrauch wird bis 800 m. ü. M. , gemäss SIA Normen 180 «Wärme und Feuchteschutz im Hochbau»/253 «Bodenbeläge»/382/1 «Lüftungs- und Klimaanlage – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen», eine Raumtemperatur zwischen 15 °C und 30 °C eine relative Raumfeuchte zwischen 30 % und 70 % angenommen. Geographisch höher gelegene Orte weisen entsprechend tiefe Raumluftfeuchtigkeit auf.

Conditions après installation

Comme conditions climatiques ambiantes dans l'usage jusqu'à 800 m. au-dessus de la mer, il convient de respecter les normes SIA 180 « Protection thermique, protection contre l'humidité et climat intérieur dans les bâtiments »/253 « Revêtements de sols »/382/1 « Installations de ventilation et de climatisation – Bases générales et performances requises », soit une température ambiante située entre 15 °C et 30 °C, une humidité ambiante relative entre 30 % et 70 %. Des lieux géographiquement plus en altitude présentent en conséquence une humidité d'air ambiant basse.

Auch das BAG (Bundesamt für Gesundheit) fordert in der Broschüre «Luftbefeuchtung» eine minimale Raumluftfeuchte von 30 %.

Même l'OFSP (Office Fédéral de la Santé Publique), dans la brochure intitulée « Humidificateurs », recommande une humidité d'air ambiant minimale de 30 %.

Tipps und Tricks

Das Raumklima ist ein entscheidender Faktor in Bezug auf die Dimension des Belags. Da die richtige relative Raumluftfeuchte auf das menschliche Wohlbefinden einen positiven Einfluss hat, empfehlen wir einen Luftbefeuchter einzusetzen speziell in den Wintermonaten. Zugleich hat eine ausgeglichene relative Raumluftfeuchte einen positiven Effekt auf die Optik Ihres Parkettbodens. (ISP-Merkblatt Nr. 27/BAG Broschüre «Luftfeuchte» dort weitere Hinweise.)

Man unterscheidet zwischen der absoluten und der relativen Luftfeuchtigkeit. Unter der absoluten Luftfeuchtigkeit versteht man die Wasserdampfmenge in Gramm, welche sich in einem Kubikmeter Luft befindet. Die grösstmögliche Dampfmenge, die Luft aufnehmen kann, ist von ihrer Temperatur abhängig. Unter der relativen Luftfeuchtigkeit versteht man den Grad der Sättigung der Luft mit Wasserdampf. Vollständig gesättigte Luft hat eine relative Luftfeuchtigkeit von 100 %. Diese vollständige Sättigung wird auch Taupunkt genannt.

Trucs et astuces

Le climat de la pièce est un facteur décisif pour les dimensions du revêtement. Comme l'humidité relative de l'air a une influence positive sur le bien-être des gens, nous recommandons l'utilisation d'un humidificateur, en particulier pendant l'hiver. D'autre part, une humidité relative de l'air équilibrée a un effet positif sur l'aspect de votre parquet. (Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 27 / brochure « Humidité de l'air ».)

On établit une distinction entre l'humidité d'air absolue et relative. Par « humidité absolue de l'air », on entend la quantité de vapeur (en grammes) se trouvant dans un mètre cube d'air. La plus grande part de la vapeur que l'air peut contenir dépend de sa température. Par « humidité relative de l'air », on entend le taux de la saturation de l'air par la vapeur. L'air totalement saturé a une humidité relative de 100 %. Cette saturation complète est également appelée « point de rosée ».

SIA253 5.1.5

Feuchtigkeit im organischen Fertigteil Estrich (organischer Untergrund/Trockenbausystem)

Der Untergrund muss während und nach der Verlegung des Bodenbelages nachfolgende Feuchtigkeitswerte einhalten:

Humidité dans les chapes minérales organiques (support organique/système de construction sous mortier)

Le sous-sol doit être conforme aux taux d'humidité suivants, pendant et après la pose du revêtement de sol :

Bodenfeuchtigkeit organische Untergründe SIA 253 5.1.5

Humidité du sol des chapes organiques SIA 253 5.1.5

	Holzunterböden sous-planchers en bois	Spanplatten panneaux de particules	Faserplatten panneaux de fibres	Gipsfaserplatten panneaux de fibres-gypse
Linoleum linoléum	7 – 12 %	6 – 9 %	4 – 7 %	≤ 1.3 %
Gummibeläge revêtements en caoutchouc				
Kork liège				
Kunststoffbeläge revêtements synthétiques				
Textilien textiles				
Parkett parquet				
Schichtwerkstoffe matériau stratifié				

Tipps und Tricks

Organische Untergründe wie Holz, Spanplatten, Faserplatten etc. reagieren empfindlicher auf Feuchtigkeit als mineralische Untergründe. Eine Messung ist unbedingt vorzunehmen und wird primär mit elektronischen Messgeräten durchgeführt. (ISP-Merkblatt Nr. 22, dort weitere Hinweise.)

Trucs et astuces

Les chapes organiques comme le bois, les panneaux de particules, les plaques de fibre, etc. sont plus sensibles à l'humidité que les chapes minérales. Une mesure doit absolument être effectuée, en priorité avec des appareils de mesure électroniques. (Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 22.)



FLOORIGHT / FLOORIGHT

Profitieren Sie von FLOORIGHT / Bénéficiez de FLOORIGHT

FLOORIGHT, die verbandsübergreifende Informationsplattform für die Bodenbelags-industrie, engagiert sich für die breite Wissensvermittlung im bodenlegenden Fachhandwerk des deutsch- und bald auch französischsprachigen Raumes.

Ihr Wettbewerbsvorteil durch Information

FLOORIGHT recherchiert für Sie in der Branche und präsentiert Aktuelles im kostenlosen Newsletter und der detaillierten Datenbank. So erhalten Sie die neuesten Informationen über Stand der Technik, Normen verschiedener Verbände und Merkblätter, Informationen von Herstellern, Gutachtern und Anwendungstechnikern sowie SIA Normen mit Tipps und Tricks professionell aufbereitet und präsentiert.

Schnell zum Such-Ergebnis

Die besonders anwenderfreundliche Nutzung stand bei der Gestaltung der Website im Vordergrund. Dank optimierter Suche finden Sie rasch die gewünschte Information, die als PDF zum download bereitsteht.

Von Experten lernen

FLOORIGHT hat für Sie ein internationales Netzwerk mit Spezialisten der Bodenbelags-industrie etabliert und bündelt dieses wertvolle Detailwissen aus verschiedensten Bereichen in der einzigartigen Fach-Datenbank. Ein aussergewöhnlicher Service, von dem Sie kostenlos profitieren.

Gönner fördern Innovation

Wichtige Player der Branche/Etablierte Branchenleader/Führende Branchenunternehmen haben den Wert dieses Konzeptes erkannt und unterstützen als Gönner die Fortführung und Weiterentwicklung. Förderbeiträge von Herstellern, Grosshandel, Verbänden oder auch Einkaufsgruppen und Sachverständigen machen die Realisation dieses anspruchsvollen Projektes möglich.

FLOORIGHT, la plate-forme d'information inter-associations pour l'industrie des revêtements de sol, s'engage pour la transmission des connaissances sur l'artisanat des revêtements de sol de l'espace germanophone et bientôt aussi de l'espace francophone (Suisse, Allemagne, Autriche).

Votre avantage concurrentiel grâce à l'information

FLOORIGHT recherche pour vous dans la branche et présente l'actualité dans une newsletter gratuite et la banque de données détaillée. Ainsi, vous recevez les dernières informations concernant l'état de la technique, les normes des différentes associations et les fiches techniques, les informations des fabricants, des référents et des techniciens ainsi que les normes SIA avec astuces et conseils. L'ensemble est présenté et classé de manière professionnelle.

Accès rapide aux résultats de recherche

L'utilisation particulièrement simple pour l'utilisateur a été la priorité lors de la conception du site internet. Grâce à une recherche optimisée, vous trouvez rapidement les informations souhaitées qui sont alors disponibles pour le téléchargement sous forme de fichiers PDF.

Apprendre des experts

FLOORIGHT a établi pour vous un réseau international de spécialistes de l'industrie des revêtements de sol et rassemble les précieuses connaissances des différents domaines dans une banque de données spécialisée unique. Un service hors du commun dont vous pouvez bénéficier gratuitement.

Des protecteurs de l'innovation


Les membres importants de la branche/les leaders établis dans la branche/les entreprises dirigeantes ont reconnu la valeur du concept et soutiennent, en tant que protecteur, sa continuation et son développement. Les contributions financières des fabricants, le commerce de gros, les associations ou groupes d'acheteurs et les experts permettent la réalisation de ce projet d'envergure.



Schnell, einfach und kostenlos informiert!
Auf www.flooright.ch, die umfangreichste Informationsplattform!

Informez-vous rapidement, simplement et gratuitement!
 La grande plate-forme d'information sur www.flooright.ch

- | | | |
|--|--|------------------------------------|
| ✓ Normen
Normes | ✓ Checklisten
Checklists | ✓ Holzarten
Types de bois |
| ✓ Merkblätter
Documentation technique | ✓ Fachwissen
Connaissances techniques | ✓ Newsletter-Service
Newsletter |
| ✓ Prüfformulare
Formulaires de contrôle | ✓ Piktogramme
Pictogrammes | |



SIA253 5.1.5

CM Messung

Die meistbekannte Messmethode – die auch im gewerbeüblichen Sinne die nachvollziehbarsten Feuchtigkeitsmesswerte ergibt – ist die cm-Messmethode. Diese Methode der Restfeuchtigkeitsbestimmung mittels Calciumcarbit ist die genaueste Methode, die der Fachverleger vor Ort ausführen kann. Durch Zugabe von Calciumcarbit zum pulverisierten Messgut in einem gasdichten Gefäss, bildet sich in einer Reaktion – mit dem im Messgut vorhandenen freien Wasser – Acetylen. Dadurch entsteht ein messbarer Druck, aus dem der Wassergehalt berechnet werden kann.

✓ Geräte/Hilfsmittel:

- CM-Druckflasche mit Manometer
- Digitalwaage, Genauigkeit 0.1 g
- Becher und Löffel
- Stahlplatte bzw. Mörserschale
- Hammer und Meissel
- CM-Gerät, Zubehör und Koffer
- Stahlkugeln
- Calciumcarbit-Ampullen
- Kalibrierampullen
- sonstiges Zubehör

Vorgehen

- Aufbauen der Gerätekombination.
- Vier Stahlkugeln in die Druckflasche geben (die Druckflasche muss Umgebungstemperatur aufweisen).
- PP-Becher und Stahlsteller bereitstellen.
- Prüfgut mit Hammer und Meissel aus dem Estrich kreisförmig (Durchmesser 5 – 10 cm) über die ganze Estrichdicke herauslösen.
- Grössere Probematerialstücke auf Stahlsteller legen und mit dem Hammer zerkleinern.
- Probematerial sofort in PP-Becher geben.
- PP-Becher an die vorbereitete Federwaage hängen.
- Richtige Menge bestimmen und in die Druckflasche geben.
Die Messmenge richtet sich nach der zu erwartenden Restfeuchtigkeit:
 - Feuchtigkeit > 3 % Einwaage 20 g
 - Feuchtigkeit < 3 % Einwaage 50 g
 - Feuchtigkeit < 1.5 % Einwaage 100 g
- Eine Calciumcarbit – Glasampulle vorsichtig in die Stahlflasche gleiten lassen (Druckflasche schräg halten).
- Deckel mit Manometer aufsetzen und gasdicht verschliessen. Zur Vermeidung von Feuchteveränderungen sind diese Vorgänge zügig durchzuführen.
- Ampulle durch kräftiges Schütteln der Druckflasche zertrümmern.
- Druckflasche 5 min kräftig kreisend und schlagend bewegen.
- Anschliessend die Druckflasche an beschatteter Stelle ruhen lassen.
- Druck am Druckmanometer nach gleich bleibendem Druck ablesen, jedoch spätestens nach 20 min.
- Nach erfolgter Messung die Druckflasche vorsichtig öffnen (entflammbares Gas), Inhalt ausschütten und Druckflasche mit trockener Bürste reinigen.

Mesure CM

Le moyen de mesure le plus répandu est la méthode cm; elle indique le taux d'humidité de la manière la plus fiable. Cette méthode de détermination du taux d'humidité résiduelle au moyen de carbure de calcium est fondamentalement la plus précise que le poseur professionnel puisse effectuer sur place. Par l'adjonction de carbure de calcium à un échantillon de mesure pulvérisé dans un récipient étanche au gaz, la réaction avec l'eau contenue dans l'échantillon produit du gaz acétylène. Il en résulte une pression mesurable, dont la teneur en eau peut être calculée.

✓ Appareils/instruments de travail:

- Bouteille à pression cm avec manomètre
- Balance numérique, précision 0.1 g
- Gobelet et cuillère
- Plaque d'acier ou plateau en mortier
- Marteau et ciseau
- Appareil cm, accessoires et valise
- Billes d'acier
- Ampoules de carbure de calcium, ampoules
- Ampoules de calibrage
- Autres accessoires

Procédure

- Assembler l'appareil.
- Placer les quatre billes d'acier dans la bouteille à pression (elle doit être à température ambiante).
- Préparer le gobelet et le plateau en acier.
- Détacher un échantillon circulaire avec un marteau et un ciseau dans la chape de ciment (diamètre: 5 à 10 cm) sur toute l'épaisseur de la chape.
- Placer les morceaux de l'échantillon sur le plateau en acier et les pulvériser à l'aide du marteau.
- Verser immédiatement l'échantillon dans le gobelet en PP.
- Peser le gobelet en PP au moyen de la balance préparée à l'avance.
- Déterminer la quantité exacte et la verser dans la bouteille à pression.
La quantité à mesurer dépend de l'humidité résiduelle escomptée:
 - humidité > 3 % poids net de 20 g
 - humidité < 3 % poids net de 50 g
 - humidité < 1.5 % poids net de 100 g
- Glisser prudemment une ampoule de carbure de calcium dans la bouteille en acier (la tenir penchée).
- Placer le manomètre sur le couvercle et fermer de manière étanche au gaz. Ces étapes doivent être effectuées rapidement, afin d'éviter tout changement du taux d'humidité.
- Casser l'ampoule en secouant fortement la bouteille à pression.
- Agiter fortement la bouteille à pression pendant 5 min, également en la tournant.
- Ensuite, déposer la bouteille à pression dans un endroit situé à l'ombre.
- Noter l'indication du manomètre à pression sitôt qu'elle stabilise, mais au plus tard après 20 min.
- Après avoir effectué la mesure avec succès, ouvrir prudemment la bouteille à pression (gaz inflammable), en vider le contenu et la nettoyer au moyen d'une brosse sèche.



Feuchtheitsmessung / Mesure d'humidité

SIA253 5.1.5/ISP-Merkblatt Nr. 5

Bodenfeuchtigkeit mineralische Untergründe SIA253 5.1.5/ISP-Merkblatt Nr. 5
Humidité du sol des chapes minérales SIA253 5.1.5/feuille d'information ISP n° 5

	Zement (CT) Ciment (CT)		Calziumsulfatmörtel (CA) Mortier à base de sulfat de calcium (CA)		Calziumsulfat Fließmörtel (C'AF) Mortier fluidifié à base de sulfate de calcium (C'AF)	
	ohne FbH sans CdS	mit FbH avec CdS	ohne FbH sans CdS	mit FbH avec CdS	ohne FbH sans CdS	mit FbH avec CdS
Linoleum linoléum	≤ 2.0 %	≤ 1.8 %	≤ 0.5 %	≤ 0.3 %	≤ 0.5 %	≤ 0.5 %
Textilien textiles	≤ 2.3 %	≤ 2.0 %	≤ 0.5 %	≤ 0.5 %	≤ 0.5 %	≤ 0.5 %
Kunststoffbeläge revêtements synthétiques	≤ 2.0 %	≤ 1.8 %	≤ 0.5 %	≤ 0.5 %	≤ 0.5 %	≤ 0.5 %
Parkett parquet Schichtwerkstoffe Matériau stratifié	≤ 2.0 %	≤ 1.6 %	≤ 0.5 %	≤ 0.3 %	≤ 0.5 %	≤ 0.3 %
Gummibeläge revêtements en caoutchouc Kork liège	≤ 2.0 %	≤ 1.8 %	≤ 0.5 %	≤ 0.5 %	≤ 0.5 %	≤ 0.5 %

Tipps und Tricks

Die elektronischen Messgeräte eignen sich hervorragend für die zerstörungsfreie Ermittlung der feuchtesten Stelle im Untergrund. Mit Hilfe eines **Wärme-Monitors** (10108 00) können die Wasserleitungen der Bodenheizung angezeigt werden, um eine mögliche Prüfzelle zu definieren. Zur sauberen Dokumentation einer CM-Messung empfiehlt sich das **FLOORIGHT-Prüfprotokoll**, das gratis erhältlich ist. Zusätzlich wird eine fotografische Dokumentation der Messabläufe den professionellen Auftritten unterstreichen. Es empfiehlt sich eine regelmässige Überprüfung der CM-Druckfläche um Fehlmessungen zu vermeiden. Die Prüfung kann einfach und schnell mit einer **Kalibrierampullen** (10109 99) durchgeführt werden. (**ISP-Merkblatt Nr. 17, dort weitere Hinweise.**)

Schnelltrocknende Estrichsysteme können andere Grenzfeuchteitswerte für die Endbelagsverlegung aufweisen. Auch die Messmethoden können zur traditionellen CM-Messung abweichen. Hierzu sind immer und zwingend die Herstellervorgaben zu berücksichtigen und die technischen Datenblätter zu den jeweiligen Produkten können jeweils im Internet abgerufen werden.

SIA 118/253 2.2

Erstmaliges Messen des Feuchtigkeitsgehalts des Untergrundes mit dem CM-Gerät ist eine inbegriffene Leistung.

SIA 118/253 2.3

Zusätzliche Messungen mit dem CM-Gerät, die der Bauherr verlangt oder die wegen des Austrocknungsprozesses nötig sind, stellen keine inbegriffene Leistung dar.

Trucs et astuces

Les appareils de mesure électroniques conviennent parfaitement à la détermination du taux d'humidité de la chape sans causer de dommage. Au moyen du **détecteur de chaleur CPM** (10108 00), les conduites de chauffage au sol peuvent être repérées afin de délimiter une zone de contrôle. Pour le bon regroupement des informations d'une mesure CM, il est conseillé d'utiliser le **formulaire de rapport de FLOORIGHT**, disponible gratuitement chez PROFLOOR. D'autre part, un rapport photographique des opérations de mesure témoignera de votre professionnalisme. Il est recommandé d'effectuer un contrôle régulier de la bouteille à pression cm, afin d'éviter des erreurs de mesure. Le contrôle peut être facilement et rapidement au moyen d'une **Ampoules de calibrage** (10109 99). (**Autres indications sur la feuille d'information ISP N° 17.**)

Des systèmes de chape aqueux peuvent présenter d'autres valeurs d'humidité limites pour la pose de revêtements finaux. Même les méthodes de mesure peuvent être différentes de la mesure CM traditionnelle. C'est pourquoi il convient toujours de tenir compte automatiquement des indications du fabricant et les fiches techniques relatives à chaque produit peuvent être consultées sur internet.

SIA 118/253 2.2


La première mesure du taux d'humidité de la chape avec l'appareil cm est une prestation incluse.

SIA 118/253 2.3

Les mesures supplémentaires avec l'appareil CM, demandées par le maître de l'ouvrage ou nécessaires en raison du processus de séchage, ne sont pas une prestation incluse.

BLUE MARLIN

BLADE KNIFE SCRAPER



BLUE MARLIN Schaber-Ersatzklingen mit Abweiser 0.7 mm

Lames de recharge pour grattoir
avec ailes 0.7 mm BLUE MARLIN

ab / dès **21.16**

- ✓ patentierte Flügel fungieren als Abweiser –
Material gleitet ohne Widerstand über den Halter
lame brevetée avec deflecteurs –
le matériau glisse sur le support sans résistance
- ✓ hochwertiger Stahl und aufwändige Verarbeitung
acier de haute qualité et exécution sophistiquée
- ✓ lange Standzeit, kein splintern der Klinge
longue durée de vie, aucune lame ne casse
- ✓ Bläuung der Klinge schützt vor Korrosion
le bleuissement de la lame protège contre la corrosion
- ✓ nummerierte Klingen in Aluminium Box
lames numérotées dans une boîte en aluminium

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Material Matériau	Stk./Dose pcs./boîte	Preise pro Dose/Prix par boîte		
				ab 1 Dose dès 1 boîte	ab 5 Dosen dès 5 boîtes	ab 10 Dosen dès 10 boîtes
36100 4195	10 cm	gebläuter Stahl/acier bleui	20	43.20	38.88	36.72
36100 4197	12.5 cm	gebläuter Stahl/acier bleui	10	24.90	22.41	21.16



Handscher / Grattoirs manuels

BLUE MARLIN Handscher BM-9500

Grattoir à main BLUE MARLIN BM-9500

14157 00

ab / dès 32.21

1 Stk./pc.	37.90
3 Stk./pcs.	34.11
5 Stk./pcs.	32.21

- ✓ ergonomischer und handlicher Griff
poignée ergonomique et maniable
- ✓ einfaches Wechseln der Klinge
remplacement facile de la lame
- ✓ hochwertige Kreuzschrauben
vis cruciformes de haute qualité
- ✓ Gesamtlänge 30 cm
Longueur totale 30 cm
- ✓ integrierter Schraubenschlüssel
clé à vis intégrée
- ✓ Qualitätsprüfung mit Produktionsdatum
contrôle qualité avec date de fabrication



Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Set dès 1 kit
15157 00	Ersatzschrauben (3 Stk.) und Schlüssel zu Schaber BM-9500/BM-9800 Vis de rechange (3 pcs.) et clé pour grattoir à main BM-9500/BM-9800	7.20

BLUE MARLIN Drehgriffscher BM-9000 / BM-9000L

Grattoir manuel BLUE MARLIN BM-9000 / BM-9000L

ab / dès 24.73

Art. Nr. No. d'art.	Gesamtlänge Longueur totale	Preise pro Stück/Prix par pièce		
		ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 3 Stk. dès 3 pcs.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.
14161 00	35 cm	29.10	26.19	24.73
14162 00	55 cm	37.10	33.39	31.53



- ✓ bequemer und handlicher 2-Komponenten Griff
poignée à 2 composants pratique et maniable
- ✓ Drehverschluss
bouchon rotatif
- ✓ einfaches Wechseln der Klinge
remplacement facile de la lame

BLUE MARLIN Handscher mit Knauf BM-9800


Grattoir avec pommeau BLUE MARLIN BM-9800

14165 00

ab / dès 51.85

1 Stk./pc.	61.00
3 Stk./pcs.	54.90
5 Stk./pcs.	51.85

- ✓ Qualitätsprüfung anhand von Produktionsdatum
contrôle de la qualité avec la date de production
- ✓ grosser 2-Komponenten Knauf
grande poignée à 2 composants
- ✓ für kraftvolles Arbeiten
pour un travail puissant
- ✓ Schluss mit Blasen an der Hand
plus de bulles aux mains
- ✓ hochwertige Kreuzschrauben
vis cruciformes de haute qualité
- ✓ Gesamtlänge 49 cm
Longueur totale 49 cm
- ✓ Klingenbreite 12.5 cm
largeur de lame 12.5 cm



grosser 2-Komponenten Knauf
grande poignée à 2 composants



einfaches Wechseln der Klinge
lame facile à changer



integrierter Schraubenschlüssel
clé à vis intégrée

Schaber und Reissklaue / Grattoirs et pince arracheuse



Ersatz-Schaberklingen 0.9 mm Lames de rechange pour grattoir 0.9 mm

ab/dès **15.50**

✓ für diverse Hand- und Fussbodenschaber
pour différents grattoirs à main et à plancher


✓ rostgeschützt
protégé contre la rouille

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Stk./Pack Pcs./paquet	ab 1 Pack dès 1 paquet
16170 00	12.5 cm	5	15.50
16110 00	20 cm	10	34.00



SHARK Ersatz-Schaberklingen 0.5 mm Lames de rechange pour grattoir SHARK 0.5 mm

ab/dès **50.57**



✓ einfacher und sicherer Dispenser
chargeur simple et sûr

✓ 10 Stk. pro Dispenser
chargeur de 10 pcs.

✓ eisgehärtet
durci par la glace

✓ 100 Stück pro Aluminiumbox
100 pièces en boîte aluminium

✓ aus Schwedenstahl
en acier suédois

✓ chromlegiert
chrome-allié

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Preise pro Dose/Prix par boîte		
		ab 1 Dose dès 1 boîte	ab 5 Dosen dès 5 boîtes	ab 10 Dosen dès 10 boîtes
36100 195	10 cm	59.50	53.55	50.57



Fussbodenschaber Racloir pour plancher

14110 00

78.-

✓ Breite 20 cm
largeur 20 cm

✓ inkl. einer scharfen Klinge
une lame aiguisée incl.

✓ verstellbar von
98 bis 180 cm
avec manche extensible de
98 à 180 cm

✓ mit Klingenschutz
avec protection de la lame



PROFLOOR Reissklaue Profi Pince arracheuse Profi PROFLOOR

14200 00

ab/dès **49.64**

1 Stk./pc.	58.40
3 Stk./pcs.	52.56
5 Stk./pcs.	49.64



✓ grosse Hilfe beim Entfernen von verklebten Bodenbelägen
grande aide pour le retrait des revêtements de sol collés

✓ perfekter Halt des Materials durch gerippte Klemmfläche
parfait maintien des matériaux grâce à une surface de serrage nervurée

✓ guter Griff dank Antirutschbelag
bonne prise grâce au revêtement antidérapant

✓ Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
construction en aluminium de grande qualité



Bohrhammer und Meissel / Perforateur-burineur et burin bêche

DeWalt Akku-Kombihammer DCH273NT Perforateur-burineur DeWalt DCH273NT

31510 10
368.30


Spannung 18 V
Tension 18 V

Schlagenergie 2.1 J
Énergie d'impact 2.1 J

Aufnahme SDS-Plus
Support SDS-Plus

Gewicht 2.5 kg
Poids 2.5 kg

✓ zum Bohren mit Schlag, ohne Schlag
und für Meisselarbeiten
pour le perçage avec impact, sans impact
et pour le travail au burin

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.
Livraison sans batterie et chargeur.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Set des 1 kit
72901 21	DeWalt Ladegerät und zwei Akkupack, 5 Ah Chargeur DeWalt et deux packs de batteries, 5 Ah	250.90

DeWalt Meisselhammer D25810K Perforateur-burineur DeWalt D25810K


31510 40
565.30

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'050 W
Puissance absorbée 1'050 W

Schlagenergie 7.1 J
Énergie d'impact 7.1 J

Aufnahme SDS-Max
Support SDS-Max

Gewicht 5.6 kg
Poids 5.6 kg

✓ sehr hohe Schlagkraft
énergie d'impact élevée

✓ hohe Lebensdauer
durch robuste Bauweise
longue durée de vie
grâce à une construction
robuste

✓ mit Zusatzhandgriff
und Transportkoffer
avec poignée supplémen-
taire et mallette

Meissel und Zubehör Burins et accessoires

✓ für Bohrhammer mit SDS-Plus oder SDS-Max Aufnahme wie DeWalt oder BOSCH Maschinen
pour perforateur-burineur avec support SDS-Plus ou SDS-Max comme les machines DeWalt ou BOSCH

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description		Masse Dimension	Aufnahme Support	ab 1 Stk. des 1 pc.
12061 01	Spachtelmeissel SOLIDA Burin à spatule SOLIDA		250 × 100 mm	SDS-Plus	185.00
12061 11	Ersatzklinge und Schrauben zu SOLIDA Spachtelmeissel Kit de pièces détachées pour le ciseau à spatule SOLIDA		110 × 100 mm	—	35.70
12061 02	Spatmeissel BOSCH BOSCH burin bêche		250 × 40 mm	SDS-Plus	26.50
12061 03	Spatmeissel BOSCH BOSCH burin bêche		250 × 60 mm	SDS-Plus	45.90
12061 07	PROFLOOR Spachtelmeissel, komplett mit Klinge und Abweisern Burin à spatule PROFLOOR, complet avec lame et déflecteurs		630 × 140 mm	SDS-Max	580.00
13061 02	Ersatzklinge 2mm für Spachtelmeissel PROFLOOR Lame de rechange 2mm pour burin à spatule PROFLOOR		175 × 140 mm	—	65.30
13061 03	Ersatzklinge 3mm für Spachtelmeissel PROFLOOR Lame de rechange 3mm pour burin à spatule PROFLOOR		175 × 140 mm	—	77.50
12061 21	Abweiskeil A (schwarz) für Spachtelmeissel PROFLOOR Cale déflectrice A (noire) pour spatule ciseau PROFLOOR		—	—	131.00
12061 22	Abweiskeil B (verzinkt) für Spachtelmeissel PROFLOOR Cale déflectrice B (galvanisée) pour spatule ciseau PROFLOOR		—	—	131.00
12061 23	Ersatzschrauben für Spachtelmeissel PROFLOOR Vis de rechange pour spatule ciseau PROFLOOR		—	—	19.00
12061 04	Spatmeissel BOSCH BOSCH burin bêche		350 × 50 mm	SDS-Max	55.10
12061 05	Spatmeissel BOSCH BOSCH burin bêche		400 × 90 mm	SDS-Max	129.55
12061 06	Spatmeissel BOSCH BOSCH burin bêche		350 × 115 mm	SDS-Max	90.80



FLEX Teppichstripper mit Fahrgestell SMR 2106 Décolleuse de moquette avec châssis FLEX SMR 2106

11370 10

1'580.-

- ✓ zum Entfernen von Teppich- und PVC-Belägen
pour enlever les moquettes et de sols en PVC
- ✓ hohe Lebensdauer für harte Beanspruchung
longue durée de vie pour sollicitations intenses
- ✓ als Handstripper oder mittels Führungstange bedienbar
utilisable comme décolleuse à main ou avec une tige de guidage
- ✓ inkl. drei Klingen
trois lames incl.


Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'000 W
Puissance absorbée 2'000 W

Arbeitsbreite 210 mm
Largeur de travail 210 mm

Drehzahl 6'800 U/min
Vitesse de rotation 6'800 tr/mn

Gewicht 16.5 kg
Poids 16.5 kg



Ersatzklingen Lames de rechange

ab / dès **10.62**

- ✓ 5 Stück/Box
5 pièces/boîte

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.	ab 10 Stk. dès 10 pcs.
13300 21	210 × 60 × 1.0 mm	12.50	11.25	10.62
13301 21	210 × 60 × 1.5 mm	20.50	18.45	17.42



Ersatzklinge mit Wellenschliff Lame de rechange dentelées

13310 00

ab / dès **37.40**

- ✓ 210 × 60 × 1.5 mm
210 × 60 × 1.5 mm
- ✓ tefflonbeschichtet
revêtu de téflon
- ✓ weniger verkleben der Klinge
moins de collage de la lame

1 Stk./pc.	44.00
5 Stk./pcs.	39.60
10 Stk./pcs.	37.40



Turbo Stripper Décolleuse Turbo Stripper

11481 00

9'950.-

- ✓ starker Motor mit Anlaufstrombegrenzung
moteur puissant avec limitation du courant de démarrage
- ✓ professionelles Entfernen von verklebten Bodenbelägen
retrait professionnel des revêtements de sols collés
- ✓ grosser Bedienungskomfort durch Fahrbetrieb mit Handkupplung
grand confort d'utilisation grâce au mode de conduite avec l'embrayage à main

Passende Klingen finden Sie auf der Seite 48.
Vous trouverez des lames adaptées à la page 48.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'300 W
Puissance absorbée 2'300 W

Drehzahl 5'000 U/min
Vitesse de rotation 5'000 tr/mn

Arbeitsbreite 350 mm
Largeur de travail 350 mm

Gewicht 157 kg (zerlegbar)
Poids 157 kg (démontable)

Lieferumfang:

- Turbo Stripper
- Zwei Gewichte
- Sieben Klingen
- Werkzeugtasche
- Gehörschutz
- Schutzhandschuhe
- Verlängerungskabel

Contenu de la livraison:

- Turbo Stripper
- Deux poids
- Sept lames
- Poche à outils
- Protection auditive
- Gants de protection
- Câble de rallonge



Stripper / Décolleuses

Zusatzgewicht 30 kg zu Turbo Stripper

Poids supplémentaire 30 kg pour décolleuse Turbo Stripper

12415 30

458.–



Parkett Set zu Turbo Stripper

Kit de grattage de parquet pour décolleuse Turbo Stripper

12416 00

561.–

✓ inkl. Parkettklinge
lame de parquet incl.



Koffer für Ersatzklingen zu Turbo und BiTurbo Stripper

Mallette pour les lames de rechange pour décolleuse Turbo et BiTurbo Stripper

12417 00

120.–

✓ im praktischen
FESTOOL Systainer
dans le Systainer
FESTOOL pratique

Lieferung erfolgt ohne Klingen.
Livraison sans lames.



BiTurbo Stripper Décolleuse BiTurbo Stripper

11482 00

14'966.–

- ✓ Entfernung von Bodenbelägen aus PVC, Linoleum, Gummi und Parkett
élimination des revêtements de sol en PVC, linoléum, caoutchouc et parquet
- ✓ hoher Bedienkomfort durch Selbstantrieb (vorwärts und rückwärts)
équipée d'une autopropulsion en avant et en arrière
- ✓ Geschwindigkeit stufenlos regelbar zwischen 0 und 27 m/min
équipée d'un variateur de vitesse entre 0 et 27 m/min

Passende Klingen finden Sie auf der Seite 48.

Vous trouverez des lames adaptées à la page 48.

Spannung 230 V

Tension 230 V

Leistung Antrieb 1'500 W

Puissance d'entraînement 1'500 W

Leistung Schlagwerk 1'500 W

Mécanisme de transmission de puissance 1'500 W

Drehzahl 3'000 U/min

Vitesse de rotation 3'000 tr/mn

Arbeitsbreite 350 mm

Largeur de travail 350 mm

Gesamtgewicht 260 kg (zerlegbar)

Poids brut 260 kg (démontable)



Lieferumfang:

- BiTurbo Stripper
- abnehmbare Gewichte
- sechs Ersatzklingen
- Schutzausrüstung
- Werkzeug
- Verlängerungskabel

Contenu de la livraison :

- Décolleuse BiTurbo
- Poids démontables
- Six lames de rechange
- Équipement de protection
- Outillage
- Câble d'extension




Fahrgestell für Turbo und BiTurbo Stripper

Châssis pour décolleuse
Turbo et BiTurbo

12400 10

166.–



Ersatzklingen zu Stripper / Lames de rechange pour décolleuse

Ersatzklingen zu Turbo und BiTurbo Stripper Lames de rechange pour décolleuse Turbo et BiTurbo Stripper

* Klinge geeignet für weiche Untergründe wie Gipsplatten, Parkett oder Holzuntergründe
* Lame adaptée aux supports tendres tels que les plaques de plâtre, le parquet ou les supports en bois

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung/Masse Description/Dimension		Teppichbeläge Moquette	Linoleum/Hartbeläge Linoléum/revêtements durs	Mehrschichtparkett (mit Vorschneiden) Parquet multicouche (couper à l'avance)	Klebe- und Lamparkett, Laminat verklebt Parquet et stratifié collé	Keramik Platten/Fiesen Dalles/carreaux en céramique	Preise pro Stück/Prix par pièce		
								ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.	ab 10 Stk. dès 10 pcs.
13482 35	350 × 120 × 1.5 mm Universalklinge, gerade Lame universelle, droite			×	×			35.50	31.95	30.17
13485 35	365 × 65 × 1.5 mm U-Klinge, Schneide oben Lame en U, tranchant en haut		×	×				42.50	38.25	36.12
13484 35	365 × 60 × 1.5 mm U-Klinge, Schneide unten* Lame en U, tranchant en bas*		×	×				40.00	36.00	34.00
13481 35	350 × 65 × 1.5 mm Universalklinge, gerade Lame universelle, droite		×	×				17.00	15.30	14.45
13481 36	350 × 60 × 1.5 mm Klinge mit Wellenschliff Lame à bord dentelé		×	×	×			65.50	58.95	55.67
13482 36	350 × 100 × 3.0 mm Klinge gezackt Lame à bord dentelé				×	×		260.00	234.00	221.00
13481 15	115 mm Meissel für Keramikplatten Ciseau pour carreaux de céramique				×	×	×	321.00	288.90	272.85
13482 37	350 × 115 × 5.0 mm Parkettklinge, abgewinkelt Lame de parquet, coudée				×	×		342.00	307.80	290.70
13482 38	350/200 × 120 × 3.0 mm Parkettklinge, verjüngt Lame de parquet, conique				×	×		77.60	69.84	65.96
13481 00	Neigungswinkel-Adapter inkl. Abweiser Adaptateur pour l'inclinaison avec déflecteur							311.00	279.90	264.35



Parkettfräse und Verladerampe / Défonceuse de parquet et rampe de chargement

Parkettsäge RO-4

Scie à parquet RO-4

11913 00

3'600.-

Lieferumfang:	Contenu de la livraison :
– Maschine RO-4	– Machine RO-4
– Sägeblatt	– Lame de scie
– Werkzeugset	– Kit d'outils
– Verlängerungskabel	– Rallonge électrique

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'200 W
Puissance absorbée 2'200 W

Drehzahl 4'000 U/min
Vitesse de rotation 4'000 tr/mn

Schnitttiefe 0 bis 22 mm
Profondeur de coupe 0 jusqu'à 22 mm

Gewicht 31 kg
Poids 31 kg



✓ ergonomisch durch aufrechte Haltung
ergonomique avec sa position verticale

✓ optimal um schwer entfernbare Parkett aufzutrennen
optimal pour la coupe de parquets difficiles à enlever

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
13912 22	Ersatzsägeblatt 180 mm für RO-4 Lame de scie de rechange 180 mm pour RO-4	112.00

Parkettsäge PS230

Scie à parquet PS 230

11915 00

2'970.-

Lieferumfang:	Contenu de la livraison :
– Parkettsäge PS 230	– Scie à parquet PS 230
– Hartmetall-Sägeblatt 230 mm	– Lame de scie en carbure 230 mm
– Werkzeug für Sägeblattwechsel	– Outil pour changer la lame de scie



Leistung 2'600 W
Puissance 2'600 W

Spannung 230 V
Tension 230 V

Gewicht 28 kg
Poids 28 kg

Drehzahl 6'500U/min
Vitesse de rotation 6'500 tr/min

Schnitttiefe 0 bis 60 mm
Profondeur de coupe 0 à 60 mm

Sägeblatt Ø 230 mm
Lame de scie Ø 230 mm

✓ Einsägen von Parkett bis unter Dachschrägen
Découpe du parquet jusqu'aux pentes de toit

✓ Anschluss für Staubsauger
Raccord pour aspirateur

✓ Einfache Bedienung im Stehen
Utilisation facile en position debout

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
13915 00	Ersatzsägeblatt 230 mm für PS 230 Lame de scie de rechange 230 mm pour PS 230	88.20

Verladerampen aus Aluminium Rampes de chargement en aluminium


37595 00

820.-

✓ 2 Stück, 1,7 m × 28 cm
2 pièces, 1,7 m × 28 cm

✓ nur ca. 10 kg Eigengewicht pro Rampe
seulement env. 10 kg par rampe

✓ zugelassen bis 500 kg
approuvé jusqu'à 500 kg





BOSCH Betonschleifer 180 mm PROFLOOR Set Ponceuse à béton BOSCH 180 mm kit PROFLOOR

11969 00

761.05

✓ **starke Maschine mit Leistungsreserve**
machine puissante avec réserve de marche

✓ **abnehmbares Frontstück für randnahe Arbeiten**
pièce frontale amovible pour travaux au ras des parois

✓ **drehbares Griffende für mehr Bodenfreiheit**
poignée tournante pour plus de garde au sol

Passende Schleiftöpfe finden Sie auf den Seiten 52 und 53.
Vous trouverez des meules boisseau aux pages 52 et 53.

Lieferumfang:

- BOSCH Maschine
- Zusatzhandgriff
- Absaughaube mit Bürsten
- Höhenausgleichscheibe 3 und 6 mm
- SDS-Schnellspannflansch
- im Karton, ohne Koffer

Contenu de la livraison :

- Machine BOSCH
- Poignée supplémentaire
- Hotte d'aspiration avec brosses
- Rondelle d'écartement 3 et 6 mm
- Bride de serrage rapide SDS
- En carton, sans malette

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'700 W
Puissance absorbée 2'700 W

Arbeitsbreite 180 mm
Largeur de travail 180 mm

Drehzahl 6'500 U/min
Vitesse de rotation 6'500 tr/mn

Gewicht 6.3 kg
Poids 6.3 kg



FESTOOL Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI-Plus Ponceuse de rénovation FESTOOL RENOFIX RG 130 ECI-Plus

11968 10

966.65

✓ **kraftvoller bürstenloser Motor**
puissant moteur sans balais

✓ **abklappbares Segment für randnahe Arbeiten**
segment rabattable pour le travail à proximité du bord

✓ **wirkungsvolle Absaugung durch Bürstenkranz**
extraction efficace par le rebord de la brosse

Umrüstung für marktübliche Schleiftöpfe auf Anfrage.
Conversion pour les meules boisseau disponibles dans le commerce sur demande.

Lieferumfang:

- FESTOOL Renofix RG130
- Führungstisch
- Spannflanschgarnitur
- Zweilochschlüssel
- Systainer

Contenu de la livraison :

- FESTOOL Renofix RG130
- Table de guidage
- Bride de serrage rapide
- Clé à deux trous
- Systainer

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'600 W
Puissance absorbée 1'600 W

Arbeitsbreite 130 mm
Largeur de travail 130 mm

Drehzahl 2'200 – 6'500 U/min
Vitesse de rotation 2'200 – 6'500 tr/mn

Gewicht 3.9 kg
Poids 3.9 kg



FESTOOL Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130-ST Disque diamant FESTOOL DIA ABRASIVE-D130-ST

13968 10

132.55

✓ Ø 130 mm
Ø 130 mm

✓ **zum Schleifen von Estrich**
pour chape de ponçage

✓ **zu FESTOOL RG 130**
pour FESTOOL RG 130

Weitere Töpfe auf Anfrage
D'autres pots sur demande



FESTOOL Diamantscheibe DIA THERMO-D130 Disque diamant FESTOOL DIA THERMO-D130

13968 15

351.90

✓ Ø 130 mm
Ø 130 mm

✓ **zur Entfernung von Klebstoffen**
pour l'élimination des adhésifs

✓ **zu FESTOOL RG 130**
pour FESTOOL RG 130



Betonschleifer und Zubehör / Ponceuse à béton et accessoires

DeWalt Betonschleifer 125 mm PROFLOOR Set Ponceuse à béton DeWalt 125 mm kit PROFLOOR

11970 00

480.–

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'500 W
Puissance absorbée 1'500 W

Arbeitsbreite 125 mm
Largeur de travail 125 mm

Drehzahl 2'800–10'000 U/min
Vitesse de rotation 2'800–10'000 tr/mn

Gewicht 2.6 kg
Poids 2.6 kg

Lieferumfang:

- DeWalt Maschine
- Absaughaube
- Höhenausgleichsscheibe 3 und 6 mm
- Übergangsstück zu Staubsauger
- SDS Schnellspannflansch
- Inbusschlüssel
- Transportkoffer

Contenu de la livraison :

- Machine DeWalt
- Hotte d'aspiration
- Rondelle d'écartement 3 et 6 mm
- Raccord de transition pour aspiration
- SDS Bride de serrage rapide
- Clé Allen
- Malette de transport



- ✓ aufschiebbares Segment für randnahe Arbeiten
segment défilé pour le travail à proximité du bord

- ✓ mit 38 mm Anschluss für RONDA und Dustcontrol Staubsauger
avec raccord de 38mm pour les aspirateurs RONDA et Dustcontrol

- ✓ Drehzahlregulierung für optimale Ergebnisse
régulation de la vitesse pour des résultats optimaux

Passende Schleiftöpfe finden Sie auf den Seiten 52 und 53.
Vous trouverez des meules boisseau aux pages 52 et 53.

PROFLOOR Fahrwerk zu DeWalt Betonschleifer Chariot PROFLOOR pour ponceuse à béton DeWalt

12360 00

185.–

- ✓ angenehmes und einfaches Arbeiten
agréable et facile à travailler

- ✓ gleichmässiger Abtrag durch 3-Punkte Auflage
même suppression en raison de l'appui de 3 points

- ✓ einfache Höheneinstellung mittels Schnellschrauben
réglage facile de la hauteur au moyen de vis à déblocage rapide

- ✓ einfache Montage mittels Klemmsystem
montage simple au moyen d'un système de serrage



Absaughaube 180 mm zu BOSCH Maschine Hotte d'aspiration 180 mm pour machine BOSCH

12969 618

250.–

- ✓ aus Metall
en métal

- ✓ mit Bürsten
avec brosses



Absaughaube «Premium» zu BOSCH Maschine Hotte d'aspiration «Premium» 180 mm pour machine BOSCH

12969 619

340.–

- ✓ zweiteilig, aus Metall
en deux parties,
en métal

- ✓ mit Federtechnik
avec la technologie du
ressort



Ersatzbürsten und Zubehör Brosses de rechange et accessoires

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. des 1 pc.
12969 00	Bürstenkranz zu BOSCH Maschine Couronne de brosses pour machine BOSCH	27.00
12950 125	Bürstenkranz zu DeWalt Maschine Couronne de brosses pour machine DeWalt	26.50
12947 130	Bürstenkranz zu FESTOOL RG 130 Maschine Couronne de brosses pour machine FESTOOL RG 130	31.70
12968 00	Bügelgriff zu BOSCH Maschine Poignée pour machine BOSCH	65.00
12968 01	Bügelgriff zu DeWalt Maschine Poignée pour machine DeWalt	65.00
12964 96	Höhenausgleichsscheibe 3 mm Rondelle compensatrice de hauteur 3 mm	12.80
12964 97	Höhenausgleichsscheibe 6 mm Rondelle compensatrice de hauteur 6 mm	12.80

Diamantschleiftöpfe / Meules boisseau diamantées



TOP-SELLER! BEST-SELLER!

Die eigens mit dem Hersteller entwickelte Diamantmischung wurde auf den verschiedenen zu bearbeitenden Untergründen im Bereich Klebstoffentfernung, Abtragung von Zement, Beton und Anhydritestrichen getestet.

Unsere hochqualitativen Diamantschleiftöpfe weisen eine hohe Abtragleistung bei zugleich geringem Verschleiss und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis auf.

Die gross gewählten Absauglöcher verringern in Kombination mit der richtigen Maschine und einem starken Sauger die Staubemissionen auf ein Minimum.

Le mélange de diamants développé spécifiquement par le fabricant a été testé sur les diverses chapes à traiter pour le retrait de colles, ciment, béton et chapes en anhydrite.

Nos meules boisseau diamantées de haute gamme se caractérisent par un taux d'élimination de matière élevé et ceci avec une faible usure et un rapport qualité-prix imbattable.

La sélection des grands trous d'aspiration combinée au choix de la bonne machine et d'un aspirateur puissant permet de réduire les émissions de poussière à un minimum.



PROFLOOR
Diamantschleiftopf «Cementino»
 Meule boisseau diamantée
 PROFLOOR «Cementino»

ab / dès 80.75

✓ Schleiftopf mit hoher Abtragleistung meule boisseau à taux d'enlèvement de matière élevé

✓ für Zement und Beton pour ciment et béton



Art. Nr. No. d'art.	Segmenthöhe Hauteur de segment	Aufnahme Fixation	Durchmesser Diamètre	Preise pro Stück/Prix par pièce		
				ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 3 Stk. dès 3 pcs.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.
13967 125	5 mm	Ø 22.2 mm	Ø 125 mm	95.00	85.50	80.75
13967 180	5 mm	Ø 22.2 mm	Ø 180 mm	141.00	126.90	119.85



Diamantschleiftöpfe / Meules boisseau diamantées

PROFLOOR

Diamantschleiftopf «Hybrid»

Meule boisseau diamantée

PROFLOOR «Hybride»

ab/dès **83.30**



✓ Hybrid-Schleiftopf für Klebstoffentfernung und Schleifarbeiten

meule boisseau hybride pour l'enlèvement de colle et les travaux de meulage

✓ für Beton, Estrich, Beschichtungen, Farb-, Epoxy-, Kunststoffreste
pour béton, chape, revêtements, résidus de peinture, époxy, résine



Art. Nr. No. d'art.	Segmenthöhe Hauteur de segment	Aufnahme Fixation	Durchmesser Diamètre	Preise pro Stück/Prix par pièce		
				ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 3 Stk. dès 3 pcs.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.
13966 125	8 mm	Ø 22.2 mm	Ø 125 mm	98.00	88.20	83.30
13966 180	8 mm	Ø 22.2 mm	Ø 180 mm	185.00	166.50	157.25

Diamantschleiftopf «Glutinum»

Meule boisseau diamantée

PROFLOOR «Glutinum»

ab/dès **86.70**



✓ aggressiver Topf für die Klebstoffentfernung
meule boisseau agressif pour enlever l'adhésif

✓ für Beschichtungen, Bitumen, Belagsreste
pour revêtements, bitumes, résidus de sols



Art. Nr. No. d'art.	Segmenthöhe Hauteur de segment	Aufnahme Fixation	Durchmesser Diamètre	Preise pro Stück/Prix par pièce		
				ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 3 Stk. dès 3 pcs.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.
13969 125	3 mm	Ø 22.2 mm	Ø 125 mm	102.00	91.80	86.70
13969 180	3 mm	Ø 22.2 mm	Ø 180 mm	207.00	186.30	175.95

PROFLOOR

Diamantschleiftopf «PKD»

Meule boisseau diamantée

PROFLOOR «PKD»

ab/dès **86.70**



✓ Topf zur Entfernung von Beschichtungen, Belagsreste und Klebstoffrückstände
meule boisseau pour enlever des revêtements, des résidus de revêtements et des adhésifs

✓ Stützsegmente vermindern die Beschädigung im Unterlagsboden
les segments de support réduisent les dommages dans le sous-plancher



Art. Nr. No. d'art.	Segmenthöhe Hauteur de segment	Aufnahme Fixation	Durchmesser Diamètre	Preise pro Stück/Prix par pièce		
				ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 3 Stk. dès 3 pcs.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.
13972 125	4 mm	Ø 22.2 mm	Ø 125 mm	102.00	91.80	86.70
13972 180	4 mm	Ø 22.2 mm	Ø 180 mm	146.00	131.40	124.10



PROFLOOR Betonschleifmaschine

PF240 – Ares

Ponceuse à béton

PROFLOOR PF240 – Ares

11560 01

2'950.–

Die PROFLOOR PF240 wurde mit einem leistungsstarken 2'400 W Motor ausgestattet um problemlos selbst schwere Beanspruchungen zu meistern. Diese Maschine überzeugt durch grosse Transporträder, stabilen Deichsel und einem einfachen und zugleich effizienten Absaugsystem. Die schrägstellbaren Räder ermöglichen eine saubere Abtragung bis in Rand- und Eckbereiche. Segmente lassen sich werkzeuglos einsetzen, die eingebaute Wasserwaage ermöglicht zudem eine genaue Justierung der Maschine um eine einseitige Abnutzung der Segmente zu verhindern.

Einsatzbereiche: Ideal für kleinere bis mittlere Flächen. Zum Abtragen von Unebenheiten und Beschichtungen. Entfernen von Kleber, Farbe, Anstriche und Schaumrücken sowie zum Schleifen von Unterlagsböden.

La PROFLOOR PF240 est équipée d'un moteur puissant de 2'400 W, ce qui lui permet de résister à de fortes sollicitations. Cette machine séduit par ses grandes roues de transport, son timon stable et son système d'aspiration simple et efficace. Les roues inclinables permettent un décapage propre des bords et des angles. Les segments peuvent être changés sans outils, le niveau à bulle intégré permet en plus d'ajuster la machine pour éviter une usure unilatérale des segments.

Domaines d'utilisation: idéale pour des surfaces petites à moyennes. Pour le décapage de revêtements et d'irrégularités. Retrait de colles, peintures, enduits et mousse. Ponçage de chapes.

- ✓ **starker Motor**
moteur puissant
- ✓ **stabiler Deichsel**
timon stable
- ✓ **schrägstellbare Räder**
roues inclinables
- ✓ **werkzeugloses wechseln der Segmente mit QuickLock System**
changement de segments sans outil avec QuickLock System
- ✓ **inkl. Absaugsystem**
système d'aspiration incl.
- ✓ **mit drei oder sechs Segmenten ausrüstbar**
avec équipé de trois ou six segments de ponçage

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'400 W
Puissance absorbée 2'400 W

Drehzahl 1'400 U/min
Vitesse de rotation 1'400 tr/mn

Arbeitsbreite 240 mm
Largeur de travail 240 mm

Gewicht 53 kg
Poids 53 kg

Lieferumfang:
– Schleifmaschine PF240
– Absaugmanschette
– Übergangsstück für Staubsauger

Contenu de la livraison :
– Ponceuse PF240
– Manchon d'aspiration
– Raccord pour aspirateur

Passende Segmente finden Sie nachfolgend.
Ci-après les segments appropriés.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
12920 05	Absaugmanschette PF240, 90mm Manchon d'aspiration PF240, 90mm	65.00



Segmente für PROFLOOR Maschinen / Segments pour les machines PROFLOOR

Bezeichnung Description		Verwendungszweck Utilisation prévue	Körnung Grain	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
PROFLOOR Schleifsegment «PKD 1» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «PKD 1» QuickLock		zum Entfernen von mehrschichtigen Klebstoffen und Fliesenkleber pour enlever les colles multicouches et les colles à carrelage	PKD	13597 PKD	127.50
PROFLOOR Schleifsegment «PKD3 Stab» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «PKD3 Stab» QuickLock		zum Entfernen von Klebstoffen und Beschichtungen pour enlever les colles et les revêtements	PKD	13597 PKD3S	172.40
PROFLOOR Schleifsegment «PKD 3» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «PKD 3» QuickLock		zum Aufreißen von dicken Beschichtungen sowie MDF und HDF pour déchirer les revêtements épais ainsi que les MDF et HDF	PKD	13597 PKD3	192.80
PROFLOOR Schleifsegment «PKD Split» QuickLock Chaussure de ponçage PROFLOOR «PKD Split» QuickLock		zum Entfernen von Farbbeschichtungen, Klebstoffen und Schleifen von Unterlagsböden pour enlever les revêtements de peinture, les colles et poncer les chapes	K14/PKD Split	13597 14	132.00
PROFLOOR Schleifsegment «Hybrid» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «Hybride» QuickLock		zum Schleifen und zum Entfernen von leichten Klebstoffrückständen oder Farbe pour poncer et enlever la colle et la peinture	K16/18	13597 16	84.70
PROFLOOR Schleifsegment «Beton» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «Béton» QuickLock		zum Schleifen von harten Böden wie Beton pour poncer les sols durs comme le béton	K20	13597 20	91.80
PROFLOOR Schleifsegment «Estrich» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «Cape» QuickLock		zum Schleifen von weichen Böden wie Estrich und Anhydrit pour le ponçage de sols plus tendres comme les chapes ou l'anhydrite	K40	13597 40	69.40
PROFLOOR Schleifsegment «arrow» mit M6 Bohrungen Segment «arrow» PROFLOOR avec des trous M6		für Zement, Beton und geringe Klebstoffrückstände pour le ciment, le béton et les résidus de faible adhérence	K30	13596 30	65.00

PROFLOOR Betonschleifmaschine PF310 – Apollon II Ponceuse à béton PROFLOOR PF310 – Apollon II

11585 00

2'690.–

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'600 W
Puissance absorbée 2'600 W

Gewicht 35 kg
Poids 35 kg

Schleifteller Ø 310 mm
Disque de ponçage Ø 310 mm

Drehzahl 2'250 U/min
Vitesse de rotation 2'250 tr/mn


- ✓ leichte Maschine, nur 35 kg
machine légère, seulement 35 kg
- ✓ zusammenklappbar für den einfachen Transport
pliable pour un transport facile
- ✓ randnahe Arbeiten dank abnehmbarem Seitenelement
travail au plus près des bords grâce à l'élément latéral amovible
- ✓ einfacher Werkzeugwechsel
changement d'outil facile
- ✓ zum Entfernen von Kleber, Farbe, Anstriche und Schaumrücken sowie zum Schleifen von Unterlagsböden
pour enlever les adhésifs, la peinture, les revêtements et les supports en mousse, ainsi que pour poncer les sous-couches

Lieferumfang:

- Machine PF310
- Absaugschlauch
- Abdichtmanschette
- Gabelringschlüssel
- Schleiftopf, pink

Contenu de la livraison :

- Machine PF310
- Tuyau d'aspiration
- Manchette d'étanchéité
- Clé à fourche
- Meule, rose



Zubehör Betonschleifmaschine / Accessoires pour ponceuse à béton

Schleiftöpfe passend zu Modell PF310 – Apollon II (Dreieck- Aufnahme)

Meules boisseau adaptables sur modèle PF310 – Apollon II (prise triangulaire)

Bezeichnung Description		Verwendungszweck Utilisation prévue	Körnung Grain	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
PROFLOOR Schleiftopf pink, Ø 310mm Meule boisseau PROFLOOR, Ø 310mm, rose		für Zementestriche und Anhydritböden pour chapes en ciment et sols anhydrites	K40	13940 10	330.00
PROFLOOR Schleiftopf blau, Ø 310mm Meule boisseau PROFLOOR, Ø 310mm, bleu		für Klebstoffe oder Farben auf harten Untergründen pour les colles ou les peintures sur des supports durs	PKD Split	13940 20	340.00
PROFLOOR Schleiftopf PKD mit Stützsegment grün, Ø 310mm Meule boisseau PROFLOOR, PKD avec segment d'appui, Ø 310mm, vert		für zähe Beschichtungen, Klebstoffe und Teppichreste Meule diamantée PCD avec segment d'appui, Ø 310mm, vert	PKD	13940 40	380.00

Schleiftöpfe passend zu Modell PF300 – Apollon und Colibri

Meules boisseau adaptables sur modèle PF300 – Apollon et Colibri

Bezeichnung Description		Verwendungszweck Utilisation prévue	Körnung Grain	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
PROFLOOR Schleiftopf «PKD» mit Stützsegment gold, Ø 300 mm Meule boisseau PROFLOOR, PKD avec segment de support, Ø 300 mm, doré		für Klebstoffe, Fliesenkleber und dicke Beschichtungen pour les adhésifs, les colles à carreaux et les revêtements épais	PKD	13930 10	540.00
PROFLOOR Schleiftopf «Rhombus» grün, Ø 300 mm Meule boisseau PROFLOOR Rhombus, Ø 300 mm, vert		für Zementestriche und Anhydritböden pour chapes en ciment et sols anhydrites	K14/18	13930 20	390.00
PROFLOOR Schleiftopf «Rhombus» blau, Ø 300 mm Meule boisseau PROFLOOR Rhombus, Ø 300 mm, bleu		für harte Untergründe wie Mono- oder Hartbeton pour les substrats durs tels que le béton mono- ou dur	K14/18	13930 30	390.00
PROFLOOR Schleiftopf «PKD Ripper» Ø 300 mm, schwarz meule boisseau PROFLOOR PKD Ripper, Ø 300 mm, noir		für zähe Beschichtungen, Klebstoffe und Teppichreste pour les revêtements difficiles, les adhésifs et les résidus de tapis	PKD	13930 40	540.00

Nestag Betonschleifmaschine 330 Ponceuse pour béton Nestag 330

11570 02

4'500.-

Die Nestag 330 Schleifmaschine überzeugt durch eine grosse Arbeitsbreite, der Drehzahlregulierung und der einfachen Verstellung der Räder für Randarbeiten. Die einfache Segmentaufnahme mittels Magneten und Fliehkraftspannung ermöglicht auf der Baustelle ein einfaches wechseln der Werkzeuge. Zudem können je nach Bedürfnis entweder drei oder sechs Segmente eingesetzt werden. Diese Eigenschaft gepaart mit dem Gewicht von 80 kg ermöglicht eine hohe Abtragsleistung bis hin zum Feinschliff.

Einsatzbereiche: Abtragen von Unebenheiten und Beschichtungen, entfernen von Kleber, Farbe, Anstrichen sowie Schaumrücken und dem Schleifen von Unterlagsböden.

La ponceuse Nestag 330 séduit grâce à sa largeur de travail, la régulation de vitesse et le réglage aisé des roues pour les travaux dans les angles. La réception aisée des segments au moyen d'aimants et de pas de vis de serrage permet un changement facile des outils sur le chantier. De plus, en cas de besoin, soit trois ou six segments peuvent être utilisés. Cette caractéristique aussi bien que le poids de 80 kg permet une capacité de décapage élevée aussi pour le ponçage de finition.

Domaines d'utilisation : pour le décapage de revêtements et d'irrégularités, le retrait de colles, peintures, enduits et mousses de chapes.



- ✓ **schwere Maschine mit hoher Abtragsleistung**
machine lourde avec un taux d'enlèvement de matière élevée
- ✓ **schrägstellbare Räder**
roues inclinables
- ✓ **mit Drehzahlregulierung**
avec régulation de vitesse
- ✓ **einfacher Segmentwechsel**
changement de segment simple

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 3'000 W
Puissance absorbée 3'000 W

Drehzahl 0–700 U/min
Vitesse de rotation 0–700 tr/mn

Arbeitsbreite 330 mm
Largeur de travail 330 mm

Gewicht 80 kg
Poids 80 kg

Lieferumfang:
– Schleifmaschine Nestag 330
– Verlängerungskabel
– Absaugmanschette

Contenu de la livraison :
– Ponceuse Nestag 330
– Câble et manchon
– Manchon ventouse

Passende Segmente finden Sie nachfolgend.
Ci-après les segments appropriés.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
12680 00	Absaugmanschette Nestag 330 Manchon d'aspiration Nestag 330	100.00



Segmente und Aufnahmeteller / Segments et porte-outil

Schleifsegmente passend zu Modell Nestag 330 und Werkzeughalter 180 mm für DSW-400 **Segment adaptables sur modele Nestag 330 et porte-outil 180 mm pour DSW-400**

Bezeichnung Description		Verwendungszweck Utilisation prévue	Körnung Grain	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
Nestag Schleifsegment «PKD» Segment «PKD» Nestag		für Kleberreste und Epoxidharze pour résidus d'adhésifs et résines époxydes	PKD	13972 01	215.00
Nestag Schleifsegment «PKD Split» Segment «PKD Split» Nestag		für Farbbeschichtungen, Klebstoffen und Schleifen von Unterlagsböden pour enlever les colles et les revêtements pour enlever les revêtements de peinture, les colles et poncer les chapes	PKD Split	13972 04	118.00
Nestag Schleifsegment «gold» Segment «doré» Nestag		für harte Untergründe wie Mono- oder Hartbeton pour les substrats durs tels que le béton mono ou dur	30	13972 02	97.00
Nestag Schleifsegment «gelb» Segment «jaune» Nestag		für Zementestriche und Anhydritböden pour chapes en ciment et sols anhydrites	30	13972 03	109.00
PROFLOOR Diamantschleifsegmente Dia-Wood, Gold-Edition Segment de ponçage diamanté PROFLOOR Dia-Wood, édition dorée		für die Lack- und Farbentfernung auf Holz pour le décapage de laques et peintures sur bois	30	13972 30	115.00
PROFLOOR Diamantschleifsegmente Dia-Wood, Silber-Edition Segment de ponçage diamanté PROFLOOR Dia-Wood, édition argentée		für die Lack- und Farbentfernung auf Holz pour le décapage de laques et peintures sur bois	50	13972 50	115.00

Werkzeughalter 180 mm für DSW-400 Schleifmaschine **Porte-outil 180 mm pour pon- ceuse DSW-400**


13972 00
140.–

✓ für Nestag Segmente
pour segments Nestag

✓ einfaches und schnelles Wechseln der Segmente
changement facile et rapide des segment

✓ Magnete verhindern ein Herausfallen
der Segmente beim Transport
des aimants empêchent les segments de
tomber pendant le transport

Zubehörkoffer zu DSW-400 **Mallette d'accessoires pour DSW-400**

12965 10
167.–

✓ im praktischen FESTOOL Systainer
dans le Systainer FESTOOL pratique

Lieferung erfolgt ohne Zubehör.
Livraison sans accessoires.





FESTOOL Trennsystem DSC-AG 125-Plus Système de tronçonnage FESTOOL DSC-AG 125-Plus

11986 10

439.85

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'400 W
Puissance absorbée 1'400 W

Gewicht 4.5 kg
Poids 4.5 kg

Scheibe Ø 125 mm
Disque Ø 125 mm

Drehzahl 3'500–11'000 U/min
Vitesse 3'500–11'000 tr/min

Lieferumfang:
– Trennmaschine
– Absaughaube
– Diamanttrennscheibe ALL-D125
– Systainer SYS3 M 337

Contenu de la livraison:
– Système de tronçonnage
– Capot d'aspiration
– Disque à tronçonner diamanté ALL-D125
– Systainer SYS3 M 337

- ✓ hohe Absaugeffektivität
grande efficacité d'aspiration
- ✓ stufenlose Tiefeneinstellung
réglage de la profondeur en continu
- ✓ durch Öffnen der Absaughaube randnahes Arbeiten nach vorne
l'ouverture du capot d'aspiration permet un travail au ras des bords
- ✓ regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
vitesse réglable pour un travail adapté au matériau



DeWalt Diamanttrennscheibe
Ø 125 mm, 1.8 mm
Disque de tronçonnage diamanté DeWalt
Ø 125 mm, 1.8 mm

13986 03


44.–



FESTOOL Diamanttrennscheibe
ALL-D 125 PREMIUM, 2 mm
Disque à tronçonner diamanté FESTOOL
ALL-D 125 PREMIUM, 2 mm

13986 01

94.60



FESTOOL Führungsschiene
Rail de guidage de FESTOOL

72900 08

79.30

- ✓ Länge: 80 cm
Longueur: 80 cm



Giessharz Klebamer RH
Résine coulée Klebamer RH

18300 K-RH

ab / dès 14.–

1 Stk. / Pcs.	17.50
9 Stk. / Pcs.	14.87
18 Stk. / Pcs.	14.00

- ✓ zum Verharzen von Rissen und Scheinfugen im Unterlagsboden
pour le comblement des fissures et des faux joints dans les sous-planchers

- ✓ Karton mit 18 Gebinden
Carton de 18 bouteilles

Mit Wasser mischen: Ein Gebinde RH
+ 45 g Wasser (eine Verschlusskappe)
Mélanger avec de l'eau : Une bouteille de RH
+ 45 g d'eau (un bouchon)



Wellenverbinder / Estrichklammern 75×5×2 mm
Raccords ondulés / Agrafes pour chape 75×5×2 mm

ab / dès 7.20

Art. Nr. No. d'art.	Stk./Pack Pcs./paquet	ab 1 Pack dès 1 paquet
18320 00	100	7.20
18320 10	1000	54.20



Unterbodenprüfung / Contrôle du sous-plancher

SIA253 5.1.2

Risse und Fugen


Es dürfen keine federnden Risse und keine unvergossenen Schwindfugen im UB vorhanden sein. Risse im UB bedeuten keinen Mangel, sofern sie keine Schäden im Oberbelag zur Folge haben. Bei starrem Oberbelag sind Risse nicht zulässig. Gemäss SIA 118/253 1.1.2.4 sind der Ausschreibung Pläne beizulegen, gegebenenfalls auch ein Bewegungsfugenplan.

Fissures et joints

Le sous-plancher ne peut avoir aucune fissure élastique, ni de joints de contraction non-scellés. Les fissures du sous-plancher ne sont pas un défaut si elles ne causent pas de dommages au revêtement supérieur. Le revêtement de surface rigide ne permet pas de fissures. Selon la norme SIA 118/253 1.1.2.4, des plans doivent être annexés à l'attribution, éventuellement aussi un plan d'action.

Dilatationsfuge vom Gebäude

Joint de dilatation du bâtiment



Tipps und Tricks

Schwindfugen im Unterlagsboden können mit Epoxy- oder Polyesterharzen und eingeprägten **Wellenverbinder** (18320 00) kraftschlüssig verbunden werden. Die frische Harzschicht muss abgesandet werden um eine Verbindung zur nachfolgenden Spachtelmasse oder Kleberschicht zu gewährleisten. Kraftschlüssiges Verschliessen von Schwindfugen ist gemäss SIA 118/253 keine inbegriffene Leistung. Vollflächig verklebte Beläge müssen Bewegungs- und Anschlussfugen im Oberbelag übernehmen. Bei schwimmenden Belägen können Bewegungsfugen überbelegt werden, wenn es die örtlichen Gegebenheiten zulassen. Es ist jedoch die maximale Feldgrösse des Belages zu beachten. Anschlussfugen müssen mit der notwendigen Distanz ausgearbeitet sein. (ISP-Merkblatt Nr. 16, dort weitere Hinweise.)

Trucs et astuces

Les joints de retrait de la chape doivent être comblés mécaniquement avec des résines d'époxy ou de polyester rigide et des **raccords ondulés** (18320 00) fraisés. La couche de résine fraîche doit être sablée afin de garantir le contact avec l'enduit ou la couche étalé/e ensuite. Le comblement mécanique de joints de retrait selon SIA 118/253 n'est pas une prestation incluse. Les revêtements collés sur toute leur surface doivent pouvoir intégrer des joints de dilatation et de raccordement. Dans le cas de revêtements flottants, les joints de dilatation peuvent être recouverts, selon les conditions. Il faut cependant tenir compte de la taille de champ maximale du revêtement. Les joints de raccordement doivent être réalisés avec la distance nécessaire. (Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 16.)

Rührwerk und Rührstäbe / Agitateur et tiges mélangeuse



FESTOOL Rührwerk MX 1200 RE EF HS3R CH Mélangeur FESTOOL MX 1200 RE EF HS3R CH

11790 10

453.15

Leistung 1'200 W
Puissance absorbée 1'200 W

Drehzahl 360–630 U/min
Vitesse 360–630 tr/mn

✓ regulierbare Drehzahlen
vitesses de rotation réglables

✓ höhenverstellbarer Rührstab sorgt für
ergonomische Haltung
tige d'agitation réglable en hauteur assure
une position ergonomique

Lieferumfang:

- Rührwerk MX 1200 RE
- Rührstab
- Absaugung
- Werkzeug

Contenu de la livraison:

- Mélangeur MX 1200 RE
- Tige mélangeuse
- Dispositif d'aspiration
- Outil



HUFA Rührwerk 1800 Mélangeur HUFA 1800

11785 00

220.–

Leistung 1'800 W
Puissance absorbée 1'800 W

Drehzahl 0–440/0–780 U/min
Vitesse 0–440/0–780 tr/mn

✓ 2-Gang Rührwerk mit leistungsstarkem Motor
mélangeur à 2 vitesses avec moteur puissant

✓ Doppelgriff für bequeme Arbeitsposition
double poignée pour une position de travail confortable

✓ M14 Werkzeugaufnahme
Porte-outil M14

Lieferumfang:

- Rührwerk HUFA 1800
- Rührstab
- Werkzeug

Contenu de la livraison:

- Mélangeur HUFA 1800
- Tige d'agitation
- Outil
- Mode d'emploi

Bezeichnung/Masse Description/Dimension		Verwendungszweck Utilisation prévue	Aufnahme Support	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
Ø 90 × 580 mm Korbührquirl Ø 90 × 580 mm Mélangeur en forme de panier		für Spachtelmassen pour ragréages	6-Kant für Bohrfutter pour mandrins de perçage	12705 00	17.50
Ø 120 × 600 mm Korbührquirl Ø 120 × 600 mm Mélangeur en forme de panier		für dickflüssige Klebstoffe, Spachtel- und Dichtmassen pour colles, ragréages et produits d'étanchéité	M14 für Rührwerke M14 pour mélangeur	12705 05	32.50
Ø 100 × 520 mm Korbührquirl Ø 100 × 520 mm Mélangeur en forme de panier		für Spachtelmassen pour ragréages	6-Kant für Bohrfutter pour mandrins de perçage	12706 00	17.50
Ø 120 × 600 mm Wendelührquirl Ø 120 × 600 mm Mélangeur hélicoïdal		für Klebstoffe, Spachtelmassen und Farben pour colles, ragréages et peintures	M14 für Rührwerke M14 pour mélangeur	12721 05	37.00
Ø 65 × 400 mm Rondenührquirl Ø 65 × 400 mm Mélangeur hélicoïdal		für Klebstoffe und Farben pour colles et peintures	6-Kant für Bohrfutter pour mandrins de perçage	12780 06	12.00
Ø 80 × 500 mm Scheibenührquirl Ø 80 × 500 mm Mélangeur à deux hélices		für Klebstoffe und Farben pour colles et peintures	6-Kant für Bohrfutter pour mandrins de perçage	12780 08	16.00



Rührstation und Zubehör / Station de malaxage et accessoires

Collomix Wasserdosiergerät AQiX Doseur d'eau électronique Collomix Aqix

14360 15

255.-



Dosiermenge 1 bis 99 Liter
Quantité de dosage : 1 à 99 litres

Wasserdurchfluss 10 bis 25 L/Min
Débit d'eau : 10 à 25 l/min

✓ einfaches Abmessen
der Wassermenge
mesure facile de la quantité
d'eau

✓ mit Stopp-Funktion, sobald
die gewünschte Wassermenge
erreicht ist
avec fonction d'arrêt dès que
la quantité d'eau souhaitée
est atteinte

PROFLOOR PF75 Rührstation Station de malaxage PROFLOOR PF75

14350 80

505.-



Lieferumfang:
– Fahrgestell PF75
– Anrührreimer PF75
– Randhalterung PF75
– Turborührer PF75

Contenu de la livraison:
– Châssis PF75
– Seau de mélange PF75
– Crochet pour tenir le seau PF75
– Mélangeur turbo PF75

✓ schnell und effektiv
rapide et efficace

✓ bis 75 kg Spachtelmasse auf einmal anmischen
mélanger jusqu'à 75 kg de charge à la fois

✓ durchdachte Kippfunktion
fonction d'inclinaison sophistiquée



Fahrgestell PF75
Châssis PF75

14350 10

217.-



Randhalterung PF75
Crochet pour tenir le bidon PF75

14350 20

103.-



Anrührreimer PF75
Seau de mélange PF75

14350 75

118.-



Turborührer PF75
Mélangeur turbo PF75

14350 30

126.-

PROFLOOR Anrührreimer 30 L Seau de mélange 30 L PROFLOOR

14350 00

ab/dès 12.66



1 Stk./pc.	14.90
3 Stk./pcs.	13.41
5 Stk./pcs.	12.66

✓ für 25 kg Spachtelmasse
pour 25 kg de mastic

Messkübel/Messeimer 10 L Seau-mesure 10 L

14360 10

ab/dès 4.25



1 Stk./pc.	5.00
3 Stk./pcs.	4.50
5 Stk./pcs.	4.25

✓ mit praktischer Messkala
avec échelle de mesure pratique

Gipsbecher Gobelet pour plâtre

14352 00

4.50



✓ Ø 135 x 100 mm
Ø 135 x 100 mm

✓ für Schnellzement
pour ciment rapide



Entlüftungsroller mit Griff Débulleur avec manche

- ✓ inklusive Spritzschutz
avec capot de protection
- ✓ lösungsmittelbeständiger Kunststoff
plastique résistant aux solvants chimiques
- ✓ in vier Ausführungen erhältlich
disponible en quatre versions
- ✓ für 24 mm Stiel
pour manche en bois 24 mm

Passende Holzstiele finden Sie auf Seite 66.

Vous trouverez les manches en bois assorties sur la page 66.

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	Ausführung Exécution	ab 1 Stk. dès 1 pc.
14340 25	250 mm	mit Griff, Stachelnlänge 11 mm / avec manche, longueur des pointes 11 mm	31.00
14340 50	500 mm	mit Griff, Stachelnlänge 11 mm / avec manche, longueur des pointes 11 mm	47.50
14345 25	250 mm	mit Griff, Stachelnlänge 30 mm / avec manche, longueur des pointes 30 mm	37.00
14345 50	500 mm	mit Griff, Stachelnlänge 30 mm / avec manche, longueur des pointes 30 mm	56.00

Nagelsohlen aus Nylon Semelles de clous en nylon



- ✓ Nagellänge 34 mm
longueur des clous 34 mm
- ✓ aus lösungsmittel-
beständigem Nylon
en nylon résistant aux
solvants chimiques

Art. Nr. No. d'art.	Merkmal Caractéristique	ab 1 Paar dès 1 paire
17100 00	verstellbare Halteschnalle / fixation par boucle réglable	35.20
17105 00	mit Klettverschluss / avec fermeture velcro	35.20
17110 00	Ersatznägel / Clous de rechange	11.60

Nagelschuhe Chaussures à clous



- ✓ tragbar mit Schuhen
peut être porté avec des chaussures
- ✓ aus schwarzem Elastomer
en élastomère noir
- ✓ Nagellänge 21 mm
longueur des clous 21 mm

Art. Nr. No. d'art.	Merkmal Caractéristique	ab 1 Stk. dès 1 pc.
17106 00	Grösse: M: 38–42 / Taille: M: 38–42	135.00
17107 00	Grösse: L: 42–45 / Taille: L: 42–45	135.00
17108 00	Grösse: XL: 45–48 / Taille: XL: 45–48	140.00
17110 10	Ersatznägel-Set zu Nagelschuhen 21 mm Jeu de clous de rechange pour chaussures à clous 21 mm	10.00



Ausgleichskellen / Taloche à ragréage

Höhenausgleichsspachtel

280 mm

Taloche pour nivellement

280 mm

14320 00

27.30



- ✓ rostfreies, leicht flexibles Edelstahlblatt
en acier inoxydable légèrement flexible
- ✓ stufenlos verstellbar von 2–15 mm
réglable par paliers de 2–15 mm
- ✓ handfreundlicher Holzgriff
manche en bois agréable

Traufel aus

rostfreiem Stahl

Taloche d'égalisation

en acier inoxydable



14300 28

ab / dès 13.43

1 Stk./pc.	15.80
3 Stk./pcs.	14.22
5 Stk./pcs.	13.43

- ✓ 280 × 130 mm
280 × 130 mm
- ✓ rostfreies Edelstahlblatt 0.7 mm
en acier inoxydable 0.7 mm
- ✓ angenehmer Holzgriff
agréable poignée en bois

PROFLOOR Ausgleichskelle

Taloche à ragréage PROFLOOR

ab / dès 27.28



		Preise pro Stück/Prix par pièce		
Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 3 Stk. dès 3 pcs.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.
14301 28	280 × 135 mm	32.10	28.89	27.28
14301 35	350 × 135 mm	36.30	32.67	30.85

- ✓ ergonomischer Softgriff
poignée douce ergonomique
- ✓ höchste Verschleissfestigkeit
haute résistance à l'usure
- ✓ aus Chromflexstahl
en acier chromé

PROFLOOR Traufel 500

aus Chromflexstahl

Taloche d'égalisation 500

en acier chromé PROFLOOR

14301 50

ab / dès 32.64



- ✓ verstärkter Halt durch Aluminiumsteg
poignée renforcée grâce à une entretoise
en aluminium
- ✓ extrem verschleissfestes Blatt
feuille extrêmement résistante à l'usure
- ✓ sauber vernietet, keine vorstehende Schrauben
rivets propres, pas de vis en saillie
- ✓ 500 × 135 mm
500 × 135 mm

1 Stk./pc.	38.40
3 Stk./pcs.	34.56
5 Stk./pcs.	32.64

PROFLOOR Putzkelle 160 mm

Truelle à enduire PROFLOOR 160 mm

14450 00

ab / dès 11.05



1 Stk./pc.	13.00
3 Stk./pcs.	11.70
5 Stk./pcs.	11.05

- ✓ aus rostfreiem Stahl
en acier inoxydable
- ✓ Holz Handgriff
Poignée en bois

Rakel/Règle de nivellement



Estrich Rakel mit Stiften aus Aluguss Règle en aluminium de nivellement à picots

14333 58

115.–

✓ stufenlos verstellbar von 1–30 mm
réglable par paliers de 1–30 mm

✓ 560 mm
560 mm

✓ rostfreie Abziehschiene
glissière en acier inoxydable

✓ für 28 mm Stiel
pour poignée en bois 28 mm



Estrich Rakel mit auswechselbarem Stahlblatt Règle de nivellement avec plaque amovible en acier

14335 00

115.–

✓ stufenlos verstellbar von 1–30 mm
réglable par paliers de 1–30 mm

✓ 800 mm
800 mm

✓ für 28 mm Stiel
pour poignée en bois 28 mm



Estrich Rakel mit Stiften aus Aluguss Règle en aluminium de nivellement à picots

14333 80

135.–

✓ stufenlos verstellbar von 1–30 mm
réglable par paliers de 1–30 mm

✓ 800 mm
800 mm

✓ rostfreie Abziehschiene
glissière en acier inoxydable

✓ für 28 mm Stiel
pour poignée en bois 28 mm



Estrich Rakel Règle de nivellement polyvalente

14329 00

59.50

✓ aus rostfreiem Stahl
en acier inoxydable

✓ 560 mm
560 mm

✓ stufenlos verstellbar von 1–30 mm
réglable par paliers de 1–30 mm

✓ für 28 mm Stiel
pour poignée en bois 28 mm

✓ kann mit oder ohne Zahnleiste verwendet werden
peut être utilisé avec ou sans barre dentée



Estrich Rakel Règle de nivellement

14330 00

ab/dès 36.55

✓ Holzgriff
manche en bois

✓ rostfreier Stahl
acier inoxydable

✓ 560 mm
560 mm

✓ für 24 mm Stiel
pour poignée en bois 24 mm

1 Stk./pc.	43.00
3 Stk./pcs.	38.70
5 Stk./pcs.	36.55



Holzstiel für Rakel, Besen und Entlüftungsroller Manche en bois pour règle, balai et débulleur

ab/dès 6.20

Art. Nr. No. d'art.	Länge Longueur	Durchmesser Diamètre	ab 1 Stk. dès 1 pc.
14800 00	1400 mm	Ø 24 mm	6.20
14800 28	1400 mm	Ø 28 mm	9.80



Ersatz-Zahnleisten und Schleifklötze / Lames interchangeables et blocs à poncer

Ersatz-Zahnleisten Lames interchangeables

ab / dès **25.58**



P1/R1



P2/R2



P3/R3

ca. gr/m²
P1 = 2500
P2 = 4000
P3 = 5000

- ✓ VE 10 Stück
UV 10 pièces
- ✓ aus hoch verschleissfestem Federstahl
en acier à ressort haute résistance à l'usure

Preise pro 1 VE/Prix par 1 UV

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
16332 P1	560 mm	30.10	27.09	25.58
16332 P2	560 mm	30.10	27.09	25.58
16332 P3	560 mm	30.10	27.09	25.58

Schleifblitze mit Griff Bloc à poncer avec manche

57.-



- ✓ zum Anschleifen von Spachtelmassen
pour poncer le mastic
- ✓ gute Schleifleistung durch gelochte Grundstruktur
bonnes performances de ponçage grâce à une structure de base perforée
- ✓ auswechselbarer Schleifstein
avec meule amovible

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	Körnung Grain	ab 1 Stk. dès 1 pc.
14500 20	205 × 100 × 35 mm	20	57.00
14500 36	205 × 100 × 35 mm	36	57.00

Schleifblitze Hartmetall Blocs à poncer métal dur

75.-



- ✓ seitlich 90° abgewinkelte Arbeitsfläche
surfaces de travail coudées latéralement à 90°
- ✓ sehr aggressiv für grobe Schleifarbeiten
très agressif pour des travaux de ponçage grossiers
- ✓ mit Hartmetall-Split belegt
muni de split en métal dur
- ✓ ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
poignée ergonomique pour un travail sans fatigue

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	Körnung Grain	ab 1 Stk. dès 1 pc.
14530 18	220 × 105 × 25 mm	18	75.00
14530 24	220 × 105 × 25 mm	24	75.00

Ersatzsteine zu Schleifblitz Pierre de rechange pour bloc à poncer

ab / dès **42.50**



Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	Körnung Grain	ab 1 Stk. dès 1 pc.
16500 20	205 × 105 × 35 mm	20	49.20
16500 36	205 × 105 × 35 mm	36	42.50

Schleifstein Meule

14550 40

33.-



- ✓ Körnung 40
grain 40
- ✓ 180 × 70 × 50 mm
180 × 70 × 50 mm



PROFLOOR Einscheibenschleifmaschine PF1450 – Venus

Ponceuse monodisque PROFLOOR
PF1450 – Venus

11518 11

2'280.–

Die mit einem Stahlgetriebe ausgestattete PF1450 wurde gegenüber ihrem Vorgänger modifiziert und überarbeitet. Bewährtes wie die grossen Transporträder, der Vierkantdeichsel mit der robusten Griffschale sowie einem massivem Gelenk wurde beibehalten. Das neu entwickelte Absaugsystem konnte nicht nur effizienter, sondern auch deutlich kostengünstiger gelöst werden. Der Klett an der Maschine dient einerseits als Wandschutz und andererseits als Aufnahme für die stufenlos höhenverstellbare Absaugmanschette. Die Haken für das Aufwickeln des Kabels sowie die Halterung für den Sechskantschlüssel sind zwei weitere auf die Praxis ausgelegte Neuerungen, welche diese hervorragende Maschine abrunden. Einsatzbereiche: leichtere Untergrundvorbereitung, Schleifarbeiten auf Parkett, Ölen sowie Reinigung und Pflege.

La PF1450 équipée de transmissions en acier a été revue et modifiée par rapport au modèle antérieur. Les éléments ayant fait leurs preuves tels que les grandes roues, le timon carré avec sa poignée robuste ainsi que son articulation très solide ont été conservés. Le système d'aspiration nouvellement conçu est plus efficace et économique. Le velcro sur la machine sert d'une part de protection murale et d'autre part aussi de prise pour le manchon d'aspiration. Les supports pour l'enroulement du câble ainsi que les supports pour la clé Allen sont deux autres petites innovations issues de la pratique qui viennent parfaire cette excellente machine. Domaines d'utilisation : simples travaux de chapes, travaux de ponçage sur parquet, huilage ainsi que nettoyage et entretien.

- ✓ mit Stahlgetriebe
avec engrenage en acier
- ✓ stabiler Deichsel
timon stable
- ✓ grosse Transporträder
grandes roues de transport
- ✓ ideal zum Schleifen und Ölen
idéal pour le meulage et l'huilage
- ✓ inkl. Absaugsystem
système d'aspiration incl.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'450 W
Puissance absorbée 1'450 W

Drehzahl 155 U/min
Vitesse de rotation 155 tr/mn

Arbeitsbreite 400 mm
Largeur de travail 400 mm

Gewicht 41 kg
Poids 41 kg

Lieferumfang:
– Maschine PF1450
– Absaugmanschette und Absaugschläuche
– Inbusschlüssel für Treibteller

Contenu de la livraison :
– Machine PF1450
– Manchon d'aspiration et tuyaux d'aspiration
– Clé Allen pour plateau d'entraînement

Passendes Zubehör und Schleifmittel finden Sie auf den Seiten 72 und 75.
Les accessoires et abrasifs appropriés se trouvent aux pages 72 d'ici à ce que 75.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
12651 01	Absaugmanschette für 400 mm Teller Manchon d'aspiration pour plateau-entraîneur 400 mm	109.00





PROFLOOR Einscheibenschleifmaschine PF2300 – Poseidon

Ponceuse monodisque PROFLOOR PF2300 – Poseidon

11521 01

2'900.–

Am Punkt, an welchem die PF1450 aufhört, fängt die PROFLOOR PF2300 gerade erst an. Der 2'300 W Motor erzeugt ein unglaublich durchzugstarkes Drehmoment. Ausgestattet mit dem passenden Zubehör meistert sie von groben Unterbodenarbeiten bis hin zum Feinschliff und Ölarbeiten jede ihr gestellte Aufgabe. Wie auch die kleinere PF1450 ist auch diese Maschine mit dem äusserst effizienten und zugleich einfachen Absaugsystem mittels Manschette und Klett ausgestattet.

Einsatzbereiche: Untergrundvorbereitung und Entfernen von Klebstoffen, Schleifarbeiten auf Parkett, Ölen sowie Reinigung und Pflege

Lorsqu'on ne peut plus utiliser la PF1450, c'est la PROFLOOR PF2300 qui séduit par ses atouts. Le moteur 2'300 W génère un couple extrêmement puissant. Équipée avec accessoires optimaux, elle permet de remplir avec brio les tâches allant du ponçage grossier de chape au ponçage de finition et le traitement à l'huile. Tout comme la petite PF1450, cette machine est aussi équipée d'un système d'aspiration extrêmement efficace et simple d'utilisation grâce aux manchons et au velcro.

Domaines d'utilisation : préparation de chapes et retrait de colles, travaux de ponçage sur parquet, huilage ainsi que nettoyage et entretien.

✓ **starker Motor mit hohem Drehmoment**
moteur puissant avec couple élevé

✓ **mit Stahlgetriebe**
avec engrenage en acier

✓ **stabiler Deichsel**
timon stable

✓ **grosse Transporträder**
grandes roues de transport

✓ **inkl. Absaugsystem**
système d'aspiration incl.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'300 W
Puissance absorbée 2'300 W

Drehzahl 150 U/min
Vitesse de rotation 150 tr/mn

Arbeitsbreite 400 mm
Largeur de travail 400 mm

Gewicht 53 kg
Poids 53 kg

Lieferumfang:

- Maschine PF2300
- Absaugmanschette und Absaugschläuche
- Inbusschlüssel für Treibteller

Contenu de la livraison :

- Machine PF2300
- Manchon d'aspiration et tuyaux d'aspiration
- Clé Allen pour plateau d'entraînement

Passendes Zubehör und Schleifmittel finden Sie auf den Seiten 72 und 75.

Les accessoires et abrasifs appropriés se trouvent aux pages 72 d'ici à ce que 75.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
12651 01	Absaugmanschette für 400 mm Teller Manchon d'aspiration pour plateau-entraîneur 400 mm	109.00





Ein- und Dreischeibenmaschine PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro Ponceuse mono- et trois disques PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro

11530 00

7'800.–

Der leistungsstarke 2'200 W Motor der PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro begeistert durch ausserordentliche Power und seine stufenlose Drehzahlregulierung. Mit dem umfassenden Lieferumfang ist die Maschine ohne Zusatzkosten für ein breites Spektrum der täglich anfallenden Arbeiten einsetzbar und ersetzt die Bandschleifmaschine sowie die einfache Einscheibenmaschine. Anwenderfreundlich ist auch das geringe Grundgewicht von nur 43 kg. Grosse Räder und ein Tragegriff erleichtern den Transport und Treppenaufstieg.

Le puissant moteur de 2'200 W de la PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro persuade non seulement par sa puissance extraordinaire, mais aussi par son réglage de vitesse en continu. Grâce à son équipement complet, la machine peut être utilisée pour une large variété de travaux quotidiens sans frais supplémentaire et remplace la ponceuse à bande ainsi que la machine monodisque simple. Le faible poids de base de 43 kg est également très convivial. De grandes roues et une poignée facilitent le transport et la montée des escaliers.

✓ **stufenlos verstellbarer Hydraulik-Deichsel**
timon hydraulique réglable en continu

✓ **starker drehzahlregelbarer Motor**
moteur puissant à régulation de vitesse

✓ **standardmässig mit Dreischeibenteller ausgerüstet**
équipée en série d'un disque triple disque

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'200 W
Puissance absorbée 2'200 W

Motorendrehzahl 50 – 450 U/min
Vitesse du moteur 50 – 450 tr/mn


Drehzahl Dreischeibenteller 130 – 1170 U/min
Vitesse de rotation triple disque 130 – 1170 tr/mn

Arbeitsbreite 400/450 mm
Largeur de travail 400/450 mm

Gewicht Maschine 43 kg
Poids machine 43 kg

Gewicht Teller 17.4 kg
Poids disque 17.4 kg

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. des 1 pc.
12670 20	Absaugmanschette für Dreischeibenteller Manchon d'aspiration pour disque triple plaque	110.00
12670 21	Absaugmanschette für 400 mm Segmentteller QuickLock Manchon d'aspiration pour plaque de base pour segments	100.00
12670 22	Absaugmanschette für Strukturbürsten Manchon d'aspiration pour brosse de structure	130.00
12670 40	LED-Lichtring Anneau lumineux LED	295.00



Lieferumfang:

- Maschine PF2200 VSHD
- Dreifachsteller
- Aufnahmeteller mit Klett für Scheifmittel
- Treibteller für QuickLock Diamant-Segmente
- Treibteller für Pads
- Zwei Zusatzgewichte je 16 kg
- Absaugsystem inkl. zwei Absaugmanschetten

Contenu de la livraison :

- Machine PF2200 VSHD
- Plaque triple disques
- Plateaus de reception avec velcro pour les abrasifs
- Plateau-entraîneur pour les segments diamant QuickLock
- Plateau-entraîneur pour pads
- Deux poids supplémentaires de 16 kg
- Système d'aspiration incl. deux manchons d'aspiration

Passendes Zubehör und Schleifmittel finden Sie auf den Seiten 72–77.

Les accessoires et abrasifs appropriés se trouvent aux pages 72–77.



Schleifmaschinen / Machines à ponçage




Ob mit dem mitgeliefertem 400 mm Aufnahmeteller für Schleifsegmente oder mit dem Dreifachteller und den optional erhältlichen 140 mm Aufnahmeteller, hier bleiben keine Wünsche offen in der Untergrundvorbereitung. Werkzeugloses, einfaches Einsetzen und Wechseln der Segmente dank dem PROFLOOR QuickLock System.

Que ce soit avec le plateau de réception de 400 mm fourni pour les segments de ponçage ou avec le triple disque et le plateau de réception de 140 mm disponible en option, ici aucun souhait n'ai laissé en suspens pour la préparation de la surface. Insertion et remplacement faciles et sans outils des segments grâce au système QuickLock de PROFLOOR.



Die Kernkompetenz der Toro liegt im Parkettbereich. Das abstimmbare Gewicht der Maschine gepaart mit der Drehzahlregulierung, dem Dreischeibenteller und dem umfangreichen Angebot an Schleifmitteln, erzeugen ein nie gesehenes Schleifbild nahe der Perfektion. Aufgrund des genial einfachen Absaugsystems mittels der Manschette ist es zudem möglich, im Randbereich bis zu ca. 1 cm Wandabstand zu schleifen.

La compétence clé de la Toro est le domaine des parquets. Le poids réglable de la machine, associé au contrôle de la vitesse, au plateau à trois disques et à la vaste gamme d'abrasifs, permet d'obtenir une finition de ponçage sans précédent, proche de la perfection. Grâce à l'ingénieux système d'aspiration simple par le manchon, il est également possible de poncer dans la zone du bord jusqu'à environ 1 cm du mur.



Gebürstetes Parkett – ein Trend der eine Weile anhalten wird und bei vielen Kunden ein Dauerthema ist. Auch hier erzeugt die Toro ein wunderbares Bild und eine nie gesehene Arbeitseffizienz. Durch die abnehmbaren Gewichte und die verschiedenen Bürsten lässt sich die Maschine perfekt auf den Boden abstimmen.

Le parquet brossé – une tendance qui va se poursuivre pendant un certain temps et qui est un thème récurrent pour de nombreux clients. Encore une fois, la Toro permet d'obtenir un aspect fini magnifique et une efficacité de travail jamais vue auparavant. Les poids amovibles et les différentes brosses permettent d'adapter parfaitement la machine au sol.

Treibteller und Zubehör Plateau-entraîneur et accessoires

Bezeichnung Description		Abmessung Dimension	passend zu convient pour	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
Treibteller für Schleifmittel Plateau-entraîneur pour abrasifs		400 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF450, Woody	12651 08	219.00
			RO-1800, RO-3000	12653 10	219.00
			Columbus 135, 145, 155	12653 20	219.00
			PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro	12653 30	219.00
			Flamenco, Samba	12653 40	219.00
			PROFLOOR PF1100 – Zenon	12653 50	219.00
Dreischeibenteller mit Kettenantrieb Plaque triple avec entraînement par chaîne		450 mm (3 × 140 mm)	PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro	12670 10	2'010.00
Aufnahmeteller für Segmente mit QuickLock Plateau de base pour segments avec QuickLock		400 mm	PROFLOOR PF2300, PF450, Woody	12651 13	540.00
			PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro	12670 15	540.00
Treibteller für Pads Plateau-entraîneur pour pads		400 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF450, Woody	12651 09	172.00
			RO-1800, RO-3000	12653 15	172.00
			Columbus 135, 145, 155	12653 25	172.00
			PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro	12653 35	172.00
			Flamenco, Samba	12653 45	172.00
			PROFLOOR PF1100 – Zenon	12653 55	172.00
Ersatzauflage zu Treibteller für Pads Coussinet de rechange		400 × 203 mm	–	12651 05	58.00
Ersatz-Moosgummiauflage Mousse de remplacement		406 × 90 mm	Treibteller für Schleifmittel Plateau-entraîneur pour abrasifs	12651 06	62.00
Ersatz-Moosgummiauflage Mousse de remplacement		400 × 203 mm	Treibteller für Schleifmittel Plateau-entraîneur pour abrasifs	12653 90	60.00
Ersatzteller mit Klett, soft Plaque de rechange avec velcro, soft		140 mm	PROFLOOR PF2200 VSHD, PF450, Woody	12525 14	47.00
Ersatzteller mit Klett, hart Plaque de rechange avec velcro, dur		140 mm	PROFLOOR PF2200 VSHD, PF450, Woody	12525 24	47.00
Protection Pad, kletthaftend Tapis de protection avec velcro		140 mm	PROFLOOR PF2200 VSHD, PF450, Woody	73325 14	7.70



Zubehör Untergrundvorbereitung / Accessoires pour la préparation de la chape

Bezeichnung Description		Verwendungszweck Utilisation prévue	Körnung Grain	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
PROFLOOR Schleifsegment «PKD 1» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «PKD 1» QuickLock		zum Entfernen von mehrschichtigen Klebstoffen und Fliesenkleber pour enlever les colles multicouches et les colles à carrelage	PKD	13597 PKD	127.50
PROFLOOR Schleifsegment «PKD3 Stab» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «PKD3 Stab» QuickLock		zum Entfernen von Klebstoffen und Beschichtungen pour enlever les colles et les revêtements	PKD	13597 PKD3S	172.40
PROFLOOR Schleifsegment «PKD 3» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «PKD 3» QuickLock		zum Aufreißen von dicken Beschichtungen sowie MDF und HDF pour déchirer les revêtements épais ainsi que les MDF et HDF	PKD	13597 PKD3	192.80
PROFLOOR Schleifsegment «PKD Split» QuickLock Chaussure de ponçage PROFLOOR «PKD Split» QuickLock		zum Entfernen von Farbbeschichtungen, Klebstoffen und Schleifen von Unterlagsböden pour enlever les revêtements de peinture, les colles et poncer les chapes	K14/PKD Split	13597 14	132.00
PROFLOOR Schleifsegment «Hybrid» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «Hybride» QuickLock		zum Schleifen und zum Entfernen von leichten Klebstoffrückständen oder Farbe pour poncer et enlever la colle et la peinture	K16/18	13597 16	84.70
PROFLOOR Schleifsegment «Beton» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «Béton» QuickLock		zum Schleifen von harten Böden wie Beton pour poncer les sols durs comme le béton	K20	13597 20	91.80
PROFLOOR Schleifsegment «Estrich» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «Cape» QuickLock		zum Schleifen von weichen Böden wie Estrich und Anhydrit pour le ponçage de sols plus tendres comme les chapes ou l'anhydrite	K40	13597 40	69.40
PROFLOOR Schleifsegment «arrow» mit M6 Bohrungen Segment «arrow» PROFLOOR avec des trous M6		für Zement, Beton und geringe Klebstoffrückstände pour le ciment, le béton et les résidus de faible adhérence	K30	13596 30	65.00

Schleifmittel Ø 140 mm / Abrasif Ø 140 mm



✓ passend auf Dreischeibenteller PROFLOOR PF2200 VS, PF450 und Woody
convient pour plaques à trois disques PROFLOOR PF2200 VS, PF450 et Woody

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück/Prix par pièce		
				ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73311 36	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	36	50	1.00	0.90	0.85
73311 40	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	40	50	0.95	0.85	0.81
73311 60	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	60	50	0.85	0.76	0.72
73311 80	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	80	50	0.80	0.72	0.68
73311 100	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	100	50	0.64	0.64	0.64
73311 120	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	120	50	0.75	0.67	0.64
73312 24	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	24	50	0.95	0.85	0.81
73312 40	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	40	50	0.85	0.76	0.72
73312 60	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	60	50	0.80	0.72	0.68
73312 80	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	80	50	0.70	0.63	0.59
73312 100	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	100	50	0.55	0.55	0.55
73312 120	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	120	50	0.65	0.58	0.55
73313 24	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	24	50	1.95	1.75	1.66
73313 36	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	36	50	1.40	1.48	1.40
73313 40	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	40	50	1.10	0.99	0.93
73313 60	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	60	50	0.90	0.81	0.76
73313 80	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	80	50	0.80	0.72	0.68
73313 100	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	100	50	0.75	0.67	0.64
73320 80	Superfinishing Pads Ø 140 mm/Disques à finition irréprochable Ø 140 mm	80	30	2.05	1.84	1.74
73320 100	Superfinishing Pads Ø 140 mm/Disques à finition irréprochable Ø 140 mm	100	30	2.05	1.84	1.74
73322 36	Keramik Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en céramique Ø 140 mm	36	50	3.20	2.88	2.72
73322 40	Keramik Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en céramique Ø 140 mm	40	50	3.10	2.79	2.63
73322 60	Keramik Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en céramique Ø 140 mm	60	50	3.00	2.70	2.55
73325 14	Protection Pad Ø 140 mm/Protection Pad Ø 140 mm	—	1	7.70	7.31	6.93



PROFLOOR Diamantschleifteller Ø 140 mm Dia-Wood Disque abrasif diamanté Ø 140 mm PROFLOOR Dia-Wood



Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	Körnung Grain	ab 1 Stk. dès 1 pc.
13956 30	Gold-Edition/édition dorée	30	230.00
13956 50	Silber-Edition/édition argentée	50	230.00

✓ für Dreischeibenteller PROFLOOR
PF2200 VSHD, PF450 und Woody
pour plaques à trois disques PROFLOOR
PF2200 VSHD, PF450 et Woody

✓ zur Lackentfernung auf Holz
pour enlever le vernis du bois

✓ hohe Standzeit
longue durée de vie

✓ grosse Zeitersparnis
pour vernis lubrifiants



Schleifmittel / Abrasifs

Widia Hartmetallschleifscheiben Ø 400 mm Disques abrasifs en alliage dur Widia Ø 400 mm

ab/dès **84.70**

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	Preise pro Stück/Prix par pièce		
		ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 3 Stk. dès 3 pcs.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.
13690 14	K14	99.65	89.68	84.70
13690 24	K24	99.65	89.68	84.70
13690 36	K36	99.65	89.68	84.70



✓ zum Entfernen von Kleber- und Belagsresten
pour enlever les résidus de colle et de sols

Schleifscheiben Ø 400 mm Disques abrasifs Ø 400 mm

ab/dès **4.16**



✓ doppelseitig
double-face

✓ Korn Siliziumcarbid
grain carbure de silicium

✓ mit Lochung 25 mm
avec trou 25 mm

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück/Prix par pièce		
			ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13640 16	16	10	10.30	9.27	8.75
13640 24	24	10	8.20	7.38	6.97
13640 36	36	10	7.10	6.39	6.03
13640 40	40	10	6.40	5.76	5.44
13640 60	60	10	5.50	4.95	4.67
13640 80	80	10	5.10	4.59	4.33
13640 100	100	10	4.90	4.41	4.16
13640 120	120	10	4.90	4.41	4.16

Gitterleinen Ø 406 mm Disques treillis Ø 406 mm

ab/dès **3.23**



✓ doppelseitig
double-face

✓ für Holzböden
pour sols en bois

✓ für Feinschliffe
pour le ponçage fin

✓ für Zwischenschliffe
pour ponçage intermédiaire

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück/Prix par pièce		
			ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73540 60	K60	10	4.80	4.32	4.08
73540 80	K80	10	4.60	4.14	3.91
73540 100	K100	10	3.90	3.51	3.31
73540 120	K120	10	3.80	3.42	3.23
73540 150	K150	10	3.80	3.42	3.23
73540 180	K180	10	3.80	3.42	3.23

Der Online-Shop für Schnäppchenjäger
La boutique en ligne pour les amateurs de bonnes affaires



* **unglaublich günstig!**
incroyablement abordable!

* **solange der Vorrat reicht!**
jusqu'à épuisement des stocks!

* **gewohnte Profi-Qualität!**
qualité professionnelle habituée!



Normal und- Schleifpad Disque patin normal et de ponçage

ab / dès **3.06**

Normal Pad Disque patin normal		VE UV	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Wachsen und Ölen – trocken polieren Cirage et huiler, polish	Unterhaltsreinigung Nettoyage d'entretien	Grundreinigung auf Parkett Nettoyage de base du parquet	Schleifeffekt Effet	Preise pro Stück/Prix par pièce		
Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur								ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13710 00	weiss/blanc	10	10 mm	406 mm	×				3.60	3.24	3.06
13710 02	beige/beige	10	10 mm	406 mm	×				3.60	3.24	3.06
13710 04	rot/rouge	10	10 mm	406 mm		×		×	3.60	3.24	3.06
13710 06	grün/vert	10	10 mm	406 mm		×	×	×	3.60	3.24	3.06
13710 08	schwarz/noir	10	10 mm	406 mm			×	×	3.60	3.24	3.06

Schleif Pad/Disque patin de ponçage											
13740 GS	violett/violet	10	8 mm	406 mm			×	×	11.50	10.35	9.77
13740 3M	violett/violet	5	8 mm	406 mm			×	×	20.00	18.00	17.00



Super Pad Disque patin super

ab / dès **6.37**

Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur	VE UV	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Wachsen und Ölen – trocken polieren Cirage et huiler, polish	Unterhaltsreinigung Nettoyage d'entretien	Grundreinigung auf Parkett Nettoyage de base du parquet	Schleifeffekt Effet de boucle	Preise pro Stück/Prix par pièce		
									ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13720 00	weiss/blanc	5	20 mm	406 mm	×				7.95	7.15	6.76
13720 02	beige/beige	5	20 mm	406 mm	×				7.95	7.15	6.76
13720 04	rot/rouge	5	20 mm	406 mm		×		×	7.95	7.15	6.76
13720 06	grün/vert	5	20 mm	406 mm		×	×	×	7.95	7.15	6.76
13720 08	schwarz/noir	5	20 mm	406 mm			×	×	7.95	7.15	6.76

13708 00	weiss/blanc	5	20 mm	330 mm	×				7.50	6.75	6.37
13708 02	beige/beige	5	20 mm	330 mm	×				7.50	6.75	6.37



Pads und Bürsten / Disques patin et brosses

Filz Pad, Polier Pad Disque en feutre

✓ Dicke 5 mm
épaisseur 5 mm



ab/dès **6.03**

✓ für Ölarbeiten
pour travaux à huile

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	VE UV	Durchmesser Diamètre	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13750 30	25	330	7.10	6.39	6.03
13750 40	25	410	9.50	8.55	8.07

Schafwoll Pad Disque en laine de mouton

✓ Dicke 5 mm
épaisseur 5 mm



ab/dès **7.48**


✓ 100% Schafwolle
100% laine de mouton

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	VE UV	Durchmesser Diamètre	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13760 30	10	305	9.50	8.55	8.07
13760 40	10	410	8.80	7.92	7.48

Fiber Pad Disque patin en fibre

ab/dès **18.28**



✓ für die Grundreinigung
und den Strukturschliff
auf Parkett
pour le nettoyage de base et
le ponçage structuré sur parquet

✓ konstant langanhaltender
Schleifeffekt
effet de boucle constant
et durable

✓ kratzerfreie Oberfläche
surface sans rayures

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 5 Stk. dès 5 pc.	ab 10 Stk. dès 10 pc.
13150 FP	10 mm	150 mm	mit Klett avec velcro	21.50	19.35	18.28
13180 FP	10 mm	180 mm	mit Klett avec velcro	31.50	28.35	26.78
13200 FP	10 mm	200 mm	mit Klett avec velcro	36.50	32.85	31.03
13770 FP	10 mm	406 mm	doppelseitig double face	54.00	48.60	45.90

Bürstenteller und Strukturbürsten Plaque brosse et brosse de structur

Bezeichnung Description		Abmessung Dimension	passend zu convient pour	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
Bürstenteller Soft Brush Plaque brosse Soft Brush		406 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12519 00	120.00
			RO-1800, RO-3000	12519 10	120.00
			Columbus 135, 145, 155	12519 20	120.00
			PROFLOOR PF2200 VS	12519 30	120.00
			Flamenco, Samba	12519 40	120.00
Bürstenteller Standard Brush Nylon Plaque brosse Standard Brosse Nylon		406 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12518 00	115.00
			RO-1800, RO-3000	12518 10	115.00
			Columbus 135, 145, 155	12518 20	115.00
			PROFLOOR PF2200 VS	12518 30	115.00
			Flamenco, Samba	12518 40	115.00
Strukturbürsten Nylon, K46 Brosse de structur nylon, K46		140 mm	PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 46	112.00
Strukturbürsten Nylon, K70 Brosse de structur nylon, K70			PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 70	112.00
Strukturbürsten, Stahl Brosse de structur en acier		140 mm	PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 10	203.00

FESTOOL Absaugmobil CLEANTEC CTM 26 EI AC

Aspirateur FESTOOL CLEANTEC CTM 26 EI AC

11890 26

1'072.65



Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 350 – 1'200 W
Puissance absorbée 350 – 1'200 W

Gewicht 14.7 kg
Poids 14.7 kg

Fassungsvermögen Sack 24 l
Capacité du sac 24 l

Filterklasse M
Filtre de classe M

Saugleistung 234 m³/h
Puissance d'aspiration 234 m³/h

- ✓ **Staubklasse M** geeignet für Holz- und mineralische Stäube
Classe de poussière M adaptée aux poussières de bois et minérales
- ✓ **automatische Abreinigung AUTOCLEAN**
Nettoyage automatique AUTOCLEAN
- ✓ **Bluetooth Funktion** für das Einstellen des Saugers
Fonction Bluetooth pour le réglage de l'aspirateur
- ✓ **glatter Saugschlauch** verhindert verhaken an Kanten
Le tuyau d'aspiration lisse empêche tout accrochage aux bords
- ✓ **mit Systainer-Kopplung und Schlauchdepot**
avec raccord Systainer et rangement pour tuyau

Lieferumfang:
– Absaugmobil CTM 26 EI AC
– Saugschlauch
– Hauptfilter
– Filtersack
– Entsorgungssack

Contenu de la livraison :
– Aspirateur mobile CTM 26 EI AC
– Tuyau d'aspiration
– Filtre principal
– Sac filtrant
– Sac poubelle

FESTOOL Boden-Reinigungsset

kit de nettoyage pour sols FESTOOL

12890 10

100.05



- ✓ **passend zu Absaugmobil CTM 26 EI AC**
compatible avec l'aspirateur CTM 26 EI AC

Lieferumfang:
– Systainer
– Bodendüse
– Rohr gebogen
– Kunststoffrohr 3-teilig
– Fugendüse
– Runddüse mit Bürste

Contenu de la livraison :
– Systainer
– Suceur pour sols
– Tuyau coudé
– Tuyau en plastique en 3 parties
– Suceur pour joints
– Suceur rond avec brosse

FESTOOL Longlife-Filtersack

Sac filtre Longlife FESTOOL

13896 03

204.–

- ✓ **passend zu Absaugmobil CTM 26 EI AC**
compatible avec l'aspirateur CTM 26 EI AC



FESTOOL Filtersäcke

Sac filtre FESTOOL

13890 26

52.95

- ✓ **passend zu Absaugmobil CTM 26 EI AC**
compatible avec l'aspirateur CTM 26 EI AC



- ✓ **5 Stück/ Pack**
5 pièces/paquet





DUSTCONTROL DC 2900C Staub- sauger mit Auffangsack Aspirateur avec sac collecteur DUSTCONTROL DC 2900C

11870 00

2'245.-

- ✓ geeignet für Reinigungsarbeiten und zum Absaugen von Handmaschinen
convient pour les travaux de nettoyage et l'aspiration avec des machines manuelles
- ✓ Zusatzsteckdose mit bis zu 2'200 W (bei 16 A Absicherung)
prise supplémentaire jusqu'à 2'200 W (avec fusible 16 A)
- ✓ Sauger montiert auf Transportfahrwerk
Aspirateur monté sur chariot de transport
- ✓ wechselbare Filter für verschiedene Filterklassen
Filtres interchangeables pour différentes classes de filtration
- ✓ 5 Meter Schlauchlänge, Ø 38 mm
Longueur de tuyau 5 mètres, Ø 38 mm
- ✓ Auffangbeutel aus verstärktem Kunststoff
Poche de recueil en plastique renforcé



Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'285 W
Puissance absorbée 1'285 W

Gewicht 16 kg
Poids 16 kg

Fassungsvermögen Sack 20 l
Capacité du sac 20 l

Filterklasse M/H
Filtre de classe M/H

Saugleistung 205 m³/h
Puissance d'aspiration 205 m³/h

Lieferumfang:

- Staubsauger DC 2900C
- Saugschlauch
- Anschlussstücke am Schlauch
- Bodendüse
- Saugrohr
- Plastiksack
- Feinfilter, Klasse M
- Mikrofilter, Klasse H

Contenu de la livraison :

- Aspirateur DC 2900C
- Tuyau d'aspiration
- Raccords pour tuyau
- Buse pour sol
- Tube d'aspiration
- Sac en plastique
- Filtre fin, classe M
- Microfiltre, classe H



RONDA 200H Classic + Staubsauger Aspirateur RONDA 200H Classic +

11850 02

1'090.-

- ✓ **der absolute Klassiker für das Bodenlegende Fachhandwerk**
le classique absolu pour les professionnels du revêtement de sol
- ✓ **bestes Preis- Leistungsverhältnis**
meilleur rapport qualité-prix
- ✓ **modernste Motorentechnologie**
la technologie de moteur la plus moderne
- ✓ **Schockventil ermöglicht die Reinigung des Filters während des Betriebs**
la valve de choc permet de nettoyer le filtre pendant le fonctionnement
- ✓ **durch HEPA sowie Röhrenfilter auch bestens für Betonstaub geeignet**
filtre HEPA et filtre tubulaire également adapté à la poussière de béton
- ✓ **Zusatzsteckdose mit 850 W Leistung**
prise supplémentaire avec une puissance de 850 W
- ✓ **1 Jahr Hersteller Garantie**
Garantie fabricant d'un an

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'350 W
Puissance absorbée 1'350 W

Gewicht 15 kg
Poids 15 kg

Zusatzsteckdose mit 850 W
Prise supplémentaire de 850 W

Fassungsvermögen Beutel 14 l
Capacité du sac 14 l

Fassungsvermögen Behälter 16 l
Capacité du conteneur 16 l

Filterklasse H, HEPA
Filtre de classe H, HEPA

Saugleistung 194 m³/h
Puissance d'aspiration 194 m³/h

Lieferumfang:

- RONDA 200H Classic + Staubsauger
- Saugschlauch 4 m, Ø 38 mm
- 3-teiliges Rohr aus Metal
- Bodendüse 37 cm
- Fugendüse
- Polsterdüse
- Staubsack

Contenu de la livraison :

- Aspirateur RONDA 200H Classic +
- Tuyau d'aspiration 4 m, Ø 38 mm
- Tube métallique en 3 parties
- Buse de sol 37 cm
- Buse de crevasse
- Suceur pour tapisserie d'ameublement
- Sac à poussière

Zubehör finden Sie auf den beiden folgenden Seiten

Vous trouverez des accessoires sur les deux pages suivantes





RONDA 2600H Staubsauger mit Auffangbehälter Aspirateur Ronda 2600H avec bac de récupération

11856 00

3'300.–

- ✓ **hohe Saugleistung – 3 Motoren**
puissance d'aspiration élevée – 3 moteurs
- ✓ **Kanalfiltertechnologie sorgt für gleichbleibend hohe Saugfähigkeit**
la technologie de filtrage des conduits assure une capacité d'aspiration élevée et constante
- ✓ **Filterreinigung während des Betriebs**
nettoyage du filtre pendant le fonctionnement
- ✓ **elektrostatisch abgeleitet**
décharge électrostatique
- ✓ **mit 750 mm Saugdüse ausgestattet, geeignet zum Saugen von grossen Flächen**
Équipé d'une buse d'aspiration de 750 mm, convient pour l'aspiration de grandes surfaces
- ✓ **1 Jahr Hersteller Garantie**
Garantie fabricant d'un an

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 3 × 1'100 W
Puissance absorbée 3 × 1'100 W

Gewicht 41 kg
Poids 41 kg

Filterklasse H, HEPA
Filtre de classe H, HEPA

Länge Saugschlauch 4 m
Longueur du tuyau d'aspiration 4 m

Saugleistung 270 m³/h
Puissance d'aspiration 270 m³/h

Höhe 1.12 m
Hauteur 1.12 m

Lieferumfang:

- Staubsauger Ronda 2600H mit Auffangbehälter
- 750 mm Bodendüse, montiert
- Übergangsstück zu 75 cm Bodendüse
- Saugschlauch 4 m, ø 38 mm mit Bajonett-Kupplung
- Metallrohr mit Biegung
- Bodendüse 37 cm
- Fugendüse
- Bürstendüse
- Staubsäcke mit Kabelbinder

Contenu de la livraison :

- Aspirateur Ronda 2600H avec bac de récupération
- Suceur de sol 750 mm, monté
- Adaptateur pour suceur de sol 75 cm
- Tuyau d'aspiration 4 m, ø 38 mm Raccord à baïonnette
- Tube métallique avec courbure
- Suceur de sol 37 cm
- Suceur pour fentes
- Suceur à brosse
- Sacs à poussière avec serre-câbles

Zubehör finden Sie auf den beiden folgenden Seiten

Vous trouverez des accessoires sur les deux pages suivantes





PROFLOOR Zyklon Vorabscheider, 60 L Pré-séparateur cyclone PROFLOOR, 60 L

12855 90

485.-

Lieferumfang:

- Stahlfass 60 l mit Lenkrollen
- Deckel mit Zyklon
- Saugschlauch Ø 38 mm

Contenu de la livraison :

- Fût en acier 60 l avec roues pivotantes
- couvercle avec cyclone
- Tuyau d'aspiration Ø 38 mm

- ✓ filtert bis zu 99 % der angesaugten Luft
filtre jusqu'à 99 % de l'air aspiré
- ✓ garantiert konstante Saugleistung
garantit des performances d'aspiration constantes
- ✓ schützt den Staubsaugerfilter
protège le filtre d'aspiration
- ✓ aus rostfreiem Stahl
en acier inoxydable



Saugschlauch Ø 38 mm Tuyau d'aspiration Ø 38 mm

12855 3806

120.-



- ✓ passend zu Modell RONDA 200H bis 2018
adapté au modèle RONDA 200H jusqu'à 2018
- ✓ Länge 4 Meter
longueur 4 mètres

Saugschlauch Ø 38 mm Tuyau d'aspiration Ø 38 mm

12856 3810

122.-



- ✓ mit Bajonettverschluss
avec fermeture à baïonnette
- ✓ passend zu RONDA 200H Power (ab 2018),
200H Classic+ und 2600H
convient à RONDA 200h Power (à partir de 2018),
200H Classic+ et 2600H
- ✓ Länge 4 Meter
longueur 4 mètres



PROFLOOR Gummilippenrolle für RONDA Saugdüsen Rouleau à lèvres en caoutchouc pour buse de sol RONDA

12850 25

330.-

- ✓ 25 lfm/Rolle
25 mct/rouleau
- ✓ grosse Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf
économie importante par rapport à l'achat individuel
- ✓ einfach auf erforderliche Länge abschneiden
Il suffit de le couper à la longueur requise



RONDA 200 Zubehör / Accessoires RONDA 200

Gummilippen für RONDA 200

Lèvres longues en caoutchouc pour RONDA 200

Art. Nr. No. d'art.	Ausführung Désignation	Preise pro Stück / Prix par pièce		
		ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.	ab 10 Stk. dès 10 pcs.
12850 13	ohne Halterung, 320 mm, hinten sans support, 320 mm, arrière	7.85	7.06	6.67
12850 14	ohne Halterung, 365 mm, vorne sans support, 365 mm, avant	8.35	7.51	7.10
12850 15	ohne Halterung, 400 mm, hinten sans support, 400 mm, arrière	8.80	7.92	7.48
12850 16	ohne Halterung, 445 mm, vorne sans support, 445 mm, avant	9.20	8.28	7.82
12850 01	mit Halterung, 320 mm, hinten avec support, 320 mm, arrière	8.90	8.01	7.56
12850 02	mit Halterung, 365 mm, vorne avec support, 365 mm, avant	9.40	8.46	7.56
12850 03	mit Halterung, 400 mm, hinten avec support, 400 mm, arrière	9.80	8.82	8.33
12850 04	mit Halterung, 445 mm, vorne avec support, 445 mm, avant	10.25	9.22	8.71

RONDA 200 Düsenbürsten

Brosses pour buses pour RONDA 200

Art. Nr. No. d'art.	Ausführung Désignation	Preise pro Stück / Prix par pièce		
		ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.	ab 10 Stk. dès 10 pcs.
12850 05	mit Halterung, 320 mm, hinten avec support, 320 mm, arrière	9.10	8.19	7.73
12850 06	mit Halterung, 365 mm, vorne avec support, 365 mm, avant	9.60	8.64	8.16
12850 07	mit Halterung, 400 mm, hinten avec support, 400 mm, arrière	10.05	9.04	8.54
12850 08	mit Halterung, 445 mm, vorne avec support, 445 mm, avant	10.45	9.40	8.88

Saugdüse 37 cm Buse de sol 37 cm

12850 00

115.-



✓ Gummilippen und Bürsten auswechselbar
les lèvres en caoutchouc et les brosses sont interchangeables

✓ passend zu RONDA 200H & 2600H
convient à RONDA 200H & 2600H

Saugdüse 45 cm Buse de sol 45 cm

12850 50

120.-



✓ Gummilippen und Bürsten auswechselbar
les lèvres en caoutchouc et les brosses sont interchangeables

✓ passend zu RONDA 200H & 2600H
convient à RONDA 200H & 2600H

Metallrohr 3-teilig

Tube métallique,
en 3 parties

12855 2160

86.-



✓ passend zu RONDA 200H & 2600H
convient à RONDA 200H & 2600H

RONDA 200 Staubsack Sac à poussière RONDA 200

13822 00

5.10



RONDA 200 Pyramidenstutzen mit Reduzierstück Buses pyramidales RONDA 200

12852 00

26.-



Luftventiladapter für RONDA 200 & 2600H Adaptateur de soupape d'air pour RONDA 200 & 2600H

12855 4950

37.-



Fugendüse für RONDA 200H & 2600H Buse de crevasse pour RONDA 200H & 2600H

12853 00

10.30



Runddüse zu RONDA 200 & 2600H Buse ronde pour RONDA 200 & 2600H

12854 10

14.20



Reduzierdüse für RONDA 200H & 2600H Buse de réduction pour RONDA 200H & 2600H

12854 00

11.80





RONDA 2800H Staubsauger mit Longopac Dispenser

Aspirateur RONDA 2800H avec distributeur Longopac

11857 00

4'650.-

Der RONDA 2800H ist ein Hochleistungs-Staubsauger der Klasse H für grosse Mengen von feinem Staub mit der Möglichkeit einer staubfreien Leerung sogar während des Betriebes. Der Sauger mit seinen drei einzeln zuschaltbaren Motoren ermöglicht dank seiner starken Leistung eine nahezu perfekte Absaugung auch bei höchster Belastung durch Betonstaub und ist somit auch für grössere Bodenschleifmaschinen perfekt geeignet. Das Teleskopsystem erlaubt für den Transport ein Zusammenfahren des Aufbaus auf ca. 1.5 m. Die grossen Räder ermöglichen zudem ein müheloses Transportieren über Treppen oder Hindernisse.

Le RONDA 2800H est un aspirateur haute performance de classe H pour de grandes quantités de poussières fines avec la possibilité de vidange sans poussière même pendant son utilisation. Grâce à sa puissance, l'aspirateur avec ses trois moteurs à commutation individuelle permet une aspiration presque parfaite, même en cas de forte charge de poussière de béton, et convient donc parfaitement aux grandes ponceuses pour sol. Le système télescopique permet de réduire le corps à environ 1.5 m pour le transport. Les grandes roues permettent également un transport sans effort pour franchir des escaliers ou des obstacles.

- ✓ **Teleskopsystem für niedrige Transporthöhe**
système télescopique pour une faible hauteur de transport
- ✓ **hohe Saugleistung – 3 Motoren**
puissance d'aspiration élevée – 3 moteurs
- ✓ **Kanalfiltertechnologie sorgt für gleichbleibend hohe Saugleistung**
la technologie de filtrage des conduits assure une capacité d'aspiration élevée et constante
- ✓ **Filterreinigung während des Betriebs**
nettoyage du filtre pendant le fonctionnement
- ✓ **Leerung während des Betriebs möglich**
peut être vidée pendant le fonctionnement
- ✓ **elektrostatisch abgeleitet**
décharge électrostatique
- ✓ **bewältigt sowohl Zement als Holzstaub**
traitement de la poussière de ciment et de bois
- ✓ **kräftiger Metallrahmen mit grossen Rädern**
cadre métallique solide avec de grandes roues
- ✓ **1 Jahr Hersteller Garantie**
Garantie fabricant d'un an

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 3 x 1'100 W
Puissance absorbée 3 x 1'100 W

Gewicht 65 kg
Poids 65 kg

Filterklasse H, HEPA
Filtre de classe H, HEPA

Länge Saugschlauch 5 m
Longueur du tuyau d'aspiration 5 m

Saugleistung 580 m³/h
Puissance d'aspiration 580 m³/h

Höhe (Transport/Betrieb) 1495/1765 mm
Hauteur (transport/exploitation) 1495/1765 mm

Lieferumfang:

- RONDA 2800 Staubsauger
- Longopac 4 x 20 m
- Saugschlauch 5 m, Ø 50 mm
- Metallrohr mit Biegung
- Metallrohr 0.25 m
- Bodendüse 50 cm
- Fugen- und Polsterdüse

Contenu de la livraison :

- Aspirateur RONDA 2800
- Longopac 4 x 20 m
- Tuyau d'aspiration 5 m, Ø 50 mm
- Tube métallique avec coude
- Tube métallique de 0.25 m
- Buse de sol 50 cm
- Buse de crevasse suceur pour tapisserie


Zubehör finden Sie nachfolgend.
Ci-après accessoires.



RONDA 2800 Zubehör / Accessoires RONDA 2800

Gummilippen für RONDA 2800

Lèvres longues en caoutchouc
pour RONDA 2800



Art. Nr. No. d'art.	Ausführung Désignation	Preise pro Stück / Prix par pièce		
		ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.	ab 10 Stk. dès 10 pcs.
12850 11	ohne Halterung, 450 mm, hinten sans support, 450 mm, arrière	9.20	8.28	7.82
12850 12	ohne Halterung, 495 mm, vorne sans support, 495 mm, avant	9.60	8.64	8.16
12850 17	mit Halterung, 450 mm, hinten avec support, 450 mm, arrière	10.25	9.22	8.71
12850 18	mit Halterung, 495 mm, vorne avec support, 495 mm, avant	10.25	9.22	8.71

RONDA 2800 Düsenbürsten

Brosses pour buses
pour RONDA 2800



Art. Nr. No. d'art.	Ausführung Désignation	Preise pro Stück / Prix par pièce		
		ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.	ab 10 Stk. dès 10 pcs.
12850 19	mit Halterung, 450 mm, hinten avec support, 450 mm, arrière	10.45	9.40	8.88
12850 20	mit Halterung, 495 mm, vorne avec support, 495 mm, avant	10.85	9.76	9.22

RONDA 2800 Longopac Longopac RONDA 2800

13822 01

168.-



✓ 4 × 20 m
4 × 20 m

✓ inkl. Kabelbinder zum zuschnüren
compris les serre-câbles pour attacher

RONDA 2800 Saugschlauch Tuyau d'aspiration RONDA 2800

12857 5012

160.-



✓ inkl. Kupplung und Muffe
compris l'accouplement et la douille

✓ Ø 50 mm
Ø 50 mm

RONDA 2800 Metallrohr mit Biegung Tube métallique avec coude RONDA 2800

12857 5000

72.-



RONDA 2800 Saugdüse 50 cm Buse de sol 50 cm RONDA 2800

12857 50

158.-



RONDA 2800 Fugendüse Buse de crevasse RONDA 2800

12857 00

15.90



RONDA 2800 Verbindungsuffe 38 / 50 mm Manchon de raccordement 38/50 mm RONDA 2800

12857 5004

28.-





Nemo Tools Staubschutztüre Porte de protection contre la poussière de Nemo Tools

38385 00

26.-

- ✓ schnelle und einfache Lösung
solution rapide et facile
- ✓ starkes Gewebetuch, 230 × 120 cm
tissu tissé fort, 230 × 120 cm
- ✓ inkl. Reissverschluss und Klebeband
compris fermeture éclair et ruban adhésif

Reissverschluss Fermeture à glissière

38330 25

33.-



- ✓ 2 Stk./Pack
2 pcs./paq.
- ✓ selbklebend
auto-adhésive
- ✓ 250 cm
250 cm

TESA® Abdeckband beige Ruban de masquage TESA®

ab/dès 2.-



- ✓ gute Klebeeigenschaften
bonnes propriétés d'adhérence
- ✓ mit Naturkautschukklebmasse
avec adhésif en caoutchouc

Preise pro Stück / Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 12 Stk. dès 12 pcs.	ab 72 Stk. dès 72 pcs.
88660 25	25 mm	50 m	2.50	2.25	2.00

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 10 Stk. dès 10 pcs.	ab 60 Stk. dès 60 pcs.
88660 30	30 mm	50 m	2.80	2.52	2.24


Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 8 Stk. dès 8 pcs.	ab 48 Stk. dès 48 pcs.
88660 38	38 mm	50 m	3.60	3.24	2.88

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 6 Stk. dès 6 pcs.	ab 36 Stk. dès 36 pcs.
88660 50	50 mm	50 m	4.50	4.05	3.60

TESA® Gewebeklebeband silber Ruban en tissu argent TESA®

88650 48

ab/dès 7.92



- ✓ gute Haftung auf Beton und Stein
bonne adhérence au béton et à la pierre
- ✓ 50 mm × 50 m
50 mm × 50 m
- ✓ 24 Rollen pro Karton
24 rouleaux par paquet

1 Stk./pc.	9.90
12 Stk./pcs.	8.91
24 Stk./pcs.	7.92

Abeckfolie mit Gewebeklebeband Film de protection avec bande de tissu solide

88402 26

ab/dès 19.20



1 Rolle/roul.	24.00
10 Rollen/roul.	21.60
20 Rollen/roul.	19.20

- ✓ 2.6 × 20 m
2.6 × 20 m
- ✓ Karton à 20 Stk.
carton à 20 pc.
- ✓ stark haftend dank Gewebeklebeband
fortement adhésif grâce à la bande de tissu
- ✓ Extradick 25 µm
très épais 25 µm
- ✓ drei Wochen innen und aussen rückstandslos entfernbar
trois semaines à l'intérieur et à l'extérieur amovible sans résidus

Abdeckplane 4 × 5 m Bâche de protection 4 × 5 m

88406 01

7.-



- ✓ Dicke 30 my
épais 30 my
- ✓ für Staubwände oder zum Abdecken
pour couvrir et protéger

Weitere Abdeckmaterialien finden Sie im Kapitel Malerbedarf.
Vous trouverez d'autres matériaux de revêtement dans le chapitre de peinture.



Allgemeine Reinigungswerkzeuge / Outils de nettoyage en général

Besen aus Rosshaar Balai en crins de cheval

14810 60

29.-

✓ Länge 600 mm
longuer 600 mm

✓ beste Verarbeitung und Qualität
la meilleure qualité d'exécution et de finition

✓ für Holzstiel 24 mm
pour manche en bois 24 mm

Holzstiel für Raket, Besen und Entlüftungsroller Manche en bois pour règle, balai et débulleur

ab / dès 6.20

Art. Nr. No. d'art.	Länge Longueur	Durchmesser Diamètre	ab 1 Stk. dès 1 pc.
14800 00	1'400 mm	Ø 24 mm	6.20
14800 28	1'400 mm	Ø 28 mm	9.80

Abfallsack 110 L Quick Bag Sac poubelle 110 l Quick Bag

18805 110

ab / dès 7.31

✓ Dicke 52 my
népais 52 my

✓ 1 Rolle à 10 Stk.
1 rouleau à 10 pc.

1 Rolle/roul.	8.60
5 Rollen/roul.	7.74
10 Rollen/roul.	7.31

Abfallsack 120 L, extra stark Sac poubelle 120 l, extra fort

18805 120

ab / dès 14.53

✓ Dicke 80 my
épais 80 my

✓ 1 Rolle à 25 Stk.
1 rouleau à 25 pc.

1 Rolle/roul.	17.10
5 Rollen/roul.	15.39
10 Rollen/roul.	14.53

SHARKGROUP Entsorgungssack Big-Bag Sac d'élimination Big-Bag SHARKGROUP

18810 00

8.90

✓ belastbar bis 1000 kg
peut supporter jusqu'à 1000 kg

Staubbürste Brosse à poussière

14850 00

11.30

✓ 21 x 170 mm
21 x 170 mm

Industriehandfeger Rosshaar Balayette en crin de cheval

14880 00

6.80

✓ Griff: Holz
manche: bois

Kehrschaufel rostfrei Pelle inoxydable

14885 00

17.50

✓ Edelstahl
acier inoxydable

PROFLOOR Abfallsackhalter Support pour sacs à déchets PROFLOOR

18888 00

29.50


✓ für 60 – 120 Liter Säcke
pour sacs 60 – 120 litres

Bodenbelagsverarbeitung

Arbeitsweisen, Materialien und Technik – alles ist im Wandel. Um Sie bei Ihren Arbeitsprozessen optimal unterstützen zu können, passen wir unser Sortiment stetig Ihren Wünschen und den neuen Marktgegebenheiten an. Fehlt Ihnen etwas oder haben Sie eine Idee für ein innovatives Produkt? Lassen Sie es uns wissen.

Traitement des revêtements de sol

Méthodes de travail, matériaux et technique: tout est en mutation. Afin de pouvoir vous aider de manière optimale dans le cadre de vos processus de travail, notre gamme s'adapte constamment à vos souhaits et aux nouvelles conditions du marché. Un produit manque ou vous avez une idée concernant un produit innovant? Faites-le nous savoir.



Kleberspachtel / Spatules à colle

PROFLOOR-Spachteleinsätze

Zahnleisten nützen sich je nach Materialhärte und Dicke des Stahlblechs mehr oder weniger schnell ab. Dadurch verringert sich allmählich die Zahnung und damit der Klebstoffauftrag. Um eine möglichst lange Gebrauchsfähigkeit der Zahnleisten zu erreichen, sind die PROFLOOR Zahnleisten aus hoch verschleissfestem, gebläutem und gehärtetem Federstahl hergestellt. PROFLOOR hat sich schriftlich und rechtsverbindlich erklärt, dass die verkauften Zahnleisten im Sinne des Merkblattes TKB 6 entsprechen und die maximal definierten Toleranzen nicht überschreiten.

Tipps und Tricks

Zahnleisten fleissig überprüfen und bei Abnutzung rechtzeitig wechseln. Somit hat man immer die richtige Klebermenge, die vom Belagshersteller vorgegeben wird und es können Schäden vermieden werden.

Spatule interchangeable PROFLOOR

Selon la dureté du matériau et de l'épaisseur de la tôle d'acier les lames s'usent plus ou moins rapidement. Ainsi la denture diminue peu à peu, mais aussi l'application de la colle. Afin que la durée de vie soit la plus longue possible, les lames PROFLOOR sont fabriquées en acier à ressorts bleui, hautement résistant à l'usure et trempé. PROFLOOR s'est engagé par une signature juridiquement valable que les lames vendues sont conformes au sens de la fiche technique TBK 6 et ne dépassent pas les tolérances maximales définies.

Trucs et astuces

Vérifier régulièrement les lames et en cas d'usure, les remplacer suffisamment tôt. Ainsi on a toujours la bonne quantité de colle, prédéfinie par le fabricant Belga, et des dommages peuvent être évités.

PROFLOOR Kleberspachtel 18 cm Spatule à colle 18 cm PROFLOOR

ab/dès **2.64**

✓ die Profi-Ausführung
version professionnelle

✓ aus hochverschleissfestem Spezialstahl
en acier spécial hautement résistant à l'usure



Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Zahnung Dentelure	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 1 P. (6 Stk.) dès 1 P. (6 pcs.)	ab 3 P. (18 Stk.) dès 3 P. (18 pcs.)
24318 A1	A1	3.30	2.97	2.64
24318 A2	A2	3.30	2.97	2.64
24318 B1	B1	3.30	2.97	2.64
24318 B2	B2	3.30	2.97	2.64
24318 B3	B3	3.30	2.97	2.64
24318 P4	P4/B6	3.30	2.97	2.64
24318 P5	P5/B12	3.30	2.97	2.64
24318 P6	P6/B11	3.30	2.97	2.64
24318 P7	P7/B15	3.30	2.97	2.64
24318 UG	ungezahnt sans dents	3.30	2.97	2.64

PROFLOOR Kleberspachtel 25 cm Spatule à colle 25 cm PROFLOOR

ab/dès **3.92**

✓ die Profi-Ausführung
version professionnelle

✓ aus hochverschleissfestem Spezialstahl
en acier spécial hautement résistant à l'usure



Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Zahnung Dentelure	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 1 P. (6 Stk.) dès 1 P. (6 pcs.)	ab 3 P. (18 Stk.) dès 3 P. (18 pcs.)
24325 A1	A1	4.90	4.41	3.92
24325 A2	A2	4.90	4.41	3.92
24325 B1	B1	4.90	4.41	3.92
24325 B2	B2	4.90	4.41	3.92
24325 B3	B3	4.90	4.41	3.92
24325 P4	P4/B6	4.90	4.41	3.92
24325 P5	P5/B12	4.90	4.41	3.92
24325 P6	P6/B11	4.90	4.41	3.92
24325 P7	P7/B15	4.90	4.41	3.92
24325 UG	ungezahnt sans dents	4.90	4.41	3.92

PROFLOOR Dielen-Kleberspachtel Spatule à colle pour parquets massifs PROFLOOR

ab/dès **5.44**

✓ die Profi-Ausführung
version professionnelle

✓ aus hochverschleissfestem Spezialstahl
en acier spécial hautement résistant à l'usure

✓ extra Leimauftrag für Landhausdielen
échancres plus profondes permettent l'apport
complémentaire de colle

✓ empfohlen für die Verlegung von
Massivholzböden
préconisée pour la pose de parquets massifs



Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 1 P. (6 Stk.) dès 1 P. (6 pcs.)	ab 3 P. (18 Stk.) dès 3 P. (18 pcs.)
24321 D6	21 cm	6.80	6.12	5.44

PROFLOOR Mutterspachtel / Spatule interchangeable PROFLOOR



PROFLOOR Mutterspachtel Antihafth Spatule interchangeable anti-adhésive PROFLOOR

ab / dès **39.20**

✓ ergonomisch geformter Griff und flexibles Blatt
manche ergonomique et lame flexible

✓ für ermüdungsfreies Arbeiten
pour des travaux sans fatigue

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Preise pro Stück/Prix par pièce		
		ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 1 P. (6 Stk.) dès 1 P. (6 pcs.)	ab 3 P. (18 Stk.) dès 3 P. (18 pcs.)
24345 18	18 cm	49.00	44.10	39.20
24345 28	28 cm	61.00	54.90	48.80



PROFLOOR Mutterspachtel Spatule interchangeable PROFLOOR

ab / dès **4.96**

✓ mit Holzgriff
avec manche en bois

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Preise pro Stück/Prix par pièce		
		ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 1 P. (6 Stk.) dès 1 P. (6 pcs.)	ab 3 P. (18 Stk.) dès 3 P. (18 pcs.)
24342 18	18 cm	6.20	5.58	4.96
24342 21	21 cm	7.20	6.48	5.76
24342 28	28 cm	9.70	8.73	7.76




PROFLOOR Mutterspachtel rostfrei Spatule interchangeable inoxydable PROFLOOR

ab / dès **23.20**

✓ für ermüdungsfreies Arbeiten
pour des travaux sans fatigue

✓ ergonomisch günstige Griffanordnung
manche ergonomique

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Preise pro Stück/Prix par pièce		
		ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 1 P. (4 Stk.) dès 1 P. (4 pcs.)	ab 3 P. (12 Stk.) dès 3 P. (12 pcs.)
24344 18	18 cm	29.00	26.10	23.20
24344 28	28 cm	36.00	32.40	28.80



PROFLOOR Mutterspachtel Aluminium Spatule interchangeable en aluminium PROFLOOR

ab / dès **19.12**

✓ ergonomischer Griff
manche ergonomique

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Preise pro Stück/Prix par pièce		
		ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 1 P. (4 Stk.) dès 1 P. (4 pcs.)	ab 3 P. (12 Stk.) dès 3 P. (12 pcs.)
24340 18	18 cm	23.90	21.51	19.12
24340 28	28 cm	31.10	27.99	24.88



PROFLOOR Spachteleinsätze / Lames interchangeables PROFLOOR

✓ aus hochverschleissfestem, gebläutem und gehärtetem Federstahl
en acier à ressort hautement résistant à l'usure, bleu et trempé

✓ 10 Stück pro Pack
10 pièces par paquet



Aussehen Aspect	Typ Type	Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur					*ca. gr/m² *env. g/m²	Preise pro Pack/Prix par paquet		
									ab 1 Pack dès 1 paquet	ab 3 Pack dès 3 paquets	ab 5 Pack dès 5 paquets
	A1	26318 A1	18 cm	1.1	1.5	0.5	55°	150–250	12.30	11.07	9.84
		26321 A1	21 cm						13.10	11.79	10.48
		26328 A1	28 cm						14.80	13.32	11.84
	A2	26318 A2	18 cm	1.4	1.7	1.3	55°	300	12.30	11.07	9.84
		26321 A2	21 cm						13.10	11.79	10.48
		26328 A2	28 cm						14.80	13.32	11.84
	A3	26318 A3	18 cm	1.5	1.6	0.4	45°	230–300	12.30	11.07	9.84
		26321 A3	21 cm						13.10	11.79	10.48
		26328 A3	28 cm						14.80	13.32	11.84
	A4	26318 A4	18 cm	0.75	1.1	0.4	55°	70–100	12.30	11.07	9.84
		26321 A4	21 cm						13.10	11.79	10.48
		26328 A4	28 cm						14.80	13.32	11.84
	B1	26318 B1	18 cm	2.0	2.4	2.6	55°	350	12.30	11.07	9.84
		26321 B1	21 cm						13.10	11.79	10.48
		26328 B1	28 cm						14.80	13.32	11.84
	B2	26318 B2	18 cm	2.55	3.0	2.0	55°	350–500	12.30	11.07	9.84
		26321 B2	21 cm						13.10	11.79	10.48
		26328 B2	28 cm						14.80	13.32	11.84
	B3	26318 B3	18 cm	3.25	3.7	3.3	55°	500–600	12.30	11.07	9.84
		26321 B3	21 cm						13.10	11.79	10.48
		26328 B3	28 cm						14.80	13.32	11.84
	B4	26318 B4	18 cm	5.1	10.3	0.2	90°	1'600	12.30	11.07	9.84
		26321 B4	21 cm						13.10	11.79	10.48
		26328 B4	28 cm						14.80	13.32	11.84
	P4	26318 P4	18 cm	3.6	4.1	4.9	55°	550–650	12.30	11.07	9.84
		26321 P4	21 cm						13.10	11.79	10.48
		26328 P4	28 cm						14.80	13.32	11.84
	P5	26318 P5	18 cm	5.1	5.1	4.9	50°	600–700	12.30	11.07	9.84
		26321 P5	21 cm						13.10	11.79	10.48
		26328 P5	28 cm						14.80	13.32	11.84
	P6	26318 P6	18 cm	5.0	6.1	7.9	60°	700–800	12.30	11.07	9.84
		26321 P6	21 cm						13.10	11.79	10.48
		26328 P6	28 cm						14.80	13.32	11.84
	P7	26318 P7	18 cm	6.3	5.6	6.9	45°	1'000–1'200	12.30	11.07	9.84
		26321 P7	21 cm						13.10	11.79	10.48
		26328 P7	28 cm						14.80	13.32	11.84
	D6	26321 D6	21 cm	5.0	6.1	7.9	60°	800–1'000	20.40	18.36	16.32
		26328 D6	28 cm						22.90	20.61	18.32

* Verbrauchsmenge abhängig vom Untergrund und Klebstoff
* quantité de consommation en fonction du support et de la colle



Steinel Heissklebepistole Gluematic 5000 Pistolet à colle chaude Steinel Gluematic 5000

21100 00

102.-

Spannung 230 V
Tension 230 V

Durchschnittliche Leistungsaufnahme 120 W
Puissance absorbée moyenne 120 W

Aufschmelztemperatur 210 – 220°C
Température de fusion 210 – 220°C

Förderleistung 22 g/min
Débit 22 g/min

Gewicht 330 g
Poids 330 g

✓ Aufwärmzeit 3 – 5 min
temps de chauffe 3 – 5 min

✓ wechselbare Düsen
buses interchangeable

✓ bis zu 20 min kabelloses Arbeiten
jusqu'à 20 min de travaux sans fil



Heissleim Colle chaude

23100 11

10.40

✓ 11 mm
11 mm

✓ 17 Sticks = 0.5 kg
17 embouts = 0.5 kg



Fugen Gummispachtel Spatule avec caoutchouc

24390 25

19.-

✓ Breite 25 cm
largeur 25 cm

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Gummistärke 4 mm
épaisseur du caoutchouc 4 mm

Kleberspritze Seringue à colle

24120 00

51.70



✓ inkl. 3 Ersatznadeln
3 aiguilles incl.

Höhenanreisser Traceur mural

30360 00

110.-



✓ für Sockelleisten
pour plinthes

Stahlwinkel Équerre en acier

34410 00

62.-



✓ Bodenlegerwinkel
équerre

✓ 5 mm Dicke
5 mm d'épaisseur

✓ Masse 50 × 100 cm
dimensions 50 × 100 cm

Nadelsatz für Kleberspritze Aiguilles de rechange

25120 00

23.20



✓ 3 Stück pro Pack
3 pièces par paquet

OK Tools Parallelanreisser Marqueur parallèle OK Tools

74145 00

23.-



✓ für Sockelleisten
pour plinthes

PROFLOOR Zimmermannbleistift PROFLOOR crayon de menuisier

30312 00

2.-



✓ Breite Mine für gut sichtbare Linien
Mine large pour des lignes bien visible



Werkzeuge / Outils


Treppenschmiege Araignée pour escaliers

30370 00

137.–



- ✓ ideal für Treppen
idéal pour escalier
- ✓ zur schnellen Ermittlung von Längenmassen und Winkel
pour déterminer rapidement les mesures et les angles
- ✓ einfaches Übertragen auf den Bodenbelag
transfert facile sur le revêtement de sol
- ✓ im Holzkasten
dans un coffret en bois



PROFLOOR Rollstahllineal Règle bombée PROFLOOR

ab/dès **62.–**

- ✓ bombiert
bombée
- ✓ rostfreier Stahl
acier inoxydable
- ✓ inkl. Halteschnalle
boucle de fixation incl.

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimensions	ab 1 Stk. dès 1 pc.
34450 20	210 × 8 cm	62.00
34450 40	410 × 8 cm	90.00
34450 50	510 × 8 cm	115.00
34445 20	210 × 8 cm gummiert/caoutchouté	108.00

T-Winkel zu Rollstahllineal Pièce en T pour règle

34440 08

47.–




- ✓ für 8 cm breite Rollstahllineale
pour règle bombée en acier de 8 cm large
- ✓ 60 cm lang
60 cm de long

Türschwellenlineal Règle de seuils de porte

34401 00

90.–



- ✓ 70 – 120 cm
70 – 120 cm
- ✓ bombierte, rostfreie 8 cm breite Stahlblätter
grandes feuilles d'acier bombé inoxydable 8 cm



Teppichschneider Coupe-tapis

44106 00

54.-

- ✓ inkl. 10 Ersatzklingen
10 lames de rechange
incluses
- ✓ für Textilbeläge
mit Juterücken
pour revêtements textiles
avec envers en jute



Mittag Rundkopfklinge Teppichschneider Lame ronde coupe-tapis Mittag

36100 350

4.50

- ✓ 10 Stk./Pack
10 pièces par paquet
- ✓ passend zu Teppichschneider und Streifenschneider
convient pour coupe-tapis et
coupeur de bande de tapis



Teppichstreifenschneider Coupeur de bande de tapis

44130 00

135.-

- ✓ zum Schneiden von Teppich-
sockeln von 45 bis 100 mm
pour la découpe des plinthes
de tapis de 45 à 100 mm



Universalschere Coupe universelle

34210 00

52.-

- ✓ 25 cm lang
25 cm de long
- ✓ aus rostfreiem
Solingerstahl
en acier inoxydable
de solinger
- ✓ komfortabel und
leicht
confortable et léger



Teppichschere Coupe tapis

34230 00

74.-

- ✓ 25 cm lang
25 cm de long
- ✓ komfortabel und
leicht
confortable et léger
- ✓ Scheren für Linkshän-
der auf Anfrage
erhältlich
Ciseaux pour gauchers
disponibles sur
demande



Flor-, Teppichschere Coupe tapis et moquette

34270 00

34.-

- ✓ ideal für
Velourteppich
idéal pour les tapis
de velour
- ✓ ideal für
Schlingenteppich
idéal pour les tapis
de boucles



Schlagschnur Traceur-fil à plomb

ab / dès 18.50

- ✓ aus Aluminium
en aluminium

Art. Nr. No. d'art.	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.
30350 15	15 m	18.50
30350 30	30 m	19.80



Schlagschnurkreide Poudre de craie

ab / dès 4.70

- ✓ hochreines Farbpulver
in Schraubverschluss-
flaschen
poudre de couleur
de haute pureté dans
un flacon à bouchon à vis

Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur	Gramm Gramme	ab 1 Stk. dès 1 pc.
30350 01	blau/bleu	45 g	4.70
30350 11	blau/bleu	400 g	12.00



Messgeräte / Appareils de mesure

PROFLOOR Doppelmeter PROFLOOR Double-mètre

30132 01

9.-



- ✓ perfekt für eine Vielzahl von Messaufgaben
parfait pour une multitude de tâches de mesure

Rollmeter 5 m Ruban métrique 5 m

30140 SHG

15.-



- ✓ 5 Meter lang
5 mètres de long
- ✓ Rücklauf-Stopp-System
système d'arrêt du retour

RICHTER Glasfasermassband Ruban en toile de fi bres de verre RICHTER

30140 30

66.-

- ✓ wetterfest
résistant aux intempéries
- ✓ 30 m lang
30 m de long
- ✓ Bandanfang verstärkt
bande de départ renforcée
- ✓ kunststoffbeschichtet
revêtu de plastique
- ✓ handliche Metallkapsel
capsule métallique pratique



SHARK Lasermessgerät PT-400 Appareil de mesure laser SHARK PT-400

30101 80

79.-

- ✓ für Distanz-, Flächen- und Volumenberechnungen
pour calculer la distance, les superficies et les volumes
- ✓ Addition und Subtraktion von Messwerten
addition et soustraction des valeurs mesurées
- ✓ inkl. Gürteltasche und Batterien
étui de ceinture et les batteries incl.

Messgenauigkeit ± 1.5 mm
Précision de mesure ± 1.5 mm

Reichweite 40 m
Portée 40 m


Batterien Typ AAA, 2×1.5 V
Batteries Typ AAA, 2×1.5 V

Gewicht 80 g
Poids 80 g





BLUE MARLIN
BLADE KNIFE SCRAPER



Für BLUE MARLIN verschmilzt formvollendete Ergonomie mit genialer Innovation und purem Design zu Werkzeugen der Extra-Klasse.

Das Schweizer Entwicklungs-Know-How und die Faszination für gut gestaltete Werkzeuge zieht sich quer durch die gesamte Blue Marlin Familie. Gutes Design ist branchenunabhängig und warum sollte die Werkzeugindustrie auf eine ansprechende Optik in Kombination mit Anwendervorteilen und Ergonomie verzichten müssen? Der Erfolg gibt dieser Idee Recht: Mit hoher Qualität und technischen Feinheiten sowie Alleinstellungsmerkmalen hat sich die hochwertige Blue Marlin Linie in einem sehr umkämpften und preissensitiven Markt einen Namen gemacht.

Mehr erfahren Sie unter:
www.blue-marlin-knife.com

Les outils BLUE MARLIN allient esthétique et ergonomie, et leur innovation ingénieuse ainsi que leur design remarquable en font des outils de la classe Extra.

Le savoir-faire suisse en matière de développement et la fascination pour des outils bien conçus se retrouve dans toute la gamme Blue Marlin. Un design attractif est indépendant de la branche et pour quelle raison l'industrie des outils devrait-elle renoncer à un aspect attrayant combiné à des avantages utilisateur et ergonomie? Le succès obtenu confirme cette idée: La ligne haut de gamme Blue Marlin avec sa haute qualité et sa technique de pointe ainsi que ses caractéristiques uniques s'est fait un nom sur un marché caractérisé par une forte concurrence et une forte sensibilité aux prix.

Pour en savoir davantage, consultez notre site:
www.blue-marlin-knife.com





Über 1 Mio. verkaufte BLUE MARLIN Messer! Plus de 1 million de couteaux BLUE MARLIN vendus!

BLUE MARLIN 1000 Bodenlegermesser Couteau de poseur de tapis BLUE MARLIN 1000

34110 00

ab / dès **24.48**

1 Stk./pc.	28.80
3 Stk./pcs.	25.92
5 Stk./pcs.	24.48

- ✓ mit Kunststoffköcher
avec porte-lames en plastique
- ✓ ergonomische Form
forme ergonomique
- ✓ mit Magnet im Klingenmagazin und Klingenhalter
avec aimant dans le magasin et le porte-lames
- ✓ schnelles Öffnen mit einer Hand
ouverture rapide d'une seule main

BLUE MARLIN
BLADE KNIFE SCRAPER



reddot design award





Laserung mit gleichbleibendem Logo für BLUE MARLIN 1000 Messer Couteau avec logo constant pour BLUE MARLIN 1000

34110 LO

ab/dès **5.27**

20 Stk./pc.	6.20
40 Stk./pcs.	5.58
80 Stk./pcs.	5.27



✓ veredelt – hoher Mehrwert
raffiné – haute valeur ajoutée

✓ persönlich – unverwechselbar
personnel – sans équivoque

✓ immer im Blick – Bekanntheit Ihrer
Unternehmung steigern
toujours en vue – accroître la notoriété
de votre entreprise

Preis gilt nur für Laserung ohne Messer

Le prix s'applique uniquement au laser sans couteau

Bestellformular unter: www.proffloor.swiss

Formulaire de commande sous www.proffloor.swiss



Individuelle Laserung für BLUE MARLIN 1000 Messer Couteau avec laser individuel pour BLUE MARLIN 1000

34110 LI

ab/dès **9.35**

1 Stk./pc.	11.00
10 Stk./pcs.	9.90
20 Stk./pcs.	9.35



Preis gilt nur für Laserung ohne Messer

Le prix s'applique uniquement au laser sans couteau

Bestellformular unter: www.proffloor.swiss

Formulaire de commande sous www.proffloor.swiss



BLUE MARLIN RIO EDITION Bodenlegermesser Carbon rot Couteau de poseur de tapis en carbone rouge BLUE MARLIN RIO ÉDITIO

34110 15

ab/dès **30.17**

1 Stk./pc.	35.50
3 Stk./pcs.	31.95
5 Stk./pcs.	30.17

✓ mit Kunststoffköcher
avec porte-lames en plastique

✓ ergonomische Form
forme ergonomique

✓ mit Magnet im Klingensmagazin
und Klingenhalter
avec aimant dans le magasin
et le porte-lames



BLUE MARLIN 1000 Bodenlegermesser Carbon schwarz Couteau de poseur de tapis en carbone noir BLUE MARLIN 1000

34110 13

ab/dès **27.11**

1 Stk./pc.	31.90
3 Stk./pcs.	28.71
5 Stk./pcs.	27.11

✓ mit Kunststoffköcher
avec porte-lames en plastique

✓ ergonomische Form
forme ergonomique

✓ mit Magnet im Klingensmagazin
und Klingenhalter
avec aimant dans le magasin
et le porte-lames



Messer / Couteaux



BLUE MARLIN 3000 Abbrechmesser Couteau BLUE MARLIN 3000

34169 00

ab / dès **19.63**

1 Stk./pc.	23.10
3 Stk./pcs.	20.79
5 Stk./pcs.	19.63



- ✓ aus Metall mit Gummigriffeinlage
en métal avec manche portant
- ✓ mit Stoppautomatik
avec arrêt automatique
- ✓ mit Kunststoffköcher
avec porte-lames en plastique
- ✓ für 18 mm Abbrechklingen
pour lames sécables 18 mm



BLUE MARLIN 4000 Abbrechmesser Couteau BLUE MARLIN 4000

34180 00

ab / dès **20.91**

1 Stk./pc.	24.60
3 Stk./pcs.	22.14
5 Stk./pcs.	20.91



- ✓ ergonomischer Griff
poignée ergonomique
- ✓ Aluminium Druckgusskörper
corps en aluminium moulé sous pression
- ✓ mit Doppelrasterführung
avec double fixation
- ✓ mit Stoppautomatik
avec arrêt automatique
- ✓ Endkappe aus Edelstahl
embout en acier inoxydable
- ✓ für 18 mm Abbrechklingen
pour lames sécables 18 mm



NT Magazincutter L-2000 RP Cutter avec magasin NT L-2000 RP

34160 00

ab / dès **48.45**

1 Stk./pc.	57.00
3 Stk./pcs.	51.30
5 Stk./pcs.	48.45

- ✓ Metallgriff
poignée en métal
- ✓ mit Feststellrad
avec molette de blocage
- ✓ mit Magazin für sechs 18 mm Abbrechklingen
avec magasin pour six lames sécables de 18 mm



SNAKE BLADE Messerset Kit couteau SNAKE BLADE



34900 SB-012

10.30



- ✓ aussergewöhnliche Flexibilität und Biegsamkeit
une flexibilité et une souplesse exceptionnelles
- ✓ Dicke von nur 0.25mm
épaisseur de seulement 0.25 mm
- ✓ für klingenanliegende Präzisions-Schnitte
pour une coupe de précision parfaitement ajustée
- ✓ inkl. 11 Abbrechklingen
avec 11 pcs. lames sécables

Zubehör/Accessoires

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV
36100 SB-012	SNAKE BLADE Abbrechklingen 12.5 mm Lames sécables 12.5 mm SNAKE BLADE	10	5.95



PL-1000 Bodenlegermesser PANTHER

Couteau de poseur de tapis PL-1000 PANTHER

34115 00


ab/dès **15.13**

✓ mit Kunststoffköcher
avec porte-lames en plastique

✓ ergonomische Form
forme ergonomique

✓ mit Magnet im Klingenmagazin & Klingenhalter
avec aimant dans le magasin et le porte-lames

1 Stk./pc.	17.80
3 Stk./pcs.	16.02
5 Stk./pcs.	15.13



PANTHER-1855

Cutter 18mm

PANTHER-1855 Cutter

34195 PS-1855

ab/dès **5.31**

1 Stk./pc.	6.25
12 Stk./pcs.	5.62
36 Stk./pcs.	5.31

✓ aus Metall mit Alugriff
en métal avec poignée en aluminium

✓ Messerführung Metall
guide-lame en métal

✓ für 18 mm Abbrechklingen
pour lames sécables 18 mm



PANTHER-1890

Magazincutter

Cutter avec magasin

PANTHER-1890

34195 PS-1890

ab/dès **15.98**

1 Stk./pc.	18.80
12 Stk./pcs.	16.92
36 Stk./pcs.	15.98

✓ aus Metall mit Gummigriffeinlage
en métal avec manche portant
des inclusions en caoutchouc

✓ Magazin für 5 Klingen
magazin pour 5 lames

✓ für 18 mm Abbrechklingen
pour lames sécables 18 mm



Messer / Couteaux

PANTHER-0920 Cutter mit Kunststoffgriff
Cutter avec manche en plastique
PANTHER-0920



34195 PS-0920

ab / dès 1.27

- ✓ mit Stoppautomatik
avec stop automatique
- ✓ aus Kunststoff mit Metallführung
en plastique avec guide métallique
- ✓ für 9 mm Abbrechklängen
pour lames sécables 9 mm

1 Stk./pc.	1.50
12 Stk./pcs.	1.35
36 Stk./pcs.	1.27



PANTHER-0955 Cutter mit Metallgriff
Cutter avec poignée en métal
PANTHER-0955



34195 PS-0955

ab / dès 3.23

- ✓ mit Stoppautomatik
avec stop automatique
- ✓ aus Metall mit Gummigriffeinlage
en métal avec manche portant des inclusions en caoutchouc
- ✓ für 9 mm Abbrechklängen
pour lames sécables 9 mm

1 Stk./pc.	3.80
12 Stk./pcs.	3.42
36 Stk./pcs.	3.23



PANTHER-1825 Cutter mit Kunststoffgriff
Cutter avec poignée en plastique
PANTHER-1825



34195 PS-1825

ab / dès 2.04

- ✓ mit Stoppautomatik
avec stop automatique
- ✓ Messerführung Metall
guide-lame en métal
- ✓ für 18 mm Abbrechklängen
pour lames sécables 18 mm

1 Stk./pc.	2.40
12 Stk./pcs.	2.16
36 Stk./pcs.	2.04



PANTHER-1835 Cutter mit 2K-Kunststoffgriff
Cutter avec poignée 2K
en plastique
PANTHER-1835



34195 PS-1835

ab / dès 3.23

- ✓ 2K-Kunststoffgriff
poignée en plastique 2K
- ✓ Messerführung Metall
guide-lame en métal
- ✓ für 18 mm Abbrechklängen
pour lames sécables 18 mm

1 Stk./pc.	3.80
12 Stk./pcs.	3.42
36 Stk./pcs.	3.23



PANTHER-1836 Cutter mit Gummigriff
Cutter avec poignée en caoutchouc
PANTHER-1836



34195 PS-1836

ab / dès 7.22

- ✓ aus Metall mit Gummigriffeinlage
en métal avec manche portant des inclusions en caoutchouc
- ✓ Messerführung Metall
guide-lame en métal
- ✓ für 18 mm Abbrechklängen
pour lames sécables 18 mm

1 Stk./pc.	8.50
12 Stk./pcs.	7.65
36 Stk./pcs.	7.22



PANTHER-1880 Cutter mit gummiertem Griff
Cutter avec poignée caoutchoutée
PANTHER-1880



34195 PS-1880

ab / dès 6.80


- ✓ aus Metall mit Gummigriffeinlage
en métal avec manche portant des inclusions en caoutchouc
- ✓ Messerführung Metall
guide-lame en métal
- ✓ für 18 mm Abbrechklängen
pour lames sécables 18 mm

1 Stk./pc.	8.00
12 Stk./pcs.	7.20
36 Stk./pcs.	6.80





- ✓ hochwertiger Stahl und aufwendige Verarbeitung
acier de haute qualité et exécution sophistiquée
- ✓ Hartstoffschicht aus Titan – längere Standzeit
la couche de matériau dure en titane – une plus longue durée de vie
- ✓ Bläuung der Klinge schützt vor Korrosion
le bleuissement de la lame protège contre la corrosion
- ✓ nummerierte Klingen in Aluminium Box
lames numérotées dans une boîte en aluminium
- ✓ 10 Dispenser à 10 Klingen/100 Klingen pro Aludose
chargeur de 10 à 10 lames/100 lames par boîte en aluminium



BLUE MARLIN Trapezklingen klein Lames trapèzes petites BLUE MARLIN

36100 4503

ab/dès **43.43**

1 Dose/1 boîte	51.10
5 Dosen/5 boîtes	45.99
10 Dosen/10 boîtes	43.43



BLUE MARLIN Abbrechklingen 18 mm Lames sécables 18 mm BLUE MARLIN

36100 4808

ab/dès **41.22**

1 Dose/1 boîte	48.50
5 Dosen/5 boîtes	43.65
10 Dosen/10 boîtes	41.22



BLUE MARLIN Hakenklingen klein Lames crochets petites BLUE MARLIN

36100 4103

ab/dès **66.30**

1 Dose/1 boîte	78.00
5 Dosen/5 boîtes	70.20
10 Dosen/10 boîtes	66.30



BLUE MARLIN Hakenklingen gross Lames crochets grandes BLUE MARLIN


36100 4105

ab/dès **72.84**

1 Dose/1 boîte	85.70
5 Dosen/5 boîtes	77.13
10 Dosen/10 boîtes	72.84



Klingen / Lames



SHARK Hakenklingen klein Lames crochets petites SHARK

36100 103

ab / dès 44.20


1 Dose/1 boîte	52.00
5 Dosen/5 boîtes	46.80
10 Dosen/10 boîtes	44.20



SHARK Hakenklingen gross Lames crochets grandes SHARK

36100 105

ab / dès 54.40


1 Dose/1 boîte	64.00
5 Dosen/5 boîtes	57.60
10 Dosen/10 boîtes	54.40




SHARK Konkavklingen Lames concaves SHARK

36100 300

ab / dès 48.28


1 Dose/1 boîte	56.80
5 Dosen/5 boîtes	51.12
10 Dosen/10 boîtes	48.28



SHARK Trapezklingen klein Lames trapèzes petites SHARK

36100 503

ab / dès 27.20


1 Dose/1 boîte	32.00
5 Dosen/5 boîtes	28.80
10 Dosen/10 boîtes	27.20



SHARK Trapezklingen gross Lames trapèzes grandes SHARK

36100 600

ab / dès 34.85


1 Dose/1 boîte	41.00
5 Dosen/5 boîtes	36.90
10 Dosen/10 boîtes	34.85

SHARK Spezifikationen / Spécifications SHARK

- ✓ Trapez- und Hakenklingen 0.65 mm, chromlegiert
lames crochets et trapèzes 0.65 mm alliage de chrome
- ✓ Trapezklingen mit 3-Kanten-Schliff
lames trapèzes avec meulage à 3 arêtes
- ✓ eisgehärteter Spezialstahl
durci par la glace acier spécial
- ✓ 10 Dispenser à 10 Klingen/
100 Klingen pro Aludose
chargeur de 10 à 10 lames/
100 lames par boîte en aluminium



SHARK Abbrechklingen 18 mm Lames sécables 18 mm SHARK

36100 808

ab / dès 32.81


1 Dose/1 boîte	38.60
5 Dosen/5 boîtes	34.74
10 Dosen/10 boîtes	32.81

- ✓ 0.50 mm, chromlegiert
0.50 mm alliage de chrome
- ✓ 3-Kanten-Schliff
meulage à 3 arêtes



SHARK Abbrechklingen Black-Special 18 mm Lames sécables Black-Special 18 mm SHARK

36100 5808

ab / dès 35.78


1 Dose/1 boîte	42.10
5 Dosen/5 boîtes	37.89
10 Dosen/10 boîtes	35.78

- ✓ 3-Kanten-Schliff und Laserschärfung
meulage à 3 arêtes et l'affûtage au laser
- ✓ 0.50 mm, geschwärzt
0.50 mm, noirci

Klingen / Lames



PANTHER Hakenklingen klein Lames crochets petites PANTHER

36100 P103

ab / dès **32.30**

- ✓ 10 Dispenser
à 10 Klingen
chargeur de 10
à 10 lames

1 Pack / 1 paquet	38.00
5 Pack / 5 paquet	34.20
10 Pack / 10 paquet	32.30

- ✓ 100 Stk./Pack
100 pcs./paq.



PANTHER Trapezklingen klein Lames trapèzes petites PANTHER

36100 P503

ab / dès **16.23**

- ✓ 10 Dispenser
à 10 Klingen
chargeur de 10
à 10 lames

1 Pack / 1 paquet	19.10
5 Pack / 5 paquet	17.19
10 Pack / 10 paquet	16.23

- ✓ 100 Stk./Pack
100 pcs./paq.



PANTHER Abbrechklingen 9 mm Lames sécables 9 mm PANTHER

36100 PS-0913

ab / dès **10.62**

- ✓ 10 Dispenser
à 10 Klingen
chargeur de 10
à 10 lames

1 Pack / 1 paquet	12.50
5 Pack / 5 paquet	11.25
10 Pack / 10 paquet	10.62

- ✓ 100 Stk./Pack
100 pcs./paq.



PANTHER Abbrechklingen 18 mm Lames sécables 18 mm PANTHER

36100 PS-0808

ab / dès **16.23**

- ✓ 10 Dispenser
à 10 Klingen
chargeur de 10
à 10 lames

1 Pack / 1 paquet	19.10
5 Pack / 5 paquet	17.19
10 Pack / 10 paquet	16.23

- ✓ 100 Stk./Pack
100 pcs./paq.



**Mietflotte
und Service**
Flotte de location
et service

Die richtige Maschine an jedem Ort, zu jeder Zeit, für jedes Projekt!

La bonne machine à chaque endroit, à chaque moment, pour chaque projet



Schlagbohrschrauber / Perceuse-visseuse à percussion sans fil

DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber DCD706D2

Perceuse-visseuse à percussion sans fil DeWalt
DCD706D2

31212 12

256.60

- ✓ sehr kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
dimensions très compactes et faible poids
- ✓ hoher Bohrfortschritt in Stein und Mauerwerk
progression élevée du forage dans la pierre et la maçonnerie
- ✓ leicht dosierbare Schalterelektronik für präzises Schrauben
commutateur électronique facilement réglable pour un vissage précis

Spannung 12 V
Tension 12 V

Abgabeleistung 250 W
Puissance utile 250 W

Akku-Kapazität 2 Ah
Capacité de la batterie 2 Ah

Gewicht 1 kg
Poids 1 kg

Bohrfutterspannweite 1.5 – 10 mm
Plage de serrage du mandrin de perceuse
1.5 – 10 mm

Drehzahl 0 – 425/1500 U/min
Vitesse 0 – 425/1500 tr/mn



Lieferumfang:
– Akku-Schlagbohrschrauber DCD706D2
– 2 Stk. Li-Ion XR Akkus, 2 Ah
– Schnellladegerät
– Transportkoffer

Contenu de la livraison:
– Perceuse-visseuse à percussion DCD706D2
– Deux batteries Li-Ion XR, 2 Ah
– Chargeur de batterie
– Mallette de transport

DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber DCD778D2T

Perceuse-visseuse à percussion sans fil
DeWalt DCD778D2T

31212 03

290.–

- ✓ optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
boîte de vitesses entièrement métallique à 2 rapports, optimisée pour une transmission
- ✓ hoher Bohrfortschritt in Stein und Mauerwerk
progression élevée du forage dans la pierre et la maçonnerie
- ✓ robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
mandrin robuste de 13 mm à action rapide pour perceuse

Spannung 18 V
Tension 18 V

Abgabeleistung 340 W
Puissance utile 340 W

Akku-Kapazität 2 Ah
Capacité de la batterie 2 Ah

Gewicht 1.7 kg
Poids 1.7 kg

Bohrfutterspannweite 1.5 – 13 mm
Plage de serrage du mandrin de perceuse
1.5 – 13 mm

Drehzahl 0 – 500/1750 U/min
Vitesse 0 – 500/1750 tr/mn



Lieferumfang:
– Akku-Schlagbohrschrauber DCD778S2T
– 2 Stk. Li-Ion XR Akkus, 2 Ah
– Schnellladegerät
– Transportkoffer

Contenu de la livraison:
– Perceuse-visseuse à percussion DCD778S2T
– Deux batteries Li-Ion XR, 2 Ah
– Chargeur de batterie
– Mallette de transport

DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber DCD805NT

Perceuse-visseuse à percussion sans fil DeWalt
DCD805NT

31212 02

214.70

- ✓ das Top-Modell der Marke DeWalt welches keine Wünsche offen lässt
le modèle haut de gamme de la marque DeWalt qui ne laisse rien à désirer
- ✓ Spitzenleistung in jedem Bereich
des performances optimales dans tous les domaines
- ✓ äusserst kompakte und ausbalancierte Bauweise mit geringem Gewicht
conception extrêmement compacte et équilibrée, avec un poids réduit

Spannung 18 V
Tension 18 V

Abgabeleistung 850 W
Puissance utile 850 W

Gewicht 1.3 kg
Poids 1.3 kg

Bohrfutterspannweite 1.5 – 13 mm
Plage de serrage du mandrin de perceuse
1.5 – 13 mm

Drehzahl 0 – 550/2000 U/min
Vitesse 0 – 550/2000 tr/mn



Lieferumfang:
– Akku-Schlagbohrschrauber DCD805NT
– Transportkoffer

Contenu de la livraison:
– Perceuse-visseuse à percussion DCD805NT
– Mallette de transport

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.
Livraison sans batterie et chargeur.

Schlagbohrmaschinen / Perceuses à percussion



DeWalt Schlagbohrmaschine DWD024S Perceuse à percussion DeWalt DWD024S

31510 20

169.65

- ✓ **robuste Eingang-Schlagbohrmaschine**
machine de forage à percussion à entrée robuste
- ✓ **sehr kompakte Abmessungen und geringes Gewicht**
dimensions très compactes et faible poids
- ✓ **optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis**
rapport vitesse/couple réglé de manière optimale

Lieferumfang:

- Schlagbohrmaschine DWD024S
- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag

Contenu de la livraison:

- Perceuse à percussion DeWalt DWD024S
- Poignée supplémentaire
- Butée de profondeur de perçage

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 650 W
Puissance absorbée 650 W

Gewicht 1.82 kg
Poids 1.82 kg

Bohrfutterspannweite 1.5 – 13 mm
Plage de serrage du mandrin de perceuse 1.5 – 13 mm

Drehzahl 0 – 2800 U/min
Vitesse 0 – 2800 tr/mn



DeWalt Schlagbohrmaschine DWD524KS Perceuse à percussion DeWalt DWD524KS

31510 30

374.45

- ✓ **leistungsstarke Zwei-Gang-Maschine**
machine puissante à deux vitesses
- ✓ **hohe Lebensdauer durch robustes Metall-Getriebegehäuse**
la gachette sensitive facilite une variation de la vitesse en fonction des applications requises
- ✓ **Motor mit hohen Überlastreserven gewährleistet zuverlässigen Dauereinsatz**
boîte de transmission à deux vitesses, pour plus de couple dans certaines application

Lieferumfang:

- Schlagbohrmaschine DWD524KS
- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- Transportkoffer

Contenu de la livraison:

- Perceuse à percussion DeWalt DWD524KS
- Poignée supplémentaire
- Butée de profondeur de perçage
- Mallette de transport

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'100 W
Puissance absorbée 1'100 W

Gewicht 2.8 kg
Poids 2.8 kg

Bohrfutterspannweite 1.5 – 13 mm
Plage de serrage du mandrin de perceuse 1.5 – 13 mm

Drehzahl 0 – 1250/0 – 3500 U/min
Vitesse 0 – 1250/0 – 3500 tr/mn



DeWalt Akku-Kombihammer DCH273NT Perforateur-burineur DeWalt DCH273NT

31510 10

368.30

- ✓ **zum Bohren mit Schlag, ohne Schlag und für Meisselarbeiten**
pour le perçage avec impact, sans impact et pour le travail au burin
- ✓ **Lieferung ohne Akku und Ladegerät.**
Livraison sans batterie et chargeur.

Lieferumfang:

- Akku-Kombihammer DCH273NT
- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- Transportkoffer

Contenu de la livraison:

- Perforateur-burineur DCH273NT
- Poignée supplémentaire
- Butée de profondeur de perçage
- Mallette de transport

Spannung 18 V
Tension 18 V

Schlagenergie 2.1 J
Énergie d'impact 2.1 J

Drehzahl 0 – 1'100 U/min
Vitesse 0 – 1'100 tr/min

Aufnahme SDS-Plus
Support SDS-Plus

Gewicht 2.5 kg
Poids 2.5 kg



Zubehör zu Schlagbohrmaschinen / Accessoires pour perceuses à percussion

DeWalt Akku-Starterkit DCB1104D2

Kit de démarrage sur batterie
DeWalt DCB1104D2



72901 20

180.80

Spannung 18 V
Tension 18 V

Akku-Technologie Li-Ion
Technologie de la batterie Li-Ion

✓ Ladegerät und zwei Akkupack
chargeur et deux packs de batteries

Akku-Kapazität 2.0 Ah
Capacité de la batterie 2.0 Ah

DeWalt Akku-Starterkit DCB1104P2

Kit de démarrage sur batterie
DeWalt DCB1104P2



72901 21

250.90

Spannung 18 V
Tension 18 V

Akku-Technologie Li-Ion
Technologie de la batterie Li-Ion

✓ Ladegerät und zwei Akkupack
chargeur et deux packs de batteries

Akku-Kapazität 5.0 Ah
Capacité de la batterie 5.0 Ah

DeWalt Bit-Set 32-teilig Kit de 32 embouts de vissage DeWalt

38899 00

14.65

✓ inkl. Schnellwechsel-Bithalter
porte-embouts à changement rapide incl.

✓ robuste Box mit Gürtelclip
boîte solide avec clip de ceinture



DeWalt Holz- und Metallbohrerset 10-teilig Kit de 10 forets à métaux et bois DeWalt

38899 01

21.40

✓ Ø 1 – 10 mm
Ø 1 – 10 mm



DeWalt Hammerbohrer-Set 10-teilig Ensemble de marteaux perforateurs DeWalt 10 pièces

38895 01

67.20

✓ SDS-Plus
SDS-Plus

✓ Ø 5,6,6.5,8,10,12 mm
Ø 5,6,6.5,8,10,12 mm



Betonbohrer 5 mm Foret à béton 5 mm

33500 05

5.75

✓ Gesamtlänge 90 mm,
max. Bohrtiefe 50 mm
longueur totale 90 mm, profon-
deur de perçage max. 50 mm

✓ für die Sockelmontage
pour le montage de plinthes



Betonbohrer 5 mm, SDS-Plus Foret à béton 5 mm, SDS-Plus

33500 06

10.50

✓ Gesamtlänge 115 mm,
max. Bohrtiefe 50 mm
longueur totale 115 mm, profon-
deur de perçage max. 50 mm

✓ für die Sockelmontage
pour le montage de plinthes



DeWalt Kreuz-Bits Pz2 Embouts transversaux Pz2 DeWalt

38899 02

12.10

✓ 5 Stk. pro Pack
5 pièces par paquet

✓ für die Sockelmontage
pour le montage de plinthes



DeWalt Torx 15 Bits Embouts transversaux Torx 15 DeWalt

38899 03

12.10

✓ 5 Stk. pro Pack
5 pièces par paquet

✓ für die Sockelmontage
pour le montage de plinthes



Gummihammer Marteau en caoutchouc



ab / dès 17.–

Art. Nr. No. d'art.	Gewicht Poids	ab 1 Stk. dès 1 pc.
34515 30	300 g	17.00
34515 80	800 g	30.00

- ✓ hochwertiger Gummi
caoutchouc de haute qualité
- ✓ bruchfester Holzstiel
manche en bois incassable

Schlosserhammer Marteau de serrurier



ab / dès 16.50

Art. Nr. No. d'art.	Gewicht Poids	ab 1 Stk. dès 1 pc.
34500 30	300 g	16.50
34500 50	500 g	19.50

- ✓ aus Werkzeugstahl
en acier à outils
- ✓ Länge 31.5 cm
Longueur 31.5 cm

BlackGiant Brecheisen Pied de biche BlackGiant



34550 61

37.50

- ✓ 61 cm lang
61 cm de long

Geissfuss Pied de biche



34550 00

16.–

- ✓ 26 cm lang
26 cm de long

Geissfuss Pied de biche



34550 01

9.35

- ✓ 15 cm lang
15 cm de long

SwissTools Vorstechahle Pointe à ferrer SwissTools



34545 00

12.–

- ✓ Vorbohren von Löchern in
Holz, Kunststoff, Leder usw.
Pré-perçage de trous dans le
bois, le plastique, le cuir, etc.

Flachmeissel mit Handschutz Ciseau avec capuchon de protection



34580 00

21.50

- ✓ Handgriff aus robustem Kunststoff
Poignée en plastique robuste



Allgemeine Werkzeuge / Outils

RALImatic Einhand-Stahlhobel **Rabot à main en acier RALImatic**

34575 00

39.50


✓ stufenlose Regulierung
réglage sans palier

✓ 30 mm Schnittbreite
30 mm de largeur de coupe

✓ geeignet für Holz- oder
Kunststoffsockel
Convient pour les socles en
bois ou en plastique



Ersatzklinge **Lame de rechange**

36575 00

13.80


✓ 2 Klingen pro Pack
2 lames par paquet

✓ beidseitig geschliffen
poncé des deux côtés

Metallsägebogen **Scie universelle**

34590 00

33.10


✓ 30 cm lang
30 cm de long

Art. Nr. No. d'art.	Beschreibung Description	Stk. pc.	Preis Prix
36590 00	Ersatzblatt Lame de rechange	1	4.80

Beisszange **Tenailles**

34535 00

29.-


✓ 18 cm lang
18 cm de long

SwissTools Schraubenzieher **Tournevis SwissTools**

34543 09

65.-

✓ 7-teiliges Set
Ensemble de 7 pièces

✓ Kreuz und Schlitz
Fente et croix



Stahlzirkel **Traceur compas**

64190 00

43.-


✓ für Ø bis 460 mm
pour Ø jusqu'à 460 mm

Werkzeugkoffer Leder Typ G Valise à outils en cuir Type G

37100 00

890.-



SWISS MADE



✓ handgefertigt in der Schweiz
fabriquée en Suisse

✓ 45 × 36 × 17 cm
45 × 36 × 17 cm

Werkzeugkoffer Leder Typ B Valise à outils en cuir Type B

37110 00

1'061.-



SWISS MADE



✓ handgefertigt in der Schweiz
fabriquée en Suisse

✓ 50 × 36 × 21 cm
50 × 36 × 21 cm

FATMAX Werkzeugtasche Poche à outils FATMAX

37140 00

90.90



✓ einfaches Be- und Entladen
chargement et déchargement simples

✓ leicht zugängliche Fächer und Taschen
casiers et pochettes facilement accessibles



Werkzeugkoffer 59-teilig, für den Boden- und Parkettleger Valise à outils 59 pièces, pour poseur et parqueteur

37200 31

2'200.-

Bestehend aus:

Werkzeugtasche FATMAX, BLUE MARLIN Handschaber BM-9500, BLUE MARLIN Ersatzklingen mit Abweiser, BLUE MARLIN Trapezklingen klein, BLUE MARLIN Hakenklingen klein, BLUE MARLIN 18mm Abbrechklingen, BLUE MARLIN Bodenlegermesser BM-1000, BLUE MARLIN Bodenlegermesser RIO, BLUE MARLIN 18mm Abbrechmesser, Schleifstein K40, Metallsäge 30cm, Beisszange 18cm, Schraubenzieher Set 7-teilig, PROFLOOR Doppelmeter, Zimmermannsbleistift, Mutterspachtel 28cm, Spachtelzahnungen A1, Spachtelzahnungen B1, Spachtelzahnungen B2, Gehörschutz, Schutzbrille, Brillenetui, Höhenausgleichsspachtel, Geissfuss 26cm, Geissfuss 15cm, Kantenschneider „Lino“, Schlosserhammer 500g, Staubbürste, Flachmeissel, Schreiner Winkel 25cm, Winkelschmiege, PROFLOOR PE Schlagklotz, Gummihammer 800g, Stahlhobel RALIMATIC, Ersatzklinge RALIMATIC, Stechbeitel 20mm, Malerspachtel 4cm, Traufel 28 × 13cm, Teppichschere 25cm, Lasermessgerät PT-400, Nahtschneider LINOCUT, Ersatzklingen LINOCUT, PROFLOOR Nahtwalze, Nahtklammern, Putzkelle 16cm, Höhenanreisser, Verlege Set 22-teilig, Flor- und Teppichschere, Anreibknochen aus Holz, Anreibhammer 500g, Anreibkork, Treppenwerkzeug 7cm, Schlagschnur 30m, Schlagschnurkreide blau, PROFLOOR Mutterspachtel 18cm, Spachtelzahnungen P7, Spachtelzahnungen P4, Klopffholz mit Gumminoppen, Teppichschneider

Contenu de :

Sacoches à outils FATMAX, BLUE MARLIN grattoir à main BM-9500, BLUE MARLIN lames de rechange avec déflecteur, BLUE MARLIN lames trapèzes petites, BLUE MARLIN lames à crochet petites, BLUE MARLIN lames sécables 18mm, BLUE MARLIN couteau de sol BM-1000, BLUE MARLIN couteau de sol RIO, BLUE MARLIN couteau sécable 18mm, pierre à aiguiser K40, scie à métaux 30cm, pince coupante 18cm, set de tournevis 7 pièces, double mètre PROFLOOR, crayon de charpentier, spatule à écrou 28cm, denture à mastic A1, denture à mastic B1, denture à mastic B2, protection auditive, lunettes de protection, étui à lunettes, spatule de compensation de hauteur, pied de biche 26cm, pied de biche 15cm, coupe-arête «Lino», marteau de serrurier 500g, brosse à poussière, ciseau plat, équerre de menuisier 25cm, équerre, cale de frappe PROFLOOR PE, marteau en caoutchouc 800g, rabot en acier RALIMATIC, lame de rechange RALIMATIC, ciseau à bois 20mm, spatule de peintre 4cm, truelle 28 × 13cm, ciseaux à tapis 25cm, appareil de mesure laser PT-400, coupe-couture LINOCUT, lames de rechange LINOCUT, rouleau de couture PROFLOOR, agrafes de couture, truelle à plâtre 16cm, marqueur de hauteur, kit de pose 22 pièces, ciseaux à poils et à moquette, os à marteler en bois, marteau à marteler 500g, bouchon à marteler, ciseau à escalier 7cm, cordeau à frapper 30m, craie bleue pour cordeau à frapper, spatule mère PROFLOOR 18cm, dents de mastic P7, dents de mastic P4, bois à frapper avec picots en caoutchouc, coupe moquette



Werkzeugkoffer / Valise à outils

Werkzeugkoffer 47-teilig, für den Bodenleger Valise à outils 47 pièces, pour le poseur de revêtement

37200 21

1'950.–



Bestehend aus:

Werkzeugtasche FATMAX, BLUE MARLIN Handschaber BM-9500, BLUE MARLIN Ersatzklingen mit Abweiser, BLUE MARLIN Trapezklingen klein, BLUE MARLIN Hakenklingen klein, BLUE MARLIN 18mm Abbrechklingen, BLUE MARLIN Bodenlegermesser BM-1000, BLUE MARLIN Bodenlegermesser RIO, BLUE MARLIN 18mm Abbrechmesser, Schleifstein K40, Metallsäge 30cm, Beisszange 18cm, Schraubenzieher Set 7-teilig, PROFLOOR Doppelmeter, Zimmermannsbleistift, Mutterspachtel 28cm, Spachtelzahnungen A1, Spachtelzahnungen B1, Spachtelzahnungen B2, Gehörschutz, Schutzbrille, Brillenetui, Höhenausgleichsspachtel, Geissfuss 26cm, Geissfuss 15cm, Flachmeissel, Nahtschneider LINO CUT, PROFLOOR Nahtwalze, Teppichschere 25cm, Nahtklammern, Schreiner Winkel 25cm, Höhenanreisser, Stahlhobel RALIMATIC, Ersatzklinge RALIMATIC, Treppenwerkzeug 7cm, Schlosserhammer 500g, Anreibknochen aus Holz, Anreibhammer 500g, Anreibkork, Flor- und Teppichschere, Kantenschneider „Lino“, Teppichschneider, Lasermessgerät, Staubbürste, Malerspachtel 4cm, Traufel 28 x 13cm, Putzkelle 16cm

Contenu de :

Sacoche à outils FATMAX, BLUE MARLIN grattoir à main BM-9500, BLUE MARLIN lames de rechange avec déflecteur, BLUE MARLIN lames trapèzes petites, BLUE MARLIN lames à crochet petites, BLUE MARLIN lames sécables 18mm, BLUE MARLIN couteau de sol BM-1000, BLUE MARLIN couteau de sol RIO, BLUE MARLIN couteau à découper 18mm, pierre à aiguiser K40, scie à métaux 30cm, pince coupante 18cm, set de tournevis 7 pièces, double mètre PROFLOOR, crayon de charpentier, spatule mère 28cm, dents de mastic A1, dents de mastic B1, dents de mastic B2, protection auditive, Lunettes de protection, étui à lunettes, spatule de compensation de hauteur, pied de biche 26cm, pied de biche 15cm, ciseau plat, coupe-couture LINO CUT, rouleau de couture PROFLOOR, ciseaux à tapis 25cm, agrafes de couture, équerre de menuisier 25cm, traceur de hauteur, rabot acier RALIMATIC, lame de rechange RALIMATIC, outil pour escaliers 7cm, marteau de serrurier 500g, os à marteler en bois, marteau à marteler 500g, bouchons à marteler, ciseaux à poils et à tapis, coupe-bordures «Lino», coupe-tapis, appareil de mesure laser, brosse à poussière, spatule de peintre 4cm, truelle 28 x 13cm, truelle à nettoyer 16cm

Werkzeugkoffer 44-teilig, für den Parkettleger Valise à outils 44 pièces, pour le parqueteur

37200 11

1'350.–



Bestehend aus:

Werkzeugtasche FATMAX, BLUE MARLIN Handschaber BM-9500, BLUE MARLIN Ersatzklingen mit Abweiser, BLUE MARLIN Trapezklingen klein, BLUE MARLIN Hakenklingen klein, BLUE MARLIN 18mm Abbrechklingen, BLUE MARLIN Bodenlegermesser BM-1000, BLUE MARLIN Bodenlegermesser RIO, BLUE MARLIN 18mm Abbrechmesser, Schleifstein K40, Metallsäge 30cm, Beisszange 18cm, Schraubenzieher Set 7-teilig, PROFLOOR Doppelmeter, Schlagschnur 30m, Schlagschnurkreide blau, Staubbürste, Geissfuss 26cm, Geissfuss 15cm, Flachmeissel, Stechbeitel Set, Schreiner Winkel, Winkelschmiege, PROFLOOR PE Schlagklotz, Stahlhobel RALIMATIC, Ersatzklinge RALIMATIC, Mutterspachtel 18cm, Spachtelzahnungen P4, Spachtelzahnungen P7, Malerspachtel 4cm, Klopffholz mit Gumminoppen, Traufel 28 x 13cm, Gehörschutz, Schutzbrille, Brillenetui, Schlosserhammer 500g, Gummihammer 800g, Verlege Set 22-teilig, Zimmermannsbleistift, Lasermessgerät PT-400, Putzkelle 16cm, Höhenausgleichsspachtel, Doppelfächenspachtel, Parallel-Anreisser

Contenu de :

Sacoche à outils FATMAX, BLUE MARLIN grattoir à main BM-9500, BLUE MARLIN lames de rechange avec déflecteur, BLUE MARLIN lames trapèzes petites, BLUE MARLIN lames à crochet petites, BLUE MARLIN lames sécables 18mm, BLUE MARLIN couteau de sol BM-1000, BLUE MARLIN couteau poseur de sol RIO, BLUE MARLIN couteau sécable 18mm, pierre à aiguiser K40, scie à métaux 30cm, pince coupante 18cm, set de tournevis 7 pièces, PROFLOOR double mètre, cordeau de frappe 30m, craie bleue pour cordeau de frappe, brosse à poussière, pied de biche 26cm, pied de biche 15cm, ciseau plat, set de ciseaux à bois, équerre de menuisier, équerre, PROFLOOR PE cale de frappe, rabot acier RALIMATIC, lame de rechange RALIMATIC, spatule mère 18cm, dents de spatule P4, dents de spatule P7, spatule de peintre 4cm, bois à frapper avec picots en caoutchouc, Truelle 28 x 13cm, protection auditive, lunettes de protection, étui à lunettes, marteau de serrurier 500g, marteau en caoutchouc 800g, kit de pose 22 pièces, crayon de charpentier, appareil de mesure laser PT-400, truelle à enduire 16cm, spatule de compensation de hauteur, spatule à double surface, traceur de lignes parallèles

Teppichverlegewerkzeug / Outil de pose de tapis



Anreibhammer
Marteau à maroufler

34870 00

35.-

✓ geschmiedet
forgé

✓ 0.5 kg
0.5 kg



Anreibknochen aus Holz
Os à maroufler en bois

34872 00

31.-

✓ auch geeignet für die Herstellung
von Caipirinha (Limetten-Mörser)
également adapté pour la fabrication
de Caipirinha (mortier pour citrons verts)



Anreibkork
Cale de liège à maroufler

34877 00

18.50

✓ 30 cm breit
30 cm de largeur

✓ mit Holzgriff
avec manche en bois



Treppenwerkzeug
Palette de rentrée

54150 07

26.30

✓ 7 cm
7 cm

✓ zum Einklemmen des Teppichs hinter die Nagelleiste
pour fixer la moquette sous la barre d'ancrage



PROFLOOR Nahtwalze
Maroufleur à joints PROFLOOR

44710 00

48.-

✓ 12 cm breit
12 cm de largeur

✓ konfektionierte oder geklebte Teppichnähte
werden fest in das Kleberbett gedrückt
les coutures confectionnées ou collées sont
fermement pressées dans la couche de colle

✓ der Flor verbindet sich im Nahtbereich
les poils se rejoignent dans la zone de joint



Verstellbarer Kniespanner
Trendeur à genoux réglable


44510 00

248.-

✓ mit groben und feinen Greifern
équipée d'une denture hérissée et d'une
grosse denture

✓ verstellbar von 43–53 cm
à position réglable de 43–53 cm

✓ zur Anpassung an Teppichbelägen
suivant l'épaisseur du revêtement



Nahtklammer
Pince de raccordement

44700 00

ab / dès 16.83

1 Stk./pc.	19.80
3 Stk./pcs.	17.82
5 Stk./pcs.	16.83

✓ aus Metall
en métal

✓ zusammenziehen und halten von schwierigen Nähten
pour resserrer et maintenir les coutures difficiles



Anreiben und beschweren / Maroufleur et lester

PROFLOOR Belagseisenkiste Poids en métal PROFLOOR

34890 00

277.-

- ✓ 23.5 kg (15 × 1.55 kg + Kiste)
23.5 kg (15 × 1.55 kg + boîte)
- ✓ 15 einzelne Metallgewichte
15 poids en métal individuels
- ✓ Kiste aus Chromstahl – kein Rost
caisse en acier chromé – anti-rouille



+ SWISS MADE



LVT Andrückrolle Maroufleur avec rouleau LVT

34880 55

56.50

- ✓ 16 cm breit
16 cm de largeur
- ✓ robuste Metallauführung
construction métallique robuste

Andrückwalze Maroufleur

ab/dès **370.-**



- ✓ zum Anwalzen von Belägen bei der Verklebung
pour roulement des revêtements pendant le collage
- ✓ Breite 4-teilige Walze 47.5 cm
largeur rouleau à 4 pièces 47.5 cm
- ✓ Breite 3-teilige Walze 37 cm
largeur rouleau 3 pièces 37 cm
- ✓ abschraubbarer Stiel
poignée amovible

Art. Nr. No. d'art.	Gewicht Poids	Rollen/Stück Rouleaux/pièce	ab 1 Stk. dès 1 pc.
34800 30	34 kg	3 Rollen/3 rouleaux	370.00
34800 50	50 kg	4 Rollen/4 rouleaux	475.00



Andrückrolle Maroufleur avec rouleau

34880 00

80.-

- ✓ 19 cm breit
19 cm de largeur
- ✓ mit ausziehbarem Stiel 45–70 cm
avec manche extensible 45–70 cm



Andrückwalze Fahrgestell Roues pour maroufleur

35800 00

150.-

- ✓ für das einfache Transportieren der Andrückwalze
pour un transport facile du maroufleur



Nahtschneider PROVINOL Coupeur de joint PROVINOL

64205 00

158.–


- ✓ für die perfekte Naht bei CV, PVC, Kautschuk-, Linol- und Filzbelägen
pour une jointure parfaite sur CV, PVC, caoutchouc, linoléum et revêtements en feutre
- ✓ Anreisser, Kanten-, Naht- und Streifenschneider in einem Werkzeug
coupe-bordure, coupe-joint et coupe-bande ainsi que pointe à tracer tout en un
- ✓ inkl. Zusatzplatte für 4° Schnitte, speziell für Linoleum
plaques supplémentaires pour coupes à 4°, spécialement pour linoléum incl.

Zubehör/Accessoires

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV
66205 26	Ersatzklinge/Lame de rechange	2	49.80



Intarsienstreifen
Découpe des bandes



Unterschneiden
Rebord au moyen



Produktionskante
Rebord de production



Doppelschnitt
Deux couches



FORBO Trimmer FORBO Trimmer

64214 00

281.–

- ✓ zum schneiden von Nähten und Streifen
pour couper les joints et les bandes
- ✓ links- und rechtshändig einsetzbar
utilisable pour gauchers et droitiers
- ✓ Streifenbreiten 5, 10, 15, 20, 25 und 30 mm
largeurs de bande 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mm



Lino Kantenschneider Coupe-bords lino

64213 00

92.–

- ✓ aus Metall
en métal
- ✓ für 9 mm Abbrechklingen
pour lames sécables 9 mm

Passende Ersatzklingen finden Sie auf der Seite 104.
Vous trouverez des lames de rechange appropriées à la page 104.



Nahtschneider LINO CUT Coupe-joint LINO CUT

64200 00

315.–

- ✓ einstellbare Fugenbreite
largeur du joint variable
- ✓ schneidet direkt im Kleberbett
coupe directement dans la couche de coll

Zubehör/Accessoires

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV
66200 00	Ersatzklingen/Lames de rechange	10	9.10
65201 00	Anschlag für Nadelfilz/Semelle pour aiguilleté	1	48.00
65211 00	Anschlag für Teppich/Semelle pour les tapis	1	49.70



PVC, Lino und LVT Verlegewerkzeug / Outils de pose de PVC, Lino et LVT

Kantenfaser Fasenkönig Fibre de bord Fasenkönig

65100 00

68.-



- ✓ für Designbeläge
pour les revêtements design
- ✓ schneidet 45° oder 0°
coupe à 45° ou à 0
- ✓ Klingenwechsel dauert weniger als eine Minute
le changement de lame prend moins d'une minute

Zubehör/Accessoires

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV
66100 10	Ersatzklingen/Lames de rechange	10	54.50

Streifenschneider VARIO Coupeur de bandes VARIO

64230 00

290.-



- ✓ auch als Kantenschneider einsetzbar
également utilisable en tant que coupeur de bandes
- ✓ leichtes Schneiden dank Schrägstellung der Spezialklinge
pour couper facilement grâce à l'inclinaison de la lame spéciale
- ✓ 0–100 mm Breite
0–100 mm de largeur

Nahtanreisser Kombi/ Standard Ersatznadeln Pointes de rechange pour trusquin standard et combi

66100 00

7.30



Ersatzklingen VARIO Lames de rechange VARIO

66230 00

52.50



- ✓ 5 Paar
5 paires

Nahtanreisser Kombi Trusquin combi

64170 00

87.-




- ✓ zum Anreissen, Gegenanreissen für Anrisse/Schnitte bei Hohlkehlen
traçoir et contre-traçoir pour tracer/couper dans des gorges
- ✓ mit Magazin für Nadeln und Klingen
avec chargeur de clous et lames
- ✓ für Klingen und Nadeln geeignet
convient pour les lames et les aiguilles

Nahtanreisser Kombi Ersatzklingen Lames de rechange pour trusquin combi

66211 00

25.10



- ✓ 5 Stk./Pack
5 pièces/paquet

Wandschmiege 37 cm Trusquin mural 37 cm

64150 00

99.50



Nahtanreisser Standard Trusquin standard

64100 00

46.55



Nahtverputzer Couteau à araser

64440 00

29.-



- ✓ zum Verputzen von Schweissnähten an Innen- und Aussenseiten
pour rainurer et araser les cordons de soudure en bordure et en remontée des plinthes

Nahtverputzer Ersatzklingen Lames de rechange pour araser



Art. Nr. No. d'art.	Ausführung Exécution	ab 1 Stk. dès 1 pc.
66440 01	rund/rond	8.15
66440 03	spitz/pointu	8.15
66440 04	flach/plat	8.15

Kaltschweissmittel und Fugenhobel / Liquide de soudure et gouges

PVC Kaltschweissmittel

Liquide de soudure à froid pour PVC

- ✓ A für dicht geschnittene Naht
A pour les coutures rapprochées
- ✓ C für nicht dicht geschnittene Naht
C pour pas les coutures rapprochées
- ✓ A für ca. 25 lfm/C für ca. 15 lfm
A pour env. 25 m/C pour env. 15 m



Art. Nr. No. d'art.	Viskosität Viscosité	Typ Type	Inhalt Contenu	ab 1 Stk. dès 1 pc.
68300 00	dünflüssig/fluide	A	50 g	12.00
68305 00	dickflüssig/visqueux	C	50 g	12.00

Arbeitsgerät mit Düse

Dispositif avec buse



Art. Nr. No. d'art.	Typ Type	ab 1 Stk. dès 1 pc.
68840 00	A	36.00
68845 00	C	36.00
68848 00	C-Spezial/spécial C	36.00

Pastenentferner

Détachant pour restes de pâte

68860 00

42.55



✓ 1 kg
1 kg

Reinigungsbehälter für Düsen

Produit de nettoyage pour buses

68850 00

12.30



✓ 100 ml
100 ml

Fugenhobel Gouge à joints

64337 00

34.30




- ✓ mit V-förmiger Spezialklinge
avec lame spéciale en forme de V
- ✓ für Schweisskerben bei Linol und PVC
pour des encoches à soudures précises dans le lino et PVC

Ersatzklinge zu Fugenhobel Lame pour gouge

66335 33

28.95



✓ 5 Stk./Pack
5 pièces/paquet



PVC und Linoleum Verlegewerkzeug / Outils de pose de PVC et Lino

MOZART Abstossmesser Couteau à tailler les bordures MOZART

64421 00

67.50



- ✓ inkl. einer Klinge, Distanzgabel 0.5 und 0.7 mm
avec une lame, araseur 0.5 et 0.7 mm
- ✓ für sauberes und sicheres Abstoßen von Schweissdrähten
pour repousser proprement et en toute sécurité les fils de soudage
- ✓ ermüdungsfreies Arbeiten dank der ergonomischen Form
corps ergonomique qui permet de travailler sans se fatiguer

MOZART Ersatzklingen Lames de rechange MOZART

66421 00

23.50



- ✓ 5 Stk./Pack
5 pièces/paque

MOZART Distanzgabel Entretoise MOZART

65421 05

7.30



- ✓ für PVC, 0.5 mm
pour PVC, 0.5 mm

MOZART Distanzgabel Entretoise MOZART

65421 07

8.80



- ✓ für Linol, 0.7 mm
pour Linol, 0.7 mm

LEISTER Fugenhobel GROOVY Gouges LEISTER GROOVY

64351 00

184.-



- ✓ leicht und handlich
léger et facile à manipuler
- ✓ Fugenvorbereitung ohne Fräse
préparation des joints sans fraiseuse
- ✓ verstellbare Fugentiefe
profondeur de joint réglable
- ✓ ideal für kleine und schwer zugängliche Flächen
idéal pour les petites surfaces et les zones difficiles à atteindre
- ✓ genaues Arbeiten dank Rollenführung
travail précis grâce au guidage par rouleaux

Art. Nr. No. d'art.	Beschreibung Description	VE UV	Preis Prix
66331 25	Ersatzklingen 2.5 mm/Lames de rechange 2.5 mm	1	73.95
66331 35	Ersatzklingen 3.5 mm/Lames de rechange 3.5 mm	1	59.45

PROFLOOR Viertelmondmesser Couteau quart-de-lune PROFLOOR

64410 00

48.50



- ✓ aus japanischem Qualitätsstahl
en acier japonais de qualité
- ✓ inkl. Schweissnahtschlitten, Lederetui
traîneau et valise incl.

Silikon Andrückrolle Maroufleur avec roue en silicone

64850 00

45.-



- ✓ aus Silikon, mit Holzgriff
en silicone, avec poignée
- ✓ Walzenbreite 42 mm
largeur du rouleau 42 mm
- ✓ Walzendurchmesser 31 mm
diamètre du rouleau 31 mm

Schweißdraht Andrückrolle Gouge à roulette

64800 25

27.95



- ✓ für Handverschweißungen
pour les soudures à la main
- ✓ führt und drückt den Draht in die ausgefräste Fuge
guide le fil et le pousse dans l'encoche
- ✓ Ø 25 mm
Ø 25 mm

Fugenfräse und Fräsblätter / Rainureuse et fraises de recharge

Akku-Fugenfräse LEISTER Groover 500 LP Rainureuse à batterie LEISTER Groover 500 LP

61458 00

2'065.–



- ✓ einsetzbar für alle Bodenbeläge
adaptée à tous les revêtements de sols
- ✓ Kabelloses Arbeiten durch Akkubetrieb
Travail sans fil grâce au fonctionnement sur batterie
- ✓ Leistungsstarker Motor ohne Bürsten
Moteur puissant sans charbon

Lieferumfang:
– Fugenfräse
– 2x Akku
– Ladegerät
– Fräsblatt 3.5 mm
– Staubsack

Contenu de la livraison:
– Rainureuse à sol
– 2x batterie 18V
– Chargeur de batterie
– lame de fraisage 3.5mm
– sac à poussière

Spannung 18 V
Tension 18 V

Leistung 90 W
Puissance absorbée 90 W

Drehzahl 5000 U/min
Vitesse de rotation 5000 tr/mn

Tiefeneinstellung 0 – 6 mm
Réglage de la profondeur 0 – 6 mm

Sägeblatt Ø 130 mm
Lame de scie Ø 130 mm

Fugenfräse RotOn Rainureuse RotOn

61211 00

1'750.–



- ✓ einsetzbar für alle Bodenbeläge
adaptée à tous les revêtements de sols
- ✓ Dreipunktauflage gleicht Unebenheiten aus
appui à trois points permettant de compenser les irrégularités
- ✓ einfache und ergonomische Handhabung
manipulation simple et ergonomique

Lieferumfang:
– Fugenfräse RotOn
– Fräsblatt 3.5 mm
– Staubsack

Contenu de la livraison:
– Rainureuse RotOn
– Lame de fraiseuse 3.5 mm
– Sac à poussière

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 350/700 W
Puissance absorbée 350/700 W

Drehzahl 14'800/18'500 U/min
Vitesse de rotation 14'800/18'500 tr/mn

Tiefeneinstellung
0 – 4 mm stufenlos
Réglage de la profondeur
0 – 4 mm en continu

Sägeblatt Ø 110 mm
Lame de scie Ø 110 mm

Bezeichnung Description		Abmessung Dimension	passend zu convient pour	Art. Nr. No. d'art	ab 1. Stk. dès 1 pc.
Fugenfräsblatt für Linol Lame de fraisage pour linoléum		Ø 130 × 3.2 mm	Easy 5000	62200 35	260.00
Diamantfräsblatt für Sicherheitsbeläge Lame de fraisage diamante pour les revêtements de sécurité		Ø 130 × 3.3 mm	Easy 5000	62201 35	350.00
Fugenfräsblatt für PVC Lame de fraisage pour PVC		Ø 110 × 2.8 mm	RotOn, LEISTER	62210 28	255.00
Fugenfräsblatt für Linol Lame de fraisage pour linoléum		Ø 110 × 3.5 mm	RotOn, LEISTER	62210 35	255.00
Diamantfräsblatt für Sicherheitsbeläge Lame de fraisage diamante pour les revêtements de sécurité		Ø 110 × 3.5 mm	RotOn, LEISTER	62211 35	420.00
Fugenfräsblatt für PVC Lame de fraisage pour PVC		Ø 130 × 2.8 mm	LEISTER Groover 500 LP	62212 28	180.00
Fugenfräsblatt für Linol Lame de fraisage pour linoléum		Ø 130 × 3.5 mm	LEISTER Groover 500 LP	62212 35	180.00



Schweissautomat und Schweissset / Soudeuse automatique et set soudeuse

LEISTER Schweissautomat MiniFloor Soudeuse automatique LEISTER MiniFloor

61457 00

1'480.–

Lieferumfang:

- Schweissautomat
- Kunststoffkoffer
- Rollenhalter
- Gummieinlegeset 57 – 60 mm
- Klettverschluss
- Handbuch

Contenu de la livraison :

- Soudeuse automatique
- Valise en plastique
- Porte-rouleau
- Kit avec incrustations en caoutchouc 57 – 60 mm
- Fermeture velcro
- Manuel

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 5 W
Puissance absorbée 5 W

Geschwindigkeit 0.5 – 4.5 m/s
Vitesse 0.5 – 4.5 m/s

Gewicht 5.3 kg
Poids 5.3 kg

Zubehör/Accessoires

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	Durchmesser Diamètre	ab 1 Stk. dès 1 pc.
61457 10	Einlage für BAK Handschweisgeräte/ Incrustation pour les postes de soudure manuelle BAK	Ø 64 mm	28.30



- ✓ für den Anschluss eines LEISTERS Handschweisgeräts
pour le raccordement d'un outil à main à air chaud LEISTER
- ✓ Schnell-Klemmverschluss für einfache Montage des Handgerätes
serrure à serrage rapide pour faciliter l'installation de l'outil à main
- ✓ Spurtreue dank Doppel-Achse-Antrieb
stabilité directionnelle grâce à l'entraînement à deux axes
- ✓ die Vorschubgeschwindigkeit und der Druck bleiben konstant
la vitesse de coupe et la pression restent constantes
- ✓ einfach zu transportieren durch leichtes Gewicht
facile à transporter grâce à son poids léger

PROFLOOR Schweissset Set soudeuse PROFLOOR

61900 00

755.–



Lieferumfang:

- Handschweisgerät RiOn
- Gerätekofter
- Rohrdüse 5 mm
- Schnellschweisdüse 5 mm
- PROFLOOR Fugenhebel
- Reinigungsbürste
- MOZART Abstossmesser
- Schweissdraht Andrückrolle
- Nahtanreisser standard

Contenu de la livraison :

- Soudeuse manuelle RiOn
- Coffret
- Dispositif avec buse 5 mm
- Buse de soudure rapide 5 mm
- Gouge à joints PROFLOOR
- Brosses de nettoyage
- Couteau à tailler les bordures MOZART
- Gouge à roulette
- Trusquin standard

✓ Handschweisset
im Metallkoffer
set soudeuse
avec valise métallique

✓ für Schweissarbeiten
bei PVC, Lino und Gummi
pour les travaux de soudure
de PVC, Lino et caoutchouc

Leister Easyfloor Leister Easyfloor

62460 00

153.–



- ✓ Führungshalterung zum Handschweissen
Support de soufflerie d'air chaud pour le soudage manuel
- ✓ verstellbarer Winkel
Angle réglable
- ✓ abklappbar
rabattable

Gerätekofter für Handschweisgeräte Coffret pour soudeuse manuelle

92910 00

70.–





BAK Handschweiss- gerät RiOn Soudeuse manuelle BAK RiOn

61321 00

405.–

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'600 W
Puissance absorbée 1'600 W

Temperaturbereich
20–650°C
Plage de température
20–650°C

Luftmenge ca. 250 l/min
Débit d'air ca. 250 l/min

Gewicht 1.3 kg
Poids 1.3 kg

✓ für alle thermo-
plastischen
Anwendungen
pour toutes
les utilisations
thermoplastiques

✓ Temperatur stufenlos
einstellbar
température réglable
en continu

✓ ergonomische
Handgriffform
forme ergonomique
du manche



BAK Handschweiss- gerät RiOn Digital Soudeuse manuelle BAK RiOn Digital

61331 00

550.–

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'600 W
Puissance absorbée 1'600 W

Temperaturbereich
20–600°C
Plage de température
20–600°C

Luftmenge ca. 250 l/min
Débit d'air ca. 250 l/min

Gewicht 1.3 kg
Poids 1.3 kg

✓ für alle thermo-
plastischen
Anwendungen
pour toutes
les utilisations
thermoplastiques

✓ digitale
Temperaturanzeige
affichage numérique
de la température

✓ Temperatur stufenlos
einstellbar
température réglable
en continu



BAK Handschweiss- gerät ErOn Soudeuse manuelle BAK ErOn

61351 00

440.–

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung
1'600/2'700/3'400 W
Puissance absorbée
1'600/2'700/3'400 W

Temperaturbereich
20–650°C
Plage de température
20–650°C

Luftmenge ca. 600 l/min
Débit d'air ca. 600 l/min

Gewicht 1.5 kg
Poids 1.5 kg

✓ für alle thermo-
plastischen
Anwendungen
pour toutes
les utilisations
thermoplastiques

✓ stufenlose
Temperatureinstellung
bis 650° Grad
réglage de
la température
en continu jusqu'à
650° degrés



Heizelement 1'550 W zu RiOn Élément chauffant 1'550 W pour RiOn

62391 00

62.–



Heizelement 1'550 W zu RiOn Digital Élément chauffant 1'550 W pour RiOn Digital

62393 00

62.–



Heizelement 2'300 W zu ErOn Élément chauffant 2'300 W pour ErOn

62392 00

105.–



LEISTER HOT JET S Handschweissgerät Souffleur d'air chaud LEISTER HOT JET S

✓ für kleine Reparaturen und
schwer zugängliche Stellen
pour de petites réparations et
des endroits difficiles d'accès

✓ Temperatur stufenlos einstellbar
température réglable en continu

61300 00

630.–

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 460 W
Puissance absorbée 460 W

Temperaturbereich 20–600°C
Plage de température 20–600°C

Luftmenge 20–80 l/min
Débit d'air 20–80 l/min

Gewicht 580 g
Poids 580 g



Heizelement 435 W zu HOT JET Élément chauffant 435 W pour HOT JET

62390 00

64.–



Heissluftföhn und Düsen / Séchoir à air chaud et buses

STEINEL Heissluftföhn HM 2320 E Séchoir à air chaud STEINEL HM 2320 E

61361 00

230.–

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'300 W
Puissance absorbée 2'300 W

Temperaturbereich 80 – 650°C
Plage de température 80 – 650°C

Luftmenge 150 – 500 l/min
Débit d'air 150 – 500 l/min

Gewicht 1 kg
Poids 1 kg


- ✓ inkl. Transportkoffer
mallette de transport incl.
- ✓ integrierte Thermosicherung
protection thermique intégrée
- ✓ rutschsichere Standfläche mit
Aufhängemöglichkeit
surface antidérapante avec
possibilité de suspension
- ✓ digitale Temperaturanzeige
affichage numérique de la température

Schnellschweisssdüse Buse de soudure rapide



- ✓ passend zu LEISTER & BAK
compatible avec LEISTER et BAK

Art. Nr. No. d'art.	Durchmesser Diamètre	ab 1 Stk. dès 1 pc.
62540 03	Ø 3 mm	48.00
62540 04	Ø 4 mm	49.00
62540 05	Ø 5 mm	50.00

Breitschlitzdüse Triac & RiOn Buse avec fente Triac et RiOn

ab/dès **50.–**


- ✓ passend zu LEISTER Triac, BAK RiOn
compatible avec LEISTER Triac, BAK RiOn

Art. Nr. No. d'art.	Schlitz-Öffnung Ouverture de fente	Anschluss Raccordement	ab 1 Stk. dès 1 pc.
62510 20	20 mm	Ø 32 mm	50.00
62510 40	40 mm	Ø 32 mm	53.00

Schnellschweisssdüse schmal Buse de soudure rapide étroites



- ✓ bringt weniger heisse Luft auf den Belag
und verhindert damit Brandstellen
apporte moins d'air chaud sur le revêtement
et évite ainsi les brûlures
- ✓ passend zu LEISTER & BAK
compatible avec LEISTER et BAK

Art. Nr. No. d'art.	Durchmesser Diamètre	ab 1 Stk. dès 1 pc.
62550 03	Ø 3 mm	53.00
62550 04	Ø 4 mm	54.00
62550 05	Ø 5 mm	55.00

Rohrdüse Hot Jet Buse de soudure Hot Jet

62500 00

47.–


- ✓ Ø 5 mm
Ø 5 mm
- ✓ passend auf LEISTER HOT JET
compatible avec LEISTER HOT JET

Rohrdüse Triac & RiOn Buse de soudure Triac et RiOn

62501 00

46.–


- ✓ Ø 5 mm
Ø 5 mm
- ✓ passend zu LEISTER Triac, BAK RiOn
compatible avec LEISTER Triac, BAK RiOn

Reinigungsbürste für Schweisssdüsen Brosse pour nettoyer les buses de soudure

62590 00

5.90


- ✓ mit Messingborsten
avec poils en laiton



BULLET 33 **Hebelschneider Stanze** **Découpeuse BULLET 33**

64280 33

635.-

Materialdicke bis 14 mm
Épaisseur du matériau jusqu'à 14 mm

Klingenbreite 330 mm
Épaisseur de la lame 330 mm

Gewicht 9.4 kg
Poids 9.4 kg

✓ schneidet LVT-Beläge, Teppichfliesen, Kork, Laminat, Fertigparkett- und Kunststoffbeläge für les revêtements LVT, les dalles de moquette, le liège, le stratifié, le parquet préfabriqué et les revêtements plastiques

✓ staubfreies und leises Arbeiten mit präzisiertem Schnitt
travail sans poussière et silencieux avec une coupe précise



BULLET 66 **Hebelschneider Stanze** **Découpeuse BULLET 66**

64280 66

990.-

Materialdicke bis 14 mm
Épaisseur du matériau jusqu'à 14 mm

Klingenbreite 660 mm
Épaisseur de la lame 660 mm

Gewicht 16.1 kg
Poids 16.1 kg

✓ schneidet LVT-Beläge, Teppichfliesen, Kork, Laminat, Fertigparkett- und Kunststoffbeläge für les revêtements LVT, les dalles de moquette, le liège, le stratifié, le parquet préfabriqué et les revêtements plastiques

✓ staubfreies und leises Arbeiten mit präzisiertem Schnitt
travail sans poussière et silencieux avec une coupe précise



Ersatzklinge BULLET 33 **Lame de rechange BULLET 33**

66280 33

185.-

✓ aus gehärtetem Spezialstahl
en acier spécial durci

✓ optimales Verhältnis zwischen Schärfe und Standzeit
rapport optimal entre l'aiguisé et la durée de vie



Ersatzklinge BULLET 66 **Lame de rechange BULLET 66**

66280 66

295.-

✓ aus gehärtetem Spezialstahl
en acier spécial durci

✓ optimales Verhältnis zwischen Schärfe und Standzeit
rapport optimal entre l'aiguisé et la durée de vie



Designstanze / Coupeuse design



MAGNUM EDGE 33 Hebelschneider Stanze Découpeuse MAGNUM EDGE 33

64285 33

1'590.-

Materialdicke bis 25 mm
Épaisseur du matériau jusqu'à 25 mm

Klingenbreite 330 mm
Épaisseur de la lame 330 mm

Gewicht 15.7 kg
Poids 15.7 kg

- ✓ geeignet für Laminat, Fertigparkett, Designbeläge, PVC-Platten, Korkfliesen, Quarz-Vinylplatten, Gummiplatten und Teppichplatten
convient pour les sols stratifiés et les parquets multicouches, les revêtements en caoutchouc et en PVC ainsi que les dalles de moquette
- ✓ verstärkte Konstruktion für hohe Schnittkraft bei widerstandsfähigen Belägen
Construction renforcée pour une force de coupe élevée sur les revêtements résistants

CUTINATOR Designstanze IS330 Découpeuse CUTINATOR IS330

64255 33

193.-



- ✓ zum schneiden von Plattenformaten bis zu einer Stärke von 6 mm
pour découper des formats de feuilles jusqu'à une épaisseur de 6 mm

- ✓ staubfrei und leise
sans poussière et silencieux

Klingenbreite 330 mm
Épaisseur de la lame 330 mm

Schnittwinkel 0–45°
Angle de coupe 0–45°

Gewicht 7 kg
Poids 7 kg

CUTINATOR Designstanze IS208 Découpeuse CUTINATOR IS208

74225 20

254.-



- ✓ schneidet PVC, CV, Designbeläge, Parkett, Laminat bis max. 14 mm
coupe PVC, CV, revêtements décoratifs, parquet, stratifié jusqu'à 14 mm max.

- ✓ klein, handlich
petit, maniable

- ✓ staubfrei und leise
exempt de poussière et silencieux

Klingenbreite 208 mm
Épaisseur de la lame 208 mm

Schnittwinkel 0–45°
Angle de coupe 0–45°

Gewicht 6 kg
Poids 6 kg

Ersatzklinge Designstanze IS330 Lame de rechange CUTINATOR IS330

66255 33

63.-



- ✓ aus gehärtetem Spezialstahl
en acier spécial durci
- ✓ optimales Verhältnis zwischen Schärfe und Standzeit
rapport optimal entre l'aiguisé et la durée de vie

Ersatzklinge CUTINATOR IS208 Lame de rechange CUTINATOR IS208

66260 23

116.-



- ✓ aus gehärtetem Spezialstahl
en acier spécial durci
- ✓ optimales Verhältnis zwischen Schärfe und Standzeit
rapport optimal entre l'aiguisé et la durée de vie

Parkettverarbeitung

Im stetigen Dialog mit Ihnen als Kunde bzw. Partner, entstehen immer wieder neue Produkte, welche sich zu erfolgreichen Problemlösern entwickeln. Damit reagieren wir auf Veränderungen des Marktes und bieten Ihnen eine abgestimmte Produktpalette, welche Ihre tägliche Arbeit erleichtert.

Traitement des parquets

Le dialogue permanent que nous entretenons avec nos clients et partenaires est à l'origine de nouvelles inventions qui aboutissent avec succès à la résolution des problèmes. Nous sommes ainsi en mesure de nous adapter aux évolutions du marché et de vous offrir une gamme de produits harmonisée, destinée à faciliter votre travail quotidien.



Randschleifmaschine / Ponceuse bordures



PROFLOOR PF125

Randschleifmaschinen-Set DeWalt DeWalt ensemble de ponceuse bordures PROFLOOR PF125

71380 00

780.–

Das PROFLOOR Randschleifmaschinen-Set überzeugt insbesondere auf Treppen sowie schwer zugänglichen Stellen. Dank dem Bügelgriff und des Fahrwerks mit den höhenverstellbaren Rollen lässt sich der Schleifdruck optimal auf den zu bearbeitenden Parkett abstimmen. Die Drehzahlreglung ermöglicht zudem ein optimales Arbeitsergebnis. Durch das verbaute Übergangsstück lässt sich zudem ohne weiteres Zubehör ein RONDA oder Dustcontrol Staubsauger anschliessen.

Le set de ponceuses de bords PROFLOOR est particulièrement convaincant dans les escaliers et les endroits difficiles d'accès. Grâce à la poignée ergonomique et au châssis doté de roulettes à hauteur réglable, la pression de ponçage peut être adaptée de manière optimale au parquet à traiter. La régulation de la vitesse permet également d'obtenir un résultat de travail optimal. En plus, le raccord intégré permet de raccorder un aspirateur RONDA ou Dustcontrol sans accessoire supplémentaire.

- ✓ **ideal für Treppen und schwer zugängliche Stellen**
idéal pour les escaliers et les endroits difficiles d'accès
- ✓ **Fahrwerk für optimale Dreipunktauflage**
châssis avec appui optimal sur trois points
- ✓ **Bügelgriff für optimalen Schleifdruck**
poignée ergonomique pour une pression de ponçage optimale
- ✓ **Drehzahlregulierung für perfekte Ergebnisse**
régulation de la vitesse pour des résultats parfaits
- ✓ **Saugadapter Ø 38 mm für RONDA und Dustcontrol Staubsauger**
adaptateur d'aspiration Ø 38 mm pour les aspirateurs RONDA et Dustcontrol

Lieferumfang:

- Maschine PF125 mit Fahrwerk
- Schleifteller mit Klett 125 mm
- Protection Pad 125 mm, 2 Stk.
- Bügelgriff
- Absaughaube mit 38 mm Anschluss
- Transportkoffer

Contenu de la livraison :

- Machine PF125 avec châssis
- Patin de ponçage avec velcro 125 mm
- Coussin de protection 125 mm, 2 pcs.
- Poignée
- Hotte d'aspiration avec raccord de 38 mm
- Mallette de transport

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'500 W
Puissance absorbée 1'500 W

Drehzahl 2800 – 10000 U/min
Vitesse de rotation 2800 – 10000 tr/mn

Gewicht 3.7 kg
Poids 3.7 kg

Schleifteller Ø 125 mm
Patin de ponçage Ø 125 mm

Passende Schleifscheiben finden Sie auf der Seite 139.

Vous trouverez les disques abrasifs appropriés sur la page 139.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. des 1 pc.
72380 125	Schleifteller 125 mm, M14 Gewinde Plateau de ponçage 125 mm, filetage M14	43.00
73325 10	Protection Pad 125 mm, 2 Stk./ Pack Coussin de protection 125 mm, 2 p./paquet	8.65





Randschleifmaschine PUCK Ponceuse bordures PUCK

71390 00

1'750.–

Die Randschleifmaschine PUCK ist die kompakte Lösung für präzises Schleifen im Randbereich und auf Treppen. Ihre handliche Bauweise ermöglicht ein effizientes, sauberes Arbeiten – auch in schwer zugänglichen Bereichen.

Optional ist ein 300 mm langer Verlängerungsarm erhältlich, mit dem sich mühelos unter Heizradiatoren und in engen Nischen schleifen lässt.

La ponceuse de bordures PUCK est la solution compacte pour le ponçage précis des bords et des escaliers. Sa conception ergonomique permet un travail efficace et propre, même dans les zones difficiles d'accès.

Un bras de rallonge de 300 mm est disponible en option, facilitant le ponçage sous les radiateurs et dans les espaces étroits.

- ✓ **geringes Eigengewicht**
poids propre faible
- ✓ **geeignet für alle 150 mm Schleifmittel**
convient à tous les abrasifs de 150 mm
- ✓ **leistungsstarke Absaugung**
aspiration puissante
- ✓ **verstellbare Handgriffe**
poignées réglables

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. des 1 pc.
72390 30	Verlängerungsarm 300 mm Bras d'extension 300 mm	480.00
72198 00	Ersatzklett Ø 150 mm Velcro de rechange Ø 150 mm	15.95

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'500 W
Puissance absorbée 1'500 W

Drehzahl 4'000 U/min
Vitesse de rotation 4'000 tr/min

Gewicht 6.3 kg
poids 6.3 kg

Schleifteller Ø 150 mm
Plateau de ponçage Ø 150 mm

Lieferumfang:


- Randschleifmaschine PUCK
- Staubsack
- Verlängerungskabel
- Transportkoffer

Contenu de la livraison :

- Ponceuse bordures PUCK
- Sac à poussière
- Câble de rallonge
- Valise de transport

Passende Schleifscheiben finden Sie auf der Seite 145 und 148.

Vous trouverez les disques abrasifs correspondants à la page 145 und 148.



Randschleifmaschine / Ponceuse bordures



Randschleifmaschine TAIFUN Ponceuse bordures TAIFUN

71360 00

2'250.-

Die TAIFUN Randschleifmaschine ist ein handlicher und zugleich äusserst kraftvoller Rand- und Treppenschleifer mit hoher Arbeitsleistung und einem ausgezeichneten Schleifergebnis. Die stufenlose Drehzahlregulierung erlaubt eine optimale Anpassung an das benutzte Schleifmittel. Der breite Radstand sorgt für eine hohe Führungsstabilität und der höhenverstellbare Bügelgriff für eine ergonomisch gute Haltung. Der anstatt eines Kippschalters verbaute Tastenschalter reduziert, gepaart mit der staubfreien Keilriemenführung, den Verschleiss auf ein Minimum.

Optional kann die Maschine mit der anschliessbaren Arbeitsleuchte ausgestattet werden und verhilft selbst bei schlechtem Licht zu perfekten Ergebnissen. Mit dem ebenfalls optional erhältlichen 330 mm langen Verlängerungsarm lässt es sich zudem auch unter Radiatoren problemlos schleifen.

La bordreuse TAIFUN est une ponceuse à bords et escaliers maniable, très puissante, à haut rendement et fournit d'excellents résultats de ponçage. La régulation de vitesse en continu permet une adaptation optimale au matériau abrasif utilisé. Le large empattement assure une grande stabilité et la poignée à hauteur réglable une ergonomie parfaite. Le montage d'un interrupteur à touches en lieu et place de l'interrupteur à bascule ainsi que le guidage de la courroie trapézoïdale sans poussière permettent de réduire l'usure un maximum.

La machine peut être équipée en option d'un éclairage de travail à raccordement direct, ce qui contribue à obtenir d'excellents résultats de ponçage même en cas de faible luminosité. Avec le bras d'extension de 330 mm, également disponible en option, un ponçage sous des radiateurs est aussi possible.

- ✓ **kraftvoller Motor**
moteur puissant
- ✓ **stufenlose Drehzahlregelung**
réglage sans niveaux de la vitesse
- ✓ **staubfreie Keilriemenführung**
guidage de la courroie trapézoïdale sans poussière
- ✓ **verstellbarer Bügelgriff**
poignée réglable

Lieferumfang:

- Schleifmaschine TAIFUN
- Bügelgriff
- Staubsack
- Abdichtklett

Contenu de la livraison :

- Ponceuse bordures TAIFUN
- Poignée
- Sac de poussière
- Velcro d'étanchéité

Passende Schleifscheiben
finden Sie auf der Seite 145.
Vous trouverez les disques abrasifs
correspondants à la page 145.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. des 1 pc.
72360 00	Verlängerungsarm 330 mm Bras d'extension 330 mm	480.00
72370 00	Arbeitsleuchte Eclairage de travail	212.00
72370 334	Staubsack Sac à poussière	49.00


Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'100 W
Puissance absorbée 2'100 W

Drehzahl 1'800 – 4'000 U/min
Vitesse de rotation 1'800 – 4'000 tr/min

Gewicht 14 kg
Poids 14 kg

Schleifteller Ø 150 mm
Plateau de ponçage Ø 150 mm



Parkettschleifmaschine duoPlan S, Set Version Klett Ponceuse à parquet duoPlan S, version du kit velcro

71200 50

8'517.-

- ✓ **LED-Beleuchtung**
Éclairage LED intégré
- ✓ **Staubsaugeranschluss**
Raccord pour aspirateur
- ✓ **ausklappbarer Frontgriff als Traghilfe**
poignée frontale rabattable pour un transport facile
- ✓ **mit praktischen Wandlaufrollen**
Roulettes murales pratiques
- ✓ **ergonomische und einfache Bedienung**
Commande ergonomique et simple

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 3'000 W
Puissance absorbée 3'000 W

Schleifplatten-Rotation 3'000 U/min
Rotation du plateau de ponçage 3'000 tr/min

Arbeitsbreite 460 mm
Largeur de travail 460 mm

Gewicht Maschine 61 kg
Poids machine 61 kg

Zusatzgewicht 14 kg pro Stk.
Poids supplémentaire 14 kg par pc.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. des 1 pc.
72200 01	Schleifplattenset, hart Nr. 1 Jeu de plaques de ponçage, dur n° 1	166.50
72200 03	Schleifplattenset, mittel Nr. 2 Jeu de plaques de ponçage, médium n° 2	166.50
72200 05	Schleifplattenset, weich Nr. 3 Jeu de plaques de ponçage, doux n° 3	181.00
72200 11	Klett-Schleifplattenset, hart, Nr. 1 Jeu de plateaux de ponçage à velcro, dur n° 1	173.60
72200 12	Klett-Schleifplattenset, mittel Nr. 2 Jeu de plateaux de ponçage à velcro, médium n° 2	173.60
72200 13	Klett-Schleifplattenset, weich Nr. 3 Jeu de plateaux de ponçage à velcro, doux n° 3	188.20



Lieferumfang:
– Maschine duoPlan S
– Zusatzgewicht 1
– Zusatzgewicht 2
– Stromkabel 15 m, 1.5 mm²

Étendue de la livraison :
– Machine duoPlan S
– Poids supplémentaire 1
– Poids supplémentaire 2
– Câble d'alimentation 15 m, 1.5 mm²

duoPlan S Schleifbox Klett mit:
– 2 Stück Schleifplatten hart
– 2 Stück Schleifplatten mittel
– 2 Stück Schleifplatten weich
– 10 Stück Streifen Zirkon P36
– 10 Stück Streifen Zirkon P40
– 10 Stück Streifen Zirkon P60
– 10 Stück Streifen Zirkon P80
– 10 Stück Streifen Zirkon P100
– Befestigungsset für Schleifplatten
– Stiftschlüssel Torx T45
– Tube Schraubenfett

Boîte d'affûtage velcro duoPlan S avec :
– 2 plateaux de ponçage durs
– 2 plateaux de ponçage mi-durs
– 2 plateaux de ponçage doux
– 10 bandes de zirconium P36
– 10 bandes de zirconium P40
– 10 bandes de zirconium P60
– 10 bandes de zirconium P80
– 10 bandes de zirconium P100
– Kit de serrage pour meules
– Clé à ergots Torx T45
– Tube de lubrification pour vis

Passende Schleifscheiben finden Sie auf der Seite 142 und 143.
Vous trouverez les disques abrasifs correspondants à la page 142 et 143.



Parkettschleifmaschine / Ponceuse à parquet

Parkettschleifmaschine duoPlan SR, Set Version Klett Ponceuse à parquet duoPlan SR, version du kit velcro

71250 50

9'347.–

- ✓ LED-Beleuchtung
Éclairage LED intégré
- ✓ Staubsaugeranschluss
Raccord pour aspirateur
- ✓ ausklappbarer Frontgriff als Traghilfe
poignée frontale rabattable pour un transport facile
- ✓ mit praktischen Wandlaufrollen
Roulettes murales pratiques
- ✓ ergonomische und einfache Bedienung
Commande ergonomique et simple
- ✓ abnehmbare Seitenleisten
pièces latérales amovibles
- ✓ Randschleifen bis 2 mm an die Wand
Ponçage des bords jusqu'à 2 mm du mur

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 3'000 W
Puissance absorbée 3'000 W

Schleifplatten-Rotation 3'000 U/min
Rotation du plateau de ponçage 3'000 tr/min

Arbeitsbreite 460 mm
Largeur de travail 460 mm

Gewicht Maschine 61 kg
Poids machine 61 kg

Zusatzgewicht 14 kg pro Stk.
Poids supplémentaire 14 kg par pc.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. des 1 pc.
72250 01	Schleifplattenset, hart Nr. 1 Jeu de plaques de ponçage, dur n° 1	166.50
72250 03	Schleifplattenset, mittel Nr. 2 Jeu de plaques de ponçage, médium n° 2	166.50
72250 05	Schleifplattenset, weich Nr. 3 Jeu de plaques de ponçage, doux n° 3	181.00
72250 11	Klett-Schleifplattenset, hart, Nr. 1 Jeu de plateaux de ponçage à velcro, dur n° 1	173.60
72250 12	Klett-Schleifplattenset, mittel Nr. 2 Jeu de plateaux de ponçage à velcro, médium n° 2	173.60
72250 13	Klett-Schleifplattenset, weich Nr. 3 Jeu de plateaux de ponçage à velcro, doux n° 3	188.20



Lieferumfang:
– Maschine duoPlan SR
– Zusatzgewicht 1
– Zusatzgewicht 2
– Stromkabel 15 m, 1.5 mm²

Étendue de la livraison :
– Machine duoPlan SR
– Poids supplémentaire 1
– Poids supplémentaire 2
– Câble d'alimentation 15 m, 1.5 mm²

duoPlan SR Schleifbox Klett mit:
– 2 Stück Schleifplatten hart
– 2 Stück Schleifplatten mittel
– 2 Stück Schleifplatten weich
– Randschleifwagen
– 10 Stück Streifen Zirkon P36
– 10 Stück Streifen Zirkon P40
– 10 Stück Streifen Zirkon P60
– 10 Stück Streifen Zirkon P80
– 10 Stück Streifen Zirkon P100
– Befestigungsset für Schleifplatten
– Stiftschlüssel Torx T45
– Tube Schraubenfett

Boîte de ponçage velcro duoPlan SR avec :
– 2 pièces de plateaux de ponçage durs
– 2 plateaux de ponçage moyens
– 2 plaques de ponçage souples
– Chariot de ponçage des bords
– 10 bandes de zirconium P36
– 10 bandes de zirconium P40
– 10 bandes de zirconium P60
– 10 bandes de zirconium P80
– 10 bandes de zirconium P100
– Kit de fixation pour plateaux de ponçage
– Clé à ergots Torx T45
– Tube de graisse pour vis

Passende Schleifscheiben finden Sie auf der Seite 142 und 143.
Vous trouverez les disques abrasifs correspondants à la page 142 et 143.



Parkettschleifmaschine MISTRAL II Ponceuse à parquet MISTRAL II

71120 00

5'500.–

Die MISTRAL II Bandschleifmaschine vereint bewährte Technik mit neusten Komponenten und liefert perfekte Schleifergebnisse. Der werkzeuglose Bandwechsel, die einfache Bandlaufkorrektur, die einfache Bedienung, zwei Bandgeschwindigkeiten sowie ein vibrationsarmer Lauf zeichnen diese Maschine aus. Nebst diesen überzeugenden Details ist die MISTRAL II mit einer starken Absaugung, einer simplen Schleifdruckeinstellung und einer automatischen Riemenspannung ausgestattet.

Die Maschine kann für den Transport ohne Lift mit wenigen Handgriffen auseinander gebaut werden – alternativ überwinden Sie mit der optional erhältlichen Transporthilfe jede Treppe mühelos. Um ein ermüdungsarmes Arbeiten sicherzustellen, kann die Maschine zudem mit einem ebenfalls optional erhältlichen Schleif- und Sicherheitsgurt ausgerüstet werden.

La machine à bande MISTRAL II unit une technique éprouvée et des composants les plus modernes, et fournit des résultats de ponçage optimaux. Cette machine se distingue par son changement de bande sans outils, sa rectification aisée du défilement de la bande, sa manipulation simple, ses deux vitesses de bande ainsi que d'un fonctionnement avec peu de vibrations. En plus de ces détails convaincants, la MISTRAL II est équipée d'une aspiration puissante, d'un réglage de pression de ponçage aisé et d'une tension automatique des courroies.

La machine peut être démontée en quelques gestes pour un transport sans levage – comme alternative, des aides au transport disponibles en option vous permettent de franchir des escaliers sans peine. Afin de garantir un travail sans fatigue, la machine peut être équipée d'un harnais et d'une ceinture de sécurité également disponibles en option.

- ✓ **einfache Bandlaufkorrektur**
correction de défilement de la bande
- ✓ **anpassbare Griffhöhe**
poignée réglable en hauteur
- ✓ **einfache Schleifdruckeinstellung**
réglage simple de la pression d'affûtage
- ✓ **schnelle Motordemontage**
démontage rapide du moteur
- ✓ **automatische Riemenspannung**
tension automatique des courroies

Lieferumfang:

- Schleifmaschine MISTRAL II
- Staubsack
- Traghilfe
- Verlängerungskabel

Contenu de la livraison:

- Ponceuse bordures MISTRAL II
- Sac de poussière
- Aide au transport
- Câble de rallonge

Passende Schleifbänder finden Sie auf der Seite 141.

Vous trouverez les disques abrasifs appropriés sur la page 141.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'200 W
Puissance absorbée 2'200 W

Drehzahl 1'238/866 U/min
Vitesse de rotation 1'238/866 tr/mn

Gewicht 78 kg
Poids 78 kg

Schleifband 200 × 750 mm
Bande d'abrasives 200 × 750 mm



Parkettschleifmaschinen Zubehör / Ponceuses à parquet accessoires



Einschaltstrombegrenzer Limiteur de courant

- ✓ für schwache Absicherungen
pour les haies faibles

11990 10

260.-

- ✓ für leistungsstarke Maschine
pour machine puissante



BORA/MISTRAL Staubsack Sac à poussière de MISTRAL/BORA

72109 01

72.-



BORA/MISTRAL Schleif- und Sicherheitsgurt Ponceuse et ceinture de sécurité BORA et MISTRAL

72104 00

120.-

- ✓ für ermüdungsarmes Arbeiten
pour un travail sans fatigue

Profi-Kabelrolle IP55 Enrouleur de câble professionnel IP55

37802 25

185.-



- ✓ Kabellänge 25 m
longueur 25 m
- ✓ 3 Steckdosen
trois prises
- ✓ 2.5 mm²
2.5 mm²
- ✓ mit Thermoschutz
avec protection thermique

Verlängerungskabel IP55 Rallonge électrique IP55

12696 28

150.-



- ✓ CH Stecker und CH Buchse
fiche CH et prise CH

- ✓ 10m × 1.5 mm²
10m × 2.5 mm²

Verlängerungskabel Rallonge électrique

72281 10

125.-



- ✓ 10 m × 2,5 mm²
10 m × 2,5 mm²

- ✓ CH Stecker – deutsche Buchse
fiche CH – prise allemande

- ✓ für Bandschleifmaschine und TAIFUN
geeignet
convient pour ponceuse à bande et TAIFUN

BORA/MISTRAL Transporthilfe BORA/MISTRAL Aide au transport

72105 00

290.-



- ✓ einfacher Transport auf Treppen
transport aisé dans les escaliers
- ✓ leichte Montage mittels Schraubensystem
montage aisé grâce à un système de vis
- ✓ schont das Fahrwerk
ménage le train de roulement

BORA/MISTRAL Traghilfe Aide au transport BORA/MISTRAL

12600 00

66.-



- ✓ mit zwei Traggriffen
avec deux poignées
- ✓ einfaches Heben der Maschine
levage facile de la machine



Ein- und Dreischeibenmaschine PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro Ponceuse mono- et trois disques PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro

11530 00

7'800.–

Der leistungsstarke 2'200 W Motor der PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro begeistert durch ausserordentliche Power und seine stufenlose Drehzahlregulierung. Mit dem umfassenden Lieferumfang ist die Maschine ohne Zusatzkosten für ein breites Spektrum der täglich anfallenden Arbeiten einsetzbar und ersetzt die Bandschleifmaschine sowie die einfache Einscheibenmaschine. Anwenderfreundlich ist auch das geringe Grundgewicht von nur 43 kg. Grosse Räder und ein Tragegriff erleichtern den Transport und Treppenaufstieg.

Le puissant moteur de 2'200 W de la PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro persuade non seulement par sa puissance extraordinaire, mais aussi par son réglage de vitesse en continu. Grâce à son équipement complet, la machine peut être utilisée pour une large variété de travaux quotidiens sans frais supplémentaire et remplace la ponceuse à bande ainsi que la machine monodisque simple. Le faible poids de base de 43 kg est également très convivial. De grandes roues et une poignée facilitent le transport et la montée des escaliers.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'200 W
Puissance absorbée 2'200 W

Motorendrehzahl 50 – 450 U/min
Vitesse du moteur 50 – 450 tr/mn

Drehzahl Dreischeibenteller 130 – 1170 U/min
Vitesse de rotation triple disque 130 – 1170 tr/mn

Arbeitsbreite 400/450 mm
Largeur de travail 400/450 mm

Gewicht Maschine 43 kg
Poids machine 43 kg

Gewicht Teller 17.4 kg
Poids disque 17.4 kg

✓ **stufenlos verstellbarer Hydraulik-Deichsel**
timon hydraulique réglable en continu

✓ **starker drehzahlregelbarer Motor**
moteur puissant à régulation de vitesse

✓ **standardmässig mit Dreischeibenteller ausgerüstet**
équipée en série d'un disque triple disque

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. des 1 pc.
12670 20	Absaugmanschette für Dreischeibenteller Manchon d'aspiration pour disque triple plaque	110.00
12670 21	Absaugmanschette für 400 mm Segmentteller QuickLock Manchon d'aspiration pour plaque de base pour segments	100.00
12670 22	Absaugmanschette für Strukturbürsten Manchon d'aspiration pour brosse de structure	130.00
12670 40	LED-Lichtring Anneau lumineux LED	295.00

Lieferumfang:

- Maschine PF2200 VSHD
- Dreifachteller
- Aufnahmeteller mit Klett für Scheifmittel
- Treibteller für QuickLock Diamant-Segmente
- Treibteller für Pads
- Zwei Zusatzgewichte je 16 kg
- Absaugsystem inkl. zwei Absaugmanschetten

Contenu de la livraison :

- Machine PF2200 VSHD
- Plaque triple disques
- Plateaus de reception avec velcro pour les abrasifs
- Plateau-entraîneur pour les segments diamant QuickLock
- Plateau-entraîneur pour pads
- Deux poids supplémentaires de 16 kg
- Système d'aspiration incl. deux manchons d'aspiration

Passendes Zubehör und Schleifmittel finden Sie auf den Seiten 135 und 146–149.

Les accessoires et abrasifs appropriés se trouvent aux pages 135 et 146–149.



Schleifmaschinen / Machines à ponçage



Ob mit dem mitgeliefertem 400 mm Aufnahmeteller für Schleifsegmente oder mit dem Dreifachteller und den optional erhältlichen 140 mm Aufnahmeteller, hier bleiben keine Wünsche offen in der Untergrundvorbereitung. Werkzeugloses, einfaches Einsetzen und Wechseln der Segmente dank dem PROFLOOR QuickLock System.

Que ce soit avec le plateau de réception de 400 mm fourni pour les segments de ponçage ou avec le triple disque et le plateau de réception de 140 mm disponible en option, ici aucun souhait n'ai laissé en suspens pour la préparation de la surface. Insertion et remplacement faciles et sans outils des segments grâce au système QuickLock de PROFLOOR.



Die Kernkompetenz der Toro liegt im Parkettbereich. Das abstimmbare Gewicht der Maschine gepaart mit der Drehzahlregulierung, dem Dreischiebenteller und dem umfangreichen Angebot an Schleifmitteln, erzeugen ein nie gesehenes Schleifbild nahe der Perfektion. Aufgrund des genial einfachen Absaugsystems mittels der Manschette ist es zudem möglich, im Randbereich bis zu ca. 1 cm Wandabstand zu schleifen.

La compétence clé de la Toro est le domaine des parquets. Le poids réglable de la machine, associé au contrôle de la vitesse, au plateau à trois disques et à la vaste gamme d'abrasifs, permet d'obtenir une finition de ponçage sans précédent, proche de la perfection. Grâce à l'ingénieux système d'aspiration simple par le manchon, il est également possible de poncer dans la zone du bord jusqu'à environ 1 cm du mur.



Gebürstetes Parkett - ein Trend der eine Weile anhalten wird und bei vielen Kunden ein Dauerthema ist. Auch hier erzeugt die Toro ein wunderbares Bild und eine nie gesehene Arbeitseffizienz. Durch die abnehmbaren Gewichte und die verschiedenen Bürsten lässt sich die Maschine perfekt auf den Boden abstimmen.

Le parquet brossé - une tendance qui va se poursuivre pendant un certain temps et qui est un thème récurrent pour de nombreux clients. Encore une fois, la Toro permet d'obtenir un aspect fini magnifique et une efficacité de travail jamais vue auparavant. Les poids amovibles et les différentes brosses permettent d'adapter parfaitement la machine au sol.



Einscheibenpoliermaschine PROFLOOR PF1100 – Zenon Ponceuse monodisque PROFLOOR PF1100 – Zenon

11517 00

1'420.–

Die extra leicht konzipierte Maschine PF1100 - Zenon eignet sich ideal für die Arbeiten rund um das Polieren und Ölen. Durch das geringe Gewicht von lediglich 33 kg wird auch das Transportieren kinderleicht gemacht. Trotz des leichten Gewichts überzeugt die Zenon mit der marktüblichen Arbeitsbreite von 400 mm. Die robuste Bauweise gewährleistet Stabilität während des Polier- und Schleifprozesses. Dadurch ist ein genaues und effizientes Arbeiten garantiert.

Die Möglichkeit mit dem PROFLOOR Absaugsystem zu Arbeiten besteht wie auch bei den bestehenden Einscheibenmaschinen Modellen. Dadurch ist auch das Schleifen auf kleinen Flächen oder einzelnen Zimmern möglich. Einsatzbereiche: Kleinere Schleifarbeiten, Ölen und Polieren.

La machine extra légère PF1100 - Zenon est idéale pour les travaux de polissage et de huilage. Grâce à son poids plume de seulement 33 kg, le transport est également un jeu d'enfant. Malgré son faible poids, la Zenon convainc par sa largeur de travail de 400 mm, qui correspond aux standards du marché. La construction robuste assure la stabilité pendant le processus de polissage et de ponçage. Cela garantit un travail précis et efficace.

Il est possible de travailler avec le système d'aspiration PROFLOOR, comme sur les modèles de monobrosses précédents. Cela permet également de poncer de petites surfaces.

Domaines d'application : Petits travaux de ponçage, huilage et polissage.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'100 W
Puissance absorbée 1'100 W

Drehzahl 155 U/min
Vitesse de rotation 155 tr/mn

Arbeitsbreite 400 mm
Largeur de travail 400 mm

Gewicht Maschine 33 kg
Poids machine 33 kg

Lieferumfang:
– Maschine PF1100
– Absaugmanschette
– Absaugschläuche
– Imbusschlüssel für Treibteller

Contenu de la livraison:
– Machine PF1100
– Manchon d'aspiration
– Tuyaux d'aspiration
– Clé Allen pour plateau d'entraînement

✓ **geringes Grundgewicht**
faible poids

✓ **ideal zum Ölen**
idéal pour huiler

✓ **stabiler Deichsel**
timon stable

✓ **grosse Transporträder**
grandes roues de transport

✓ **inkl. Absaugsystem**
système d'aspiration incl.

Passende Pads finden Sie auf den Seiten 148–149.
Vous trouverez les disque patin correspondants
aux pages 148–149.



Zubehör Schleifmaschinen / Accessoires des machines à ponçage

Treibteller und Zubehör Plateau-entraîneur et accessoires

Bezeichnung Description		Abmessung Dimension	passend zu convient pour	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
Treibteller für Schleifmittel Plateau-entraîneur pour abrasifs		400 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12651 08	219.00
			RO-1800, RO-3000	12653 10	219.00
			Columbus 135, 145, 155	12653 20	219.00
			PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro	12653 30	219.00
			Flamenco, Samba	12653 40	219.00
			PROFLOOR PF1100 – Zenon	12653 50	219.00
Dreischeibenteller mit Kettenantrieb Plaque triple avec entraînement par chaîne		450 mm (3 × 140 mm)	PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro	12670 10	2'010.00
Aufnahmeteller für Segmente mit QuickLock Plateau de base pour segments avec QuickLock		400 mm	PROFLOOR PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12651 13	540.00
			PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro	12670 15	540.00
Treibteller für Pads Plateau-entraîneur pour pads		400 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12651 09	172.00
			RO-1800, RO-3000	12653 15	172.00
			Columbus 135, 145, 155	12653 25	172.00
			PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro	12653 35	172.00
			Flamenco, Samba	12653 45	172.00
			PROFLOOR PF1100 – Zenon	12653 55	172.00
Ersatzauflege zu Treibteller für Pads Coussinet de rechange		400 × 203 mm	–	12651 05	58.00
Ersatz-Moosgummi Auflage Mousse de remplacement		406 × 90 mm	Treibteller für Schleifmittel Plateau-entraîneur pour abrasifs	12651 06	62.00
Ersatz-Moosgummi Auflage Mousse de remplacement		400 × 203 mm	Treibteller für Schleifmittel Plateau-entraîneur pour abrasifs	12653 90	60.00
Ersatzteller mit Klett, soft Plaque de rechange avec velcro, soft		140 mm	PROFLOOR PF2200 VSHD, PF450, Woody	12525 14	47.00
Ersatzteller mit Klett, hart Plaque de rechange avec velcro, dur		140 mm	PROFLOOR PF2200 VSHD, PF450, Woody	12525 24	47.00
Protection Pad, klett haftend Tapis de protection avec velcro		140 mm	PROFLOOR PF2200 VSHD, PF450, Woody	73325 14	7.70



FESTOOL Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX 90 DX FEQ-Plus Ponceuse excentrique FESTOOL Rotex RO 90

71950 90

634.20

✓ ergonomische und handliche Maschine
machine ergonomique et maniable

✓ randnahes Schleifen bei geringem Gewicht
ponçage plus près des bords avec un poids faible

Passende Schleifscheiben finden Sie auf der Seite 139.
Vous trouverez les disques abrasifs appropriés sur la page 139.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 400 W
Puissance absorbée 400 W

Gewicht 1.4 kg
Poids 1.4 kg

Drehzahl 3'500–7'000 U/min
Vitesse 3'500–7'000 tr/mn

Lieferumfang:

- Getriebe-Exzentrerschleifer
ROTEX RO 90
- Schleifteller Ø 90 mm, weich
- StickFix Schleifschuh V93
- PROTECTOR
- Systainer

Contenu de la livraison:

- Ponceuse ROTEX RO 90
- Plateau de ponçage Ø 90 mm, Soft
- Patin de ponçage StickFix V93
- Capot protecteur
- Systainer



FESTOOL Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 125 FEQ-Plus Ponceuse FESTOOL ROTEX RO 125 FEQ-Plus

71950 125

644.85

✓ ergonomische und handliche Maschine
machine ergonomique et maniable

✓ randnahes Schleifen bei geringem Gewicht
ponçage plus près des bords avec un poids faible

Passende Schleifscheiben finden Sie auf der Seite 139.
Vous trouverez les disques abrasifs appropriés sur la page 139.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 500 W
Puissance absorbée 500 W

Gewicht 2.3 kg
Poids 2.3 kg

Drehzahl 3'000–6'000 U/min
Vitesse 3'000–6'000 tr/mn

Lieferumfang:

- Getriebe-Exzentrerschleifer
ROTEX RO 125
- Schleifteller Ø 125 mm, weich
- PROTECTOR
- Systainer

Contenu de la livraison:

- Ponceuse ROTEX RO 125
- Plateau de ponçage Ø 125 mm, soft
- Capot protecteur
- Systainer



FESTOOL Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 150 FEQ-Plus Ponceuse FESTOOL ROTEX RO 150 FEQ-Plus

71950 150

759.85

✓ für den Grob- und Feinschliff
ponçage grossier et fin

✓ randnahes Schleifen bei geringem Gewicht
ponçage plus près des bords avec un poids faible

Passende Schleifscheiben finden Sie auf der Seite 138.
Vous trouverez les disques abrasifs appropriés sur la page 138.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 720 W
Puissance absorbée 720 W

Gewicht 2.7 kg
Poids 2.7 kg

Drehzahl 3'300–6'800 U/min
Vitesse 3'300–6'800 tr/mn

Lieferumfang:

- Getriebe-Exzentrerschleifer
ROTEX RO 150
- Schleifteller Ø 150 mm, weich
- PROTECTOR
- Systainer

Contenu de la livraison:



- Ponceuse ROTEX RO 150
- Plateau de ponçage Ø 150 mm, soft
- Capot protecteur
- Systainer



Schleifmittel und Zubehör / Abrasifs et accessoires

Zubehör zu Handschleifmaschinen Accessoires pour ponceuse à main

Zubehör zu FEIN Maschinen finden Sie auf der Seite 153.
Vous trouverez des accessoires pour les machines FEIN à la page 153.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description		Abmessung Dimension	Hersteller Fabricant	Maschine Machine	Typ Type	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV
72960 00	Dreieck-Klett, hart triangle velcro, dur		93 × 93 mm	FESTOOL	Deltex, ROTEX	DX 93, RO 90	2	14.75
72950 20	Schleifteller, hart Plateau de ponçage, dur		Ø 90 mm	FESTOOL	ROTEX	RO 90	1	30.20
72950 11	Schleifteller, weich Plateau de ponçage, soft		Ø 125 mm	FESTOOL	ROTEX	RO 125	1	37.15
72380 125	Schleifteller Plateau de ponçage		Ø 125 mm	MIRKA	PROFLOOR	PF 125	1	43.00
73325 10	Protection Pad Tapis de protection		Ø 125 mm	FESTOOL	PROFLOOR, FESTOOL	PF 125, RO 125, ETS 125, ETSC 125	2	8.65
72950 00	Schleifteller, weich Plateau de ponçage, soft		Ø 150 mm	FESTOOL	Exzenter, ROTEX Excentrique, ROTEX	ETS 150, RO 150 bis 2008	1	47.65
72950 01	Schleifteller, weich Plateau de ponçage, soft		Ø 150 mm	FESTOOL	ROTEX	RO 150 ab 2008	1	47.65
73325 00	Protection Pad Tapis de protection		Ø 150 mm	FESTOOL	Exzenter, ROTEX Excentrique, ROTEX	ETS 150, RO 150	2	9.55
72950 30	Schleifteller, weich Plateau de ponçage, soft		Ø 180 mm	FESTOOL	Rundschleifer Ponceuse rond	RAS 180	1	43.50
12852 00	RONDA Adapter für FESTOOL Maschinen Adaptateur RONDA pour les machines FESTOOL		—	RONDA	Diverse Diverses	—	1	26.00
72950 40	plug it-Kabel Câble plug it		4 m	FESTOOL	Diverse Diverses	—	1	48.45

Schleifmittel und Zubehör / Abrasifs et accessoires

Schleifscheibe Korund Ø 150 mm Disque abrasif corindon Ø 150 mm

ab/dès 0.42

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preis pro Stück/Prix par pièce		
			ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73305 36	K36	25	0.75	0.67	0.64
73305 40	K40	50	0.70	0.63	0.59
73305 60	K60	50	0.60	0.54	0.51
73305 80	K80	50	0.55	0.49	0.47
73305 100	K100	50	0.50	0.45	0.42
73305 120	K120	50	0.50	0.45	0.42




- ✓ gutes Schleifmittel für rohes Holz
bon abrasif pour le bois non traité
- ✓ Ausführung mit Klett und Absauglöcher
Version avec velcro et trous d'aspiration
- ✓ Passend auf diverse Rotationsschleifer
(FESTOOL, Makita, Metabo, Bosch etc.)
Convient à diverses ponceuses rotatives
(FESTOOL, Makita, Metabo, Bosch etc.)

Schleifscheibe Zirkon Ø 150mm Disque abrasif en zirkon Ø 150mm

ab/dès 0.64

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preis pro Stück/Prix par pièce		
			ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73355 36	K36	25	1.15	1.03	0.98
73355 40	K40	50	1.05	0.94	0.89
73355 60	K60	50	0.95	0.85	0.81
73355 80	K80	50	0.85	0.76	0.72
73355 100	K100	50	0.75	0.67	0.64




- ✓ geringes verstopfen bei Lacken
faible colmatage des laques
- ✓ Ausführung mit Klett und Absauglöcher
Version avec velcro et trous d'aspiration
- ✓ Passend auf diverse Rotationsschleifer
(FESTOOL, Makita, Metabo, Bosch etc.)
Convient à diverses ponceuses rotatives
(FESTOOL, Makita, Metabo, Bosch etc.)

FESTOOL Schleifscheibe Granat Ø 150 mm Disque abrasif granat FESTOOL Ø 150 mm

ab/dès 34.89

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preise pro 1 VE/Prix dès 1 UV		
			ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73950 40	K40	50	47.15	42.43	40.08
73950 60	K60	50	44.10	39.69	37.48
73950 80	K80	50	41.05	36.94	34.89
73950 100	K100	100	69.65	62.68	59.20
73950 120	K120	100	69.65	62.68	59.20
73950 150	K150	100	69.65	62.68	59.20
73950 180	K180	100	69.65	62.68	59.20



- ✓ Ausführung mit Klett und Absauglöcher
Version avec velcro et trous d'aspiration
- ✓ Passend auf diverse Rotationsschleifer
(FESTOOL, Makita, Metabo, Bosch etc.)
Convient à diverses ponceuses rotatives
(FESTOOL, Makita, Metabo, Bosch etc.)



Schleifmittel und Zubehör / Abrasifs et accessoires

FESTOOL Dreieckpapier Granat 93 × 93 mm Abrasif Granat FESTOOL 93 × 93 mm



ab/dès 16.53

✓ für RO 90
pour RO 90

Preise pro 1 VE/Prix dès 1 UV					
Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73960 40	K40	50	22.35	20.11	19.00
73960 60	K60	50	20.81	18.73	17.69
73960 80	K80	50	19.45	17.50	16.53
73960 100	K100	100	32.80	29.52	27.88
73960 120	K120	100	32.80	29.52	27.88

FESTOOL Schleifstreifen Granat 80 × 133 mm Abrasif Granat FESTOOL 80 × 33 mm



ab/dès 21.93

✓ für RTS 400
pour RTS 400

Preise pro 1 VE/Prix dès 1 UV					
Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73955 40	K40	50	29.60	26.64	25.16
73955 60	K60	50	27.50	24.75	23.37
73955 80	K80	50	25.80	23.22	21.93
73955 100	K100	100	43.60	39.24	37.06
73955 120	K120	100	43.60	39.24	37.06

FESTOOL Schleifscheibe Granat Ø 90 mm Abrasif Granat FESTOOL Ø 90 mm



ab/dès 20.65

✓ für RO 90
pour RO 90

Preise pro 1 VE/Prix dès 1 UV					
Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73952 40	K40	50	27.85	25.06	23.67
73952 60	K60	50	26.00	23.40	22.10
73952 80	K80	50	24.30	21.87	20.65
73952 100	K100	100	41.20	37.08	35.02
73952 120	K120	100	35.02	35.02	35.02

FESTOOL Schleifscheibe Granat Ø 125 mm Abrasif Granat FESTOOL Ø 125 mm



ab/dès 31.79

✓ für ETSC 125, PF125
pour ETSC 125, PF125

Preise pro 1 VE/Prix dès 1 UV					
Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73953 40	K40	50	42.90	38.61	36.46
73953 60	K60	50	40.00	36.00	34.00
73953 80	K80	50	37.40	33.66	31.79
73953 100	K100	100	63.45	57.10	53.93
73953 120	K120	100	63.45	57.10	53.93
73953 150	K150	100	63.45	57.10	53.93
73953 180	K180	100	63.45	57.10	53.93

FESTOOL DELTA Schleifblatt Granat 100 × 150 mm Feuille abrasive DELTA FESTOOL 100 × 150 mm

ab/dès 26.26

✓ für DTS 400
pour DTS 400

Preise pro 1 VE/Prix dès 1 UV					
Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73965 40	K40	50	35.45	31.90	30.13
73965 60	K60	50	33.00	29.70	28.05
73965 80	K80	50	30.90	27.80	26.26
73965 100	K100	100	52.40	47.16	44.54
73965 120	K120	100	52.40	47.16	44.54





BLACK PANTHER

SCHLEIFMITTEL



Black Panther

Schleifmittel aus Siliziumcarbid zeichnet sich durch seine harten, scharfkantigen, sehr hitzebeständigen Kristalle aus – bis ca. 1600 °C. Siliziumcarbid ist wesentlich härter als Korund, hat jedoch eine geringere Zähigkeit. Es splittet daher schneller, was aber nicht als einen Nachteil anzusehen sein sollte. Im Gegenteil – durch das Absplintern entstehen neue scharfe Kanten was dem schwarzen Siliziumcarbid seine typische, selbstschärfende Eigenschaften verleiht.

Vorteile auf einen Blick:


- Trägermaterial Polyester (Schleifbänder)
- Hohe Abtragsleistung
- Selbstschärfende Eigenschaft
- Nach Diamant das härteste Schleifkorn
- Aussergewöhnliche Standzeit
- Bestes Preis-Leistungsverhältnis

Black Panther

Ce produit d'affûtage en carbure de silicium se caractérise par ses cristaux durs, à arêtes vives, très résistant à la chaleur jusqu'à environ 1600 °C. Le carbure de silicium est fondamentalement plus dur que le corindon mais sa tenacité est cependant plus faible. Il se casse donc plus rapidement, ce qui ne doit cependant pas être considéré comme un inconvénient. Bien au contraire, car sa rupture génère de nouvelles arêtes vives, ce qui donne au carbure de silicium ses propriétés typiques d'auto-affûtage.

Les avantages en un coup d'œil :

- Matériel de support polyester (bande abrasives)
- Haute puissance d'extraction
- Propriété d'auto-affûtage
- Le grain abrasif et le plus dur après le diamant
- Durée de vie exceptionnelle
- Meilleur rapport qualité-prix



PROFLOOR Diamantschleiftopf Dia-Wood

Meule boisseau diamantée PROFLOOR Dia-Wood

ab / dès **210.-**

✓ für das Entfernen von Lack, Versiegelungen und Farben auf dem Holz
pour enlever le vernis, les enduits et les peintures sur le bois

✓ Zeitersparnis gegenüber herkömmlichem Schleifmittel
gain de temps par rapport aux abrasifs conventionnels

✓ Schleifsegmente verstopfen nur minimal
les segments de broyage ne s'encrassent que très peu

✓ für alle gängigen Beton- und Winkelschleifer
pour toutes les meuleuses de béton et meuleuses d'angle courantes



Art. Nr. No. d'art.	Durchmesser Diamètre	Körnung Grain	ab 1 Stück dès 1 pc.
13961 125	Ø 125 mm	K30/40	210.00
13962 125	Ø 125 mm	K40/50	210.00
13961 180	Ø 180 mm	K30/40	390.00
13962 180	Ø 180 mm	K40/50	390.00



Schleifmittel / Abrasifs

Schleifband Korund 200 × 750 mm Bande abrasive corindon 200 × 750 mm

ab/dès **3.40**



- ✓ Trägermaterial Baumwolle
matériau du support coton
- ✓ für HUMMEL, BORA, MISTRAL, Cobra
pour HUMMEL, BORA, MISTRAL, Cobra
- ✓ gutes Schleifmittel für rohes Holz
bon abrasif pour le bois non traité

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73100 36	K36	10	5.30	4.77	4.50
73100 40	K40	10	4.90	4.41	4.16
73100 60	K60	10	4.40	3.96	3.74
73100 80	K80	10	4.20	3.78	3.57
73100 100	K100	10	4.00	3.60	3.40
73100 120	K120	10	4.00	3.60	3.40

BLACK PANTHER Schleifband Silizium 200 × 750 mm Bande abrasive silicium 200 × 750 mm BLACK PANTHER

ab/dès **3.65**



- ✓ hohe Abtragsleistung
taux d'enlèvement de matière élevé
- ✓ aussergewöhnliche Standzeit
durée de vie exceptionnelle



Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73110 24	K24	5	6.40	5.76	5.44
73110 36	K36	5	5.60	5.04	4.76
73110 40	K40	5	5.20	4.68	4.42
73110 50	K50	10	5.00	4.50	4.25
73110 60	K60	10	4.70	4.23	3.99
73110 80	K80	10	4.50	4.05	3.82
73110 100	K100	10	4.30	3.87	3.65
73110 120	K120	10	4.30	3.87	3.65

Blue Line Schleifband Zirkon 200 × 750 mm Bande abrasive zirkon 200 × 750 mm Blue Line

ab/dès **4.59**



- ✓ Trägermaterial Polyester
matériau du support polyester
- ✓ geringes verstopfen bei Lacken
faible colmatage des laques
- ✓ für HUMMEL, BORA, MISTRAL, Cobra
pour HUMMEL, BORA, MISTRAL, Cobra

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73115 24	K24	5	7.60	6.84	6.46
73115 36	K36	5	6.90	6.21	5.86
73115 40	K40	5	6.40	5.76	5.44
73115 50	K50	10	6.20	5.58	5.27
73115 60	K60	10	5.90	5.31	5.01
73115 80	K80	10	5.60	5.04	4.76
73115 100	K100	10	5.40	4.86	4.59
73115 120	K120	10	5.40	4.86	4.59

Schleifband Keramik 200 × 750 mm Bande abrasive céramique 200 × 750 mm


ab/dès **8.41**



- ✓ Trägermaterial Polyester
matériau du support polyester
- ✓ extra lange Standzeit
très longue durée de vie
- ✓ für Hartholz und Siegel
champ d'application pour bois dur et joints d'étanchéité
- ✓ für HUMMEL, BORA, MISTRAL, Cobra
pour HUMMEL, BORA, MISTRAL, Cobra

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73120 36	K36	10	16.50	14.85	14.02
73120 40	K40	10	13.50	12.15	11.47
73120 60	K60	10	10.90	9.81	9.26
73120 80	K80	10	9.90	8.91	8.41




Schleifstreifen Zirkon 440 × 110 mm

Feuille abrasive zirconium 440 × 110 mm

ab / dès **67.40**

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV
73200 24	K24	20	83.40
73200 36	K36	20	80.20
73200 40	K40	20	76.40
73200 60	K60	20	72.50
73200 80	K80	20	70.50
73200 100	K100	20	67.40
73200 120	K120	20	67.40

- ✓ für duoPlan S und duoPlan SR
pour duoPlan S et duoPlan SR
- ✓ Schleifstreifen mit Sternloch zum Schrauben
Feuille abrasive avec trou en étoile à visser
- ✓ geeignet für Lack, Öl oder Farbe
convient pour les vernis, les huiles ou les peintures



Klettschleifstreifen Zirkon 440 × 110 mm

Feuilles abrasives velcro zirconium 440 × 110 mm

ab / dès **80.20**

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV
73210 36	K36	20	96.70
73210 40	K40	20	89.70
73210 60	K60	20	85.90
73210 80	K80	20	83.70
73210 100	K100	20	80.20
73210 120	K120	20	80.20

- ✓ für duoPlan S und duoPlan SR
pour duoPlan S et duoPlan SR
- ✓ Schleifstreifen mit Kletttrückseite
Feuille abrasive avec velcro
- ✓ geeignet für Lack, Öl oder Farbe
Convient pour les vernis, les huiles ou les peintures




Schleifmittel / Abrasifs

Schleifstreifen Keramik 440 × 110 mm Feuilles abrasives en céramique 440 × 110 mm

ab/dès **121.70**

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV
73220 36	K36	20	153.90
73220 40	K40	20	151.40
73220 50	K50	20	146.20
73220 60	K60	20	126.20
73220 80	K80	20	121.70




- ✓ für duoPlan S und duoPlan SR
pour duoPlan S et duoPlan SR
- ✓ Schleifstreifen mit Sternloch zum Schrauben
Feuille abrasive avec trou en étoile à visser
- ✓ geeignet für hartnäckigen Lack, Öl oder Farbe
convient pour les vernis, huiles ou peintures tenaces

Schleifstreifen Korund 440 × 110 mm Feuilles abrasives en corindon 440 × 110 mm

ab/dès **66.50**

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV
73230 50	K50	20	69.70
73230 60	K60	20	68.70
73230 80	K80	20	67.70
73230 100	K100	20	66.50
73230 120	K120	20	66.50




- ✓ für duoPlan S und duoPlan SR
pour duoPlan S et duoPlan SR
- ✓ Schleifstreifen mit Sternloch zum Schrauben
Feuille abrasive avec trou en étoile à visser
- ✓ geeignet um rohes Holz zu schleifen oder für Feinschliffe
convient pour poncer le bois brut ou pour les ponçages fins

Klettschleifnetz Korund 440 × 110 mm Filet abrasif velcro corindon 440 × 110 mm

ab/dès **63.50**

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV
73250 80	K80	20	63.50
73250 100	K100	20	63.50
73250 120	K120	20	63.50



- ✓ für duoPlan S und duoPlan SR
pour duoPlan S et duoPlan SR
- ✓ Schleifstreifen mit Kletttrückseite
Feuille abrasive avec velcro
- ✓ für Fein- und Zwischenschliffe
pour le ponçage fin et intermédiaire



**Dreieckschleifpapier
Korund 83 x 83 mm**
Abratif triangle corindon
83 x 83 mm

ab/dès 0.38

- ✓ Velcrorücken
dos velcro
- ✓ gutes Schleifmittel für rohes Holz
bon abrasif pour le bois non traité
- ✓ passend auf FEIN Maschinen
convient pour les machines FEIN

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73400 40	K40	50	0.50	0.45	0.42
73400 60	K60	50	0.50	0.45	0.42
73400 80	K80	50	0.50	0.45	0.42
73400 100	K100	50	0.45	0.40	0.38
73400 120	K120	50	0.45	0.40	0.38



**Schleifscheibe Korund
Ø 150 mm**
Disque abrasif corindon
Ø 150 mm

ab/dès 0.38

- ✓ Velcrorücken
dos velcro
- ✓ gutes Schleifmittel für rohes Holz
bon abrasif pour le bois non traité
- ✓ passend auf ELAN und FLIP
convient pour ELAN et FLIP

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73314 36	K36	25	0.75	0.67	0.64
73314 40	K40	50	0.70	0.63	0.59
73314 60	K60	50	0.65	0.58	0.55
73314 80	K80	50	0.55	0.49	0.47
73314 100	K100	50	0.50	0.45	0.42
73314 120	K120	50	0.45	0.40	0.38



**BLACK PANTHER
Schleifscheibe Silizium
Ø 150 mm**
Disque abrasif silicium
Ø 150 mm BLACK PANTHER

ab/dès 0.55

- ✓ Velcrorücken mit Lochung 8 mm
dos velcro avec perforation de 8 mm
- ✓ passend auf PUCK, ELAN und FLIP
convient pour PUCK, ELAN et FLIP



Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73310 24	K24	25	1.00	0.90	0.85
73310 36	K36	50	0.95	0.85	0.81
73310 40	K40	50	0.90	0.81	0.76
73310 50	K50	50	0.85	0.76	0.72
73310 60	K60	50	0.80	0.72	0.68
73310 80	K80	50	0.75	0.67	0.64
73310 100	K100	100	0.65	0.58	0.55
73310 120	K120	100	0.65	0.58	0.55



**Gitterscheibe Korund
Ø 150 mm**
Disque treilli corindon
Ø 150 mm

ab/dès 0.68

- ✓ Velcrorücken
dos velcro
- ✓ für Fein- und Zwischenschliffe
pour le ponçage fin et intermédiaire
- ✓ für ELAN, FLIP, Rotex RO 150
pour ELAN, FLIP, Rotex RO 150

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73515 80	K80	50	0.80	0.72	0.68
73515 100	K100	50	0.80	0.72	0.68
73515 120	K120	50	0.80	0.72	0.68
73515 150	K150	50	0.80	0.72	0.68



Schleifmittel / Abrasifs

BLACK PANTHER
Schleifscheibe Silizium
Ø 180 mm
 Disque abrasif silicium
 Ø 180 mm BLACK PANTHER




ab/dès 0.64

- ✓ Velcrorücken mit Lochung 22 mm
dos velcro avec perforation de 22 mm
- ✓ passend auf TAIFUN und UNICO
convient pour TAIFUN et UNICO



			Preise pro Stück/Prix par pièce		
Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73340 36	K36	50	1.00	0.90	0.85
73340 40	K40	50	0.95	0.85	0.81
73340 60	K60	50	0.85	0.76	0.72
73340 80	K80	100	0.80	0.72	0.68
73340 100	K100	100	0.75	0.67	0.64
73340 120	K120	100	0.75	0.67	0.64

BLACK PANTHER
Schleifscheibe Silizium Ø 180 mm
 Disque abrasif silicium
 Ø 180 mm BLACK PANTHER



ab/dès 0.76

- ✓ Velcrorücken und Absauglöcher
dos velcro et trous d'aspiration
- ✓ Trägematerial Gewebe
matériau du support tissu
- ✓ aussergewöhnliche Standzeit
durée de vie exceptionnelle
- ✓ für DSW-400, TAIFUN, UNICO
pour DSW-400, TAIFUN, UNICO



			Preise pro Stück/Prix par pièce		
Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73360 24	K24	50	1.25	1.12	1.06
73360 36	K36	50	1.20	1.08	1.02
73360 40	K40	50	1.15	1.03	0.98
73360 60	K60	50	1.05	0.94	0.89
73360 80	K80	50	0.95	0.85	0.81
73360 100	K100	50	0.90	0.81	0.76
73360 120	K120	50	0.90	0.81	0.76

Zirkon Blue Line
Schleifscheibe Ø 180 mm
 Disque abrasif zircon
 Blue Line Ø 180 mm




ab/dès 0.89

- ✓ Velcrorücken und Absauglöcher
dos velcro et trous d'aspiration
- ✓ geringes verstopfen bei Lacken
faible colmatage des laques
- ✓ Trägematerial Gewebe
matériau du support tissu
- ✓ für DSW-400, TAIFUN, UNICO
pour DSW-400, TAIFUN, UNICO

			Preise pro Stück/Prix par pièce		
Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73350 24	K24	50	1.60	1.44	1.36
73350 36	K36	50	1.50	1.35	1.27
73350 40	K40	50	1.35	1.21	1.15
73350 60	K60	50	1.25	1.12	1.06
73350 80	K80	50	1.20	1.08	1.02
73350 100	K100	50	1.10	0.99	0.93
73350 120	K120	50	1.05	0.94	0.89

Schleifscheibe Keramik
Ø 180 mm
 Disque abrasif céramique
 Ø 180 mm



ab/dès 3.06

- ✓ Velcrorücken und Absauglöcher
dos velcro et trous d'aspiration
- ✓ für DSW-400, TAIFUN, UNICO
pour DSW-400, TAIFUN, UNICO
- ✓ für Hartholz und Siegel
champ d'application pour bois dur
et joints d'étanchéité
- ✓ Trägematerial Gewebe
matériau du support tissu

			Preise pro Stück/Prix par pièce		
Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73370 36	K36	50	4.50	4.05	3.82
73370 40	K40	50	4.20	3.78	3.57
73370 60	K60	50	3.90	3.51	3.31
73370 80	K80	50	3.60	3.24	3.06



BLACK PANTHER
Schleifscheibe Silizium
Ø 200 mm
Disque abrasif silicium
Ø 200 mm BLACK PANTHER

✓ Velcrorücken
dos velcro

ab/dès **0.85**


✓ aussergewöhnliche Standzeit
durée de vie exceptionnelle

✓ passend auf TRIO
convient pour TRIO



Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73600 40	K40	50	1.30	1.17	1.10
73600 60	K60	50	1.15	1.03	0.98
73600 80	K80	50	1.10	0.99	0.93
73600 100	K100	50	1.05	0.94	0.89
73600 120	K120	50	1.00	0.90	0.85



Blue Line Schleifscheibe
Zirkon Ø 200 mm
Disque abrasif zircon
Ø 200 mm Blue Line

✓ Velcrorücken
dos velcro

ab/dès **0.93**

✓ geringes verstopfen bei Lacken
faible colmatage des laques

✓ passend auf TRIO
convient pour TRIO

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73615 36	K36	50	1.90	1.71	1.61
73615 40	K40	50	1.70	1.53	1.44
73615 60	K60	50	1.35	1.21	1.15
73615 80	K80	50	1.20	1.08	1.02
73615 100	K100	50	1.10	0.99	0.93



Gitterscheibe Korund Ø 200 mm
Disque treilli corindon Ø 200 mm

ab/dès **1.53**

✓ Velcrorücken
dos velcro

✓ für Fein- und Zwischenschliffe
pour le ponçage fin et intermédiaire

✓ passend auf TRIO
convient pour TRIO

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73520 80	K80	50	1.90	1.71	1.61
73520 100	K100	50	1.80	1.62	1.53
73520 120	K120	50	1.80	1.62	1.53
73520 150	K150	50	1.80	1.62	1.53



Schleifscheiben Ø 400 mm
Disque abrasif Ø 400 mm


✓ doppelseitig
double-face

ab/dès **4.16**

✓ mit Lochung 25 mm
avec trou 25 mm

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13640 16	16	10	10.30	9.27	8.75
13640 24	24	10	8.20	7.38	6.97
13640 36	36	10	7.10	6.39	6.03
13640 40	40	10	6.40	5.76	5.44
13640 60	60	10	5.50	4.95	4.67
13640 80	80	10	5.10	4.59	4.33
13640 100	100	10	4.90	4.41	4.16
13640 120	120	10	4.90	4.41	4.16



Gitterleinen Ø 406 mm
Disque treilli Ø 406 mm

ab/dès **3.23**

✓ für Holzböden
pour sols en bois

✓ für den Zwischenschliff
pour le ponçage intermédiaire

✓ doppelseitig
double-face

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73540 60	K60	10	4.80	4.32	4.08
73540 80	K80	10	4.60	4.14	3.91
73540 100	K100	10	3.90	3.51	3.31
73540 120	K120	10	3.80	3.42	3.23
73540 150	K150	10	3.80	3.42	3.23
73540 180	K180	10	3.80	3.42	3.23



Schleifmittel Ø 140 mm / Abrasif Ø 140 mm




✓ passend auf Dreischeibenteller PROFLOOR PF2200 VS, PF450 und Woody
convient pour plaques à trois disques PROFLOOR PF2200 VS, PF450 et Woody

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	Körnung Grain	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73311 36	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	36	50	1.00	0.90	0.85
73311 40	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	40	50	0.95	0.85	0.81
73311 60	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	60	50	0.85	0.76	0.72
73311 80	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	80	50	0.80	0.72	0.68
73311 100	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	100	50	0.64	0.64	0.64
73311 120	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	120	50	0.75	0.67	0.64
73312 24	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	24	50	0.95	0.85	0.81
73312 40	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	40	50	0.85	0.76	0.72
73312 60	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	60	50	0.80	0.72	0.68
73312 80	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	80	50	0.70	0.63	0.59
73312 100	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	100	50	0.55	0.55	0.55
73312 120	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	120	50	0.65	0.58	0.55
73313 24	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	24	50	1.95	1.75	1.66
73313 36	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	36	50	1.40	1.48	1.40
73313 40	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	40	50	1.10	0.99	0.93
73313 60	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	60	50	0.90	0.81	0.76
73313 80	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	80	50	0.80	0.72	0.68
73313 100	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	100	50	0.75	0.67	0.64
73320 80	Superfinishing Pads Ø 140 mm/Disques à finition irréprochable Ø 140 mm	80	30	2.05	1.84	1.74
73320 100	Superfinishing Pads Ø 140 mm/Disques à finition irréprochable Ø 140 mm	100	30	2.05	1.84	1.74
73322 36	Keramik Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en céramique Ø 140 mm	36	50	3.20	2.88	2.72
73322 40	Keramik Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en céramique Ø 140 mm	40	50	3.10	2.79	2.63
73322 60	Keramik Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en céramique Ø 140 mm	60	50	3.00	2.70	2.55
73325 14	Protection Pad Ø 140 mm/Protection Pad Ø 140 mm	—	1	7.70	7.31	6.93



PROFLOOR Diamantschleifteller Ø 140 mm Dia-Wood Disque abrasif diamanté Ø 140 mm PROFLOOR Dia-Wood



Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	Körnung Grain	ab 1 Stk. dès 1 pc.
13956 30	Gold-Edition/édition dorée	30	230.00
13956 50	Silber-Edition/édition argentée	50	230.00

✓ für Dreischeibenteller PROFLOOR
PF2200 VS, PF450 und Woody
pour plaques à trois disques PROFLOOR
PF2200 VS, PF450 et Woody

✓ hohe Standzeit
longue durée de vie

✓ zur Lackentfernung auf Holz
pour enlever le vernis du bois

✓ grosse Zeitersparnis
pour vernis lubrifiants



Normal und Schleif Pad Disque patin normal et de ponçage

ab / dès **3.06**

Normal Pad Disque patin normal		VE UV	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Wachsen und Ölen – trocken polieren Cirage et huiler, polish	Unterhaltsreinigung Nettoyage d'entretien	Grundreinigung auf Parkett Nettoyage de base du parquet	Schleifeffekt Effet	Preise pro Stück/Prix par pièce		
Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur								ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13710 00	weiss/blanc	10	10 mm	406 mm	×				3.60	3.24	3.06
13710 02	beige/beige	10	10 mm	406 mm	×				3.60	3.24	3.06
13710 04	rot/rouge	10	10 mm	406 mm		×		×	3.60	3.24	3.06
13710 06	grün/vert	10	10 mm	406 mm		×	×	×	3.60	3.24	3.06
13710 08	schwarz/noir	10	10 mm	406 mm			×	×	3.60	3.24	3.06

Schleif Pad/Disque patin de ponçage											
13740 GS	violett/violet	10	8 mm	406 mm			×	×	11.50	10.35	9.77
13740 3M	violett/violet	5	8 mm	406 mm			×	×	20.00	18.00	17.00



Super Pad Disque patin super

ab / dès **6.37**

Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur	VE UV	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Wachsen und Ölen – trocken polieren Cirage et huiler, polish	Unterhaltsreinigung Nettoyage d'entretien	Grundreinigung auf Parkett Nettoyage de base du parquet	Schleifeffekt Effet de boucle	Preise pro Stück/Prix par pièce		
									ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13720 00	weiss/blanc	5	20 mm	406 mm	×				7.95	7.15	6.76
13720 02	beige/beige	5	20 mm	406 mm	×				7.95	7.15	6.76
13720 04	rot/rouge	5	20 mm	406 mm		×		×	7.95	7.15	6.76
13720 06	grün/vert	5	20 mm	406 mm		×	×	×	7.95	7.15	6.76
13720 08	schwarz/noir	5	20 mm	406 mm			×	×	7.95	7.15	6.76

13708 00	weiss/blanc	5	20 mm	330 mm	×				7.50	6.75	6.37
13708 02	beige/beige	5	20 mm	330 mm	×				7.50	6.75	6.37



Pads und Bürsten / Disques patin et brosses

Filz Pad, Polier Pad Disque en feutre

✓ Dicke 5 mm
épaisseur 5 mm



ab/dès **6.03**

✓ für Ölarbeiten
pour travaux à huile

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	VE UV	Durchmesser Diamètre	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13750 30	25	330	7.10	6.39	6.03
13750 40	25	410	9.50	8.55	8.07

Schafwoll Pad Disque en laine de mouton

✓ Dicke 5 mm
épaisseur 5 mm



ab/dès **7.48**


✓ 100% Schafwolle
100% laine de mouton

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	VE UV	Durchmesser Diamètre	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13760 30	10	305	9.50	8.55	8.07
13760 40	10	410	8.80	7.92	7.48

Fiber Pad Disque patin en fibre

ab/dès **18.28**



✓ für die Grundreinigung
und den Strukturschliff
auf Parkett
pour le nettoyage de base et
le ponçage structuré sur parquet

✓ konstant langanhaltender
Schleifeffekt
effet de boucle constant
et durable

✓ kratzerfreie Oberfläche
surface sans rayures

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 5 Stk. dès 5 pc.	ab 10 Stk. dès 10 pc.
13150 FP	10 mm	150 mm	mit Klett avec velcro	21.50	19.35	18.28
13180 FP	10 mm	180 mm	mit Klett avec velcro	31.50	28.35	26.78
13200 FP	10 mm	200 mm	mit Klett avec velcro	36.50	32.85	31.03
13770 FP	10 mm	406 mm	doppelseitig double face	54.00	48.60	45.90

Bürstenteller und Strukturbürsten Plaque brosse et brosse de structur

Bezeichnung Description		Abmessung Dimension	passend zu convient pour	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
Bürstenteller Soft Brush Plaque brosse Soft Brush		406 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12519 00	120.00
			RO-1800, RO-3000	12519 10	120.00
			Columbus 135, 145, 155	12519 20	120.00
			PROFLOOR PF2200 VS	12519 30	120.00
			Flamenco, Samba	12519 40	120.00
Bürstenteller Standard Brush Nylon Plaque brosse Standard Brosse Nylon		406 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12518 00	115.00
			RO-1800, RO-3000	12518 10	115.00
			Columbus 135, 145, 155	12518 20	115.00
			PROFLOOR PF2200 VS	12518 30	115.00
			Flamenco, Samba	12518 40	115.00
Strukturbürsten Nylon, K46 Brosse de structur nylon, K46		140 mm	PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 46	112.00
Strukturbürsten Nylon, K70 Brosse de structur nylon, K70			PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 70	112.00
Strukturbürsten, Stahl Brosse de structur en acier		140 mm	PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 10	203.00



- ✓ 25 cm breit
25 cm de large
- ✓ hochwertiger Zweikomponentengriff
poignée à deux composants de haute qualité
- ✓ passend auf Verlängerungsstange SoftTouch
s'adapte sur la manche télescopique SoftTouch

Steckbügel SoftTouch Poignée SoftTouch

84460 25

ab / dès 3.40

1 Stk./pc.	4.00
3 Stk./pcs.	3.60
5 Stk./pcs.	3.40



- ✓ dickwandiges Aluminiumrohr
tube aluminium à paroi épaisse
- ✓ hochwertiger Zweikomponentengriff
poignée à deux composants de haute qualité
- ✓ innovativer Spannverschluss
fermeture à tension innovante
- ✓ passend auf SoftTouch Steckbügel
convient pour les poignées SoftTouch
- ✓ passend auf alle gängigen Steckbügel
convient sur toutes les poignées
- ✓ Masse 110 – 200 cm
Dimension 110 – 200 cm

Verlängerungsstange SoftTouch Manche télescopique SoftTouch

34601 20

39.–



- ✓ 100 - 200 cm ausziehbar
100 - 200 cm extensible
- ✓ aus Aluminium
en aluminium

Verlängerungsstange Manche télescopique

34600 22

36.–



Heizkörpersteckbügel Poignée pour rouleau

84452 30

2.–

- ✓ 30 cm lang
longueur 30 cm
- ✓ 10 cm breit
largeur 10 cm



Rollerbox mit Pinselhalter Boîte pour rouleaux et pinceaux

84882 00

33.–

- ✓ multifunktionelle Frischhaltebox
box multifonctionnelle
- ✓ verarbeitungsbereites Aufbewahren
von Pinsel und Roller
conservation prête à l'emploi
de pinceaux et rouleaux



Kunststoffflasche für Roller Bouteille en plastique pour rouleaux

84880 00

22.20

- ✓ ideal für Versieglungsroller
idéal pour Rouleau couleur
en microfi bres
- ✓ Schraubdeckel mit Gummidichtung
capuchon à vis avec joint en
caoutchouc



Steckbügel 25 cm breit Poignée pour rouleau couleur, largeur 25 cm

84455 30

ab / dès 2.80

1 Stk./pc.	3.30
3 Stk./pcs.	2.97
5 Stk./pcs.	2.80



Versiegeln und Ölen / Scellement et huilage

PROFLOOR Versiegelungsrolle Microfaser 10 mm Flor Rouleau couleur en microfibres 10 mm poils de PROFLOOR

74564 25

ab / dès 13.12

1 Stk./pc.	16.40
10 Stk./pcs.	14.76
50 Stk./pcs.	13.12


✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ ohne jegliche
Streifenbildung
sans bandes

✓ Breite 25 cm
largeur 25 cm

✓ extrem saugfähig
extrêmement absorbant


PROFLOOR Versiegelungsrolle Velour 5 mm Flor Rouleau vitrificateur velour 5 mm poils PROFLOOR


74561 25

ab / dès 10.88

1 Stk./pc.	13.60
10 Stk./pcs.	12.24
50 Stk./pcs.	10.88

✓ auch zum Ölen
aussi pour huiler

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Breite 25 cm
largeur 25 cm


PROFLOOR Versiegelungsrolle 6 mm Flor Rouleau vitrificateur 6 mm poils PROFLOOR

74566 25

ab / dès 12.40

1 Stk./pc.	15.50
10 Stk./pcs.	13.95
50 Stk./pcs.	12.40

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Breite 25 cm
largeur 25 cm


Vorstrichwalze Nylon 12 mm Flor Rouleau pour apprêts en nylon 12 mm poils

14396 25

ab / dès 3.44

1 Stk./pc.	4.30
12 Stk./pcs.	3.87
60 Stk./pcs.	3.44

✓ nicht fusselfrei
pas sans peluches

✓ nicht lösemittelbeständig
pas résistant aux solvants

✓ Breite 25 cm
largeur 25 cm

Versiegelungsrolle Velour 4 mm Flor Rouleau vitrificateur velours 4 mm poils

84757 10

2.50

✓ auch zum Ölen
aussi pour huiler

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Breite 10 cm
largeur 10 cm

Versiegelungsrolle 7 mm Flor Rouleau vitrificateur 7 mm poils

84755 10

2.50

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Breite 10 cm
largeur 10 cm

Versiegelungsrolle 9 mm Flor Rouleau vitrificateur 9 mm poils

84752 10

2.40

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Breite 10 cm
largeur 10 cm

Versiegeln und Ölen / Scellement et huilage



Lackierpinsel hell Pinceau à vernir clair

ab / dès **2.84**

✓ helle Chinaborsten
poils en soie de Chine clairs

✓ Holzstiel 12 cm
manche en bois 12 cm

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	VE UV	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 12 Stk. dès 12 pc.	ab 36 Stk. dès 36 pc.
84532 40	40 mm	12	3.55	3.19	2.84
84532 50	50 mm	12	4.60	4.14	3.68
84532 60	60 mm	12	4.90	4.41	3.92



Heizkörperpinsel 75 mm Pinceau pour radiateurs 75 mm

84505 75

11.20

✓ hervorragende Lackverteilung
excellente répartition de la laque

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Holzstiel 35 cm
manche en bois 35 cm

Pads und Halter für Ölarbeiten Support et disque pour travaux à l'huile dans les bords



✓ Pads 100 × 150 mm
disque patin 100 × 150 mm

✓ Halter 85 × 135 mm
support 85 × 135 mm

✓ ideal für Treppen und Ecken
idéal pour les escaliers et les coins

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	1 Stk. 1 pc.	5 Stk. 5 pcs.	10 Stk. 10 pcs.
74520 00	Handpad Halter Support pour disques	10.70	9.63	9.09
76520 06	Pads grün Disque vert	1.60	1.44	1.36
76520 00	Pads weiss Disque blanc	1.60	1.44	1.36

Putzlappen weiss 10 kg Chiffon de nettoyage blanc 10 kg

28175 10

68.50



✓ gut saugend
bonne absorptivité

Halter für Ölverteiler Manche pour distributeur d'huile

74580 35

12.80



✓ 35 cm breit
35 cm de large

Holzstiel mit Befestigungsklammer Manche en bois avec pince de fixation

74581 00

143.-



✓ zum Ölen
pour huiler

✓ gleichmässiger Auftrag
étalement homogène du matériel

Frottee Poliertücher Chiffons de polissage en tissu éponge

78370 10

155.-



✓ Bund à 10 kg
paquet de 10 kg

✓ ideal zum Trockenpolieren von frischem Öl
idéal pour le polissage à sec de l'huile frais

Ersatzbezug für Ölverteiler Rechange pour distributeur d'huile

74585 35

18.35



✓ aus Lammfell
en peau d'agneau

✓ 35 cm breit
35 cm de large

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
74586 40	Anstreichschwamm, 40 cm Éponge de répartition, 40cm	14.40



Multifunktionswerkzeug / Outil multifonctionnel

FEIN Multimaster MM 500 Plus Top FEIN Multimaster MM 500 Plus Top

71400 21

427.75

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 350 W
Puissance absorbée 350 W

Drehzahl 10'000 – 19'500 U/min
Vitesse 10'000 – 19'500 tr/mn

✓ geringe Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung
faibles vibrations et excellent amortissement du bruit

✓ werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem
système de serrage rapide FEIN sans outils


STARLOCK PLUS

FEIN Akku Multimaster AMM 500 Plus Top 4.0 FEIN Multimaster sans fil AMM 500 Plus Top 4.0

71400 02

539.–

Akku-Spannung 18 V
Tension 18 V

Akku-Kapazität 4 Ah
Capacité de la batterie 4 Ah

Drehzahl Exzenterbewegung 11'000 – 18'500 U/min
Vitesse de rotation excentrique 11'000 – 18'500 tr/mn

✓ werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem
système de serrage rapide FEIN sans outils

✓ Kompatibles Akkusystem AMP Share
Système de batterie compatible AMP Share

✓ geringe Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung
faibles vibrations et excellent amortissement du bruit


STARLOCK PLUS

Zubehör für Multifunktionswerkzeug Accessoires pour outil multifonctionnel

Passendes Schleifmittel finden Sie auf Seite 144.
Vous trouverez les abrasifs au page 144.



STARLOCK PLUS STARLOCK

Art. Nr. No. d'art.	Breite Sägeblatt Lame de scie large	Bezeichnung Description	geeignet für convient pour	Preise pro 1 VE/Prix dès 1 UV		
				Aufnahme Support	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV
72417 20	20 mm	FEIN E-CUT Long-life-Sägeblatt/Lame de scie Long-Life FEIN E-CUT	Holz, Nägel und Gips bois, clous et plâtre	STARLOCK	1	11.70
72417 35	35 mm	FEIN E-CUT Long-life-Sägeblatt/Lame de scie Long-Life FEIN E-CUT	Holz, Nägel und Gips bois, clous et plâtre	STARLOCK	1	15.25
72417 50	50 mm	FEIN E-CUT Long-life-Sägeblatt/Lame de scie Long-Life FEIN E-CUT	Holz, Nägel und Gips bois, clous et plâtre	STARLOCK	1	15.70
72417 65	65 mm	FEIN E-CUT Long-life-Sägeblatt/Lame de scie Long-Life FEIN E-CUT	Holz, Nägel und Gips bois, clous et plâtre	STARLOCK	1	16.25
72418 28	28 mm	FEIN E-CUT Bi-Metall Sägeblatt/Lame de scie Bi-métal FEIN E-CUT	Holz, Nägel und Gips bois, clous et plâtre	STARLOCK	1	17.30
72418 44	44 mm	FEIN E-CUT Bi-Metall Sägeblatt/Lame de scie Bi-métal FEIN E-CUT	Holz, Nägel und Gips bois, clous et plâtre	STARLOCK	1	18.20
72412 64	65 mm	FEIN Sägeblatt Long-Life/Lame de scie FEIN E-CUT LONG-LIFE	Holz, Nägel und Gips bois, clous et plâtre	STARLOCK PLUS	1	16.80
72412 65	65 mm	FEIN E-CUT LONG-LIFE Sägeblatt/Lame de scie FEIN E-CUT LONG-LIFE	Holz, Nägel und Gips bois, clous et plâtre	STARLOCK PLUS	10	142.80
72414 01	1 × 28 mm, 2 × 35 mm 1 × 44 mm, 2 × 65 mm	FEIN Best of E-CUT Sägeblatt-Set/Kit des lames de scie FEIN E-CUT	Holz und Metall bois et métal	STARLOCK	6	48.65
72400 00	–	FEIN Schleifplatte/Plateau de ponçage FEIN	–	STARLOCK	2	18.70

Holzterrassen

Um die unterschiedlichsten Systeme sach- und fachgerecht einbauen zu können, erfordert die Konstruktion von ordentlichen Holzterrassen viel Fachwissen. Dazu sind die Hersteller- und System-Vorgaben speziell zu beachten. Da aber auch der Endverbraucher über verschiedene Informationen verfügen sollte, können die nachfolgenden Ausführungen zu Informationszwecken dienen und weiter gegeben werden.

Was ist unbedingt zu beachten

- Maximale Einbauhöhen im Unterbau mit ordentlicher Unterlüftung der Konstruktion sind sicherzustellen.
- Minimale Auflage-/Lattendistanzen sollten eingehalten werden.
- Eine Holztaugleichfeuchte beim Einbau von 14 – 18 % (Ausnahme Thermohölzer) stellt den Mittelwert zwischen den beiden extremen Klimaten (Sommer/Winter) dar.
- Gefälle bei dichten Unterbauten sind zu berücksichtigen und einzuplanen.
- Schwinden, Quellen, Verzugseigenschaften und Rissbildungen stellen normale Holzeigenschaften von Terrassendielen dar.
- Schmalere Dielen weisen weniger Verzugs- und Rissbildungseigenschaften auf.
- Holzinhaltstoffe können zu Verfärbungen führen.
- Natürliche Vergrauungen treten ohne Schutzbehandlung in kurzer Zeit ein.
- Regelmässige Reinigungen und Nachbehandlungen können maschinell und einfach ausgeführt werden.

Terrasses en bois

Pour pouvoir incorporer de manière appropriée les systèmes les plus variés, la construction de terrasses en bois exige beaucoup de maîtrise. C'est pourquoi il faut faire très attention soit aux spécifications des fabricants soit aux indications des systèmes. Etant donné que l'utilisateur final peut avoir besoin de certaines informations lui aussi, les avertissements suivants servent d'information au sujet et peuvent être transmises.

Ce qu'il faut absolument observer

- Prévoir l'hauteur optimale d'installation dans la sous-construction afin qu'elle soit suffisamment aérée.
- Les indications minimales pour surfaces d'appui et écarts entre les planches devraient être respectées et observées.
- L'humidité du bois utilisé de 14 – 18 % (exception: les bois thermo-traités) représente une teneur moyenne entre les deux climats extrêmes (été et hiver).
- Par rapport à la densité de la sous-construction, il faut considérer et prévoir une inclinaison.
- Retraits, gonflages, distorsions et fissures peuvent se produire et représentent les propriétés normales du bois utilisé pour les planches pour terrasses.
- Les planches plus étroites ont moins la tendance à produire des distorsions et des fissures.
- Les substances contenues peuvent conduire à ce que le bois change de couleur.
- Sans traitement de préservation des grisonnements naturels apparaissent après peu de temps.
- On peut nettoyer et retreiter régulièrement le matériel mécaniquement et de façon facile.

Tipps und Tricks

Für die Unterhaltsarbeiten stehen ideale, speziell für Terrassen konstruierte Bürstmaschinen zur Verfügung, **TERRASSEN BLITZ** (11650 00). Zur Messung der Holzfeuchte empfiehlt sich das **Holzfeuchtemessgerät BL Compact** (10130 00). Das neue **ISP-Merkblatt Nr. 35** gibt Ihnen wichtige Informationen zu diesem Thema. Das Lignatec-Heft «Terrassenbeläge aus Holz» enthält ebenso sehr viele technische Informationen. Weitere gute Informationen finden Sie auf der FLOORIGHT Homepage (www.flooright.ch) unter Suche «Terrassen».

Trucs et astuces

Pour les travaux de maintien il y a à disposition des machines à brosseur idéales et construites spécialement pour terrasses, **ponceuse à brosses TERRASSEN BLITZ** (11650 00). Pour mesurer l'humidité du bois il convient d'utiliser l'appareil de mesure pour l'humidité du bois **BL Compact** (10130 00). La nouvelle feuille de renseignement **ISP n° 35** vous donne des informations importantes au sujet. Vous trouvez des ultérieures bonnes informations sur la page d'accueil FLOORIGHT (www.flooright.ch), dans la recherche «terrasses».



Universal-Reinigungsmaschine / Machines à nettoyer universelles

Rotowash Reinigungsmaschine R45B Machine de nettoyage Rotowash R45B

11600 R45B

5'289.-

- ✓ zum Reinigen von Teppichen, Parkett und Terrassen
pour le nettoyage des tapis, parquet et des terrasses
- ✓ reinigt mit oder ohne Wasser
nettoie avec ou sans eau
- ✓ einfaches Handling
manipulation simple
- ✓ mit Frisch- und Schmutzwassertank
avec réservoir d'eau douce et d'eau usée
- ✓ inkl. Standard-Reinigungsbürsten
avec brosses de nettoyage standard



 Spannung 230 V
Tension 230 V

 Leistung 950 W
Puissance absorbée 950 W

 Arbeitsbreite 440 mm
Largeur de travail 440 mm

 Frischwasserkapazität 7 l
Capacité d'eau fraîche 7 l

 Schmutzwasserkapazität 2.5 l
Capacité d'eau usée: 2.5 l

 Gewicht 32 kg
Poids 32 kg


Standardbürste zu R45B Brosse standard pour R45B

13600 45

158.-

- ✓ geeignet für schonende Reinigung
pour un nettoyage en douceur

 Es werden zwei Bürsten benötigt.
Deux brosses sont nécessaires.


Abrasivbürste zu R45B Brosse à récurer pour R45B

13605 45

382.-

- ✓ für den Einsatz auf Terrassenböden und Beton/Stein
pour le nettoyage des sols de terrasse et le béton/la pierre

 Es werden zwei Bürsten benötigt.
Deux brosses sont nécessaires.


Randbürste standart zu R45B Brosse standard de paroi pour R45B

13615 45

168.-

- ✓ für randnahe Arbeiten
pour les travaux près des bordures

- ✓ inkl. Spritzschutz
avec pare-éclaboussures

 Einzelne Bürste auf
Anfrage erhältlich
Brosse individuelle dispo-
nible sur demande


Randbürste abrasiv zu R45B Brosse à récurer de paroi pour R45B

13610 45

229.-

- ✓ für randnahe Arbeiten
pour les travaux près des bordures

- ✓ inkl. Spritzschutz
avec pare-éclaboussures


 Einzelne Bürste auf
Anfrage erhältlich
Brosse individuelle dispo-
nible sur demande

Transportwagen zu R45B Chariot de transport pour R45B

13620 00

258.-

- ✓ leichter und kompakter
Transportwagen
chariot de transport léger et compact





Schleifbürstenmaschine TERRASSEN BLITZ Ponceuse à brosse TERRASSEN BLITZ

11650 00

4'700.-

YouTube
PROFLOOR

- ✓ reinigt ohne Wasser und Chemie
nettoie sans eau ni produits chimiques
- ✓ 2 in 1 – frischt auf und schleift gleichzeitig
2 en 1 – rafraîchit et ponce en même temps
- ✓ reinigt auch Nuten und Riefen
nettoie également les rainures et les stries
- ✓ auch für gebürstetes Parkett geeignet
convient également aux parquets brossés

Lieferumfang:
– TERRASSEN BLITZ mit Staubsauger
– Verlängerungskabel
– Bürstenwalze P80
– Zusatzgewicht 19 kg
– Werkzeugset

Contenu de la livraison:
– TERRASSEN BLITZ avec aspirateur
– Rallonge électrique
– Brosse rotative P80
– Poids supplémentaire 19 kg
– Kit d'outils

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'200 W
Puissance absorbée 2'200 W

Drehzahl 2'400 U/min
Vitesse de rotation 2'400 tr/mn

Gewicht 61 kg
Poids 61 kg

Zusatzgewicht 19 kg
Poids supplémentaire 19 kg

Bürste Ø 185 × 180 mm
Brosse Ø 185 × 180 mm



Transporthilfe
Aide de transport

72105 00

290.-

✓ passend zu TERRASSEN BLITZ
convient avec TERRASSEN BLITZ

✓ einfacher Transport auf Treppen
transport facile sur les escaliers



✓ Ø 185 × 180 mm
Ø 185 × 180 mm

Bürsten zu TERRASSEN BLITZ
Brosses pour TERRASSEN BLITZ

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	Körnung Grain	ab 1 Stk. dès 1 pc.
13650 60	Bürstenwalze/Rouleau de brosse	60	410.00
13650 80	Bürstenwalze/Rouleau de brosse	80	410.00



Bürstmaschine / Rouleau de brosse

Randbürstmaschine TERRASSEN RANDY Bordureuse à brosse TERRASSEN RANDY



11660 00

1'450.-

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'750 W
Puissance absorbée 1'750 W

Drehzahl 900–3'600 U/min
Vitesse de rotation 900–3'600 tr/mn

Gewicht 3.6 kg
Poids 3.6 kg

Bürste Ø 110 × 100 mm
Brosse Ø 110 × 100 mm

- ✓ auch für gebürstetes Parkett geeignet
convient également aux parquets brossés
- ✓ inkl. P60 Bürstenwalze
brosse rotative P60 incl.
- ✓ handliche Bürstmaschinen für Ecken und Ränder
ponceuse à brosse manuelle pour coins et bords
- ✓ praktischer Winkelgriff für sichere Führung
poignée coudée pratique pour un guidage sûr



Bürsten zu TERRASSEN RANDY Brosses pour TERRASSEN RANDY



- ✓ Ø 110 × 100 mm
Ø 110 × 100 mm
- ✓ mit Wellenschnitt zum Reinigen von Riefen und Nuten
avec coupe ondulée pour le nettoyage des rainures

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	Körnung Grain	ab 1 Stk. dès 1 pc.
13660 60	Bürstenwalze Rouleau de brosse	60	195.00
13660 80	Bürstenwalze Rouleau de brosse	80	195.00

Saug-Set zu TERRASSEN BLITZ Kit d'aspiration pour TERRASSEN BLITZ

12660 00

107.-



- ✓ passend auf Staubsauger von TERRASSEN BLITZ,
inkl. Anschluss für RANDY
convient pour l'aspirateur TERRASSEN BLITZ,
incl. raccord pour RANDY

Eckbürstmaschine TERRASSEN MINI Nettoyeur de recoins TERRASSEN MINI



11670 00

620.-

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 600 W
Puissance absorbée 600 W

Drehzahl 3'000–7'000 U/min
Vitesse de rotation 3'000–7'000 tr/mn

Gewicht 1.6 kg
Poids 1.6 kg

Bürste Ø 25 × 100 mm
Brosse Ø 25 × 100 mm

- ✓ auch für gebürstetes Parkett geeignet
convient également aux parquets brossés
- ✓ inkl. P120 Eckenbürste
brosse pour recoins P120 incl.
- ✓ optimaler Ecken- und Randzonenreiniger
nettoyage optimal des coins et des bords
- ✓ auch für unzugängliche Bereiche
aussi pour des endroits inaccessibles

Eckenbürste zu TERRASSEN MINI Brosse pour TERRASSEN MINI



13666 80

37.-

- ✓ Ø 25 × 100 mm
Ø 25 × 100 mm
- ✓ Körnung K80
grain K80

FESTOOL Akku-Leistensäge SYMMETRIC SYMC 70 EB-Basic

Scie à onglets sans fil FESTOOL
SYMMETRIC SYMC 70 EB-Basic

71740 10

1'011.85



✓ inkl. Präzisionsschmiege
und Sägeblatt
fausse équerre ajustable et
lame de scie incl.

✓ patentiertes, symmetrisch
laufendes Anschlagssystem
système de butée
symétrique breveté

✓ optimal für Sockelleisten
und Profile
optimal pour les plinthes
et les profils

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.
Livraison sans batterie et chargeur.

Spannung 2 × 18 V
Tension 2 × 18 V


Leistung 1'150 W
Puissance absorbée 1'150 W

Drehzahl 1'300 – 3'500 U/min
Régime à vide 1'300 – 3'500 tr/mn

Max. Leistenhöhe 70 mm
Hauteur de coupe max. 70 mm

Gewicht 10.5 kg
Poids 10.5 kg

Sägeblatt Ø 216 mm
Lame de scie Ø 216 mm



Universalsägeblatt
Lame de scie universelle

72740 36

72.65

✓ 36 Zähne, 216 × 2.3 mm
36 dents, 216 × 2.3 mm

Geeignet für FESTOOL und DeWalt Maschinen.
Convient aux machines FESTOOL et DeWalt.



Feinzahnsägeblatt
Lame de scie à dents fines

72740 48

88.55

✓ 48 Zähne, 216 × 2.3 mm
48 dents, 216 × 2.3 mm

Geeignet für FESTOOL und DeWalt Maschinen.
Convient aux machines FESTOOL et DeWalt.



Sägeblatt für Aluminium
Lame de scie pour l'aluminium

72740 60

129.65

✓ 60 Zähne, 216 × 2.3 mm
60 dents, 216 × 2.3 mm

Geeignet für FESTOOL und DeWalt Maschinen.
Convient aux machines FESTOOL et DeWalt.



Paneelsägen / Scie à panneaux



FESTOOL Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60 E-SET **Scie à onglets radiale FESTOOL KAPEX KS 60 E-SET**

71741 00

988.60

✓ inkl. Präzisionsschmiege und Sägeblatt
fausse équerre ajustable et
lame de scie incl.

✓ winkelgenaues einpassen von
Sockel- und Deckleisten
adapter les plinthes et moulures
suivant un angle précis

✓ ideal für den mobilen Einsatz
bei der Montage
idéal pour l'usage mobile lors
de montage

✓ ablängen von Dielen bis 305 mm Breite
raccourcissement des planches
jusqu'à 305 mm de large

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'200 W
Puissance absorbée 1'200 W

Drehzahl 1'300 – 3'500 U/min
Régime à vide 1'300 – 3'500 tr/mn

Max. Leistenhöhe 60 mm
Hauteur de coupe max. 60 mm

Gewicht 17.9 kg
Poids 17.9 kg

Sägeblatt Ø 216 mm
Lame de scie Ø 216 mm



DeWalt Paneelsäge DWS774 **Scie à panneaux DeWalt DWS774**

71750 74

493.60

✓ geeignet für Sockel bis 60 mm Höhe
pour plinthes jusqu'à de 60 mm

✓ maximale Schnittbreite 265 mm
largeur de coupe maximale 265 mm

✓ kompakte und leichte Paneelsäge
scie à panneaux compacte et légère

✓ ausgeleuchteter Schnittbereich
zone de coupe éclairée

✓ inkl. 24 Zahn HM-Sägeblatt
lame de scie carbure 24 dents incl.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'400 W
Puissance absorbée 1'400 W

Drehzahl 4'600 U/min
Régime à vide 4'600 tr/min

Schnitttiefe bei 90°/90° – 250 × 60 mm
Prof. de coupe à 90°/90° – 250 × 60 mm

Gewicht 12 kg
Poids 12 kg

Sägeblatt Ø 216 mm
Lame de scie Ø 216 mm

DUPLEX JAZZ X

enia
room for inspiration

Die neue Dimension der Boden kreativität

La nouvelle dimension de la créativité en matière de sols

MATRIX
SUPER MATT



FESTOOL Tischzugsäge PRECISIO CS 50 Set

Scies semi-stationnaire FESTOOL
PRECISIO CS 50 Set

71905 01

1'663.90

- ✓ **werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel**
changement de lame FastFix sans outil
- ✓ **schnelles Umstellen von Längs- und Querschnitte mit dem Winkelanschlag**
changement rapide des coupes longitudinales et transversales avec la butée angulaire
- ✓ **erweiterbar als Sägestation mit umfangreichem Zubehör**
extensible en tant que station de sciage avec de nombreux accessoires
- ✓ **saubere Arbeitsumgebung dank durchdachtem Absaug-Set**
environnement de travail propre grâce à un kit d'aspiration bien conçu
- ✓ **abklappbare Standfüsse und montierte Rollen optimieren die Mobilität**
les pieds rabattables et les roulettes montées optimisent la mobilité

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'200 W
Puissance absorbée 2'500 W

Drehzahl 1'600 – 4'200 U /min
Régime à vide 1'600 – 4'200 tr/mn

Schnitttiefe
90° / 45° 0 – 52 / 0 – 37 mm
Prof. de coupe à
90° / 45° 0 – 52 / 0 – 37 mm

Gewicht 29.5 kg
Poids 29.5 kg

Sägeblatt Ø 190 mm
Lame de scie Ø 190 mm

Lieferumfang:
– Tischzugsäge CS 50
– Universal-Sägeblatt W32
– Winkelanschlag
– 3 × Splitterschutz
– Schiebstock
– Klappbeine
– Absaug-Set

Contenu de la livraison :
– Scies semi-stationnaire CS 50
– Lame de scie universelle W32
– Butée angulaire
– 3 × pare-éclats
– Bois de poussée
– Pieds rabattables
– Kit d'aspiration



Tischkreissäge und Zubehör / Scie semi-stationnaire et accessoires



FESTOOL Tischzugsäge PRECISIO CS 50 EBG-FLR Scies semi-stationnaire FESTOOL PRECISIO CS 50 EBG-FLR

71905 00

1'388.35

- ✓ beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz
sciage sans éclats des deux côtés grâce au pare-éclats
- ✓ werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel
changement de lame FastFix sans outil
- ✓ umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlags
rainure en V pour l'utilisation de la butée angulaire
- ✓ aussergewöhnliche Leichtigkeit
légèreté exceptionnelle


Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'200 W
Puissance absorbée 1'200 W

Drehzahl 1'600–4'200 U/min
Régime à vide 1'600–4'200 tr/mn

Schnitttiefe 90°/45° 0–52/0–37 mm
Prof. de coupe à 90°/45° 0–52/0–37 mm

Gewicht 22.9 kg
Poids 22.9 kg

Sägeblatt Ø 190 mm
Lame de scie Ø 190 mm

Lieferumfang:

- Tischzugsäge CS 50
- Universal-Sägeblatt W32
- Winkelanschlag
- 3 × Splitterschutz
- Schiebstock

Contenu de la livraison:

- Scies semi-stationnaire CS 50
- Lame de scie universelle W32
- Butée angulaire
- 3 × pare-éclats
- Bois de poussée

Lieferung ohne Klappbeine und Absaugset.
Livraison sans pieds rabattables et kit d'aspiration.

Zubehör / Accessoires


FESTOOL CS 50 Klappbeine
Pieds rabattables FESTOOL CS 50

72905 00

238.65

- ✓ ermöglicht zwei Arbeitshöhen
permet deux hauteurs de travail


FESTOOL CS 50 Absaugset
Kit d'aspiration FESTOOL CS 50

72905 15

121.45

- ✓ Ø 27 × 2 m/Ø 36 mm × 1 m
und Y-Anschlussstück
Ø 27 × 2 m/Ø 36 mm × 1 m
et raccord-Y


FESTOOL CS 50 Feinzahnsägeblatt
Lames de scie denture fine FESTOOL CS 50

72905 48

73.–

Weitere Sägeblätter auf Anfrage
Autres feuilles de scie disponibles sur demande

- ✓ 48 Zähne, 190 × 2.4 mm
48 dents, 190 × 2.4 mm


FESTOOL CS 50 Sägeblatt für Laminat
Lame de scie pour sols stratifiés FESTOOL CS 50

72905 54

115.95

- ✓ 54 Zähne, 190 × 2.6 mm
54 dents, 190 × 2.6 mm

Tischkreissäge und Zubehör / Scie semi-stationnaire et accessoires

FESTOOL Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 EBI-Basic Scie circulaire de table sans fil FESTOOL CSC SYS 50 EBI-Basic

71905 50

1'909.20



- ✓ Höhe und Winkel des Sägeblattes per Display einstellbar
Hauteur et angle de la lame de scie réglables par affichage
- ✓ hochpräziser Winkel- und Parallelanschlag
angle et parallèle de haute précision
- ✓ Systainer-System kompatibel mit gesamtem Festool Sortiment
Système Systainer compatible avec l'ensemble de la gamme Festool
- ✓ bürstenloser Motor
Moteur sans balais

Lieferung ohne Akku und Ladegerät
Livraison sans batterie et chargeur

FESTOOL Untergestell zu CSC SYS 50 Châssis FESTOOL pour CSC SYS 50

72905 05

374.60



- ✓ Als Transporthilfe, Arbeitstisch und Untergestell einsetzbar
Utilisable comme aide au transport, table de travail et support
- ✓ Zusammenklappbar
Pliable

FESTOOL Energie Set 18V Kit d'énergie 18V FESTOOL

72900 30

346.85



- ✓ zwei Akkus mit Ladegerät im Systainer
deux batteries avec chargeur dans un Systainer

FESTOOL Energie Set 18V Kit d'énergie 18V FESTOOL

72900 31

581.15



- ✓ vier Akkus mit Ladegerät im Systainer
quatre batteries avec chargeur dans un Systainer

FESTOOL Akku 18V Batterie 18V FESTOOL

72900 32

142.50



- ✓ einzelner Akku ohne Ladegerät
batterie unique sans chargeur

FESTOOL CSC SYS 50 Kreissägeblatt für Holz Lame de scie circulaire pour le bois FESTOOL CSC SYS 50

72905 42

60.85



- ✓ 42 Zähne, 168 × 1.8 mm
42 dents, 168 × 1.8 mm

FESTOOL CSC SYS 50 Kreissägeblatt für Laminat Lame de scie circulaire pour stratifiés FESTOOL CSC SYS 50

72905 52

91.70



- ✓ 52 Zähne, 168 × 1.8 mm
52 dents, 168 × 1.8 mm

FESTOOL CSC SYS 50 Kreissägeblatt für Aluminium Lame de scie circulaire pour aluminium FESTOOL CSC SYS 50

72906 52

91.70



- ✓ 52 Zähne, 168 × 1.8 mm
52 dents, 168 × 1.8 mm



Tauchsäge und Zubehör / Scie plongeante et accessoires

FESTOOL Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus Scie plongeante FESTOOL TS 55 FEBQ-Plus

71970 01

613.85

 Leistung 1'200 W
 Puissance absorbée 1'200 W

 Drehzahl 2'000 – 5'800 U/min
 Régime à vide 2'000 – 5'800 tr/mn

 Schnitttiefe 0 – 50 mm
 Prof. de coupe à 0 – 55 mm

 Gewicht 4.8 kg
 Poids 4.8 kg

 Sägeblatt Ø 160 mm × 1.8 mm
 Lame de scie Ø 160 × 1.8 mm

Lieferumfang:

- Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus
- Feinzahnsägeblatt WD42
- Innensechskantschlüssel SW 5
- Sichtfenster
- Splitterschutz
- Systainer

Contenu de la livraison:

- Scie plongeante TS 55 FEBQ-Plus
- Lame de scie WD42
- Clé Allen OC 5
- Lucarne de visée
- Pare-éclats
- Systainer



✓ höchste Flexibilität durch flaches Gehäuse
 haute flexibilité grâce un boîtier plat

✓ mit Hinterschnitt-Funktion von –1 bis 47°
 avec fonction contre-dépouille de –1 à 47°

Die Lieferung erfolgt ohne Führungsschiene.
 Livrée sans rail de guidage.

Sägeblätter zu FESTOOL Tauchsäge TS 55 Lames de scies pour scie plongeante FESTOOL TS 55

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description		Eigenschaften Caractéristiques	VE UV	ab 1 Stk. dès 1 pc.
72971 28	WOOD UNIVERSAL Universalsägeblatt für Holz WOOD UNIVERSAL Lame de scie universelle pour bois		28 Zähne, 160 × 1.8 × 20 mm 28 dents, 160 × 1.8 × 20 mm	1	48.85
72971 42	WOOD FINE CUT Sägeblatt für Feinschnitte in Holz WOOD FINE CUT Lame de scie à dents fines pour bois		42 Zähne, 160 × 1.8 × 20 mm 42 dents, 160 × 1.8 × 20 mm	1	60.85
72971 LA	Sägeblatt für Laminat Lame de scie pour stratifié		52 Zähne, 160 × 1.8 × 20 mm 52 dents, 160 × 1.8 × 20 mm	1	91.70

Zubehör zu FESTOOL Tauchsäge TS 55 Accessoires pour scie plongeante FESTOOL TS 55

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description		Abmessung Dimension	VE UV	ab 1 Stk. dès 1 pc.
72900 08	Führungsschiene FS 800/2 /Rail de guidage FS 800/2		800 × 250 mm	1	79.30
72900 14	Führungsschiene FS 1400/2 /Rail de guidage FS 1400/2		1400 × 250 mm	1	118.45
72900 19	Führungsschiene FS 1900/2 /Rail de guidage FS 1900/2		1900 × 250 mm	1	203.30
72900 00	Splitterschutz selbstklebend/Pare-éclats de rechange		5 m	1	34.95
72907 00	Verbindungsstücke für Führungsschienen (2 Stk.) Pièce de raccordement pour rail de guidage (2 pcs.)		–	2	57.90



FESTOOL Pendelstichsäge TRION PS 300 EQ-Plus Scie sauteuse Festool TRION PS 300 EQ-Plus

71980 00

390.30

- ✓ überlegene Lebensdauer
durée de vie supérieure
- ✓ ermüdungsarme Einhandbedienung
manipulation aisée à une main
- ✓ präzise winkeltreue Schnitte durch die dreifache Sägeblattführung
coupes droites précises grâce au triple guidage de la lame

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 720 W
Puissance absorbée 720 W

Schnitttiefe Holz 120 mm
Profondeur de coupe dans le bois 120 mm

Gewicht 2.7 kg
Poids 2.7 kg

Lieferumfang:

- Pendelstichsäge TRION
- 1 × Stichsägeblatt WOOD FINE CUT
- 1 × Stichsägeblatt WOOD UNIVERSAL
- Splitterschutz
- Systainer

Contenu de la livraison:

- Scie sauteuse TRION
- 1 × lames de scie sauteuse WOOD FINE CUT
- 1 × lames de scie sauteuse WOOD UNIVERSAL
- Pare-éclats
- Systainer



FESTOOL Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus Scie sauteuse sans fil FESTOOL CARVEX PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus

71980 15

618.85

- ✓ hervorragendes Kurvenverhalten
comportement remarquable dans les courbes
- ✓ kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägefortschritt
force d'entraînement puissante garantissant une progression de coupe rapide
- ✓ einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
manipulation aisée grâce au revêtement Softgrip et à la forme ergonomique

Spannung 18 V
Tension 18 V

Akku-Kapazität 4 Ah
Capacité de la batterie 4 Ah

Schnitttiefe Holz 120 mm
Profondeur de coupe dans le bois 120 mm

Gewicht 1.7 kg
Poids 1.7 kg

Lieferumfang:

- Pendelstichsäge CARVEX
- Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
- Schnellladegerät TCL 6
- 2 × Stichsägeblatt
- Systainer

Contenu de la livraison:

- Scie sauteuse CARVEX
- Batterie BP 18 Li 4.0 HPC-ASI
- Chargeur rapide TCL 6
- 2 × lames de scie sauteuse
- Systainer

FESTOOL Stichsägeblätter Lame de scie sauteuse FESTOOL

- ✓ für Maschinen wie FESTOOL, DeWalt oder BOSCH
pour des machines comme FESTOOL, DeWalt ou BOSCH

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description		geeignet für convient pour	Preise pro 1 VE/Prix dès 1 UV			
				Stk./VE Pcs./UV	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
72980 10	Stichsägeblatt WOOD BASIC S 75/4 Lame de scie sauteuse WOOD BASIC S 75/4		Holz/bois	5 Stk./pcs.	7.40	6.66	6.29
72980 11			Holz/bois	25 Stk./pcs.	28.70	25.83	24.39
72980 12			Holz/bois	100 Stk./pcs.	100.30	90.27	85.25
72980 00	Stichsägeblatt METAL HS 75/1,2 BI Lame de scie sauteuse METAL HS 75/1,2 BI		Metal/métal	5 Stk./pcs.	14.45	13.00	12.28
72985 LA	Stichsägeblatt LAMINATE HM 90/3,3 Lame de scie sauteuse LAMINATE HM 90/3,3		Laminat/stratifié	1 Stk./pc.	23.55	21.19	20.02



Universal Fugenfräse / Fraiseuse universelle

Fugen- und Schattennutfräse BEPo UFS 115 S Twist Fraiseuse universelle BEPo UFS 115 S Twist

71800 00

1'010.-

✓ saubere Schnittkanten dank Splitterschutz
arêtes de coupe propres grâce à la protection
contre les éclats

✓ Motor drehbar in 2 Richtungen um $\pm 90^\circ$
moteur orientable dans 2 directions $\pm 90^\circ$



Lieferumfang:

- Maschine BEPo UFS 115 S Twist
- Sägeblatt für Holz (nagelfest)
- Schlüssel für Werkzeugwechsel
- im Karton, ohne Koffer

Contenu de la livraison:

- Machine BEPo UFS 115 S Twist
- Lame de scie résistante aux clous
- Clé pour le changement d'outil
- En carton, sans mallette



Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 750 W
Puissance absorbée 750 W

Schnittabstand 4.5 – 28 mm
Distance de coupe 4.5 – 28 mm

Schnitttiefe 0 – 28 mm
Profondeur de coupe 0 – 28 mm

Gewicht 2.5 kg
Poids 2.5 kg

Akku Fugen- und Schattennutfräse BEPo UFS 18 V Li Twist Fraiseuse universelle sans fil BEPo UFS 18 V Li Twist

71800 10

1'485.-

Spannung 18 V
Tension 18 V

Akku-Kapazität 6 Ah
Capacité de la batterie 6 Ah

Schnittabstand 4.5 – 28 mm
Distance de coupe 4.5 – 28 mm

Schnitttiefe 0 – 28 mm
Profondeur de coupe 0 – 28 mm

Gewicht 3.6 kg
Poids 3.6 kg

Lieferumfang:

- Maschine BEPo UFS 18 V
- Ladegerät und zwei Akkus
- Sägeblatt für Holz (nagelfest)
- Schlüssel für Werkzeugwechsel
- Holzkoffer

Contenu de la livraison:

- Machine BEPo UFS 18 V
- Chargeur et deux batteries
- Lame de scie résistante aux clous
- Clé pour le changement d'outil
- Mallette en bois



✓ saubere Schnittkanten dank Splitterschutz
arêtes de coupe propres grâce à la protection
contre les éclats

✓ Motor drehbar in 2 Richtungen um $\pm 90^\circ$
moteur orientable dans 2 directions $\pm 90^\circ$

Sägeblatt zu BEPo Fugenfräse Disque à fraiseuse BEPo

72800 11

112.-

✓ für Holz
pour bois

✓ nagelfestes Sägeblatt
lame de scie résistante aux clous



Sägeblatt zu BEPo Fugenfräse Disque à fraiseuse BEPo

72800 12

121.-

✓ für Holz
pour bois

✓ extra dünn, 1.8 mm
extra fin, 1.8 mm



Diamantsägeblatt zu BEPo Fugenfräse Disque à fraiseuse diamant BEPo

72800 10

146.-

✓ für Keramik
pour la céramique





CUTINATOR Designstanze IS208

Découpeuse
CUTINATOR IS208

74225 20

254.-

Klingenbreite 208 mm
Épaisseur de la lame 208 mm

Schnittwinkel 0–45°
Angle de coupe 0–45°

Gewicht 6 kg
Poids 6 kg

Weitere Stanzen finden Sie auf den Seiten 122 und 123.

Vous trouverez d'autres poinçonneuses aux pages 122 et 123.

✓ schneidet PVC, CV, Designbeläge, Parkett, Laminat bis max. 14 mm
coupe PVC, CV, revêtements décoratifs, parquet, laminé jusqu'à 14 mm

✓ klein und handlich
petite et maniable

✓ staubfrei und leise
sans poussière et silencieux



Ersatzklinge CUTINATOR IS208

Lame de rechange
CUTINATOR IS208

66260 23

116.-


✓ aus gehärtetem Spezialstahl
en acier trempé

✓ optimales Verhältnis zwischen Schärfe und Standzeit
rapport optimal entre l'aiguisé et la durée de vie

PROFLOOR Parkettzügeisen 55 cm Levier à parquet 55 cm PROFLOOR

74130 55

61.-



✓ mit Schutzauflage aus Filz
avec housse de protection en feutre

✓ mit Schutzkappe aus Kunststoff
avec bouchon de protection en plastique

Schlageisen mini, 1.8 kg, 22 cm Butoir en fer mini Poids, 1.8 kg, 22 cm

74135 00

89.50



✓ Keine Beschädigung durch unkontrollierte Hammerschläge
Pas d'endommagement par des coups de marteau incontrôlés

✓ Enorme Zeitersparnis durch einfache Handhabung
Gain de temps considérable grâce à une manipulation simple

Schlageisen junior, 3.1 kg, 30 cm Butoir en fer junior, 3.1 kg, 30 cm

74136 00

130.-



✓ Keine Beschädigung durch unkontrollierte Hammerschläge
Pas d'endommagement par des coups de marteau incontrôlés

✓ Enorme Zeitersparnis durch einfache Handhabung
Gain de temps considérable grâce à une manipulation simple



FESTOOL Einhandhobel EHL 65 EQ-Plus Rabot FESTOOL EHL 65 EQ-Plus

71965 00

397.55

Zubehör / Accessoire

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	VE UV	Preis/Pack Prix/Paq.
72965 01	FESTOOL Spiralmesser HW 65 Couteaux hélicoïdaux FESTOOL HW 65	1	21.75

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 720 W
Puissance absorbée 720 W

Gewicht 2.7 kg
Poids 2.7 kg

Lieferumfang:
– Einhandhobel EHL
– Parallelanschlag
– Systainer

Contenu de la livraison:
– Rabot EHL
– Guide parallèle
– Systainer

✓ zusätzliche Griffrippen für noch besseren Halt
nervures supplémentaires pour une meilleure prise en main

✓ 4 mm maximale Spanabnahme und 23 mm Falztiefe
profondeur de coupe de 4 mm max. et profondeur de feuillure de 23 mm



Laminat- und Parkettverlegung / Pose de laminés



Bessey Abstandhalter Cales Bessey

74120 01

ab / dès **40.80**

1 Stk./pc.	48.00
3 Stk./pcs.	43.20
5 Stk./pcs.	40.80

✓ stirnseitiges und seitliches Abstützen von Parkett
support avant et latéral du parquet

✓ stufenlos einstellbar für Wandabstand von 7 bis 35 mm
réglable en continu pour distance murale de 7 à 35 mm

✓ breite Anlagefläche von 130 mm verhindert Kantenbeschädigungen
une large surface de contact de 130 mm évite d'endommager les arêtes



DIY-Verlegesets 22-teilig

Assortiment de pose pour parquet et laminé, 22 pcs.

74994 22

ab / dès **18.70**

1 Stk./pc.	22.00
3 Stk./pcs.	19.80
5 Stk./pcs.	18.70

✓ unterstützt bei schwimmender Verlegung
aide dans le cas de pose flottante

✓ Zügeisen aus Stahl
levier en acier

✓ Set enthält 20 Keile
le kit contient 20 cales

✓ Schlagklotz mit gefasteten Profilkanten
butoir en plastique avec arêtes profilées chanfreinées



OK Tools Parallelanreisser Marqueur parallèle OK Tools

74145 00

23.-



Plastikkeile Cales en plastique

74995 20

7.10

✓ 20 Stk.
20 pcs.



Schreiner Winkel Équerre de menuisier

74140 00

35.-



Winkelschmiege Holz Faux rapporteur

74141 00

43.-



Bahco Stechbeitel Satz 6 Stk. Ciseaux à bois Bahco set de 6 pcs.

74149 00

170.-

✓ Breite: 6, 10, 12, 18, 25 und 32 mm
largeur : 6, 10, 12, 18, 25 et 32 mm



Bahco Stechbeitel Ciseaux à bois Bahco

74150 20

36.-

✓ 20 mm
20 mm



FESTOOL Konturenlehre Copieur de contour FESTOOL

64140 00

36.-

✓ Länge 15 cm
Longueur 15 cm



PROFLOOR PE Schlagklotz Cale à frapper PROFLOOR

74182 00

ab/dès **47.60**


1 Stk./pc.	56.00
3 Stk./pcs.	50.40
5 Stk./pcs.	47.60

- ✓ Länge/Breite/Dicke: 300 × 70 × 21 mm
Falzhöhe: 3.5 mm
longueur/Largeur/Épaisseur : 300 × 70 × 21 mm
hauteur de pliage : 3,5 mm
- ✓ schlagfester Kunststoff, langlebig
plastique antichoc, durable
- ✓ allseitig verwendbar, vielseitiger Einsatz
utilisable de tous les côtés, utilisation polyvalente



Schlagklotz Rechteck Cale à frapper carré

ab/dès **23.20**




Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 Stk. dès 1 pc.
74183 00	18 cm, Rechteck/rectangle	23.20
74185 00	42 cm, Rechteck/rectangle	36.20



Schlagklotz Profil A Cale à frapper profil A

ab/dès **27.10**




- ✓ Falzhöhe 2 mm
hauteur de pli 2 mm

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 Stk. dès 1 pc.
74183 A	18 cm, Profil A/profil A	27.10
74185 A	42 cm, Profil A/profil A	42.00



Schlagklotz Profil B Cale à frapper profil B

ab/dès **27.10**



- ✓ Falzhöhe 4 mm
hauteur de pli 4 mm

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 Stk. dès 1 pc.
74183 B	18 cm, Profil B/profil B	27.10
74185 B	42 cm, Profil B/profil B	42.00



Schlagklotz Profil C Cale à frapper profil C

ab/dès **27.10**



- ✓ Falzhöhe 6 mm
hauteur de pli 6 mm

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 Stk. dès 1 pc.
74183 C	18 cm, Profil C/profil C	27.10
74185 C	42 cm, Profil C/profil C	42.00



Klopfholz mit Gumminoppen Sabot de percussion avec nappe en caoutchouc

74181 00

59.-



Gummiauflage zu Schlagholz Support en caoutchouc pour butoir

74181 10

33.95



Laminat- und Parkettverlegung / Pose de laminés

PROFLOOR Parketthammer SIMPLEX 50

Marteau a parquet PROFLOOR SIMPLEX 50

74175 00

86.-



- ✓ hochwertiger Gummi mit wenig Abrieb
caoutchouc de haute qualité avec peu d'abrasion
- ✓ Schutzgummi am Stielende
caoutchouc de protection à l'extrémité de la tige

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
76175 00	Ersatzgummi zu Parketthammer SIMPLEX 50/ Caoutchouc de remplacement pour marteau de parquet SIMPLEX 50	20.00

PROFLOOR Parketthammer PF 42

Marteau a parquet PROFLOOR PF 42

74172 00

160.-



- ✓ hochwertiger Gummi mit sehr geringem Abrieb
caoutchouc de haute qualité avec peu d'abrasion
- ✓ Schutzgummi am Stielende
caoutchouc de protection à l'extrémité de la tige

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
76172 00	Ersatzgummi zu Parketthammer PF 42/ Caoutchouc de remplacement pour marteau de parquet PF 42	58.50

Gummihammer

Marteau en caoutchouc

ab/dès 17.-



Art. Nr. No. d'art.	Gewicht Poids	ab 1 Stk. dès 1 pc.
34515 30	300 g	17.00
34515 80	800 g	30.00

- ✓ hochwertiger Gummi
caoutchouc de haute qualité
- ✓ stabiler Stiel
poignée robuste

Hazet Parketthammer 1959

Marteau à parquet Hazet 1959

74173 04

287.-



- ✓ 1.3 kg
1.3 kg
- ✓ Griff um 90° drehbar
Poignée pivotante de 90°
- ✓ mit dauerplastischer Füllmasse
avec une masse de remplissage en matière plastique permanente
- ✓ Montage-Werkzeug für kratzempfindliche Teile
outil d'assemblage pour pièces sensibles aux rayures

Parkettring Ø 150 mm

Outil de frappe circulaire Ø 150 mm

74176 00

120.-



- ✓ Innenloch 100 mm
trou intérieur 100 mm
- ✓ keine Abriebspuren
aucune trace d'abrasion

PROFLOOR Doppelflächen-Spachtel eckig

Spatule double carré PROFLOOR

ab/dès 21.50



Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 Stk. dès 1 pc.
74300 20	20 cm	21.50
74300 27	27 cm	28.70
74300 35	35 cm	32.50

- ✓ scharfkantig
coupant
- ✓ für die Verarbeitung
von Fugenkitt
pour le traitement du mastic de joint

PROFLOOR Doppelflächen-Spachtel rund

Spatule double round PROFLOOR

ab/dès 29.-



Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 Stk. dès 1 pc.
74310 27	27 cm	29.00
74310 35	35 cm	32.20

- ✓ abgerundete Ecken
coins arrondis
- ✓ für die Verarbeitung
von Fugenkitt
pour le traitement du mastic de joint

Reparatursets / Kits de réparation



Holz und Laminat Reparaturset Coffret de réparation pour bois et stratifiés

78300 00

208.–

✓ mit Kunststoffkoffer
avec boîtier plastique

✓ 20 Hartwachsfarben und Schmelzkolben
20 couleurs de cire dure et piston à colle chaude

Schmelzkolben gefüllt mit Gas.
Ballon de fusion rempli de gaz.

Schmelzkolben zu Reparaturset Piston à colle chaude

78305 00

90.–




Lieferung ohne Gas.
Livraison sans gaz.

Nachfüllgas für Schmelzkolben Gaz de remplissage pour piston à colle chaude

78305 01

8.20

✓ 100 ml
100 ml



Heisswachsset Farben 1 – 10 Assortiment de bâtons couleurs no. 1 – 10

78301 10

55.–



Heisswachsset Farben 11 – 20 Assortiment de bâtons couleurs no. 11 – 20

78302 10

60.–



Weichwachs Reparaturset Set de réparation à cire tendre

78320 00

78.–

✓ 20 Weichwachsfarben
20 couleurs de cire molle

✓ sehr fein pigmentiert
très finement pigmentée

Einzelne Hartwachsfarben Bâtonnets du kit



Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Autres couleurs disponibles sur demande.

✓ überlackierbar
par-dessus laque

✓ überschleifbar
ponçage

✓ Holz und Kunststoffreparatur
réparation du bois et du plastique

Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
78303 01	Transparent/Transparent	Hartwachsfarbe Nr. 1/Bâtonnets no. 1	6.20
78303 02	Kiefer/Pin	Hartwachsfarbe Nr. 2/Bâtonnets no. 2	6.20
78303 03	Eiche rustikal/Chêne rustique	Hartwachsfarbe Nr. 3/Bâtonnets no. 3	6.20
78303 04	Buche/Hêtre	Hartwachsfarbe Nr. 4/Bâtonnets no. 4	6.20
78303 05	Birnbaum/Poirier	Hartwachsfarbe Nr. 5/Bâtonnets no. 5	6.20
78303 06	Eiche mittel/Chêne moyen	Hartwachsfarbe Nr. 6/Bâtonnets no. 6	6.20
78303 07	Kirsche/Cerise	Hartwachsfarbe Nr. 7/Bâtonnets no. 7	6.20
78303 08	Birke/Bouleau	Hartwachsfarbe Nr. 8/Bâtonnets no. 8	6.20
78303 09	Eiche hell/Chêne naturel	Hartwachsfarbe Nr. 9/Bâtonnets no. 9	6.20
78303 10	Esche/Cendre	Hartwachsfarbe Nr. 10/Bâtonnets no. 10	6.20
78303 22	Schwarz/Noir	Hartwachsfarbe Nr. 22/Bâtonnets no. 22	6.20



Reparatursets / Kits de réparation

Reparaturset NOVORYT für Holz und Laminat Coffret de réparation pour bois et stratifiés NOVORYT

78300 10

235.-



- ✓ 20 Hartwachsfarben und Schmelzkolben
20 couleurs de cire dure et piston à colle chaude
- ✓ inkl. Nachfüllgas
recharge de gaz incluse
- ✓ mit Kunststoffkoffer
avec boîtier plastique



Schmelzkolben zu Reparaturset Piston à colle chaude

78305 10

111.-

- ✓ inkl. Nachfüllgas
recharge de gaz incluse

Hartwachsstangen NOVORYT Cire dure NOVORYT

78301 20

65.-



- ✓ 20 Farbtöne
20 nuances

Einreibwachsstangen Bâtonnet de cire molle

6.50

Weitere Farben auf
Anfrage erhältlich.
Autres couleurs disponibles
sur demande.



Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur	ab 1 Stk. dès 1 pc.
78322 111	Eiche / Chêne	6.50
78322 9010	Weiss RAL 9010 / Blanc RAL 9010	6.50
78322 9016	Weiss RAL 9016 / Blanc RAL 9016	6.50

Einzelne Hartwachsstangen NOVORYT Bâtonnets du kit NOVORYT

4.40



- ✓ überlackierbar
par-dessus laque
- ✓ überschleifbar
ponçage
- ✓ Holz- und Kunststoff-
reparatur
réparation du bois et
du plastique

Weitere Farben auf Anfrage
erhältlich.
Autres couleurs disponibles
sur demande.


Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
78304 109	Tanne / Épicéa	Hartwachsfarbe Nr. 109 / Bâtonnets no. 109	4.40
78304 111	Eiche natur / Chêne naturel	Hartwachsfarbe Nr. 111 / Bâtonnets no. 111	4.40
78304 112	Eiche mittel / Chêne moyen foncé	Hartwachsfarbe Nr. 112 / Bâtonnets no. 112	4.40
78304 113	Mooreiche / Chêne des marais	Hartwachsfarbe Nr. 113 / Bâtonnets no. 113	4.40
78304 115	Kirschbaum dunkel / Cerisier foncé	Hartwachsfarbe Nr. 115 / Bâtonnets no. 115	4.40
78304 118	Buche dunkel / Hêtre foncé	Hartwachsfarbe Nr. 118 / Bâtonnets no. 118	4.40
78304 119	Nussbaum hell / Noyer clair	Hartwachsfarbe Nr. 119 / Bâtonnets no. 119	4.40
78304 135	Schwarz / Noir	Hartwachsfarbe Nr. 135 / Bâtonnets no. 135	4.40

Malerbedarf

Unser kompaktes Angebot reicht von Werkzeugen und Maschinen über Pinsel und Roller hin zu Profilen und Arbeitskleidung. Durch Innovation und permanente Optimierung der Produktpalette sind wir zuverlässiger Partner für das maler- und bodenlegende Fachhandwerk.

Articles de peinture

Notre offre couvre tous les types d'articles tels que pinceaux et rouleaux, machines et profils, en passant par les vêtements professionnels. Grâce à nos capacités d'innovation et une optimisation constante de notre gamme de produits, nous sommes un partenaire fiable de l'industrie de la peinture et des revêtements de sol.



Pinsel und Flächenstreicher / Pinceaux et pinceaux de surface



Malerpinsel
Pinceau de peintre

ab/dès **1.36**

- ✓ Chinaborsten
poils en soie de Chine
- ✓ Kunststoffstiel
poignée en plastique

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	VE UV	Preise pro Stück/Prix par pièce		
			ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 12 Stk. dès 12 pcs.	ab 36 Stk. dès 36 pcs.
84533 40	40 mm	12	1.70	1.53	1.36
84533 50	50 mm	12	2.00	1.80	1.60
84533 60	60 mm	12	2.80	2.52	2.24
84533 70	70 mm	12	3.25	2.92	2.60



Lackierpinsel hell
Pinceau à vernir clair

ab/dès **2.84**

- ✓ helle Chinaborsten
poils en soie de Chine clairs
- ✓ Holzstiel
manche en bois
- ✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	VE UV	Preise pro Stück/Prix par pièce		
			ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 12 Stk. dès 12 pcs.	ab 36 Stk. dès 36 pcs.
84532 40	40 mm	12	3.55	3.19	2.84
84532 50	50 mm	12	4.60	4.14	3.68
84532 60	60 mm	12	4.90	4.41	3.92

Flächenstreicher mit Griff 100 mm
Brosse plate avec manche 100 mm

84535 10

13.90



- ✓ helle Chinaborste
poils en soie de Chine clairs
- ✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

Anstreichflächen-Pinsel 200 mm
Pinceau de surface 200 mm

84590 20

41.10



- ✓ helle Chinaborste
soies chinoises légères
 - ✓ Holzkörper mit Stielhalterung 24 mm
corps en bois avec porte-poignée 24 mm
 - ✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants
- Passende Holzstiele finden Sie auf Seite 66.
Vous trouverez les manche en bois assorties sur la page 66.

Verdünnerdose
Boîte avec pinceau

24210 00

42.-



- ✓ 7.5 dl Inhalt, mit Pinsel
contenance de 7.5 dl, avec pinceau
- ✓ für lösemittelhaltige Produkte
pour les produits contenant des solvants

Putzlappen weiss 10 kg
Chiffon de nettoyage blanc 10 kg

28175 10

68.50



- ✓ fusselfrei
non pelucheux
- ✓ gut saugend
bonne absorptivité

Heizkörperpinsel 75 mm
Pinceau pour radiateurs 75 mm

84505 75

11.20



- ✓ hervorragende Lackverteilung
excellente répartition de la laque
- ✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants
- ✓ Holzstiel 35 cm
manche en bois 35 cm

Steckbügel und Verlängerungen / Poignées et rallonges télescopiques

Steckbügel SoftTouch Poignée SoftTouch

84460 25

ab/dès **3.40**

1 Stk./pc.	4.00
3 Stk./pcs.	3.60
5 Stk./pcs.	3.40



- ✓ hochwertiger Zweikomponentengriff
poignée à deux composants de haute qualité
- ✓ passend auf Verlängerungsstange SoftTouch
s'adapte sur la manche télescopique SoftTouch
- ✓ Rollenbreite 25 cm
largeur du rouleau 25 cm



Verlängerungsstange SoftTouch Manche télescopique SoftTouch

34601 20

39.–

- ✓ dickwandiges Aluminiumrohr
tube aluminium à paroi épaisse
- ✓ hochwertiger Zweikomponentengriff
poignée à deux composants de haute qualité
- ✓ innovativer Spannverschluss
fermeture à tension innovante
- ✓ passend auf SoftTouch Steckbügel
convient pour les poignées SoftTouch
- ✓ passend auf alle gängigen Steckbügel
convient sur toutes les poignées
- ✓ Masse 110 – 200 cm
Dimension 110 – 200 cm



Heizkörpersteckbügel Poignée pour rouleau

84452 30

2.–

- ✓ 30 cm lang
longueur 30 cm
- ✓ 10 cm breit
largeur 10 cm



Steckbügel Poignée pour rouleau couleur

84455 30

ab/dès **2.80**

- ✓ 25 cm lang
longueur 25 cm

1 Stk./pc.	3.30
3 Stk./pcs.	2.97
5 Stk./pcs.	2.80



Verlängerungsstange Manche télescopique

34600 22

36.–

- ✓ aus Aluminium
en aluminium
- ✓ mit Drehverschluss
avec bouchon à vis
- ✓ passend auf alle gängigen Steckbügel
convient sur toutes les poignées
- ✓ gerippte Stange für sicheren Halt
en barre nervurée pour une prise sûre
- ✓ Masse 110 – 200 cm
Dimension 110 – 200 cm



Versiegeln und Ölen / Scellement et huilage



PROFLOOR Versiegelungsrolle Velour 5 mm Flor

Rouleau vitrificateur velour 5 mm
poils PROFLOOR

74561 25


ab / dès **10.88**

1 Stk./pc.	13.60
10 Stk./pcs.	12.24
50 Stk./pcs.	10.88

✓ auch zum Ölen
aussi pour huiler

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Breite 25 cm
largeur 25 cm



PROFLOOR Versiegelungsrolle 6 mm Flor

Rouleau vitrificateur 6 mm
poils PROFLOOR

74566 25

ab / dès **12.40**

1 Stk./pc.	15.50
10 Stk./pcs.	13.95
50 Stk./pcs.	12.40

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Breite 25 cm
largeur 25 cm



Vorstrichwalze Nylon 12 mm Flor

Rouleau pour apprêts en nylon
12 mm poils

14396 25

ab / dès **3.44**

1 Stk./pc.	4.30
12 Stk./pcs.	3.87
60 Stk./pcs.	3.44

✓ nicht fusselfrei
pas sans peluches

✓ nicht lösemittelbeständig
pas résistant aux solvants

✓ Breite 25 cm
largeur 25 cm

PROFLOOR Versiegelungsrolle Microfaser 10 mm Flor

Rouleau couleur en microfibres 10 mm poils de PROFLOOR

74564 25

ab / dès **13.12**

1 Stk./pc.	16.40
10 Stk./pcs.	14.76
50 Stk./pcs.	13.12



✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ ohne jegliche
Streifenbildung
sans bandes

✓ Breite 25 cm
largeur 25 cm

✓ extrem saugfähig
extrêmement absorbant

Versiegelungsrolle Velour 4 mm Flor

Rouleau vitrificateur
velours 4 mm poils



84757 10

2.50

✓ auch zum Ölen
aussi pour huiler

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Breite 10 cm
largeur 10 cm

Versiegelungsrolle 7 mm Flor

Rouleau vitrificateur
7 mm poils



84755 10

2.50

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Breite 10 cm
largeur 10 cm

Versiegelungsrolle 9 mm Flor

Rouleau vitrificateur
9 mm poils



84752 10

2.40

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Breite 10 cm
largeur 10 cm



TESA® Abdeckband beige Ruban de masquage TESA®

ab / dès **2.-**

- ✓ für Abdeckarbeiten
travail de recouvrement
- ✓ mit Naturkautschukklebmasse
avec adhésif en caoutchouc
- ✓ leicht gekrepptes Papier
papier légèrement crêpé
- ✓ Dicke 120 µm
épais 120 µm
- ✓ gute Klebeeigenschaften
bonnes propriétés d'adhérence

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 12 Stk. dès 12 pcs.	ab 72 Stk. dès 72 pcs.
88660 25	25 mm	50 m	2.50	2.25	2.00

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 10 Stk. dès 10 pcs.	ab 60 Stk. dès 60 pcs.
88660 30	30 mm	50 m	2.80	2.52	2.24

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 8 Stk. dès 8 pcs.	ab 48 Stk. dès 48 pcs.
88660 38	38 mm	50 m	3.60	3.24	2.88

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 6 Stk. dès 6 pcs.	ab 36 Stk. dès 36 pcs.
88660 50	50 mm	50 m	4.50	4.05	3.60



Washi-Tape gelb Malerband Ruban de masquage jaune Washi

ab / dès **3.84**

- ✓ für glatte Oberflächen
pour les surfaces lisses
- ✓ stark klebend
très adhérent
- ✓ für präzise Linien
pour des lignes précises
- ✓ hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
haute résistance à l'humidité
- ✓ sechs Monate innen und acht Wochen
aussen rückstandslos entfernbar
six mois à l'intérieur et huit semaines à
l'extérieur amovible sans résidus

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 9 Stk. dès 9 pcs.	ab 36 Stk. dès 36 pcs.
88630 25	25 mm	50 m	4.80	4.32	3.84

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 8 Stk. dès 8 pcs.	ab 32 Stk. dès 32 pcs.
88630 30	30 mm	50 m	5.20	4.68	4.16

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 6 Stk. dès 6 pcs.	ab 24 Stk. dès 24 pcs.
88630 38	38 mm	50 m	6.60	5.94	5.28



Washi-Tape rot Malerband Ruban de masquage rouge Washi

ab / dès **4.88**

- ✓ geeignet für raue, strukturierte Untergründe
convient aux substrats rugueux et texturés
- ✓ sechs Monate innen und acht Wochen
aussen rückstandslos entfernbar
six mois à l'intérieur et huit semaines à
l'extérieur amovible sans résidus
- ✓ hohe Reißfestigkeit
haute résistance à la déchirure
- ✓ UV-beständig
résistant aux UV
- ✓ Wasserresistent
résistant à l'eau

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 9 Stk. dès 9 pcs.	ab 36 Stk. dès 36 pcs.
88640 25	25 mm	50 m	6.10	5.49	4.88

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 8 Stk. dès 8 pcs.	ab 32 Stk. dès 32 pcs.
88640 30	30 mm	50 m	7.50	6.75	6.00

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 6 Stk. dès 6 pcs.	ab 24 Stk. dès 24 pcs.
88640 38	38 mm	50 m	9.80	8.82	7.84



Abdeckung / Recouvrement

TESA[®] Gewebiband silber Ruban en tissu argent TESA[®]

88650 48

ab/dès **7.92**

1 Stk./pc.	9.90
12 Stk./pcs.	8.91
24 Stk./pcs.	7.92



- ✓ Dicke 150 µm
épais 150 µm
- ✓ gute Handreissbarkeit
bonne déchirabilité à la main
- ✓ einfache abrollbar
simple à dérouler
- ✓ gute Haftung auf Beton und Stein
bonne adhérence au béton et à la pierre
- ✓ 50 mm × 50 m
50 mm × 50 m
- ✓ Karton à 24 Stk.
carton à 24 pc.

Abeckfolie mit Gewebiband Film de protection avec bande de tissu solide

88402 26

ab/dès **19.20**

1 Rolle/roul.	24.00
10 Rollen/roul.	21.60
20 Rollen/roul.	19.20



- ✓ 2.6 × 20 m
2.6 × 20 m
- ✓ Karton à 20 Stk.
carton à 20 pc.
- ✓ stark haftend dank Gewebiband
fortement adhésif grâce à la bande de tissu
- ✓ Extradick 25 µm
très épais 25 µm
- ✓ drei Wochen innen und aussen rückstandslos entfernbar
trois semaines à l'intérieur et à l'extérieur amovible sans résidus

Abdeckfolie mit Klebeband Film de protection avec ruban adhésif

88409 27

ab/dès **5.52**

1 Stk./pc.	6.90
10 Stk./pcs.	6.21
20 Stk./pcs.	5.52



- ✓ 2.7 × 20 m
2.7 × 20 m
- ✓ gute Klebeeigenschaften
bonnes propriétés adhésives
- ✓ für glatte und leicht raue Untergründe
pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses
- ✓ 5 Tage UV-beständig
résistant aux UV pendant 5 jours
- ✓ hohe Strapazierfähigkeit
bonne durabilité
- ✓ Karton à 20 Stk.
carton à 20 pc.

Abdeckfolie mit Washi-Tape gelb Film de protection tape jaune Washi

88407 27

ab/dès **8.72**

1 Stk./pc.	10.90
10 Stk./pcs.	9.81
20 Stk./pcs.	8.72



- ✓ 2.7 × 17 m
2.7 × 17 m
- ✓ für den Innenbereich
pour un usage intérieur
- ✓ für präzise Linien
pour des lignes précises
- ✓ sechs Monate innen und acht Wochen aussen rückstandslos entfernbar
six mois à l'intérieur et huit semaines à l'extérieur amovible sans résidus
- ✓ Karton à 20 Stk.
carton à 20 pc.



Malersonne Stativ LED-Leuchte Lampe LED sur trépied

37704 04

390.–

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 120 W
Puissance absorbée 120 W

Farbtemperatur 4'000 Kelvin
Température de couleur 4'000 Kelvin

11'700 Lumen
11'700 Lumens

Gewicht 13 kg
Poids 13 kg

Lieferumfang:
– Leuchte 360°
– Teleskopstativ
– Tragtasche

Contenu de la livraison :
– Lampe 360°
– Trépied télescopique
– Sac de transport

✓ Farbwiedergabeindex > 97
indice de rendu des couleurs > 97

✓ IP54 geschützt
Protection IP54

✓ 5 m Gummikabel
câble en caoutchouc de 5 m

✓ Stufenlos höhenverstellbar bis 2.2 m
réglage en hauteur en continu jusqu'à 2.2 m

LED-Strahler Spot LED

37704 02

77.–

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 50 W
Puissance absorbée 50 W

Farbtemperatur 4'000 Kelvin
Température de couleur 4'000 Kelvin

4'000 Lumen
4'000 Lumens

Gewicht 1.6 kg
Poids 1.6 kg

✓ Farbwiedergabeindex > 97
indice de rendu des couleurs > 97

✓ IP65 wassergeschützt
étanche à l'eau IP65

✓ 1.5 m Gummikabel
câble en caoutchouc de 1.5 m



Schaber, Spachtel und Stretchfolie / Grattoir, spatules et film étirable



Mini Stretchfolie transparent Film étirable mini

88700 15

ab/dès **4.48**

1 Stk./pc.	5.60
20 Stk./pcs.	5.04
40 Stk./pcs.	4.48

- ✓ 38 × 150 × 100 mm
- ✓ 38 × 150 × 100 mm
- ✓ Karton à 40 Stk
- ✓ carton à 40 pc.




Handabroller zu Stretchfolie Distributeur manuel de film étirable

88700 00

6.10

- ✓ aus Kunststoff
- ✓ en plastique



Japanspachtel Set Spatules japonaise

14195 00

7.10

- ✓ 4-teilig: 5, 8, 10, 12 cm
- ✓ 4 parties: 5, 8, 10, 12 cm
- ✓ rostfrei
- ✓ inoxydable

Farbschaber Racleur à couleurs

ab/dès **26.50**



Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 Stk. dès 1 pc.
74650 00	24 mm	26.50
74651 00	50 mm	33.00

Ersatzklinge zu Farbschaber 24 mm Lames de rechange pour racleur à couleurs 24 mm

76650 00


20.50



Ersatzklinge zu Farbschaber 50 mm Lames de rechange pour racleur à couleurs 50 mm

76651 00

16.50



Malerspachtel Spatules de peintre

14191 04

ab/dès **3.57**

1 Stk./pc.	4.20
3 Stk./pcs.	3.78
5 Stk./pcs.	3.57

- ✓ vernieteter Schaft
- ✓ queue rivée



Stukkateureisen Spatule à stuc

14193 20

7.-

- ✓ elastisches Blatt
- ✓ lame élastique
- ✓ rostbeständiger Bandstahl
- ✓ bande en acier inoxydable
- ✓ 20 mm breit
- ✓ largeur 20 mm



Arbeitskleidung

Die PROFLOOR Bundhosen wie auch unsere Sicherheitsschuhe und sämtliches Zubehör wurden aufgrund Ihrer Bedürfnisse und Rückmeldungen optimiert und angepasst. Neueste Materialien und Technologien zeichnen die Produkte aus und bieten Ihnen eine optimale Kombination aus Komfort, Sicherheit, Langlebigkeit und modernem Design.

Vêtement de travail

Les pantalons de travail PROFLOOR ainsi que nos chaussures de sécurité et tous les accessoires ont été optimisés et adaptés sur la base de vos besoins et de vos feedbacks. Les produits se distinguent par leurs nouveaux matériaux et leur technologie moderne et vous offrent une combinaison de confort, sécurité, longévité et style moderne.



Sicherheitsschuhe und Knieschoner / Chaussures de sécurité et genouillères

PROFLOOR Sicherheitsschuhe WORKWEAR

Chaussure de sécurité
PROFLOOR WORKWAER

97580 xx

ab/dès **93.50**

1 Paar/Paire	110.00
3 Paare/Paires	99.00
5 Paare/Paires	93.50

- ✓ in 9 Grössen erhältlich (36–44)
disponible en 9 tailles (36–44)
- ✓ Sicherheitsstufe S3
niveau de sûreté S3
- ✓ mit Sicherheitskappe
avec coque de sécurité
- ✓ Durchtrittschutz
protection antiperforation
- ✓ antistatisch und abriebfest
résistant aux frottements et antistatique
- ✓ wasserresistentes Obermaterial
matériau supérieur résistant à l'eau



PROFLOOR Knieschonereinlagen aus Schaumstoff WORKWEAR

Genouillères en mousse
PROFLOOR WORKWEAR

97900 00

ab/dès **15.72**

1 Paar/Paire	18.50
5 Paare/Paires	16.65
10 Paare/Paires	15.72



- ✓ flexible Schaumstoffeinlage
doublure en mousse flexible
- ✓ hohe Lebensdauer
longue durée de vie
- ✓ passend zur SNICKERS
Bodenlegerhose und beneline 3000
assortie au pantalon SNICKERS
et beneline 3000
- ✓ 200 × 150 × 20 mm
200 × 150 × 20 mm

Knieschonereinlagen aus flexiblem Schaumstoff

Genouillères en mousse flexible

97905 00

ab/dès **19.97**

1 Paar/Paire	23.50
5 Paare/Paires	21.15
10 Paare/Paires	19.97



- ✓ sehr leicht und flexibel
très légère et flexible
- ✓ langlebiger Schaumstoff
mousse longue durée
- ✓ 200 × 140 × 25 mm
200 × 140 × 25 mm

Knieschonereinlagen aus Wollfilz

Genouillères en feutre

97901 00

ab/dès **18.27**

1 Paar/Paire	21.50
5 Paare/Paires	19.35
10 Paare/Paires	18.27



- ✓ robuste Filzeinlage
insert en feutre robuste
- ✓ natürlich, saugfähig
naturel, absorbant
- ✓ 200 × 150 × 22 mm
200 × 150 × 22 mm

PROFLOOR Bundhose beige Pantalon de travail beige PROFLOOR

97130 xx

ab/dès **55.25**

1 Stk./pc.	65.00
3 Stk./pcs.	58.50
5 Stk./pcs.	55.25

- ✓ pflegeleichtes Polyester- Baumwollgewebe
tissu en polyester et coton facile à entretenir
- ✓ doppelt verstärkte Nähte an besonders beanspruchten Stellen
coutures doublement renforcées aux endroits particulièrement sollicités
- ✓ praktische Taschen mit ausreichend Stauraum
poches pratiques avec suffisamment d'espace de rangement
- ✓ verschließbare Gesässtaschen
poches arrière verrouillables



Normal/Normale	44	46	48	50	52	54	56
Bundweite/Taille ceinture	72	76	80	84	88	92	97
Schrittlänge/Longueur entrejambe	78	79	80	81	82	83	84
Schlank und lang/Étroite et longue	94						
Bundweite/Taille ceinture	76						
Schrittlänge/Longueur entrejambe	84						
Untersetzt/Réduite	25	26	27				
Bundweite/Taille ceinture	88	92	96				
Schrittlänge/Longueur entrejambe	76	78	80				

Bundweite
Taille ceinture

Schrittlänge
Longueur entrejambe



Jede Grösse ist verlängerbar. Dazu einfach die rote Naht an der Innenseite des Hosenbeins auftrennen.

Chaque taille est extensible. Il suffit pour cela de découper la couture rouge à l'intérieur de la jambe du pantalon.

Weitere Grössen auf Anfrage erhältlich.
Autres tailles disponibles sur demande.



LOGO SERVICE

Sie suchen nach einer perfekten Möglichkeit, um Ihren Mitarbeitern eine hochwertige Arbeitskleidung im Corporate Design anzubieten oder benötigen Sie einfach nur individualisierte Arbeitshosen? Bei uns können Sie Ihr Logo, Ihre Webadresse oder andere Motive professionell auf Ihre Arbeitshosen sticken lassen.

Vous êtes à la recherche d'un moyen idéal d'offrir à vos employés des vêtements de travail de haute qualité dans un design d'entreprise ou vous avez simplement besoin d'un pantalon de travail personnalisé? Avec nous, vous pouvez faire broder professionnellement votre logo, votre adresse web ou d'autres motifs sur votre pantalon de travail.

Mehr Infos erhalten Sie unter www.proffloor.swiss

Vous trouverez plus d'informations sous www.proffloor.swiss

*Preis auf Anfrage / Prix sur demande



Arbeitshosen / Pantalon de travail

PROFLOOR Bundhose beneline 3000 Pantalon de travail PROFLOOR beneline 3000

B-97125 xx

ab / dès **67.15**

PROFLOOR
beneline

1 Stk./pc.	79.00
3 Stk./pcs.	71.10
5 Stk./pcs.	67.15

- ✓ in 16 Grössen erhältlich
disponible en 16 tailles
- ✓ geräumige Beintasche links verschliessbar
large poche sur jambe à gauche avec fermeture
- ✓ höchst strapazierfähiger Kniestoff
matériau de genou très durable
- ✓ leichter, trendiger Stoff
tissu tendance léger
- ✓ 2 Gesässtaschen
2 poches arrière
- ✓ freihängende Meter- und Köchertasche
mètre et poche de carquois suspendu




beneline 3000

Normal/Normale	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Bundweite/Taille ceinture	68	70	72	76	80	84	88	92	97
Schrittlänge/Longueur entrejambe	72	74	76	78	80	82	84	86	87
Schlank und lang/Étroite et longue	90	94	98						
Bundweite/Taille ceinture	74	78	82						
Schrittlänge/Longueur entrejambe	86	87	89						
Untersetzt/Réduite	24	25	26	27					
Bundweite/Taille ceinture	84	88	92	96					
Schrittlänge/Longueur entrejambe	79	81	82	83					

Bundweite
Taille ceinture

PROFLOOR
beneline

Schrittlänge
Longueur entrejambe





Knieschoner Super-Soft Genouillères Super-Soft

97902 00

85.-

- ✓ aus Leder
en cuir
- ✓ sehr strapazierfähig
extrêmement résistant
- ✓ nicht abfärbend
ne déteint pas



Knieschoner mit Gummikappe Genouillères avec coque en caoutchouc

97930 00

33.90

- ✓ universell einsetzbar
à usage universel
- ✓ strapazierfähig
résistant
- ✓ für alle Untergründe geeignet
convient pour tous les types de surfaces



Knieschoner mit Gel-Polsterung Genouillères avec rembourrage en gel

97935 00

33.50

- ✓ universell einsetzbar
à usage universel
- ✓ strapazierfähiger Nylon
en nylon résistant
- ✓ für alle Untergründe geeignet
convient pour tous les types de surfaces

PROFLOOR Ledergürtel WORKWEAR Ceinture en cuir PROFLOOR WORKWEAR

97810 00

30.-



- ✓ echtes Leder
cuir véritable
- ✓ schwarz
noir
- ✓ Länge 134 cm
longueur 134 cm
- ✓ Kann auf jede beliebige Länge gekürzt werden
Peut être raccourci à n'importe quelle longueur



Handschuhe PU-Flex-B Gants PU-Flex-B

- ✓ sicherer Griff
préhension sûre

Art. Nr. No. d'art.	Grösse Tailles	ab 1 Stk. dès 1 pc.
37966 00	7, S	3.60
37966 01	8, M	3.60
37966 02	10, XL	3.60



Einweghandschuhe Nitril Gants en nitrile à usage unique

37940 00

29.50

- ✓ Grösse 8, L
taille 8, L
- ✓ beidseitig tragbar
de part et d'autre portable
- ✓ 1 Pack à 100 Stk
1 paquet de 100 pièces
- ✓ hohe Reiss-, Abrieb-, Durchstichfestigkeit
haute résistance à la déchirure, à l'abrasion et à la perforation



Arbeitsschutz / Protection du travail



Schuhüberzüge
Couvre-chaussures

37981 00

14.80

✓ 100 Stk.
100 pcs.



Schutzbrille Bollé
lunettes de protection Bollé

37920 00

19.50

✓ kratzfest
résistant aux rayures



Brillenetui schwarz
Étui à lunettes noir

37920 01

11.90

FESTOOL Gehörschutz GHS 25 I Protection auditive FESTOOL GHS 25 I

37942 25

167.05

Akkulaufzeit 13 Stunden
Autonomie de la batterie 13 heures

Dämmwert 25dB
valeur d'isolation 25dB

Bluetooth Reichweite 10 Meter
Portée Bluetooth 10 mètres



✓ mit Bluetooth zum Telefonieren und Musik hören
avec Bluetooth pour téléphoner et écouter de la musique

✓ unterdrückt laute Geräusche, Stimmen bleiben trotzdem verständlich
supprime les bruits forts, les voix restent néanmoins compréhensibles

3M Peltor Gehörschutz Protection auditive 3M Peltor

37941 27

35.50



✓ Dämmwert 27 dB
valeur d'isolation 27 dB

3M Schutzmaske für Lösemittel Masque de protection pour solvant 3M



✓ für organische Gase, Dämpfe sowie Feinstaub
pour gaz, vapeurs et poussières fines organiques

✓ Schutzklasse A2P2
classe de protection A2P2

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Désignation	ab 1 Stk. dès 1 pc.
37932 A2P2	Schutzmaske 3M/Masque de protection 3M	105.00
37933 A2P2	Ersatzfilter-Set/Kit de filtres de rechange	56.00

Dräger Feinstaubmasken FFP2 Masques anti-poussière fine FFP2 Dräger

37920 P2

ab/dès 37.80



✓ 10 Stk./Pack
10 pcs./paquet

✓ mit Atmungsventil
avec valve de respiration


1 Pack/paq.	42.00
3 Pack/paq.	39.90
5 Pack/paq.	37.80

Profile und Sockel


Alle Profile und Sockel finden Sie bei DIRECTA. Die gängigsten Produkte sind in ausreichender Menge ab unserem Lager in Uster erhältlich. Kommen Sie vorbei und nutzen Sie die Vorteile vom Abhollager

Profils et plinthes

Vous trouverez tous les profilés et plinthes chez DIRECTA. Les produits les plus courants sont disponibles en quantité suffisante dans notre entrepôt d'Uster. Rendez-vous visite et profitez des avantages du dépôt à l'emporter.



**Entdecken Sie jetzt alle Profile und Sockel
im DIRECTA Katalog!**



**Découvrez dès maintenant tous les profilés et socles
dans le catalogue DIRECTA !**



www.directa.swiss

CAVUM

alunox.ch

VORIOUS

SCREASY.ch


aquilex.ch

Silikon und Zubehör

Die hohe Klebkraft, die alterungs-, witterungs-, und UV-Beständigkeit sowie die matte Oberfläche zeichnen den Fugensil 70 aus. Aufgrund der weichmacherfreien Inhaltsstoffe lässt sich diese Dichtmasse sowohl für Natur- und Kunststeine wie auch für die Abdichtung bei Bodenbelägen oder Keramikplatten verwenden, ohne Verfärbungen zu verursachen. Alle Zubehörartikel zum Thema Fugen finden Sie ebenfalls in diesem Kapitel.

Silicone et accessoires

La force d'adhérence élevée, la résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV ainsi que la surface mate caractérisent Fugensil 70. Grâce à ses ingrédients sans plastifiants, ce mastic peut être utilisé pour les pierres naturelles et artificielles ainsi que pour le colmatage des revêtements de sol ou des plaques en céramique sans provoquer de décoloration. Vous trouverez également dans ce chapitre tous les articles accessoires sur le thème des joints.



Silikon / Silicone

GYSO Silikon Fugensil 70 GYSO Fugensil 70 en silicone

ab / dès **10.96**

Eigenschaften

- Kartusche à 310 ml, Karton à 12 Kartuschen
- Glanzgrad matt
- Hautbildungszeit ca. 15 min.
- Durchhärtungszeit 2–3 mm/24 h
- Verarbeitungstemperatur + 5°C bis + 35°C
- Temperaturbeständigkeit –40°C bis + 180°C

Caractéristiques

- Cartouche à 310 ml, boîte à 12 cartouches
- Niveau de brillance mat
- Temps de formation de pellicule environ 15 min.
- Polymérisation à c oeur 2–3 mm/24 h
- Température d'application + 5°C jusqu'à + 35°C
- Résistance à la température –40°C jusqu'à + 180°C



- ✓ **witterungs-, alterungs- und UV-beständig, natursteinverträglich**
résistant aux intempéries, au vieillissement et aux UV, compatible avec la pierre naturelle
- ✓ **gute Haftung auf vielen Untergründen (Datenblatt beachten)**
très bonne adhérence sur de nombreux supports (observer la fiche technique)
- ✓ **verursacht keine Verfärbungen**
ne provoque pas de décoloration
- ✓ **für das Verfugen von Natursteinen, Kunststeinen, Sichtbeton sowie Parkett- und Vinylböden**
pour le jointoyage de pierre naturelle, pierre artificielle, béton apparent ainsi que parquets et sols en vinyle

Verlangen Sie unsere Original-Musterkarte.
Demandez notre nuancier original.

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich
Autres couleurs disponibles sur demande

Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur	Bezeichnung Description	Preise pro Stück/Prix par pièce		
			ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 12 Stk. dès 12 pcs.	ab 36 Stk. dès 36 pcs.
28250 05		Silikon weiss Silicone blanc	12.90	11.61	10.96
28250 10		Silikon Manhattan Silicone manhattan	12.90	11.61	10.96
28250 12		Silikon grau Silicone gris	12.90	11.61	10.96
28250 15		Silikon dunkelgrau Silicone gris foncé	12.90	11.61	10.96
28250 20		Silikon bahamabeige Silicone bahama beige	15.00	13.50	12.75
28250 30		Silikon Eiche hell Silicone chêne clair	12.90	11.61	10.96
28250 35		Silikon Eiche dunkel Silicone chêne foncé	12.90	11.61	10.96
28250 45		Silikon Buche gedämpft Silicone hêtre étuvé	12.90	11.61	10.96
28250 80		Silikon Räuchereiche Silicone chêne fumé	12.90	11.61	10.96
28250 90		Silikon schwarz Silicone noir	12.90	11.61	10.96

Hybrid-Dichtmasse und Montagekleber / Masse hybride et colle de montage



GYSO Hybrid-Dichtmasse Bau SMP weiss Masse à base de MS-polymère hybride GYSO Bau SMP blanc

28255 05

ab / dès **8.41**

1 Stk./pc.	9.90
12 Stk./pcs.	8.91
36 Stk./pcs.	8.41

- ✓ anstrichverträglich
compatible avec les peintures
- ✓ für innen und aussen, witterungs- und UV-beständig
pour l'intérieur et l'extérieur, intempéries et aux UV
- ✓ gute Haftung auf Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und div. Kunststoffen
bonne adhérence sur béton, maçonnerie, métal, bois et divers synthétiques
- ✓ Kartusche à 310 ml, Karton à 12 Kartuschen
cartouche à 310 ml, boîte à 12 cartouches

Das Datenblatt finden Sie unter www.proffloor.swiss
Vous trouverez la fiche technique sur le site www.proffloor.swiss



Montagekleber Falcohybrid 45 weiss Colle de montage Falcohybrid 45 blanc

28200 45

ab / dès **7.82**

1 Stk./pc.	9.20
12 Stk./pcs.	8.28
36 Stk./pcs.	7.82

- ✓ anstrichverträglich und UV-beständig
compatible avec les peintures et résistant aux UV
- ✓ haftet ausgezeichnet auch ohne Primer auf den meisten gängigen Oberflächen
excellente adhérence sur la plupart des surfaces courantes, même sans apprêt
- ✓ Endfestigkeit nach ca. 24 h (bei 3 mm Auftragsstärke)
résistance finale après environ 24 h (pour une épaisseur d'application de 3 mm)
- ✓ Kartusche à 310 ml, Karton à 12 Kartuschen
cartouche à 310 ml, boîte à 12 cartouches

Das Datenblatt finden Sie unter www.proffloor.swiss
Vous trouverez la fiche technique sur le site www.proffloor.swiss



Silikon Fugenspachtel Spatule à jointoyer en silicone

14199 00

22.30

- ✓ Fugenprofi 3 Stück
jointures à 3 pièces



Handsprüher Vaporisateur manuel

24170 00

7.50

- ✓ 500 ml
500 ml
- ✓ ohne Inhalt
sans contenu
- ✓ mit verstellbarer Düse
avec buse réglable



PU Rundschnur Cordon cylindrique en PU

ab / dès **17.50**

- ✓ für Silikon und Acrylfugen
pour joints silicone et acryl

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 Pack dès 1 paquet
28290 10	10 mm × 50 m	17.50
28290 15	15 mm × 50 m	26.95



Silikonpressen / Presses à silicone

Kartuschenpistole H40PS 310 ml Pistolet à cartouches H40PS 310 ml

24156 00

62.-


- ✓ kein nachtropfen (Anti Drip)
pas d'égouttage (Anti Drip)
- ✓ U-Öffnung mit Schnappverschluss
ouverture en U avec fermeture à pression
- ✓ einhändige Bremsfreigabe
le desserrage du frein à une main
- ✓ komfortabler Soft-Griff
poignée confortable
- ✓ hohe Übersetzung
haute traduction
- ✓ Kartuschenhalter aus verstärktem Nylon
porte-cartouche en nylon renforcé

Kartuschenpistole Premium Line 310 ml Pistolet à cartouches Premium Line 310 ml

24151 00

29.-


- ✓ optimales Preis-Leistungsverhältnis
rapport qualité-prix optimal
- ✓ robuste Konstruktion
construction robuste
- ✓ ideale Kraftübertragung
transmission idéale de la force

DUPLEX XL ARTIX

enia
room for inspiration

Ästhetik trifft kreative Freiheit

Rencontre de l'esthétique et de la liberté de création

MATRIX
SUPER MATT

Klebebänder und Klebstoffe

Hochwertige Produkte, die durch engen Kontakt mit starken Partnern stets auf dem neuesten Stand der Technik sind. Ihre professionelle Verlege-Arbeit setzt die richtige Klebstoffwahl und fachgerechte Verarbeitung voraus. Gerne unterstützen wir Sie mit unserem komplett auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Produktesortiment.

Bandes adhésives et colles

Produits de haute qualité qui grâce aux relations étroites avec des partenaires compétents se trouvent constamment à la pointe de la technologie. Des travaux de pose professionnels impliquent la sélection la bonne colle et une mise en œuvre dans les règles de l'art. Nous vous apportons volontiers un soutien avec notre gamme de produits parfaitement adaptée à vos besoins.



Klebebänder und Klebstoffe / Bandes adhésives et colles



EMICODE®

Um ein rundum gesundes Wohnumfeld zu erreichen, ist es wichtig, bei den Verlegewerkstoffen und Bauprodukten wie Dämmplatten, Klebstoffen oder Abdichtungen, unbedingt auf die Inhaltsstoffe zu achten. Wer grösstmöglichen Schutz in puncto Gesundheit, Umwelt- und Innenraumlufthygiene sicherstellen will, sollte auf Produkte vertrauen, die mit dem EMICODE® ausgezeichnet sind. Sie sind sehr emissionsarm, halten strengste Grenzwerte ein und stehen unter permanenter und unabhängiger Kontrolle. So garantiert der EMICODE® eine langfristig saubere und sichere Raumluft – für ein gesundes Wohlfühlklima im eigenen Zuhause.

EMICODE®

Afin d'obtenir un environnement domestique parfaitement sain, il est primordial de faire particulièrement attention aux composants des matériaux utilisés pour la pose et des produits de construction tels que les panneaux isolants, les colles ou les joints. Celui qui souhaite garantir une protection maximale en ce qui concerne l'environnement, la santé et la pureté de l'air intérieur devrait utiliser des produits ayant reçu le label de qualité EMICODE®. Ils génèrent peu d'émissions, respectent les valeurs-limite les plus strictes et sont sous contrôle permanent et indépendant. EMICODE® garantit ainsi un air ambiant propre et sécurisé pour un climat sain et agréable chez soi.

✓ EMICODE 1

Sehr emissionsarm. Die mit diesem Siegel ausgezeichneten Produkte erfüllen höchste Umwelt- und Gesundheitsansprüche.

✓ EMICODE 1 plus

Sehr emissionsarm. Die höchstmögliche Sicherheit, denn EC 1 plus steht für die strengsten Emissionsgrenzwerte im Markt.

✓ Eco, 1. Priorität ECOBKP 281

Klebstoff, sehr gut geeignet für Minergie-(A-/P-)

✓ Blauer Engel – das deutsche Umweltzeichen

Unabhängig und glaubwürdig setzt er anspruchsvolle Massstäbe für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen.

✓ EMICODE 1

À très faible émission. Les produits portant ce sceau répondent aux exigences les plus strictes en matière d'environnement et de santé.

✓ EMICODE 1 plus

À très faible émission. Sécurité la plus élevée, car EC 1 plus respecte les valeurs limites d'émissions les plus rigoureuses sur le marché.

✓ Eco, 1ère priorité ECO-BKP 281

Colle, très approprié pour Minergie-(A-/P-)Eco

✓ Blue Angel – the German Ecolabel

Indépendante et crédible, elle fixe des normes élevées en matière de produits et services respectueux de l'environnement.

Sockel- und Verlegebänder / Bandes adhésives pour plinthes



**SHARK Objekt
Verlegeband**
Bande adhésive pour
objet SHARK

28451 50

ab/dès 14.15

✓ 50 mm × 25 m
50 mm × 25 m

✓ für Teppich und Teppichplatten
pour tapis et plaques de tapis

1 Rolle/roul.	16.65
6 Rollen/roul.	14.98
18 Rollen/roul.	14.15



**SHARK TOP
Super-Verlegeband**
Bande adhésive super
SHARK TOP

28451 60

ab/dès 22.44


✓ 60 mm × 25 m
60 mm × 25 m

✓ für Teppich, Teppichplatten und PVC
pour tapis, plaques de tapis et PVC

✓ hochwertiges Acrylat-Verlegeband
bande adhésive acrylate de haute qualité

✓ sehr gute Weichmacher-
und Alterungsbeständigkeit
très bonne résistance aux
plastifiants et au vieillissement

1 Rolle/roul.	26.40
5 Rollen/roul.	23.76
15 Rollen/roul.	22.44



**SHARK TOP
Sockelklebeband**
Bande adhésive pour
plinthes SHARK TOP

28609 50

ab/dès 20.82

✓ 50 mm × 50 m
50 mm × 50 m

✓ hohe Weichmacherbeständigkeit
haute résistance aux plastifiants

✓ für Aquilex Kunststoffsockel
pour socle en plastique Aquilex

1 Rolle/roul.	24.50
6 Rollen/roul.	22.05
18 Rollen/roul.	20.82



**SHARK TOP
Sockelklebeband**
Bande adhésive pour
plinthes SHARK TOP

28611 45

ab/dès 16.02

✓ 45 mm × 25 m
45 mm × 25 m

✓ sehr gut geeignet für Vliesrücken,
Nadelvliese und grobe Rücken
convient parfaitement pour les dos
des non-tissés et non-tissés à aiguilles

1 Rolle/roul.	18.85
6 Rollen/roul.	16.96
18 Rollen/roul.	16.02



**Bullran 45
Bullran 45**

28610 45

20.-

✓ 45 mm × 25 m
45 mm × 25 m

✓ gekettelte Teppichsockel, Nadelvlies, Web- und Vliesrücken
socles de tapis remaillés, dos non-tissés à aiguilles, dos tissé et non-tissés



SHARK Sockelklebeband
Bande adhésive pour plinthes
SHARK

ab/dès 15.30



✓ für Teppichsockel
pour plinthes de tapis

✓ in verschiedenen Breiten erhältlich
disponible en différentes largeurs

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 10 Stk. dès 10 pcs.	ab 40 Stk. dès 40 pcs.
28601 30	30 mm	50 m	18.00	16.20	15.30

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 7 Stk. dès 7 pcs.	ab 28 Stk. dès 28 pcs.
28601 40	40 mm	50 m	26.30	23.67	22.35

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.	ab 20 Stk. dès 20 pcs.
28601 55	55 mm	50 m	34.60	31.14	29.41

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 3 Stk. dès 3 pcs.	ab 12 Stk. dès 12 pcs.
28601 85	85 mm	50 m	45.00	40.50	38.25



Trockenkleber / Colle sèche

Sigan Vorstrich Planus Primaire Planus Sigant

18000 S-P10

12.60 / kg



- ✓ 5 kg Gebinde, Verbrauch ca. 70 – 100 g/m²
bidon de 5 kg, consommation environ 70 – 100 g/m²

- ✓ rückstandsfreies Entfernen der Bodenbeläge
dépose sans trace du revêtement de sol posé avec Sigant 1 ou Sigant Elements Plus

- ✓ für Spachtelmassen-, Spanplatten und Metalloberflächen
pour le mastic, l'aggloméré et les surfaces métalliques
- ✓ garantiert die sichere Verklebung mit Sigant 1 oder Sigant Elements Plus
garantit un collage sûr du revêtement de sol avec Sigant 1 ou Sigant Elements Plus

Sigant 1 Sigant 1

28730 00

255.–



- ✓ 75 cm × 25 m
75 cm × 25 m

- ✓ für elastische und textile Beläge auf Estrich, Spanplatten und Metall
pour revêtements textiles et élastiques sur chape, panneaux agglomérés et métaux

Sigant 2 Sigant 2

28740 00

233.–



- ✓ 75 cm × 25 m
75 cm × 25 m

- ✓ für elastische und textile Beläge auf elastische und keramische Beläge
pour revêtements textiles et élastiques sur revêtements élastiques et en céramique

Sigant 3 Sigant 3

28750 00

233.–



- ✓ 75 cm × 25 m
75 cm × 25 m

- ✓ für textile Beläge auf Parkett und Laminat
pour revêtements textiles sur parquet et laminé

Sigant Elements Sigant Elements

28760 00

233.–



- ✓ 75 cm × 25 m
75 cm × 25 m

- ✓ für PVC- Designbeläge bis 3.2 mm Dicke und Fliesen auf bestehende Beläge
pour les revêtements décoratifs en PVC jusqu'à 3.2 mm d'épaisseur et carreaux sur un revêtement existant

Sigant Elements Plus Sigant Elements Plus


28760 10

233.–



- ✓ 75 cm × 25 m
75 cm × 25 m

- ✓ für PVC- Designbeläge bis 3.2 mm Dicke und Fliesen auf Spachtelmasse, Spanplatten und Metall
pour les revêtements en PVC jusqu'à 3.2 mm d'épaisseur et les carreaux sur le mastic, les panneaux d'aggloméré et les métaux



Trockenkleber Klebaway TK 1 Colle sèche Klebaway TK 1

28900 K-TK1

305.-



- ✓ 25 m × 1 m
25 m × 1 m
- ✓ für LVT-, CV- und textile Beläge in Fliesen und Bahnen mit Vlies- und Zweitrücken auf Fliesen, Parkett (versiegelt), PVC, Kork (versiegelt) und Laminat pour les revêtements LVT, CV et textiles en dalles et en lés avec feutre et thibaudes sur carrelage, parquet (vitrifié), PVC et stratifié
- ✓ hohe Weichmacherbeständigkeit
résistance élevée aux plastifiants
- ✓ hohe Flächenleistung
rendement de surface élevé
- ✓ breites Haftspektrum
large spectre d'adhésion



Trockenkleber Klebaway TK 2 Colle sèche Klebaway TK 2

28900 K-TK2

255.-



- ✓ 25 m × 1 m
25 m × 1 m
- ✓ für LVT-, PVC-, CV- und textile Beläge in Fliesen und Bahnen mit Vlies- und Zweitrücken auf mit RG 2 grundierten Estrichen und Holzböden pour les revêtements LVT, PVC, CV et textiles en dalles et en lés avec feutre et thibaudes sur chapes et sols en bois apprêtés avec RG 2
- ✓ rückstandsfreie Wiederaufnahme in Kombination mit Klebamul RG 2
peut être retirer sans résidu en combinaison avec Klebamul RG 2
- ✓ hohe Flächenleistung
rendement de surface élevé
- ✓ breites Haftspektrum
large spectre d'adhésion



Dispersionsgrundierung Klebamul RG 2 Dispersion primaire Klebamul RG 2

18000 K-RG2

16.50/l

- ✓ Grundierung für saugende Untergründe wie Spachtel- und Nivelliermassen sowie Holz vor der Verlegung von Klebaway TK 2
primaire pour supports absorbants tels que les enduits d'égalisation et le bois avant la pose de Klebaway TK 2
- ✓ haftvermittelnd, bindet Reststaub
promoteur d'adhérence, lie les résidus de poussière
- ✓ sehr ergiebig
rendement très élevé
- ✓ Verbrauch ca. 50–100 g/m²
consommation environ 50–100 g/m²

✓ 2.5 l
2.5 l



Der Online-Shop für Schnäppchenjäger
La boutique en ligne pour les amateurs de bonnes affaires



 **unglaublich günstig!**
incroyablement abordable!

 **solange der Vorrat reicht!**
jusqu'à épuisement des stocks!

 **gewohnte Profi-Qualität!**
qualité professionnelle habituée!

SIA V274

Elastische Kittfugen

Relevant für das Bodenbelagshandwerk ist die Bewegungs- oder Anschlussfuge, d.h. die Fuge zwischen Gebäude- oder Bauteilen zur Aufnahme von Dimensions-, Form- und Lageveränderungen dieser Teile, sowie zum Ausgleich von Herstellungs- und Ausführungstoleranzen. Die Anschlussfuge ist die Fuge zwischen unterschiedlichen Bauteilen und wird in der Regel elastisch geschlossen oder mit Sockelleisten abgedeckt.

Vorsicht: Kittfugen als Sichtanschlüsse zwischen Bodenbelag und Wandputz können bei Estrichrückbildungen den Wandputz oder Bodenbelag abreißen. Bei Holz- und Natursteinbelägen können Inhaltstoffe der Fugenmasse zu Verfärbungen führen.

Reinigung: Alle Arten von Dichtstoffen verschmutzen mit der Zeit, können aber gereinigt werden. Dazu können Universaldichtstoffreiniger eingesetzt werden.


Joints en mastic élastiques

Les joints de dilatation sont essentiels à l'activité de poseur de revêtements de sol. Il s'agit des joints placés entre les parties du bâtiment ou de la construction, afin de prévoir les changements de dimension, de forme et d'emplacement de ces parties, de même que pour compenser les tolérances de fabrication et d'exécution. Le joint de raccordement est placé entre des éléments de construction constitués de matériaux différents et/ou ayant des fonctions différentes; il est généralement élastique.


Attention: les joints en mastic en tant que raccords visibles entre le revêtement de sol et l'enduit de mur peuvent déchirer l'enduit ou le revêtement de sol lorsque la chape est recréée. Les composants de l'enduit peuvent entraîner une décoloration des supports en bois ou naturels.

Nettoyage: tous les types de matériaux d'étanchéité s'encrassent au fil du temps, mais ils peuvent être nettoyés. On peut utiliser à cette fin un nettoyant universel de matériaux d'étanchéité.

richtig/correct



falsch/incorrect



Tipps und Tricks

Bei der Anwendung von Dichtstoffen ist die Wahl ob Silikon, MS-Hybrid oder Acryl eingesetzt wird, enorm wichtig. Es ist durchaus angebracht, die Anforderung an das Fugenmaterial, z.B. Reinigung oder Überstreichbarkeit, vorgängig abzuklären. Für die Qualitätssicherung können Fugen auch in Wartungsverträge eingeschlossen werden, d.h. gründliche Besichtigung in zeitlich sinnvollen Abständen, speziell gegen Abreißen durch evtl. Absenkungen. In der Parkettbranche haben silikonhaltige Fugenmassen nichts zu suchen. Um das Bewegen der Beläge sicherzustellen, ist in jedem Fall eine **PU-Rundschnur** (28290 15 oder 28290 10) in der geeigneten Dicke einzulegen. Mit dem **Silikon-Fugenspachtel** (14199 00) lassen sich saubere Fugen ziehen. (ISP-Merkblatt Nr. 10, dort weitere Hinweise.)

Trucs et astuces

Lors de l'application de matières denses, le choix entre la silicone, le MS-hybride et l'acryl a une importance énorme. Il est très utile de déterminer à l'avance le matériau de joint, par ex. en fonction du nettoyage ou de la peinture qui y sera appliquée. Pour l'assurance-qualité, les joints peuvent aussi être spécifiquement inclus dans les contrats d'entretien, ce qui implique une inspection à des intervalles raisonnables, en particulier pour vérifier l'usure révélée par des creux éventuels. Les masses à colmater contenant de la silicone sont à proscrire de tous les travaux de parquetage. Afin de prévenir la dilatation des revêtements, il faut dans tous les cas insérer un **cordons cylindrique en PU** (28290 15 ou 28290 10) de l'épaisseur adéquate. Les joints peuvent être tirés proprement avec la **spatule à jointoyer en silicone** (14199 00). (Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 10.)



Klebstoffe / Colles

Klebstoffverarbeitung / L'utilisation de la colle

Die richtige Klebstoffwahl und die fachgerechte Verarbeitung sind entscheidende Faktoren für eine professionelle Verlegearbeit. Die optimale Verarbeitung des Klebstoffes setzt eine für den zu klebenden Bodenbelag geeignete Spachtelzahnung voraus. Somit ist die Voraussetzung für die richtige Klebstoffmenge gegeben. Weiteren Einfluss hat die Einlegezeit, Ablüftezeit und das Raumklima.

Klebstoff-Hauptgruppen

Dispersions-, Reaktions-, Lösemittel- und Schmelzklebstoffe. Wir verweisen auf die technischen Datenblätter der Klebstoffhersteller!

Ablüftezeit

Als Ablüftezeit bezeichnet man die für einen bestimmten Klebstoff notwendige Wartezeit zwischen Klebstoffauftrag und dem Einlegen des Bodenbelages. Diese Zeit muss eingehalten werden, damit die Lösemittel ganz oder teilweise verdunsten/entweichen können. Das Nichteinhalten der Ablüftezeit kann zu Blasenbildung oder Beeinträchtigung der Abbindung und somit zu Fehlklebungen führen. Die Ablüftezeit ist vor allem bei Kontaktklebern oder Haftbettklebern von Bedeutung.

Einlegezeit

Die Einlegezeit, oft auch als offene Zeit bezeichnet, ist die Zeitspanne, in der der aufgetragene Klebstoff noch fähig ist, eine einwandfreie Klebung zu gewährleisten. Wird sie überschritten, findet zwischen Klebstoff und dem zu verklebenden Material keine ausreichende Verbindung (Adhäsion) mehr statt. Was sich anfänglich in einer Hautbildung äussert, führt zu einer mangelhaften Benetzung. Eine zu stark abgetrocknete Klebstoffriele kann zu Abzeichnungen im Oberbelag führen. Die korrekte Einlegezeit ist abhängig von: Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Auftragsmenge und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Abbindezeit

Die Zeit, bis der Klebstoff seine Endfestigkeit erreicht hat, wird als Abbindezeit bezeichnet.

Topfzeit 2-Komponenten-Produkte

Darunter versteht man die Zeitspanne, in der sich 2-komponentige Produkte verarbeiten lassen. Bei 2-komponentigen Produkten beginnt die Abbindung nach Beimischen der Härterkomponente. Wird sie überschritten, ist eine einwandfreie Verarbeitung nicht mehr gewährleistet.

Tipps und Tricks

Für die richtige Klebstoffmenge ist die Verlegeanleitung des zu verlegenden Produktes beziehungsweise das technische Merkblatt des Klebstoffes massgebend. Die vorgeschriebenen Mengen werden mit TKB- und P-Zahnungen aufgetragen. Eine abgenutzte Zahnform ist zwingend zu ersetzen. Eine Erleichterung bei der Reinigung der Kleberspachtel bringt der **antihafbeschichtete Mutterspachtel** (24345 18/28). Der eingetrocknete Klebstoff kann im trockenen Zustand problemlos abgezogen werden. Klebstoffempfehlungen für die vollflächige Verklebung von Parkett finden Sie im: **(ISP-Merkblatt Nr. 21, dort weitere Hinweise.)**

Le bon choix de la colle et son utilisation compétente sont des facteurs-clés pour un travail de pose professionnel. Le traitement optimal de la colle présuppose une spatule crantée adéquate pour le revêtement de sol à coller. C'est à cette condition que pourra être disposée la quantité exacte de colle. Le temps de mise en oeuvre, le temps d'attente et le climat de la pièce ont également une influence.

Principales sortes de colles

Colles à dispersion, composites, sans solvant et à chaud. Veuillez vous référer aux fiches techniques des fabricants de colles!

Temps d'attente

On appelle « temps d'attente » la durée requise entre l'application de la colle et la pose du revêtement de sol. Cette durée doit être respectée afin que les solvants puissent s'évaporer/s'échapper complètement ou partiellement. Le non-respect du temps d'attente cause la formation de boursoufflures ou la diminution de l'adhérence et, par conséquent, aboutit à un mauvais collage. Le temps d'attente est significatif en particulier pour les colles de contact.

Temps de mise en oeuvre

Le temps de mise en oeuvre est la période pendant laquelle la colle appliquée n'est pas encore en mesure d'assurer un collage parfait. Si cette durée est dépassée, le contact (adhérence) entre la colle et le matériau à coller sera insuffisant. Cela se manifeste par la formation d'une peau et par une siccité trop importante. Une cannelure de colle trop sèche peut former des imperfections visibles sur le revêtement. Le temps précis de mise en oeuvre dépend de la température, de l'humidité de l'air, de la quantité appliquée et de la capacité d'imprégnation de la chape.

Temps de prise

La durée jusqu'à ce que la colle ait atteint sa fermeté définitive est appelée « temps de prise ».

Temps de façonnage des produits 2 composant/s

On entend par là la durée pendant laquelle les produits à 2 composant/s se laissent travailler. Avec les produits à 2 composants, la prise débute après l'ajout du composant durcisseur. Si cette durée est dépassée, un travail parfait ne peut plus être garanti.

Trucs et astuces

Pour la bonne quantité de colle, les instructions relatives au produit à appliquer ainsi que la notice technique de la colle sont déterminantes. Les quantités prescrites seront appliquées avec un crantage CTB et P. Un crantage usé doit être obligatoirement remplacé. La spatule mère avec **couche antiadhésive** (24345 18/28) facilite le nettoyage des spatules à colle. Une fois sèche, la colle peut être retirée sans problème. Voici où vous trouverez des recommandations pour le collage de parquets sur toute leur surface: **(Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 21.)**

Vorstreichen des Untergrundes / Imprégnation de la chape

Die Funktion der Grundierung besteht im Einstellen der homogenen Saugfähigkeit, Verbesserung des Haftverbundes und Binden des Reststaubes. Bei Zementestrichen wird der Vorstrich auch zum Absperren von erhöhter Restfeuchtigkeit eingesetzt, was bei Kalziumsulfateestrichen nicht möglich ist. Jedoch existieren auch Grundierungen zur Verfestigung der Mörteloberfläche bei ungenügender Festigkeit. Art und Einsatz der Grundierungen hängen vom Gesamtsystem ab. Wir unterscheiden zwischen wässrigen, lösemittelhaltigen und reaktiven Vorstrichsystemen. Die Eindringtiefe der Grundierungen hängt von der Porosität des Untergrundes, der Molekülgrösse, der Viskosität und der Verarbeitung ab. Die Eindringtiefe wird häufig überschätzt, sie erreicht je nach Formulierung 2–3 mm. Für die Grundierung wird ein gut gereinigter Untergrund vorausgesetzt. Sehr gute Ergebnisse erzielt man mit **Sauggeräten** (11850 02) mit teflonbeschichteten Filtern.

Spachteln von Untergründen

Spachteln stellt sicher, dass der Untergrund für die vorgesehene Verlegeart geeignet ist. Das bedeutet eine optimale Saugfähigkeit (ab 2 mm Schichtdicke), eine gute Festigkeit und eine ausreichende Ebenheit. Um zu einer sprachlichen Regelung und begrifflichen Unterscheidung zu kommen, sollen hiermit Begriffe für den Unterbodenausgleich aufgrund der Auftragsdicke festgelegt werden (siehe auch technisches Handbuch Boden Schweiz):

L'utilité de l'imprégnation tient à l'homogénéisation de la capacité d'absorption, à l'amélioration de l'adhérence et à la fixation de la poussière résiduelle. Pour les chapes de ciment, la précouche peut être appliquée pour le blocage des résidus d'humidité ce qui n'est pas possible avec les chapes à base de sulfate de calcium. Le type et l'utilisation de la couche de fond dépend du système dans sa globalité. On établit une distinction entre les systèmes d'imprégnation à dispersion et ceux contenant des solvants ou réactifs. La profondeur de pénétration des couches de fond dépend de la porosité de la chape, de la taille des molécules, de la viscosité et de la finition. La profondeur de pénétration est souvent surestimée: elle atteint 2 à 3 mm selon les cas. Pour la couche de fond, il est essentiel de bien nettoyer la chape. De très bons résultats sont obtenus avec l'**aspirateur** (11850 02) à filtres téflonés.

Ragréage des chapes

Le ragréage assure que la chape convienne au genre de pose prévu. Cela sousentend une capacité d'absorption optimale (dès une couche de 2 mm), une bonne fermeté et une planitude suffisante. Afin d'éviter une réglementation formelle et une différenciation abstraite, les notions de compensation du sol doivent être définies sur la base de l'épaisseur de l'application (cf. également le manuel technique de Sol Suisse) :

Definition von Schichtdicken Définition de l'épaisseur de couche	
Spachteln/Ragréage	bis/jusqu'à 3 mm
Ausgleichen/Compensation	ab/à partir de 3 mm
Nivellieren/Nivellement	ab/à partir de 8 mm
Füllen/Remplissage	ab/à partir de 8 mm
Dünneestrich/Chape fine	ab/à partir de 8 mm

Tipps und Tricks

Mit dem **Flächenraker** (14330 00) und den entsprechenden **Zahnungen** (16332 P1-P3) erzielt man den gewünschten Materialauftrag. Die **Entlüftungsrolle** (14345 50) optimiert das Fliessverhalten der Spachtelmasse und vermindert Traufelschläge. Zur Überprüfung der Schichtdicke während des Auftrages kann der **Spachtelmesskeil** (10260 00) eingesetzt werden. Der selbstklebende Keil wird vor Beginn der Arbeit einfach auf den Boden gedrückt und kann nach Abtrocknung der Spachtelmasse weggeschnitten werden. Um ein Reißen der Spachtelmasse zu vermeiden, sollten immer **Randstellstreifen** (18355 25) gestellt werden. Durch das Verwenden der Stellstreifen wird zudem ein Abfließen des Zementmörtels in die Randfugen vermieden und Schallbrücken verhindert. Bei Heizkörperrohren und anderen durchdringenden Bauteilen im Unterlagsboden empfiehlt sich ein Abdichten mittels PU-Schaum. Höhenanpassungen wie z.B. ankeilen an Fremdbeläge etc. sollten vor dem Spachteln mit standfesten Spachtelmassen ausgeführt werden.

Trucs et astuces

Avec le **racleur pour chape** (14330 00) et les **lames de rechange** (16332 P1-P3) correspondantes, on obtient l'épaisseur voulue. Le **débulleur avec manche** (14345 50) améliore la viscosité de l'enduit et réduit l'égouttage. Pour examiner l'épaisseur de la couche, on peut se servir de la cale pour mastic (10260 00). La cale adhésive sera simplement collée sur le sol avant le travail et pourra être coupée après le séchage de l'enduit. Afin d'éviter une rupture de ce dernier, on doit toujours disposer des **bandes PE pour bordure** (18355 25). Par l'utilisation des bandes, on évite en outre un écoulement de ciment dans les joints de bordure et ainsi des ponts phoniques. Il est conseillé de colmater les tuyaux de chauffage et autres composants traversants la chape au moyen de mousse en PU. Les corrections de hauteur (par ex. le rehaussement de matériaux distincts) doivent être réalisées avec des enduits fermes, avant le ragréage.



Reinigung und Verdünnung / Nettoyage et diluants

PROFLOOR WIPES sind praktische gebrauchsfertige Reinigungstücher für eine Reihe von Spezialanwendungen. Der schnelle und rationelle Helfer für unterwegs. PROFLOOR WIPES sind gebrauchsfertige Reinigungstücher aus der Dose zum schnellen und einfachen Reinigen von Händen, Werkzeugen, Maschinen und diversen anderen Oberflächen. Die perfekte Ergänzung in jeder Werkzeugkiste zum schnellen, rationellen und effektiven Reinigen in der Werkstatt und unterwegs.

Ihre Vorteile: Einfach zu benutzen, entfernt Farbe, Tinte, Fett, Öl, Leim, Schmutz und Kleber, auf Zitrusbasis anstelle von ätzenden Chemikalien und spendet Händen Feuchtigkeit mit Aloe Vera und Vitamin A und E.

Les PROFLOOR WIPES sont des chiffons de nettoyage pratiques pour toutes sortes d'applications. L'aide rapide et facile pendant vos déplacements. Les PROFLOOR WIPES sont des chiffons de nettoyage contenus dans une boîte et prêts à l'emploi, pour un nettoyage rapide et facile des mains, outils, machines et diverses autres surfaces. Le complément idéal dans chaque boîte à outils, pour le nettoyage rapide et effectif dans l'atelier et pendant vos déplacements.

Vos avantages: Utilisation facile, élimine peinture, encre, graisse, colle, crasse et adhésifs, à base d'agrumes au lieu de substances chimiques corrosives et hydrate la peau de vos mains avec l'Aloe Vera et la vitamine A et E.

- ✓ befeuchtet die Hände mit Aloe Vera, Vitaminen A und E und Weizenextrakt
hydrate la peau de vos mains avec l'Aloe Vera, la vitamine A et E et des extraits de blé.
- ✓ biologisch abbaubare Formulierung auf Wasserbasis ohne Konservierungsmittel verhindert Hautreizungen
version biodégradable à base d'eau sans agents conservateurs, évite les irritations
- ✓ effektiv und kosteneffizient
efficace et peu coûteux
- ✓ frischer Duft
parfum frais

Reinigungstücher vor der Anwendung auf die Eignung/Verträglichkeit des Anwendungszwecks prüfen.

Avant l'emploi des chiffons de nettoyage, tester si l'utilisation envisagée est adéquate et compatible.

Nicht verwenden für gebeizte oder geräucherte Hölzer welche Amoniak enthalten
Ne pas utiliser pour les bois teintés ou fumés qui contiennent de l'ammoniaque.



PROFLOOR PAINTER WIPES PAINTER WIPES PROFLOOR

28171 00

ab/dès **23.80**

1 Dose/boîte	28.00
6 Dosen/boîtes	25.20
18 Dosen/boîtes	23.80

- ✓ ideal für Farben und Lacke
idéal pour les laques et vernis
- ✓ einfaches Entfernen von frischem Klebstoff
enlèvement facile de la colle fraîche
- ✓ geeignet für Linol
onvient pour le linoléum
- ✓ 80 Tücher pro Dose
80 chiffons par boîte
- ✓ 6 Dosen pro Karton
6 boîtes par carton
- ✓ Tuchgröße 20 × 28 cm
taille du tissu 20 × 28 cm



PROFLOOR INDUSTRIAL WIPES INDUSTRIAL WIPES PROFLOOR

28171 01

ab/dès **29.75**

1 Dose/boîte	35.00
6 Dosen/boîtes	31.50
18 Dosen/boîtes	29.75

- ✓ ideal für hartnäckigen Schmutz wie Fett und Öl
idéal pour les saletés tenaces comme la graisse et l'huile
- ✓ entfernt mühelos frischen Klebstoff
enlève sans effort la colle fraîche
- ✓ 90 Tücher pro Dose
90 chiffons par boîte
- ✓ 6 Dosen pro Karton
6 boîtes par carton
- ✓ Tuchgröße 25.5 × 30.5 cm
taille du tissu 25.5 × 30.5 cm



Verdünnerdose Boîte avec pinceau

24210 00

42.-

- ✓ 7.5 dl Inhalt, mit Pinsel
contenance de 7.5 dl, avec pinceau
- ✓ für lösemittelhaltige Produkte
pour les produits contenant des solvants



Putzlappen weiss 10 kg Chiffon de nettoyage blanc 10 kg

28175 10

68.50

- ✓ fusselfrei
non pelucheux
- ✓ gut saugend
bonne absorptivité



Vorstrichwalze Nylon 12 mm Flor Rouleau pour apprêts en nylon 12 mm poils

14396 25

ab/dès 3.44

1 Stk./pc.	4.30
12 Stk./pcs.	3.87
60 Stk./pcs.	3.44

- ✓ nicht fusselfrei
pas non pelucheux
- ✓ Breite 25 cm
largeur 25 cm
- ✓ nicht lösemittelbe-
ständig
pas résistant aux
solvants

Passende Steckbügel und Verlängerungsstangen
finden Sie auf der Seite 174.
Vous trouverez la poignée et la manche
correspondantes à la page 174.



Universalreiniger – Lösemittelverdünner Kleba Reiniger U Nettoyant universel – solvant diluant Kleba Reiniger U

ab/dès 12.50 /l

Art. Nr. No. d'art.	Inhalt Contenu	Preis pro Liter Prix par litre
		ab 1 Stk. dès 1 pc.
28130 K-U1	1 Liter/litre	16.90
28130 K-U10	10 Liter/litre	12.50

Details

Anwendungsbereiche: Reinigung von Arbeitsgeräten und
Pinseln, zum Entfernen von Klebstoffresten,
zum Verdünnen von Neopren Kontaktklebstoffen.

Détails

Champs d'application: nettoyage d'instruments de travail et
pinceaux, pour éliminer les restes de colle,
pour diluer les colles de contact néoprène.

- ✓ lösemittelhaltig
contient des solvants
- ✓ gut lösend
dissout facilement
- ✓ hohe Reinigungskraft
haut pouvoir nettoyant

Bei Kunststoff- und anderen Belägen sowie Parkett immer einen Versuch durchführen, da Kleba Reiniger U stark lösend wirkt.
Pour les revêtements en matières synthétiques et autres revêtements, ainsi que pour les parquets, il est nécessaire de faire des
essais car Kleba Reiniger U exerce un effet dissolvant prononcé.



Vorstriche / Primaires

Die aktuellen Datenblätter zu unseren Produkten finden Sie unter www.profloor.swiss
Les fiches techniques actuelles de nos produits sont disponibles sur www.profloor.swiss

PROFLOOR Dispersionsvorstrich PRO8670 Dispersion primaire PROFLOOR PRO8670

18000 PRO8670

ab / dès **7.56/kg**

10 kg	8.90
ab / dès 30 kg	8.01
ab / dès 50 kg	7.56



Details

Anwendungsbereiche: Als Grundierung zur Reduktion der Saugfähigkeit von mineralischen Untergründen. Als Haftvorstrich vor Spachtelarbeiten auf nichtsaugenden, feuchtigkeitsverträglichen Untergründen. Als Vorstrich zum Schutz gegen Feuchtigkeit aus der Spachtelmasse bis 3 mm Schichtdicke auf Anhydrit- und Anhydritfließestrich. Bei höherer Schichtdicke Klebapox FS 5 verwenden.

Auftragsweise: Mit Velours- oder Schaumstoffwalze, gleichmässig und pfützenfrei auftragen.

Verbrauch: Saugfähige Untergründe ca. 50 – 100 g/m² (1:1 mit Wasser mischen), nicht saugfähige Untergründe 100 – 150 g/m² unverdünnt

Trockenzeit: 15 min bis 24 h (siehe Produktdatenblatt)

Lagerhinweis: Kühl, trocken, frostfrei, 12 Monate haltbar

Lagerhinweis: Offene Gebinde möglichst schnell verbrauchen.

Détails

Champs d'application: comme primaire pour réduire la capacité d'absorption de supports minéraux. Comme primaire d'adhérence avant la pose de la chape sur couches de fond non absorbantes et supportant l'humidité. Comme primaire pour stopper l'humidité de la chape en ciment jusqu'à une épaisseur de couche de 3 mm sur chapes en anhydrite. Pour des couches plus épaisses, utiliser Klebapox FS 5.

Application: avec rouleau en velours ou en mousse, répartir uniformément et sans laisser de flaque.

Consommation: couches de fond absorbantes env. 50 – 100 g/m² (mélanger avec de l'eau 1:1), couches de fond non absorbantes 100 – 150 g/m² non dilué

Temps de séchage: entre 15 min et 24 h (voir la fiche de produit)

Stockage: endroit frais et sec, à l'abri du gel, conservation pendant 12 mois

Stockage: Utiliser les récipients ouverts le plus rapidement possible.

✓ 10 kg
10 kg



Universalgrundierung Klebamer SG Primaire universel Klebamer SG

18000 K-SG

ab/dès **28.73/kg**

5 kg	33.80
ab/dès 15 kg	30.42
ab/dès 25 kg	28.73



Details

Anwendungsbereiche: Als Grundierung vieler verschiedener Untergründe unter Reaktionsharzklebstoffen. Zur Absperrung von zu hoher Restfeuchtigkeit auf zementgebundenen Untergründen. Zur Verfestigung bei absinkenden Untergründen. Zum Isolieren von alten Klebstoffresten und auf festliegenden elastischen Altablagen. Als Grundierung unter Profloor Spachtel- und Nivelliermassen.

Auftragsweise: Vor Gebrauch gut schütteln. Mit kurzhaariger Velours- oder Schaumstoffwalze, gleichmässig und pfützenfrei auftragen.

Verbrauch: Saugfähige Untergründe ca. 100 – 150 g/m², nicht saugfähige Untergründe ca. 100 g/m², als Feuchtigkeitssperre (zwei Aufträge notwendig) ca. 300 g/m²

Aushärtezeit: ca. 70 – 90 min (siehe Produktdatenblatt)

Lagerhinweis: Trocken, im ungeöffneten Originalgebinde ca. 6 Monate ab Produktionsdatum

Détails

Champs d'application : comme primaire pour de nombreux supports différents sous des colles à base de résine réactives. Pour arrêter l'humidité résiduelle excessive sur les supports liés au ciment. Pour la consolidation en cas de supports peu cohérents. Pour isoler les anciens résidus de colle et sur les anciens revêtements élastiques solides. Comme primaire sous les masses à niveler et à spatuler Profloor.

Application : bien agiter avant usage. Appliquer avec rouleau en velours ou en mousse, répartir uniformément et sans laisser de flaque.

Consommation : supports absorbants env. 100 – 150 g/m², supports non absorbants env. 100 g/m², barrière à l'humidité (deux applications) env. 300 g/m²

Temps de durcissement : env. 70 – 90 minutes (voir la fiche de produit)

Stockage : en emballage d'origine non entamé env. 6 mois à partir de la date de production

✓ 5 kg
5 kg



Klebapox Epobloc Klebapox Epobloc

18000 K-EPOBLOC

ab/dès **28.47/kg**

7.5 kg	33.50
ab/dès 22.5 kg	30.15
ab/dès 37.5 kg	28.47



Details

Anwendungsbereiche: Zum Isolieren von nicht unterkellerten Bereichen, als Feuchtigkeitssperre auf unbeheizten mineralischen Untergründen mit sehr hoher Feuchtigkeit, als Feuchtigkeitssperre auf beheizten Zementestrichen bis 3 % CM Restfeuchte. Als Vorstrich vor direkter Verklebung mit PU- oder SMP-Klebstoffen.

Auftragsweise: Harz und Härter mit elektrischem Rührgerät homogen mischen. Der 1. Auftrag erfolgt mit feingezahnter Spachtel (A2, B1 oder einer Grundierungsrolle). Der 2. Auftrag kann nach ca. 4 h (bei 20 °C) und muss spätestens nach 24 h erfolgen. Der frische zweite Auftrag ist zur besseren Haftung der nachfolgenden Spachtelung oder Verklebung mit Quarzsand der Körnung 0.2 – 0.8 mm im Überschuss abzustreuen (mind. 800 g/m²).

Verbrauch: 500 g/m² für zweimaligen Auftrag als Feuchtigkeitssperre

Trockenzeit: 24 – 48 h

Lagerhinweis: Kühl, trocken, frostfrei, 12 Monate haltbar

Détails

Champs d'application : pour l'isolation de zones exemptes de cave, comme barrière contre l'humidité sur des fonds minéraux non chauffés et très humides, comme barrière contre l'humidité sur les chapes en ciment chauffées, peut bloquer jusqu'à 3 % d'humidité résiduelle (mesure CM). Comme primaire avant le collage direct avec des colles PU ou SMP. En tant qu'apprêt avant collage direct avec des colles PU ou SMP.

Application : mélange homogène de résine et de durcisseur avec agitateur électrique. La 1ère application s'effectue avec une spatule finement dentée (A2, B1 ou un rouleau d'apprêt). La 2ème application peut être effectuée après env. 6 h (à 20 °C) et au plus tard après 24 h. Sur la seconde application récente, pour une meilleure adhérence du masticage subséquent ou du collage, saupoudrer à saturation du sable de quartz d'un grainage de 0.2 à 0.8 mm (au min 800 g/m²).

Consommation : comme barrière contre l'humidité: 500 g/m² pour une application en deux fois

Temps de séchage : 24 – 48 h

Stockage : frais, sec, à l'abri du gel, conservation pendant 12 mois

✓ 7.5 kg
7.5 kg

✓ lösemittelfreie 2-K Epoxidharz-Grundierung
apprêt à base de résine époxy 2-C sans solvant



Vorstriche und Vergütung Spachtelmassen / Primaires et additifplastification

Super Haft Primer Klebamul SHP Super Haft Primer Klebamul SHP

18000 K-SHP

ab/dès **8.24/kg**

12 kg	9.70
ab/dès 36 kg	8.73
ab/dès 60 kg	8.24



Details

Anwendungsbereiche: Sehr emissionsarme, lösemittelfreie, 1-komponentige Acrylat-spezialdispersion. Klebamul SHP ist eine Spezialgrundierung für dichte, glatte und nichtsaugende Untergründe. Besonders geeignet für die Verlegung auf alten elastischen Belägen oder als Haftbrücke auf Epoxidharz- und PU-Grundierungen vor Spachtelarbeiten.

Auftragsweise: Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit Kurzflorrolle oder Pinsel, gleichmässig und pfützenfrei auftragen.

Verbrauch: 100 – 150 g/m²

Trockenzeit: ca. 30 – 60 min

Lagerhinweis: Kühl, trocken, frostfrei, 12 Monate haltbar

Détails

Champs d'application: dispersion spéciale monocomposante à base d'acrylate, pauvre en émissions, exempte de solvant. Klebamul SHP est une primaire spéciale pour des chapes étanches, lisses et non-absorbantes. Idéal pour la pose sur d'anciens revêtements élastiques ou comme pont d'adhérence, sur des primaires à base de résine époxy et PU avant les travaux de spatulage.

Application: bien agiter avant usage. Répartir uniformément et sans laisser de flaque avec rouleau à poils courts ou pinceau plat.

Consommation: 100 – 150 g/m²

Temps de séchage: env. 30 – 60 min

Stockage: endroit frais et sec, à l'abri du gel, conservation pendant 12 mois

✓ 12 kg
12 kg

✓ mit Quarzsand beigemischt
mélangé au sable de quartz

Spachtelmassenvergütung Klebmul EL Additif pour plastification Klebmul EL

18100 K-EL

ab/dès **5.44/kg**

10 kg	6.40
ab/dès 30 kg	5.76
ab/dès 50 kg	5.44



✓ 10 kg
10 kg

✓ lösemittelfrei
sans solvants

Details

Anwendungsbereiche: Elastifizierungszusatz bei der Verarbeitung selbstnivellierenden und standfesten zementgebundenen Spachtelmassen. In stark beanspruchten Räumen sowie bei stark unterschiedlichen Auftragsdicken.

Verarbeitung: Zusatz für Zementspachtelmassen. Maximal ein Liter auf 25 kg Spachtelmasse als Anmachflüssigkeit verwenden.

Lagerung: Kühl, trocken, frostfrei, mind. 12 Monate haltbar

Détails

Champs d'application: plus de flexibilité lors de l'application de mastics stables et des enduits de lissage autonivelants à base de ciment. Pour des espaces fortement sollicités ainsi que des épaisseurs d'application très différentes.

Traitement: additif pour masses de lissage en ciment. Utiliser au maximum un litre pour 25 kg de masse de lissage comme liquide de préparation.

Stockage: endroit frais et sec, à l'abri du gel, conservation pendant au moins 12 mois

Armierungsfasern Crak Blocker Fibres de renforcement Crak Blocker

18100 K-CB

7.50


Details

Anwendungsbereiche: Armierung von Spachtelmassen

Verarbeitung: Crak Blocker bei laufendem Mischer als letzte Komponente zugeben.

Eigenschaften: Verringert die Rissbildung.
Erhöht die Biegezugfestigkeit.

Détails

Champs d'application: renforcement de masses de lissage

Traitement: ajouter le composant Crak Blocker en dernier lors du mélange.

Propriétés: réduit la formation de fissures.
Augmente la résistance à la traction en flexion.

✓ Inhalt: 250g/Sack
Contenu: 250g/sac

✓ 250 g für 25 kg
Spachtelmasse
250 g pour 25 kg de
masse de remplissage

PROFLOOR PF75 Rührstation Station de malaxage PROFLOOR PF75

14350 80

505.–



Lieferumfang:

- Fahrgestell PF75
- Anrührreimer PF75
- Randhalterung PF75
- Turborührer PF75

Contenu de la livraison:

- Châssis PF75
- Seau de mélange PF75
- Crochet pour tenir le seau PF75
- Mélangeur turbo PF75

✓ schnell und effektiv
rapide et efficace

✓ bis 75 kg Spachtelmasse auf einmal anmischen
mélanger jusqu'à 75 kg de charge à la fois

✓ durchdachte Kippfunktion
fonction d'inclinaison sophistiquée

Fahrgestell PF75
Châssis PF75

14350 10

217.–



Randhalterung PF75
Crochet pour tenir le bidon PF75

14350 20

103.–



Anrührreimer PF75
Seau de mélange PF75

14350 75

118.–



Turborührer PF75
Mélangeur turbo PF75

14350 30

126.–



Wendelrührquirl für Spachtelmasse
Mélangeur pour
ragrages

✓ Länge 600 mm, Ø 120 mm
longueur 600 mm, Ø 120 mm

✓ M14 Aufnahme
support M14

12721 05

37.–

✓ passend auf alle gängigen Rührwerke wie das FESTOOL MX 1200/HUFA 1800
convient à tous les agitateurs courants tels que le FESTOOL MX 1200/HUFA 1800



Korbrührquirl für Spachtelmasse und Klebstoffe
Mélangeur pour ragréages et
colles

✓ Länge 600 mm, Ø 120 mm
longueur 600 mm, Ø 120 mm

✓ M14 Aufnahme
support M14

12705 05

32.50

✓ passend auf alle gängigen Rührwerke wie das FESTOOL MX 1200/HUFA 1800
convient à tous les agitateurs courants tels que le FESTOOL MX 1200/HUFA 1800

PROFLOOR Anrührreimer 30 L
Seau de mélange 30 L PROFLOOR

14350 00

ab/dès 12.66



1 Stk./pc.	14.90
3 Stk./pcs.	13.41
5 Stk./pcs.	12.66

✓ für 25 kg Spachtelmasse
pour 25 kg de mastic

Messkübel/Messeimer 10 L
Seau-mesure 10 L

14360 10

ab/dès 4.25



1 Stk./pc.	5.00
3 Stk./pcs.	4.50
5 Stk./pcs.	4.25

✓ mit praktischer Messskala
avec échelle de mesure pratique

Gipsbecher
Gobelet pour plâtre

14352 00

4.50



✓ Ø 135 × 100 mm
Ø 135 × 100 mm

✓ für Schnellzement
pour ciment rapide



Nivelliermasse und Randstellstreifen / Masse de lissage et bandes de rives



PROFLOOR Glätt- & Nivelliermasse PRO8615

Masse de lissage et d'égalisation
PROFLOOR PRO8615

18100 PRO8615

ab/dès **1.37/kg**

25 kg	2.10
ab/dès 250 kg	1.68
ab/dès 1050 kg	1.37

Details

Anwendungsbereiche: Unter textilen, elastischen und keramischen Belägen.
Unter Parkett bei Schichtdicken von mind. 2 mm (nur in Kombi. mit PRO8660, PRO8630).

Verbrauch: ca. 1.5 kg/m² pro mm Schichtdicke

Verarbeitungszeit: ca. 30 min

Abbindezeit: Begehrbar nach ca. 2 h; verlegereif nach 6 h bei Schichtdicken bis 3 mm, nach 12 h bei Schichtdicken bis 5 mm

ungestreckt: 1 – 10 mm

gestreckt: bis 20 mm

- ✓ staubarm beim Anmischen
peu de poussière lors du mélange
- ✓ guter Verlauf
bon cours

Détails

Champs d'application: sous les textiles et les revêtements élastiques et en céramique. Sous les parquets à partir d'une couche de 2 mm (uniquement en combinant PRO8660, PRO8630).

Consommation: env. 1.5 kg/m² par mm épaisseur de couche

Temps de mise en oeuvre: env. 30 min

Temps de prise: praticable au bout d'env. 2 h; prêt à encoller au bout de 6 h pour épaisseur de couche allant jusqu'à 3 mm, 12 h pour épaisseur de couche allant jusqu'à 5 mm

Sans sable: 1 – 10 mm

Avec sable: jusqu'à 20 mm

PE Randstellstreifen mit Fuss weiss Bandes de rives en PE avec un pied blanc

18356 25

ab/dès **29.76**

1 Rolle/roul.	37.20
10 Rollen/roul.	33.48
20 Rollen/roul.	29.76



- ✓ 10 Stk./VE
10 pcs./UV
- ✓ 5 × 50 mm × 25 m
- ✓ selbstklebend
auto-adhésif
- ✓ einfach und schnell zu montieren
montage facile et rapide

PE Randstellstreifen weiss Bandes de rives en PE blanc

18355 25

ab/dès **16.04**

1 Rolle/roul.	20.05
10 Rollen/roul.	18.04
20 Rollen/roul.	16.04



- ✓ 10 Stk./VE
10 pcs./UV
- ✓ 5 × 50 mm × 25 m
- ✓ selbstklebend
auto-adhésif
- ✓ einfach und schnell zu montieren
montage facile et rapide



Nivelliermasse Klebaplan DFE Masse de lissage Klebaplan DFE

18100 K-DFE

ab/dès **1.30/kg**

25 kg	2.00
ab/dès 250 kg	1.60
ab/dès 1050 kg	1.30



Details

Anwendungsbereiche: Auf Rohbetondecken, auf Betonsohlen, zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten vor dem Verlegen von keramischen Belägen, textilen Belägen, PVC-Belägen und Parkett.

Verbrauch: ca. 1.8 kg/m² pro mm Schichtdicke

Verarbeitungszeit: ca. 30 min

Abbindezeit: Begehbar nach ca. 3 h; verlegereif bis 15 mm Auftragsstärke nach 24 h, bis 30 mm nach 48 h und bis 40 mm nach 72 h

Schichtdicke: Ungestreckt 5–40 mm

Détails

Domaines d'utilisation: sur des surfaces en béton brut, sur les radiers en béton, pour compenser les irrégularités du sol avant la pose de revêtements céramiques, revêtements textiles, revêtements PVC et parquets.

Consommation: 1,8 kg/m² par mm épaisseur de couche

Temps de mise en oeuvre: env. 30 min

Temps de prise: praticable au bout d'env. 3 h ; jusqu'à 15 mm = 1 jour, jusqu'à 30 mm = 2 jours, jusqu'à 40 mm = 3 jours

Épaisseur de couche: sans sable 5–40 mm

✓ für Schichtdicken 5–40 mm
pour des épaisseurs de couche de 5–40 mm

✓ spannungsarm
basse tension



Hybrid-Nivelliermasse faserver- stärkt Klebaplan AP Faser Masse de nivellement hybride renfor- cée par des fibres Klebaplan AP Faser

18100 K-APF

ab/dès **1.69/kg**

25 kg	2.60
ab/dès 250 kg	2.08
ab/dès 1050 kg	1.69



Details

Anwendungsbereiche: Auf Holzdielenböden und Spanplatten, unter textilen und elastischen Belägen sowie Parkett im Innenbereich. Eine Mindestschichtdicke von 3mm muss eingehalten werden. Gut durchtrocknen lassen.

Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² pro mm Schichtdicke

Verarbeitungszeit: ca. 30 min

Abbindezeit: Begehbar nach ca. 2 h; verlegereif bis 5 mm nach 6 h und bis 20 mm nach 12 h bei textilen, PVC/CV-Belägen, Vinyl-Designbelägen und Linoleum. Bis 20 mm nach 24 h für alle Belagsarten.

Schichtdicken: Von 3–20 mm

Détails

Champ d'application: Sur les planchers en bois et les panneaux d'aggloméré, sous les revêtements textiles et revêtements élastiques et parquets à l'intérieur. Une épaisseur de couche minimale de 3 mm doit être respectée. Bien laisser sécher.

Consommation: env. 1.6 kg/m² par mm épaisseur de couche

Temps de mise en oeuvre: env. 30 min

Temps de prise: praticable au bout d'env. 2 h; recouvrable pour des épaisseurs jusqu'à 5 mm au bout d'env. 6 h ou jusqu'à 20 mm d'env. 12 h pour les revêtements textiles, revêtements PVC/CV, revêtements design, vinyle et linoléum. Recouvrable pour des épaisseurs jusqu'à 20 mm au bout d'env. 24 h pour tous les types de revêtement

Épaisseur de couche: de 3 à 20 mm

✓ mit Fasern armiert
armé de fibres

✓ hohe Biegezugfestigkeit
haute résistance à la traction en flexion



Spachtelmassen / Masses de lissage



PROFLOOR Standfeste-Reparaturmasse PRO8645 Masse de réparation-stable PROFLOOR PRO8645

18100 PRO8645

ab / dès **1.37/kg**

25 kg	2.10
ab/dès 250 kg	1.68
ab/dès 1050 kg	1.37



- ✓ hohe Härte und Festigkeit
dureté et résistance élevées
- ✓ geschmeidig in der Verarbeitung
transformation aisée

Details

Anwendungsbereiche: Für das Anspachteln von Rampen und Reparieren von Treppenstufen, Mauerausbrüchen und Podesten. Schliessen von Löchern und Vertiefungen.

Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² pro mm Schichtdicke

Verarbeitungszeit: ca. 10 – 15 min

Abbindezeit: Begeh-, überspachtelbar nach ca. 30 min; verlegereif nach ca. 4 h bis 50 mm

Ungestreckt: 1 – 10 mm

Gestreckt: bis 50 mm

Verlegereif: ca. 4 h

Détails

Champs d'application: pour le remplissage des rampes et la réparation de marches d'escalier, de murs endommagés et de socles. Remplissage de trous et de cavités.

Consommation: env. 1.6 kg/m² par mm épaisseur de couche

Temps de mise en oeuvre: env. 10 – 15 min

Temps de prise: praticable et recouvrable au bout d'env. 30 min, prêt à encoller au bout d'env. 4 h jusqu'à 50 mm

Sans sable: 1 – 10 mm

Avec sable: jusqu'à 50 mm

Prêt à encoller: env. 4 h



Glätt-, Feinspachtel Klebaplan SL Masse de lissage fine Klebaplan SL

18100 K-SL

6.75/kg



- ✓ universell einsetzbar
universellement applicable

✓ 4.5 kg
4.5 kg

- ✓ schnell trocknend
à séchage rapide

Details

Anwendungsbereiche: Reparaturspachtel mit Finishcharakter für den Bodenbereich. Ausbessern von Rissen, kleinen Löchern etc. Ausgleichen von Höhenversätzen bei Estrichen, Spanplatten u. a. Bauteilen.

Verbrauch: ca. 1.3 kg/m²/mm Schichtdicke

Verarbeitungszeit: ca. 10 – 20 min

Abbindezeit: Begehbar nach ca. 20 min; verlegereif bis 1 mm Auftragsstärke nach ca. 20 min, verlegereif bis 4 mm Auftragsstärke nach ca. 60 min

Schichtdicken: bis 4 mm

Détails

Champs d'application: masse de réparation avec caractère finition pour le sol. Pour colmater les fissures, petits trous, etc. Pour égaliser les écarts de hauteur de chapes ou de panneaux agglomérés, éléments de construction.

Consommation: env. 1.3 kg/m²/mm épaisseur de couche

Temps de mise en oeuvre: env. 10 – 20 min

Temps de prise: praticable après env. 20 min; prêt à encoller jusqu'à 1 mm d'épaisseur d'application au bout d'env. 2 min, jusqu'à 4 mm d'épaisseur d'application au bout d'env. 60 min

Épaisseur de couche: jusqu'à 4 mm

Quarzsand / Sable de quartz



Quarzsand grob Sable quartzueux grossier

18100 K-QSG

ab/dès **0.85/kg**

25 kg	1.30
ab/dès 250 kg	1.04
ab/dès 1050 kg	0.85

Details

Verbrauch: Merkblätter der Spachtelmasse beachten

Auftragsweise: Einstreuen von Hand

Anwendung: Zum Strecken von Spachtelmassen (0.1–3.0 mm Korn)

Détails

Consommation: suivre les indications de la fiche technique du produit

Application: saupoudrer à la main

Objectif de l'application: étirer la masse de lissage (grain 0.1–3.0 mm)



Quarzsand fein Sable de quartz fin

18100 K-QSF

ab/dès **0.85/kg**

25 kg	1.30
ab/dès 250 kg	1.04
ab/dès 1050 kg	0.85

Details

Verbrauch: Merkblätter der Spachtelmasse beachten

Auftragsweise: Einstreuen von Hand

Anwendung: Zum Absanden von Vorstrichen (0.2 – 0.8 mm Korn)

Détails

Consommation: suivre les indications de la fiche technique du produit

Application: saupoudrer à la main

Objectif de l'application: pour le ponçage de la couche primaire (grain 0.2 – 0.8 mm)



PROFLOOR PROFIX Tragfix PROFIX Tragfix PROFLOOR

37572 00

ab/dès **18.70**

1 Stk./pc.	22.00
3 Stk./pcs.	19.80
5 Stk./pcs.	18.70

- ✓ optimale Verschluss- und Transportmöglichkeit
auxiliaire de transport et de fermeture optimal
- ✓ kein Austrocknen der Materialien dank Fixierklemmen
grâce aux deux pinces de fixation, le matériau ne sèche pas
- ✓ erleichtert das Tragen der Säcke
facilite le transport des sacs



Estrichfugenfräse und Zubehör / Fraiseuses de chape et accessoires



FESTOOL Trennsystem DSC-AG 125-Plus Système de tronçonnage FESTOOL DSC-AG 125-Plus

11986 10

439.85

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'400 W
Puissance absorbée 1'400 W

Gewicht 4.5 kg
Poids 4.5 kg

Scheibe Ø 125 mm
Disque Ø 125 mm

Drehzahl 3'500 – 11'000 U/min
Vitesse 3'500 – 11'000 tr/mn

Lieferumfang:
– Trennmaschine
– Absaughaube
– Diamanttrennscheibe ALL-D125
– Systainer SYS3 M 337

Contenu de la livraison:
– Système de tronçonnage
– Capot d'aspiration
– Disque à tronçonner diamanté ALL-D125
– Systainer SYS3 M 337

- ✓ hohe Absaugeffektivität
grande efficacité d'aspiration
- ✓ stufenlose Tiefeneinstellung
réglage de la profondeur en continu
- ✓ durch Öffnen der Absaughaube randnahe Arbeiten nach vorne
l'ouverture du capot d'aspiration permet un travail au ras des bords
- ✓ regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
vitesse réglable pour un travail adapté au matériau




DeWalt Diamanttrennscheibe
Ø 125 mm, 1.8 mm
Disque de tronçonnage diamanté DeWalt
Ø 125 mm, 1.8 mm

13986 03

44.-


FESTOOL Diamanttrennscheibe
ALL-D 125 PREMIUM, 2 mm
Disque à tronçonner diamanté FESTOOL
ALL-D 125 PREMIUM, 2 mm

13986 01

94.60


FESTOOL Führungsschiene
Rail de guidage de FESTOOL

72900 08

79.30

- ✓ Länge: 80cm
Longueur: 80cm



Giessharz Klebamer RH
Résine coulée Klebamer RH

18300 K-RH

ab/dès 14.-

1 Stk. /Pcs. 17.50

9 Stk. /Pcs. 14.87

18 Stk. /Pcs. 14.00

- ✓ zum Verfüllen von Rissen und Scheinfugen im Unterlagsboden
pour le comblement des fissures et des faux joints dans les sous-planchers

- ✓ Karton mit 18 Gebinden
Carton de 18 bouteilles

Mit Wasser mischen: Ein Gebinde RH
+ 45g Wasser (eine Verschlusskappe)
Mélanger avec de l'eau : Une bouteille de RH
+ 45g d'eau (un bouchon)



Wellenverbinder / Estrichklammern 75x5x2 mm
Raccords ondulés / Agrafes pour chape 75x5x2 mm

ab/dès 7.20

Art. Nr. No. d'art.	Stk./Pack Pcs./paquet	ab 1 Pack dès 1 paquet
18320 00	100	7.20
18320 10	1000	54.20



Montagekleber Falcohybrid 45 weiss Colle de montage Falcohybrid 45 blanche

28200 45

ab/dès **7.82**

1 Stk./pc.	9.20
12 Stk./pcs.	8.28
36 Stk./pcs.	7.82



Details

Anwendungsbereiche: Abdichten und Kleben von Metall, Holz, Stein, Kunststoff im Baubereich

Verbrauch: Keine Angaben, je nach Anwendung unterschiedlich

Hautbildungszeit:
ca. 25 min.

Endfestigkeit: ca. 24 h
(3 mm Auftragsstärke)

Détails

Champs d'application: pour le collage et colmatage de métal, bois, pierre, plastique dans le bâtiment

Consommation: aucune indication, différente selon l'utilisation

Temps de formation de peau:
env. 25 min

Adhérence finale: env. 24 h
(épaisseur d'application 3 mm)

✓ anstrichverträglich UV-beständig
compatible avec les peintures et résistant aux UV

✓ Kartusche à 290 ml, Karton à 12 Kartusche
cartouche à 290 ml, boîte à 12 cartouches



Kontakklebstoff Klebapren P Colle de contact Klebapren P

28000 K-P

20.30/kg

Details

Anwendungsbereiche: Lösemittelhaltiger Kontakklebstoff für PVC Profile und Beläge, Gummiprofile- und beläge, Treppenprofile, Sockelleisten, Hohlkehlsöckel, elastische Bodenbeläge PVC/CV, Kautschuk, Linoleum, Kork, textile Wand- und Bodenbeläge.

Verbrauch: ca. 250 – 350 g/m²

Auftragsweise: Beidseitig – mit Pinsel, Neoprenroller, glatter Spachtel oder TKB A1

Ablüftezeit: ca. 10 – 20 min, begehbar sofort nach Verlegung

Einlegezeit: ca. 2 – 3 h

Détails

Champs d'application: colle de contact à base de solvant pour la pose de revêtements et plinthes en PVC et caoutchouc, nez de marche, plinthes, moulures, ainsi que de revêtements élastiques PVC/CV et revêtements en linoléum, caoutchouc, liège, textile.

Consommation: env. 250 à 350 g/m²

Application: sur les deux faces à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau de néoprène, d'une spatule

Temps d'attente: env. 10 – 20 min, praticable immédiatement après la pose

Temps de pose: env. 2 à 3 h

✓ 10 kg
10 kg

✓ hohe Klebkraftentwicklung
développement d'une force adhésive élevée



Berger SolvSeal Pafuki Super SolvSeal Pafuki Super Berger


18300 PAF

19.20/kg

✓ 5 kg
5 kg

✓ Fugenkitt/Holz kitt
mastic à joint/bois

✓ lösemittelhaltig
contenant du solvant



Kupferband Bande de cuivre

18500 40

28.20

✓ selbstklebeband
ruban autocollant

✓ 2 Rollen/ Pack (40 m)
2 rouleaux/pack (40 m)

✓ zur Ableitung der statischen Ladung
pour dévier la charge statique

✓ 10 mm × 20 m/Rolle
10 mm × 20 m/rouleau



Kontakklebstoff und Zubehör / Colles de contact et accessoires

PROFLOOR Sprühkleber SpeedFix Premium Plus Système de vaporisation de colle SpeedFix Premium Plus PROFLOOR

28330 10

ab/dès **505.41**


1 Stk./pc.	594.60
3 Stk./pcs.	535.14
5 Stk./pcs.	505.41

Details

Anwendungsbereiche: Fussboden-Verlegearbeiten, Teppich- und Filzverlegung, Treppenverkleidungen, Polsterarbeiten, Laden- und Innenausbau, Messebau, Möbelbau, Gaststättenbau, Grossküchenbau

Nicht empfohlen: Weichmacherhaltige Vinyls, flexible Kunststoffe, aufgeschäumte oder extrudierte Polystyrols, PE oder PP

Reichweite: ca. 170 m² (beidseitiger Auftrag)

Auftragsweise: Beidseitig mit Sprühpistole in Entfernung von 10 – 15 cm

Offene Zeit: ca. 2 h

Ablüfzeit: 2 – 5 min. (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Détails

Champs d'application: travaux de pose de sols, pose de moquettes et de feutres, revêtements d'escaliers, travaux de rembourrage, aménagement de magasins et d'intérieurs, construction de foires, construction de meubles, construction de restaurants, construction de cuisines de cantines

Non recommandé: vinyls avec phthalate, plastiques souples, polystyrènes expansés ou extrudés, PE ou PP

Portée: env. 170 m² (application sur les deux côtés)

Objectif de l'application: sur les deux côtés avec un pistolet à peinture à une distance de 10 – 15 cm

Temps d'ouverture: env. 2 h

Temps d'attente: 2 – 5 min (selon la température et l'humidité de l'air)

✓ 19 Liter (15.4 kg), transparent
19 litres (15.4 kg), transparente

✓ hoher Feststoffanteil
haute teneur en solides

✓ frei von Dichlormethan
sans dichlorométhane

✓ gute Anfangshaftung
bonne adhérence initiale

Zubehör zu SpeedFix Accessoires pour SpeedFix



Reiniger für Pistole und Schlauch auf Anfrage erhältlich.
Nettoyant pour pistolet et tuyau disponible sur demande.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
24130 00	Sprühpistole aus Metal inkl. Düse Pistolet de vaporisation en métal avec buse	290.00
25130 04	Sprühschlauch aus Nylon 4 m Tuyau en nylon 4 m	151.00
28136 00	Klebstoffreiniger Citronel 500 ml Nettoyant adhésif Citronel 500 ml	24.10

PROFLOOR Kontakklebespray Colle de contact en spray PROFLOOR

28305 00

ab/dès **16.06**

1 Dose/boîte	18.90
12 Dosen/boîtes	17.01
36 Dosen/boîtes	16.06

✓ 500 ml
500 ml

✓ 12 Dosen pro Karton
12 boîtes par carton



Details

Anwendungsbereiche: Für Schaumstoffe in der Polsterei, als Haftvermittler für Kleband auf Zementestrich oder Teppichrücken, Holz, Karton, Watte, Stoff, Formhaar, Flankenverbund, Teppichrücken

Verbrauch: Unterschiedlich, je nach Anwendung

Auftragsweise: Im Abstand von ca. 25 – 35 cm parallel zur Oberfläche hin und her bewegen

Ablüfzeit: Max. 30 min offene Zeit

Détails

Champs d'application: colle idéale pour mousses de rembourrage, pour bandes adhésives ciment ou dos de tapis, bois, carton, ouate, tissu, composites floconneux, dos de tapis

Consommation: diffère selon l'application

Application: à une distance d'env. 25 – 35 cm d'un mouvement de va et vient en parallèle à la surface

Temps d'attente: max. 30 min temps d'ouverture

Klebstoffe für Teppich, Linol, PVC, Latex / Colles pour tapis, linoléum, PVC, latex



✓ 10 kg
10 kg

✓ dauerklebrig persistent ✓ Haftfixierung für Teppichfliesen
fixation adhésive pour les dalles de moquette

Teppichfliesen Haftfixierung Klebamul HF Fixation pour dalles de moquette Klebamul HF

48100 K-HF

9.60/kg

Details

Anwendungsbereiche: Selbstliegende Teppichfliesen mit Bitumen-, Vlies-, PVC- oder PUR-Rücken sowie geeignete textile Beläge als Bahnenware

Verbrauch: ca. 100 – 150 g/m²

Auftragsweise: Mit der Rolle gleichmässig und vollflächig auftragen

Ablüfzeit: ca. 10 – 40 min, bei Berührung mit Finger darf nichts haften bleiben

Einlegezeit: ca. 30 - 120 min (sofort begehbar, Endfestigkeit nach ca. 24 h)

Détails

Champs d'application: dalles de moquettes plombantes avec dos en bitume, non tissé, PVC ou PUR et revêtements textile approprié plombants en lés

Consommation: env. 100 – 150 g/m²

Application: répartir avec le rouleau uniformément et sur toute la surface

Temps d'attente: env. 10 – 40 min, jusqu'à ce que la surface ne soit plus poisseuse lorsqu'on la touche avec le doigt

Temps de pose: env. 30 - 120 min, (praticable immédiatement, adhérence finale après env. 24 h)



✓ 14 kg
14 kg

✓ für Nassbettverklebung geeignet
convient sur fonds absorbants

PROFLOOR Teppich, Linoleum, Nadelvlies Klebstoff PRO8609 PROFLOOR Teppich, Linoleum, Nadelvlies Klebstoff PRO8609

48010 PRO8609

ab/dès 3.20/kg

14 kg	4.00
ab/dès 140 kg	3.40
ab/dès 462 kg	3.20

Details

Anwendungsbereiche: Textilbeläge mit Latex-, PU-, Synthetikzweitrücken oder füllstofffreie Rücken, Nadelvlies, Linoleum. Dispersionklebstoff

Verbrauch: ca. 300 – 500 g/m²

Auftragsweise: Spachtelzahnung nach TKB A2, B1 oder B2

Ablüfzeit: ca. 5 – 10 min

Einlegezeit: ca. 20 min (begehbar nach ca. 24 h, Endfestigkeit nach ca. 72 h)

Détails

Champs d'application: pour la pose de revêtements textiles à envers en latex, PU, à envers non tissé, à double dossier synthétique ou à envers en jute, ainsi que revêtements textiles tissés et feutres aiguilletés et linoléum, colle à dispersion

Consommation: env. 300 – 500 g/m²

Application: spatule crantée, dentelure selon TKB A2, B1 ou B2

Temps d'attente: env. 5–10 min

Temps de pose: env. 20 min (praticable après env. 24 h, adhérence finale après env. 72 h)



✓ 12 kg
12 kg

PROFLOOR Universal- klebstoff PRO8640 Colle universelle PROFLOOR PRO8640

48010 PRO8640

ab/dès 4.24/kg

12 kg	5.30
ab/dès 120 kg	4.50
ab/dès 396 kg	4.24

Details

Anwendungsbereiche: Linoleum, Textilbeläge mit Vliesrücken, Latex Schaumrücken, synthetische Zweitrücken oder Juterücken, gewebte Textilbeläge und Nadelvliesbeläge, homogene PVC-, CV- und Kautschukbeläge auf saugfähigen Untergründen

Verbrauch: ca. 250 – 600 g/m²

Auftragsweise: Spachtelzahnung nach TKB A2, B1 oder B2

Ablüfzeit: 10 – 15 min

Einlegezeit: 15 – 60 min

Détails

Champs d'application: pour la pose de linoléum, revêtements textiles à envers non tissé ou en latex, à double dossier synthétique ou en jute, revêtements textiles à envers tissé et feutres aiguilletés, revêtements homogènes en PVC, CV et revêtements en caoutchouc sur supports absorbants

Consommation: env. 250 – 600 g/m²

Application: spatule crantée, dentelure selon TKB A2, B1 ou B2

Temps d'attente: 10 – 15 min

Temps de pose: 15 – 60 min



Klebstoffe für LVT, Linol, PVC, Latex / Colles pour LVT, linoléum, PVC, latex

LVT-, Teppich- und PVC Haftfixierung Klebamul HF Extra

Fixation antidérapant pour LVT, moquette et PVC Klebamul HF Extra

48100 K-HFE

11.50/kg

✓ 10 kg
10 kg

✓ dauerklebrig
persistant

Details

Anwendungsbereiche: Geeignete LVT-Beläge, selbstliegende Teppichfliesen mit Bitumen-, Vlies-, PVC- oder PUR-Rücken, selbstliegende PVC-Beläge in Planken und Fliesen sowie selbstliegende textile Beläge als Bahnenware

Verbrauch: ca. 100 – 150 g/m²

Auftragsweise: Mit der Rolle gleichmässig und vollflächig auftragen

Ablüfzeit: ca. 10 – 40 min, bei Berührung mit Finger darf nichts haften bleiben

Einlegezeit: ca. 1 – 24 h (sofort begehbar, Endfestigkeit nach ca. 24 h)

Détails

Champs d'application: revêtements LVT appropriés, dalles de moquettes plombantes avec dos en bitume, non tissé, PVC ou PUR, revêtements PVC plombants en planches et en dalles et revêtements textiles plombants en lés

Consommation: env. 100 – 150 g/m²

Application: répartir avec le rouleau uniformément et sur toute la surface

Temps d'attente: env. 10 – 40 min, jusqu'à ce que la surface ne soit plus poisseuse lorsqu'on la touche avec le doigt

Temps de pose: env. 1 – 24 h, (praticable immédiatement, adhérence finale après env. 24 h)



PROFLOOR Dispersionsfaserklebstoff PRO8641

Adhésif pour fibres de dispersion PROFLOOR PRO8641

48000 PRO8641

ab/dès 5.68/kg

12 kg	7.10
ab/dès 120 kg	6.03
ab/dès 396 kg	5.68

✓ 12 kg
12 kg

✓ weichmacherfest, für LVT
résistant aux plastifiants, pour LVT

Details

Anwendungsbereiche: Emissionsarmer, faserarmer Klebstoff mit harter Klebstoffriebe für LVT-Beläge, PVC- und CV-Beläge, Synthetikgummibeläge (bis 4 mm) sowie Schmutzfangbeläge mit PVC-Rücken

Verbrauch: 250 – 300 g/m²

Auftragsweise: Spachtelzahnung nach TKB A2

Ablüfzeit: ca. 5 – 10 min

Einlegezeit: 15 – 20 min (begehbar nach ca. 24 h, Endfestigkeit nach ca. 72 h)

Détails

Champs d'application: adhésif à faible émission, renforcé par des fibres et doté d'une rainure adhésive dure pour les revêtements LVT, les revêtements en PVC et CV, les revêtements en caoutchouc synthétique (jusqu'à 4 mm), ainsi que les revêtements anti-salissures avec un support en PVC

Consommation: 250 – 300 g/m²

Application: spatule crantée, dentelure selon TKB A2

Temps d'attente: env. 5 – 10 min

Temps de pose: 15 – 20 min (praticable après env. 24 h, adhérence finale après env. 72 h)



PVC und CV Einseitklebstoff Klebamul D299

Colle pour PVC et CV Klebamul D299

68000 K-D299

8.70/kg

✓ 14 kg
14 kg

✓ lösemittelfrei
sans solvant

✓ geeignet für Wandverklebungen
convient pour le collage mural

Details

Anwendungsbereiche: Synthetikgummibeläge bis 4 mm, PVC- und CV-Beläge, Linoleum, Textilbeläge

Verbrauch: 200 – 400 g/m²

Auftragsweise: Spachtelzahnung nach TKB A1, A2, B1

Ablüfzeit: ca. 10 – 60 min je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Einlegezeit: Nassbett ca. 20 min / Haftbett ca. 60 min (begehbar nach ca. 24 h, Endfestigkeit nach ca. 72 h)

Détails

Champs d'application: revêtements en caoutchouc synthétique jusqu'à 4 mm, revêtements en PVC et CV, linoléum, textile

Consommation: 200 – 400 g/m²

Application: spatule crantée, dentelure selon TKB, A1, A2, B1

Temps d'attente: env. 10 – 60 min selon la capacité d'absorption de la chape

Temps de pose: sur fonds absorbants env. 20 min, sur fonds non absorbants env. 60 min (praticable après env. 24 h, adhérence finale après env. 72 h)



PROFLOOR Parkettklebstoff schubelastisch PRO8630 Colle pour parquets élastique PROFLOOR PRO8630

78000 PRO8630

ab/dès **5.48/kg**

16 kg	6.85
ab/dès 160 kg	5.82
ab/dès 528 kg	5.48



✓ 16 kg
16 kg

✓ wasser- und lösemittelfrei
sans eau et sans solvant



Details

Anwendungsbereiche: Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489

Verbrauch: ca. 900–1'200 g/m²

Auftragsweise: Mit Zahnspatel TKB B3, P6 oder P7

Ablüftezeit: Keine

Einlegezeit: ca. 30 min (begehrbar nach ca. 16 h, Schleifbar nach ca. 24–48 h, Endfestigkeit nach ca. 72 h)

Détails

Champs d'application: parquets multi couches selon DIN EN 13489

Consommation: env. 900 à 1'200 g/m²

Application: spatule crantée, dentelure selon TKB B3, P6 ou P7

Temps d'attente: aucun

Temps de pose: env. 30 min (praticable après env. 16 h, ponçable après env. 24–48 h, adhérence finale après env. 72 h)

PROFLOOR Parkettklebstoff elastisch PRO8660 Colle pour parquets élastique PROFLOOR PRO8660

78000 PRO8660

ab/dès **5.84/kg**

16 kg	7.30
ab/dès 160 kg	6.20
ab/dès 528 kg	5.84



✓ 16 kg
16 kg

✓ Hybrid Klebstoff, geeignet für Massivparkett
colle hybride, convient pour les parquets massifs

✓ Klebstoffreste auf Parkett gut entfernbar
les résidus de colle sur le parquet s'enlèvent facilement



Details

Anwendungsbereiche: Parkett aller gängigen Arten, Stab-, Riemen-, Tafel-, Hochkantlamellen-, Zweischicht-, Dreischicht-, Lamparkett, Massivdielen (Dicken-/Breitenverhältnis max. 1:10)

Auftragsweise: Mit Zahnspatel TKB P4, P5, P6 oder P7

Verbrauch: ca. 800–1'200 g/m²

Ablüftezeit: Keine

Einlegezeit: ca. 30 min (begehrbar nach ca. 16 h, Schleifbar nach ca. 24–48 h, Endfestigkeit nach 72 h)

Détails

Champs d'application: pour parquets de toutes sortes, à lames, à l'anglaise, à carreaux, à lamelles sur chant, à deux ou trois couches, à lamelles, massifs (rapport épaisseur/largeur, max. 1:10)

Application: spatule crantée, dentelure selon TKB, P4, P5, P6 ou P7

Consommation: env. 800 à 1'200 g/m²

Temps d'attente: aucun

Temps de pose: env. 30 min (praticable après env. 16 h, ponçable après env. 24–48 h, adhérence finale après env. 72 h)



Parkettklebstoffe / Colles à parquets



Parkettklebstoff schubelastisch iLINE Colle à parquet élastique iLINE



78000 K-ILINE

ab/dès 92.-

1 Pack/paq.	115.00
ab/dès 24 Pack/paq.	97.75
ab/dès 48 Pack (1 Pal.) /paq.	92.00

✓ 12.6 kg (2 × 6.7 kg Beutel)
12.6 kg (2 × 6.7 kg sachet)

✓ schubelastisch, wasserfrei
élastique aux poussées, anhydre

Weitere Dimensionen von Schlauchbeuteln auf Anfrage.
Autres dimensions de sacs tubulaires sur demande.

Details

Anwendungsbereiche: Parkett aller gängigen Arten, Stab-, Riemen-, Tafel-, Hochkantlamellen-, Zweischicht-, Dreischicht-, Lamparkett, Massivdielen bis zu einer Länge von 1200 mm.

Auftragsweise: Mit iLine App in gleichmässigem Schrittempo rückwärts gehen.

Verbrauch: Düse 290 mm ca. 900 g/m²

Einlegezeit: ca. 25 – 40 min, Abbindezeit ca. 24 h, Weiterverarbeitung des Holzes nach 24 – 48 h

Détails

Champs d'application: pour parquets de toutes sortes, à lames, à l'anglaise, à carreaux, à lamelles sur chant, à deux ou trois couches, à lamelles, massifs jusqu'à une longueur de 1200 mm.

Application: avec iLine App de manière égale en reculant pas à pas.

Consommation: buse 290 mm env. 900 g/m²

Temps de pose: env. 25 – 40 min, temps de prise env. 24 h, transformation du bois après 24 – 48 h

Nut-/Feder Dispersionsweissleim Klebmul NF Colle blanche à dispersion à rainure et languette Klebmul NF

78000 K-NF

14.55



✓ 1.1 kg
1.1 kg

✓ gute Wasserbeständigkeit
bonne résistance à l'eau

Details

Anwendungsbereiche: Zapfen, Dübel- und Fugenverleimungen. Nut- und Federverleimung von Fertigparkett, Laminatböden und Spanplatten

Einlegezeit: ca. 6 min (begebar nach ca. 12 h, Endfestigkeit nach ca. 24 – 48 h)

Détails

Champs d'application: pour les assemblages par tourillons, chevilles et joints. Particulièrement bien adapté pour coller par rainure/languette les parquets finis, laminés et panneaux d'aggloméré.

Temps de pose: env. 6 min (praticable après env. 12 h, adhérence finale après env. 24 h)

Repacol Reparaturkit Kit de réparation Repacol

28220 00

39.70



✓ gebrauchsfertig
prêt à l'emploi

✓ lösemittelfrei
sans solvant

✓ 50 ml Inhalt
contenu de 50 ml

Details

1K Polyurethan Flüssigklebstoff

Anwendungsbereiche: Beseitigung von Hohlstellen, Nachkleben loser Stäbe.

Aushärtezeit: ca. 24 h, ausreichend beschweren

Lagerfähigkeit: Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen bis 6 Monate haltbar

Détails

Colle liquide polyuréthane 1K

Champs d'application: élimination de cavités, collage ultérieur de lamelles.

Le temps de durcissement: env. 24 h, lester suffisamment

Stockage: frais, sec, à l'abri du gel et bien scellés, peuvent être conservés jusqu'à 6 mois


Dämmunterlage Jumpax HD Sous-couche isolante Jumpax HD

78460 01

ab/dès 32.78/m²

1 Pack/paq.	39.50
ab/dès 5 Pack/paq.	34.76
ab/dès 10 Pack/paq.	32.78

Pack/paquet = 2.88 m²
Palette/palette
21 Pack/paquet = 60.48 m²



✓ Dicke 10 mm
épaisseur 10 mm

✓ geeignet für Fussbodenheizung
convient pour le chauffage par le sol

✓ für Laminat-, LVT-, Teppich-, PVC- und CV-Beläge geeignet
adaptée pour les sous-couches pour stratifiés, tapis, PVC et CV

✓ optimal für Mehrschichtparkett,
schwimmend oder verklebt
optimal pour les parquets multicouches,
flottants ou collés

✓ auf jedem Untergrund anwendbar
s'utilise sur tous les types de sous-sols


✓ Trittschalldämmung 20 dB*
isolation phonique 20 dB*

Abdeckmaterial und Unterlagen

Alle Abdeckmaterialien und Unterlagen finden Sie bei DIRECTA. Die gängigsten Produkte sind in ausreichender Menge ab unserem Lager in Uster erhältlich. Kommen Sie vorbei und nutzen Sie die Vorteile vom Abhollager.


Matériel de recouvrement et sous-couches

Vous trouverez tous les matériaux de protection et les sous-couches chez DIRECTA. Les produits les plus courants sont disponibles en quantité suffisante dans notre entrepôt d'Uster. Rendez-vous visite et profitez des avantages du dépôt à l'emporter.



Entdecken Sie jetzt alle Abdeckmaterialien und Unterlagen im DIRECTA Katalog!

Découvrez maintenant tous les matériaux de recouvrement et les
sous-couches dans le catalogue DIRECTA !



PROTECT-FLOOR

MAXIMUM SECURITY FOR ALL FLOORS!


www.protect-floor.ch

Pflegeprodukte und Zubehör

Holzböden sind ein Garant für Wohnqualität. Damit sie ihre natürliche Schönheit und die hervorragenden Eigenschaften über viele Jahre behalten, ist die richtige Reinigung und Pflege das A und O. PROFF WOODCARE bietet ein umfangreiches und praxiserprobtes Holzpflege-System für Böden und Hölzer im Innen- und Aussenbereich.

Produits de soins et accessoires

Les sols en bois sont un garant de qualité de vie. Pour qu'ils conservent leur beauté naturelle et leurs excellentes propriétés pendant de nombreuses années, un nettoyage et un entretien appropriés sont indispensables. PROFF WOODCARE offre un système d'entretien du bois complet et testé sur le terrain pour les sols et les bois tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.



VOC
FREE

VOC-FREE

VOC ist die Sammelbezeichnung für organische Stoffe, welche von lösemittelhaltigen Oxidationsprodukten an die Raumluft abgegeben werden und in Extremsituationen Symptome wie Kopfschmerzen hervorrufen können. VOC-freie Produkte sind nachweislich von solchen Stoffen befreit.

SANS COV

COV est le terme générique désignant les composés organiques libérés dans l'air intérieur par les produits d'oxydation contenant des solvants et qui, dans des situations extrêmes, peuvent provoquer des symptômes tels que des maux de tête. Les produits sans COV sont exempts de ces substances de manière démontrable.

enia JAZZ Parkett
enia JAZZ parquet



Fleckenentfernung / Détachage

SPOTSTOP Fettflecken-Spray Spray contre les taches de graisse SPOTSTOP

15.60

- ✓ entfernt hartnäckige Fett- und Ölflecken
élimine les taches de graisse et d'huile tenaces
- ✓ einsetzbar auf rohen und geölten Holzoberflächen
utilisable sur les surfaces en bois brutes et huilées
- ✓ Sprühdose mit 150 ml Inhalt
bombe aérosol de 150 ml

Sprühdose vor dem Gebrauch gut schütteln
bien agiter l'aérosol avant l'utilisation



Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	ab 1 Stk. dès 1 pcs.
78380 01	150 ml	neutral/neutre	15.60

SPOTSTOP Oxidationsflecken-Spray spray contre les taches d'oxydation SPOTSTOP

14.80

- ✓ für die Entfernung von Oxidationsflecken und Verfärbungen
pour l'élimination des taches d'oxydation et des décolorations
- ✓ anwendbar auf Eichenholz
utilisable sur le bois de chêne
- ✓ Sprühflasche mit 125 ml Inhalt
flacon pulvérisateur de 125 ml



Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	ab 1 Stk. dès 1 pcs.
78380 02	125 ml	neutral/neutre	14.80

SPOTSTOP Weinflecken-Spray Spray contre les taches de vin SPOTSTOP

15.60

- ✓ entfernt hartnäckige Weinflecken auf Holzoberflächen
élimine les taches de vin tenaces sur les surfaces en bois
- ✓ einsetzbar auf rohen und geölten Holzoberflächen
utilisable sur les surfaces en bois brutes et huilées
- ✓ Sprühflasche mit 125 ml Inhalt
flacon pulvérisateur de 125 ml



Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	ab 1 Stk. dès 1 pcs.
78380 03	125 ml	neutral/neutre	15.60

SPOTSTOP Kerzenwachsset Kit de cire pour bougies SPOTSTOP

78380 04

17.–

- ✓ für die Entfernung von Kerzenwachs
pour l'élimination de la cire de bougie
- ✓ einsetzbar auf rohen und geölten Holzoberflächen
utilisable sur les surfaces en bois brutes et huilées
- ✓ leichte Anwendung ohne Folgeschäden
application facile sans dommages consécutifs

Set-Inhalt:
– Spachtel
– 3× Poliertücher

Contenu du kit:
– Spatule
– 3× chiffons de polissage



SPOTSTOP Streifenmeister-Radiergummi Gomme SPOTSTOP

78380 05

9.–

- ✓ zur Entfernung von Spuren und Streifen von Schuhsohlen
pour éliminer les traces et les marques de semelles de chaussures
- ✓ funktioniert auf diversen Bodenbelägen
fonctionne sur divers revêtements de sol
- ✓ einfach in der Anwendung
facile à utiliser



SPOTSTOP Fleckenentfern-Box Boîte de détachage SPOTSTOP

78380 50

65.–

- ✓ Set mit allen SPOTSTOP Produkten
Set avec tous les produits SPOTSTOP
- ✓ zur Bekämpfung von Flecken, Streifen und Verschmutzungen
pour lutter contre les taches, les traces et les salissures



Set-Inhalt:
– Fettflecken-Spray, 150 ml
– Oxidationsflecken-Spray, 125 ml
– Weinflecken-Spray, 125 ml
– Kerzenwachsset
– Streifenmeister-Radiergummi

Contenu du kit :
– Spray contre les taches de graisse, 150 ml
– Spray contre les taches d'oxydation, 125 ml
– Spray contre les taches de vin, 125 ml
– Kit pour cire de bougie
– Gomme pour la formation de traces



Reinigung / Nettoyant

PROFF WOODCARE Intensiv-Reiniger Nettoyant intensif pour le bois PROFF WOODCARE

31.70 / l



- ✓ für die Grundreinigung von unbehandelten, geölten, versiegelten, geseiften und gewachsen Böden
pour le nettoyage de base des sols non traités, huilés, vitrifiés, savonnés et cirés
- ✓ entfernt Fett, Schmutz und Seifenrückstände
élimine les graisses, les saletés et les résidus de savon

Preise pro Liter/Prix par litre				
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78345 10	1.0 l	neutral/neutre	50–60 m²	31.70

PROFF WOODCARE HP Holzreiniger Plus HP Nettoyant pour bois Plus PROFF WOODCARE

ab / dès 76.50 / l



- ✓ hochwirksamer Holzreiniger für behandelte und unbehandelte Hölzer im Innen- und Aussenbereich
nettoyant pour bois très efficace pour le bois traité et non traité à l'intérieur et à l'extérieur
- ✓ zum Entfernen von Flecken
pour enlever les taches

Preise pro Liter/Prix par litre				
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78344 10	1.0 l	neutral/neutre	30–40 m²	82.10
78344 30	3.0 l	neutral/neutre	90–120 m²	76.50

PROFF WOODCARE Fleckenentferner-Spray Spray détachant PROFF WOODCARE

27.50



- ✓ entfernt hartnäckige Flecken wie Tee, Fett, Kaffee und Rotwein
enlève les taches tenaces comme le thé, la graisse, le café et le vin rouge
- ✓ für geölte, versiegelte, gewachste und geseifte Oberflächen sowie Vinyl
pour les surfaces huilées, vitrifiées, cirées et savonnées ainsi que le vinyle
- ✓ nach der Anwendung ist keine Nachbehandlung nötig
aucun traitement complémentaire n'est nécessaire après l'application
- ✓ für Endkunden geeignet
convient aux clients finaux

Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Stk. dès 1 pcs.
78343 25	0.25 l	neutral/neutre	–	27.50

PROFF WOODCARE HP Grund-Reiniger Nettoyant de base PROFF WOODCARE

24.90 / l



- ✓ geeignet für die Entfernung von Wachsen, Wischpflegemitteln, Pflegefilmbildungen sowie Kleberesten
convient pour l'élimination des cires, des produits d'entretien, des films d'entretien et des résidus de colle
- ✓ anwendbar auf Vinyl, Linoleum, Kautschuk und Steinbelägen
utilisable sur le vinyle, le linoléum, le caoutchouc et les

Preise pro Liter/Prix par litre				
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78353 10	1.0 l	neutral/neutre	50–60 m²	24.90

PROFF WOODCARE HP PU-Reiniger HP Nettoyant PU PROFF WOODCARE

23.50 / l



- ✓ anwendbar für versiegelte Böden, Vinyl, Linoleum, Kautschuk und Steinbeläge
utilisable pour les sols vitrifiés, le vinyle, le linoléum, le caoutchouc et les revêtements en pierre
- ✓ laugt die Oberfläche nicht aus
ne lessive pas la surface
- ✓ für die Grund- oder Unterhaltsreinigung
pour le nettoyage de base ou d'entretien
- ✓ bildet keinen Grauschleier
ne forme pas de voile gris

Preise pro Liter/Prix par litre				
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78354 10	1.0 l	neutral/neutre	40–50 m²	23.50

PROFF WOODCARE HP Vinyl-Pflege matt HP Entretien du vinyle mat PROFF WOODCARE

29.70 / l



- ✓ anwendbar auf Vinyl, Linoleum und PU Böden
utilisable sur les sols en vinyle, linoléum et PU
- ✓ gleicht Glanzunterschiede in der Oberfläche aus
compense les différences de brillance de la surface
- ✓ zur Erstpflege neu verlegter Böden oder zur Auffrischung
pour le rafraîchissement ou le premier entretien des sols nouvellement posés
- ✓ bildet einen elastischen, rutschhemmenden Pflegefilm
forme un film d'entretien élastique et antidérapant

Preise pro Liter/Prix par litre				
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78355 10	1.0 l	neutral/neutre	50–60 m²	29.70



Bodenpflege / Entretien des sols

PROFF WOODCARE Lack-Seife seidenglanz Savon laque satiné PROFF WOODCARE

23.40 / l

✓ für die Reinigung von seidenglanz versiegeltem Parkett,
Laminat und Linoleum
pour le nettoyage des sols parquets, des stratifiés et du linoléum

✓ nicht filmbildend, kann regelmässig aufgetragen werden
ne forme pas de film, peut être appliqué régulièrement

Nicht geeignet für ultramatt versiegelte Oberflächen.
Ne convient pas aux surfaces scellées ultramatt.



Preise pro Liter/Prix par litre				
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78342 10	1.0 l	neutral/neutre	150–200 m ²	23.40

PROFF WOODCARE Lack-Pflege matt Soin laque mate PROFF WOODCARE

41.90 / l

✓ bildet eine zusätzliche Schutzschicht und stärkt die Oberfläche
forme une couche protectrice supplémentaire et renforce la surface

✓ entfernt kleine Kratzer und Verschleiss Spuren von der Oberfläche
élimine les petites rayures de la surface ainsi que les marques d'usure

Nicht geeignet für Ahorn und Buche
Ne convient pas pour l'érable et le hêtre



Preise pro Liter/Prix par litre				
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78341 10	1.0 l	neutral/neutre	150–200 m ²	41.90

PROFF WOODCARE Pflegebox für Vinyl-Böden BOX d'entretien PROFF WOODCARE pour les sols en vinyle

74.–

Set-Inhalt:
HP Vinyl-Pflege matt, 1 L
Fleckenentferner-Spray, 250 ml
Tuch 40 × 40 cm
Pflegebroschüre

Contenu du kit:
HP Entretien vinyle mat, 1 L
Spray détachant, 250 ml
Chiffon Eco 40 × 40 cm
Brochure d'entretien



✓ für die Reinigung und Pflege von Vinyl, Linoleum und PU-Böden
pour le nettoyage et l'entretien des sols en vinyle, linoléum et PU

Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Stk. dès 1 pcs.
78355 20	1.0 l	neutral/neutre	50–60 m ²	74.00



PROFF WOODCARE Öl-Refresher Huile régénératrice PROFF WOODCARE

ab / dès **36.75 / l**



- ✓ **sanftes Pflegemittel zur Reinigung und Pflege**
produit d'entretien doux pour le nettoyage et l'entretien
- ✓ **Boden wird gereinigt und gleichzeitig leicht nachgeölt**
le sol est nettoyé et légèrement re-huïlé en même temps
- ✓ **bildet einen transparenten, schützenden Film auf der Oberfläche**
forme une couche transparente et protectrice film sur la surface
- ✓ **eignet sich auch in einer geringeren Dossierung für Rohholz-Optik Oberflächen**
avec un dosage plus faible convient aux surfaces d'aspect bois brut

		Preise pro Liter/Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78336 10	1.0 l	natur/naturel	150–200 m ²	41.30
78336 25	2.5 l	natur/naturel	400–500 m ²	36.75
78337 10	1.0 l	weiss/blanche	150–200 m ²	41.30
78337 25	2.5 l	weiss/blanche	400–500 m ²	36.75



PROFF WOODCARE Holzboden-Seife Savon pour parquets en bois PROFF WOODCARE

ab / dès **16.45 / l**



- ✓ **schonende Pflege und Unterhaltsreinigung von Holzböden**
nettoyage en douceur et entretien des sols en bois
- ✓ **auf Basis von Kokos- und Sojafetten ohne Duftstoffe und Lösemittel**
à base de graisses de coco et de soja sans parfums ni solvants
- ✓ **Holzboden-Seife weiss wird für weiss geölte Böden eingesetzt**
savon pour parquets en bois blanche est utilisé pour les parquets huilés blancs

		Preise pro Liter/Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78338 10	1.0 l	natur/naturel	150–200 m ²	22.90
78338 25	2.5 l	natur/naturel	400–500 m ²	16.45
78339 10	1.0 l	weiss/blanche	150–200 m ²	22.90
78339 25	2.5 l	weiss/blanche	400–500 m ²	16.45



Bodenpflege und Reinigungsöl/Entretien des sols et huile de nettoyage

PROFF WOODCARE Pflegebox für geölte Böden Boîte d'entretien pour sols huilés PROFF WOODCARE

74.–



Set-Inhalt:
Holzboden-Seife, 1 L
Öl-Refresher, 1 L
Fleckenspray, 250 ml
Eco Tuch 40 × 40 cm
Pflegeanleitung

Contenu du kit:
Savon pour sols en bois, 1 L
Huile régénératrice, 1 L
Spray détachant, 250 ml
Chiffon écologique 40 × 40 cm
Instructions d'entretien

- ✓ für die Reinigung und Pflege von Holzböden im Innenbereich
pour le nettoyage et l'entretien des sols en bois à l'intérieur
- ✓ der Boden wird gereinigt und gleichzeitig leicht nachgeölt
le sol est nettoyé et en même temps légèrement huilé
- ✓ bildet einen transparenten, schützenden Film auf der Oberfläche
forme un film transparent et protecteur sur la surface

Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Stk. dès 1 pcs.
78338 20	2× 1.0 l	natur/naturel	150–200 m ²	74.00
78339 20	2× 1.0 l	weiss/blanche	150–200 m ²	74.00

PROFF WOODCARE Reinigungsöl Huile de nettoyage PROFF WOODCARE

42.10/l



- ✓ um starke Verschmutzung oder alte Ölrückstände zu entfernen
pour éliminer les salissures importantes ou les vieux résidus d'huile
- ✓ nur 5 bis 10 Minuten Einwirkzeit
seulement 5 à 10 minutes de temps d'action

Nachbehandlung zwingend erforderlich
un traitement ultérieur est obligatoire

Preise pro Liter/Prix par litre				
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78347 25	2.5 l	natur/naturel	25–40 m ²	42.10

PROFF WOODCARE Pflege-Öl Huile d'entretien PROFF WOODCARE

34.90 / l



- ✓ für alle rohen und gedämpften Hölzer als Grundierung
pour tous les bois bruts et étuvés comme couche de fond
- ✓ als Pflege-Öl für alle geölten Hölzer im Innenbereich
(ausgenommen Tropenholz)
comme huile d'entretien pour tous les bois huilés à l'intérieur
(sauf les bois tropicaux)

Preise pro Liter/Prix par litre				
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78334 10	1.0 l	natur/naturel	30–40 m²	34.90
78335 10	1.0 l	weiss/blanche	30–40 m²	34.90

PROFF WOODCARE HP Rohholz-Effekt HP Effet bois brut PROFF WOODCARE

96.55 / l



- ✓ kann mit Öl oder Lack nachbehandelt werden
peut être traité avec de l'huile ou du vernis
- ✓ für alle glatten, gebürsteten, strukturierten und geschropten
rohen Holzoberflächen im Innenbereich
pour toutes les surfaces en bois lisses, brossées, texturées
et rugueuses à l'intérieur
- ✓ die Grundierung minimiert eine Anfeuerung durch
den nachfolgenden Öl-Auftrag erheblich
comme l'apprêt minimise considérablement la cuisson
causée par l'application ultérieure d'huile

Preise pro Liter/Prix par litre				
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78346 30	3.0 l	neutral/neutre	30–45 m²	96.55



Ölen / Huilage

PROFF WOODCARE High Solid Profi-Öl Huile Profi à forte teneur en solides PROFF WOODCARE

ab/dès **67.35/l**



- ✓ schnell trocknendes Öl mit hohem Festkörperanteil
huile à séchage rapide et à forte teneur en matières solides
- ✓ erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberfläche
crée une surface résistante qui repousse l'humidité et la saleté
- ✓ für unbehandelte Holzböden, für die Erstpflege und zum Nachölen
pour les parquets non traités, pour l'entretien initial et le re-huilage

Preise pro Liter/Prix par litre				
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78330 10	1.0 l	natur/naturel	10–15 m ²	94.00
78330 25	2.5 l	natur/naturel	25–40 m ²	67.35
78331 10	1.0 l	weiss/blanc	10–15 m ²	94.00
78331 25	2.5 l	weiss/blanc	25–40 m ²	67.35

PROFF WOODCARE Hartwachs-Öl Huile Hardwax PROFF WOODCARE

ab/dès **74.10/l**



- ✓ erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberfläche
crée une surface résistante qui repousse l'humidité et la saleté
- ✓ als Deckschicht nach einer Vorbehandlung mit anderen PROFF WOODCARE Ölen
comme couche de finition après un prétraitement avec d'autres huiles PROFF WOODCARE

Nicht geeignet für eine Grundbehandlung von rohen Hölzern.
Ne convient pas pour un traitement de base des bois bruts.

Preise pro Liter/Prix par litre				
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78332 10	1.0 l	natur/naturel	70–90 m ²	81.50
78332 25	2.5 l	natur/naturel	175–225 m ²	74.10
78333 10	1.0 l	weiss/ blanc	70–90 m ²	81.50
78333 25	2.5 l	weiss/ blanc	175–225 m ²	74.10

PROFF WOODCARE Hartwachs-Öl «to go» Huile Hardwax «to go» PROFF WOODCARE

83.90/l



- ✓ Nur als Erstpflege geeignet für wohnfertige zweifach geölte Böden
Convient uniquement comme premier entretien pour les parquets huilés deux fois prêts à l'emploi
- ✓ Schnelles und einfaches Auftragen mit dem PROFLOOR Mobb
Application rapide et facile avec le PROFLOOR Mobb
- ✓ Einpolieren mit der Einscheibenschleifmaschine ist nicht nötig
Le polissage avec la ponceuse monodisque n'est pas nécessaire

Nicht geeignet für Tropenhölzer.
Ne convient pas aux bois tropicaux.

Preise pro Liter/Prix par litre				
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78352 10	1.0 l	natur/naturel	70–90 m ²	83.90

PROFF WOODCARE HP Grundierung HP Apprêt pour bois PROFF WOODCARE

37.30/l



- ✓ rasch trocknende, transparente Grundierung für die Renovation problembehafteter Untergründe
primaire transparent à séchage rapide pour la rénovation de substrats problématiques
- ✓ ausgezeichnete Sperrwirkung gegen Öle, Wachse, Fette sowie Holzinhaltstoffe.
excellent effet de barrière contre les huiles, les cires, les graisses et les ingrédients du bois

Preise pro Liter/Prix par litre				
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78349 05	5.0 l	neutral/neutre	40–50 m²	37.30

PROFF WOODCARE Profi Home 1K-Lack Laque 1K Profi Home PROFF WOODCARE

23.10/l



- ✓ schnell aushärtend, licht- und vergilbungsbeständig
à durcissement rapide, ne jaunit pas
- ✓ geeignet für unbehandelte oder bereits versiegelte Holzflächen im Innenbereich
convient aux surfaces en bois non traitées ou déjà scellées à l'intérieur
- ✓ schafft eine solide, strapazierfähige Oberfläche von ausgezeichneter Abrieb- und Kratzfestigkeit
crée une surface solide et résistante à l'abrasion et aux rayures
- ✓ Eiche, Fichte oder Kiefer müssen nicht vorgrundiert werden
Le chêne, l'épicéa ou le pin ne nécessitent pas d'apprêt préalable

Preise pro Liter/Prix par litre				
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Verbrauch Consommation	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78351 10	10 l	matt/matt	120–150 g/m²	23.10

PROFF WOODCARE Profi High 2K-Lack Laque 2K Profi High PROFF WOODCARE

45.65/l



- ✓ hohe Chemikalien- sowie Kratzbeständigkeit
haute résistance aux produits chimiques et aux rayures
- ✓ ausgezeichnete Haftung auch auf anderen Lacktypen (nach Anschliff mit einem Schleifgitter)
excellente adhérence également sur d'autres types de laques (après ponçage avec une grille de ponçage)
- ✓ für sämtliche Holzarten im Innenbereich
pour tous les types de bois à l'intérieur

Preise pro Liter/Prix par litre				
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Verbrauch Consommation	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78350 10	10 l	extramatt/extramatt	120–150 g/m²	45.65



Versiegeln und Ölen / Scellement et huilage



Lackierpinsel hell
Pinceau à vernir clair

ab/dès **2.84**

✓ helle Chinaborsten
poils en soie de Chine clairs

✓ Holzstiel
manche en bois

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	VE UV	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 12 Stk. dès 12 pcs.	ab 36 Stk. dès 36 pcs.
84532 40	40 mm	12	3.55	3.19	2.84
84532 50	50 mm	12	4.60	4.14	3.68
84532 60	60 mm	12	4.90	4.41	3.92

Flächenstreicher mit Griff 100 mm
Brosse plate avec manche 100 mm

84535 10

13.90



✓ helle Chinaborste
poils en soie de Chine clairs

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

Anstreichflächen-Pinsel 200 mm
Pinceau de surface 200 mm

84590 20

41.10



✓ helle Chinaborste
soies chinoises légères

✓ Holzkörper mit Stielhalterung 24 mm
corps en bois avec porte-poignée 24 mm

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

Passende Holzstiele finden Sie auf Seite 66.
Vous trouverez les manche en bois assorties sur la page 66.

Heizkörperpinsel 75 mm
Pinceau pour radiateurs 75 mm

84505 75

11.20



✓ hervorragende Lackverteilung
excellente répartition de la laque

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Holzstiel 35 cm
manche en bois 35 cm

Putzlappen weiss 10 kg
Chiffon de nettoyage blanc 10 kg

28175 10

68.50



✓ fusselfrei
non pelucheux

✓ gut saugend
bonne absorptivité

Frottee Poliertücher
Chiffons de polissage en
tissu éponge

78370 10

155.-



✓ Bund à 10 kg
paquet de 10 kg

✓ ideal zum Trockenpolieren von frischem Öl
idéal pour le polissage à sec de l'huile frais

Pads und Halter für Ölarbeiten
Support et disques pour travaux à l'huile dans les bords


✓ ideal für Treppen und Ecken
idéal pour les escaliers et les coins

✓ Pads 100 × 150 mm
disques patin 100 × 150 mm

✓ Halter 85 × 135 mm
support 85 × 135 mm

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Désignation	1 Stk. 1 pc.	5 Stk. 5 pcs.	10 Stk. 10 pcs.
74520 00	Handpad Halter Support pour disques	10.70	9.63	9.09
76520 00	Pads weiss/Disques blanc	1.60	1.44	1.36
76520 06	Pads grün/Disques vert	1.60	1.44	1.36



Steckbügel SoftTouch Poignée SoftTouch

84460 25

ab/dès **3.40**

1 Stk./pc.	4.00
3 Stk./pcs.	3.60
5 Stk./pcs.	3.40

- ✓ für 25 cm Rollen
pour rouleaux de 25 cm
- ✓ hochwertiger Zweikomponentengriff
poignée à deux composants de haute qualité
- ✓ passend auf Verlängerungsstange SoftTouch
s'adapte sur la manche télescopique SoftTouch



Verlängerungsstange SoftTouch Manche télescopique SoftTouch

34601 20

39.-

- ✓ dickwandiges Aluminiumrohr
tube aluminium à paroi épaisse
- ✓ innovativer Spannverschluss
fermeture à tension innovante
- ✓ hochwertiger Zweikomponentengriff
poignée à deux composants de haute qualité
- ✓ passend auf SoftTouch Steckbügel
convient pour les poignées SoftTouch
- ✓ passend auf alle gängigen Steckbügel
convient sur toutes les poignées
- ✓ Masse 110–200 cm
dimension 110–200 cm


PULU-Spraymopp Serpillère en spray PULU

78370 01

187.50

- ✓ einfache, schnelle und effektive Holzbodenpflege
entretien simple, rapide et efficace des sols en bois
- ✓ Dosiersystem erlaubt das Zuführen von Reinigungsflüssigkeit über eine wechselbare Aussenflasche
le système de dosage permet de fournir du liquide de nettoyage via une bouteille extérieure interchangeable
- ✓ Auslösung erfolgt bequem und einfach mittels eines Druckknopfs
le déclenchement est pratique et simple grâce à un bouton poussoir
- ✓ inkl. zwei Druckflaschen
deux bouteilles à pression incl.

Lieferung erfolgt ohne Mopp
Livraison sans balai à franges



PULU-Parkettmopp mit Klett Vadrouille de parquet PULU avec velcro

78370 02

27.50

- ✓ 40 cm breit
40 cm de large
- ✓ für geölte Oberflächen
pour les surfaces huilées



PULU-Lackmopp mit Klett Serpillère en laque PULU avec velcro

78370 03

28.70

- ✓ 40 cm breit
40 cm de large
- ✓ für Vinyl und versiegelte Oberflächen
pour le vinyle et les surfaces scellées



Versiegeln und Ölen / Scellement et huilage

PROFLOOR Wischmopp Gerät Balai à laver PROFLOOR appareil

78370 05

29.35

- ✓ Arbeitsbreite 60 cm
Largeur de travail 60 cm
- ✓ zum Reinigen und Auffrischen
pour nettoyer et rafraîchir
- ✓ mit Klapphalter für einen leichten Wechsel des Mopps
avec support rabattable pour faciliter le changement de serpillière

Lieferung erfolgt ohne Mopp
livré sans serpillière



Holzstiel mit Befestigungsklammer für Anstreichschwamm

Manche en bois avec pince de fixation pour éponge à peindre

74581 00

143.—

- ✓ geeignet zum Ölen
convient pour l'huilage
- ✓ Länge ca. 140 cm
pour nettoyer et rafraîchir



PROFLOOR Aktivfasermopp Bezug Housse de balai PROFLOOR en microfibres

78370 06

22.25

- ✓ zum Reinigen und Auffrischen
pour nettoyer et rafraîchir
- ✓ 60 cm breit
60 cm de large



Anstreichschwamm Éponge de répartition

74586 40

14.40

- ✓ geeignet zum Ölen
convient pour l'huilage
- ✓ 40 cm breit
40 cm de large



Halter für Ölverteiler Manche pour distributeur d'huile

74580 35

12.80

- ✓ 35 cm breit
35 cm de large
- ✓ passend auf Verlängerungsstangen
s'adapte aux barres de rallonge



Ersatzbezug für Ölverteiler Rechange pour distributeur d'huile

74585 35

18.35

- ✓ 35 cm breit
35 cm de large
- ✓ Lammfell
peau d'agneau



Versiegeln und Ölen / Scellement et huilage



PROFLOOR Versiegelungsrolle Velour 5 mm Flor

Rouleau vitrificateur velour 5 mm
poils PROFLOOR

74561 25


ab / dès **10.88**

1 Stk./pc.	13.60
10 Stk./pcs.	12.24
50 Stk./pcs.	10.88

✓ auch zum Ölen
aussi pour huiler

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Breite 25 cm
largeur 25 cm



PROFLOOR Versiegelungsrolle 6 mm Flor

Rouleau vitrificateur 6 mm
poils PROFLOOR

74566 25

ab / dès **12.40**

1 Stk./pc.	15.50
10 Stk./pcs.	13.95
50 Stk./pcs.	12.40

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Breite 25 cm
largeur 25 cm



Vorstrichwalze Nylon 12 mm Flor

Rouleau pour apprêts en nylon
12 mm poils

14396 25

ab / dès **3.44**

1 Stk./pc.	4.30
12 Stk./pcs.	3.87
60 Stk./pcs.	3.44

✓ nicht fusselfrei
pas sans peluches

✓ nicht lösemittelbeständig
pas résistant aux solvants

✓ Breite 25 cm
largeur 25 cm

PROFLOOR Versiegelungsrolle Microfaser 10 mm Flor

Rouleau couleur en microfibres 10 mm poils de PROFLOOR

74564 25

ab / dès **13.12**

1 Stk./pc.	16.40
10 Stk./pcs.	14.76
50 Stk./pcs.	13.12



✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ ohne jegliche
Streifenbildung
sans bandes

✓ Breite 25 cm
largeur 25 cm

✓ extrem saugfähig
extrêmement absorbant

Versiegelungsrolle Velour 4 mm Flor

Rouleau vitrificateur
velours 4 mm poils



84757 10

2.50

✓ auch zum Ölen
aussi pour huiler

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Breite 10 cm
largeur 10 cm

Versiegelungsrolle 7 mm Flor

Rouleau vitrificateur
7 mm poils



84755 10

2.50

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Breite 10 cm
largeur 10 cm

Versiegelungsrolle 9 mm Flor

Rouleau vitrificateur
9 mm poils



84752 10

2.40

✓ lösemittelbeständig
résistant aux solvants

✓ Breite 10 cm
largeur 10 cm





Einscheibenpoliermaschine PROFLOOR PF1100 – Zenon

Ponceuse monodisque PROFLOOR PF1100 – Zenon

11517 00
1'420.–

Die extra leicht konzipierte Maschine PF1100 – Zenon eignet sich ideal für die Arbeiten rund um das Polieren und Ölen. Durch das geringe Gewicht von lediglich 33 kg wird auch das Transportieren kinderleicht gemacht. Trotz des leichten Gewichts überzeugt die Zenon mit der marktüblichen Arbeitsbreite von 400 mm. Die robuste Bauweise gewährleistet Stabilität während des Polier- und Schleifprozesses. Dadurch ist ein genaues und effizientes Arbeiten garantiert.

Die Möglichkeit mit dem PROFLOOR Absaugsystem zu Arbeiten besteht wie auch bei den bestehenden Einscheibenmaschinen Modellen. Dadurch ist auch das Schleifen auf kleinen Flächen oder einzelnen Zimmern möglich. Einsatzbereiche: Kleinere Schleifarbeiten, Ölen und Polieren.

La machine extra légère PF1100 – Zenon est idéale pour les travaux de polissage et de huilage. Grâce à son poids plume de seulement 33 kg, le transport est également un jeu d'enfant. Malgré son faible poids, la Zenon convainc par sa largeur de travail de 400 mm, qui correspond aux standards du marché. La construction robuste assure la stabilité pendant le processus de polissage et de ponçage. Cela garantit un travail précis et efficace.

Il est possible de travailler avec le système d'aspiration PROFLOOR, comme sur les modèles de monobrosses précédents. Cela permet également de poncer de petites surfaces.

Domaines d'application : Petits travaux de ponçage, huilage et polissage.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'100 W
Puissance absorbée 1'100 W

Drehzahl 155 U/min
Vitesse de rotation 155 tr/mn

Arbeitsbreite 400 mm
Largeur de travail 400 mm

Gewicht Maschine 33 kg
Poids machine 33 kg

Lieferumfang:
– Maschine PF1100
– Absaugmanschette
– Absaugschläuche
– Inbusschlüssel für Treibsteller

Contenu de la livraison :
– Machine PF1100
– Manchon d'aspiration
– tuyaux d'aspiration
– Clé Allen pour plateau d'entraînement

✓ **geringes Grundgewicht**
faible poids

✓ **ideal zum Ölen**
idéal pour huiler

✓ **stabiler Deichsel**
timon stable

✓ **grosse Transporträder**
grandes roues de transport

✓ **inkl. Absaugsystem**
système d'aspiration incl.

Passende Pads finden Sie auf den Seiten 236–237.
Vous trouverez les disques patin correspondants aux pages 236–237.





Normal und Schleif Pad Disque patin normal et de ponçage

ab / dès **3.06**

Normal Pad Disque patin normal		VE UV	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Wachsen und Ölen – trocken polieren Cirage et huiler, polish	Unterhaltsreinigung Nettoyage d'entretien	Grundreinigung auf Parkett Nettoyage de base du parquet	Schleifeffekt Effet	Preise pro Stück/Prix par pièce		
Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur								ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13710 00	weiss/blanc	10	10 mm	406 mm	×				3.60	3.24	3.06
13710 02	beige/beige	10	10 mm	406 mm	×				3.60	3.24	3.06
13710 04	rot/rouge	10	10 mm	406 mm		×		×	3.60	3.24	3.06
13710 06	grün/vert	10	10 mm	406 mm		×	×	×	3.60	3.24	3.06
13710 08	schwarz/noir	10	10 mm	406 mm			×	×	3.60	3.24	3.06

Schleif Pad/Disque patin de ponçage

13740 GS	violett/violet	10	8 mm	406 mm			×	×	11.50	10.35	9.77
13740 3M	violett/violet	5	8 mm	406 mm			×	×	20.00	18.00	17.00



Super Pad Disque patin super

ab / dès **6.37**

Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur	VE UV	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Wachsen und Ölen – trocken polieren Cirage et huiler, polish	Unterhaltsreinigung Nettoyage d'entretien	Grundreinigung auf Parkett Nettoyage de base du parquet	Schleifeffekt Effet de boucle	Preise pro Stück/Prix par pièce		
									ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13720 00	weiss/blanc	5	20 mm	406 mm	×				7.95	7.15	6.76
13720 02	beige/beige	5	20 mm	406 mm	×				7.95	7.15	6.76
13720 04	rot/rouge	5	20 mm	406 mm		×		×	7.95	7.15	6.76
13720 06	grün/vert	5	20 mm	406 mm		×	×	×	7.95	7.15	6.76
13720 08	schwarz/noir	5	20 mm	406 mm			×	×	7.95	7.15	6.76
13708 00	weiss/blanc	5	20 mm	330 mm	×				7.50	6.75	6.37
13708 02	beige/beige	5	20 mm	330 mm	×				7.50	6.75	6.37



Pads und Bürsten / Disques patin et brosse

Filz Pad, Polier Pad Disque en feutre

✓ Dicke 5 mm
épaisseur 5 mm



ab/dès **6.03**

✓ für Ölarbeiten
pour les travaux d'huile

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	VE UV	Durchmesser Diamètre	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13750 30	25	330	7.10	6.39	6.03
13750 40	25	410	9.50	8.55	8.07

Schafwoll Pad Disque en laine de mouton

✓ Dicke 5 mm
épaisseur 5 mm



ab/dès **7.48**


✓ 100% Schafwolle
100% laine de mouton

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	VE UV	Durchmesser Diamètre	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13760 30	10	305	9.50	8.55	8.07
13760 40	10	410	8.80	7.92	7.48

Fiber Pad Disque patin en fibre

ab/dès **18.28**



✓ für die Grundreinigung
und den Strukturschliff
auf Parkett
pour le nettoyage de base et
le ponçage structuré sur parquet

✓ konstant langanhaltender
Schleifeffekt
effet de boucle constant
et durable

✓ kratzerfreie Oberfläche
surface sans rayures

Preise pro Stück/Prix par pièce

Art. Nr. No. d'art.	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 5 Stk. dès 5 pc.	ab 10 Stk. dès 10 pc.
13150 FP	10 mm	150 mm	mit Klett avec velcro	21.50	19.35	18.28
13180 FP	10 mm	180 mm	mit Klett avec velcro	31.50	28.35	26.78
13200 FP	10 mm	200 mm	mit Klett avec velcro	36.50	32.85	31.03
13770 FP	10 mm	406 mm	doppelseitig double face	54.00	48.60	45.90

Bürstenteller und Strukturbürsten Plaque brosse et brosse de structur

Bezeichnung Description		Abmessung Dimension	passend zu convient pour	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
Bürstenteller Soft Brush Plaque brosse Soft Brush		406 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12519 00	120.00
			RO-1800, RO-3000	12519 10	120.00
			Columbus 135, 145, 155	12519 20	120.00
			PROFLOOR PF2200 VS	12519 30	120.00
			Flamenco, Samba	12519 40	120.00
Bürstenteller Standard Brush Nylon Plaque brosse Standard Brosse Nylon		406 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12518 00	115.00
			RO-1800, RO-3000	12518 10	115.00
			Columbus 135, 145, 155	12518 20	115.00
			PROFLOOR PF2200 VS	12518 30	115.00
			Flamenco, Samba	12518 40	115.00
Strukturbürsten Nylon, K46 Brosse de structur nylon, K46		140 mm	PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 46	112.00
Strukturbürsten Nylon, K70 Brosse de structur nylon, K70			PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 70	112.00
Strukturbürsten, Stahl Brosse de structur en acier		140 mm	PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 10	203.00

Inhaltsverzeichnis / Sommaire

Lames concaves	103	O	Produits de soudage à froid et rabots à joints	116	Seau à mélanger PF75	63, 206
Lames crochetées BLUE MARLIN grandes	102	OK Tools Tracé parallèle	PROFF WOODCARE Coffrets d'entretien	227	Seau de mesure/seau de mesure 10 L	63, 206
Lames crochetées BLUE MARLIN petites	102	Os à frotter en bois	PROFF WOODCARE HP Nettoyant de base	224	Sèche-cheveux à air chaud et buses	121
Lames de grattoir	44	Outil de pose PVC et linoléum	PROFF WOODCARE Huile de cire dure	229	Segments abrasifs Nestag	59
Lames de rechange MOZART	117	Outil de pose PVC, linoléum et LVT	PROFF WOODCARE Huile d'entretien	228	Segments et plateaux de fixation	59
Lames de rechange pour décapeur	48	Outil de travail avec buse	PROFF WOODCARE Huile professionnelle High Solid	229	Segments pour machines PROFLOOR	55
Lames de rechange pour décapeurs Turbo et BiTurbo	48	Outil multifonction	PROFF WOODCARE Nettoyant intensif	223	Semelles à clous en nylon	64
Lames de rechange pour échauffoir combiné	115	Outils	PROFF WOODCARE Raviveur d'huile	226	Seringue à colle	92
Lames de rechange pour grattoir	44	Outils de pose de moquette	PROFF WOODCARE Savon pour sols en bois	226	Set de couteaux SNAKE BLADE	99
Lames de rechange pour grattoir à peinture	179	Outils pour escaliers	PROFF WOODCARE Vernis professionnel	230	Set de spatules japonaises	179
Lames de rechange pour grattoir BLUE MARLIN	42	P	PROFIX Tragfix	210	Silicone	189
Lames de rechange VARIO	115	PAINTER WIPES	Protection au travail	184–185	Sous-couche à dispersion PRO8670	203
Lames de scie pour scie plongeante FESTOOL TS 55	163	Pantalon beige	Protection auditive 3M Peltor	185	Sous-couche isolante Jumpax HD	217
Lames de scie sauteuse FESTOOL	164	Pantalon beneline 3000	Protection auditive FESTOOL	185	Spatule à colle	89
Lames sécables 18 mm	103	Pantalons de travail	Pulvérisateurs manuels	190	Spatule à colle pour lames de parquet	89
Lames sécables BLUE MARLIN 18 mm	102	Papier abrasif triangulaire corindon	R	190	Spatule à écrou	90
Lames sécables PANTHER 18 mm	104	Pelle à poussière inoxydable	Rabot à joints	116	Spatule à joints en silicone	190
Lames trapézoïdales BLUE MARLIN, petites	102	Perceuse à percussion sans fil DeWalt DCD706D2	Rabot à joints LEISTER GROOVY	116	Spatule de compensation de hauteur	65
Lames trapézoïdales grandes	103	Perceuse à percussion sans fil DeWalt DCD778D2T	Rabot à une main RALimatic	117	Spatule double face carrée	169
Lames trapézoïdales petites	103	Perceuse à percussion sans fil DeWalt DCD805NT	Raccord pyramidal avec réducteur	109	Spatule double face ronde	169
Lampe LED sur trépied pour peintres	178	Perceuse à percussion sans fil DeWalt DCD805NT	Raccords ondulés / agrafes pour chape	83	Spatule en caoutchouc pour joints	92
Leister Easyfloor	119	Perceuses à percussion DeWalt	Raclette	60, 211	Spatules de peinture	179
Liège à frotter	112	Perceuses et visseuses à percussion	Raclette à chape	211	Spot LED	178
Limiteur de courant de démarrage	131	Perforatrice de conception	Raclette à chape avec lame en acier remplaçable	66	SPOTSTOP Boîte détachante	222
LINGETTES INDUSTRIELLES	201	Perforatrice de conception IS330	Raclette à chape avec pointes en fonte	66	SPOTSTOP Gomme anti-rayures	222
Lisseur de couture	115	Petites lames crochetées PANTHER	d'aluminium	66	SPOTSTOP Kit de cire à bougie	222
Lisseur de couture Lames de rechange	115	Pied-de-biche BlackGiant	Rallonge	66	SPOTSTOP Spray anti-taches de graisse	221
Lunettes de protection Bollé	185	Pieds rabattables FESTOOL CS 50	Rallonge SoftTouch	150, 174	SPOTSTOP Spray anti-taches de vin	221
		Pierre à aiguiser		150, 174	SPOTSTOP Spray anti-taches d'oxydation	221
		Pierres de rechange pour Schleifblitz		232	Spray adhésif de contact	213
M		Pince à couture		49	Station d'agitation et accessoires	62, 206
Machine à broser	156	Pince à dénuder		170	Station d'agitation PF75	63, 206
Machine à broser les angles TERRASSEN MINI	21, 157	Pinceau plat avec manche 100 mm		116	Super Pad	76, 148,
Machine à broser les bords	157	Pinceau pour radiateur 75 mm		25	Support pour distributeur d'huile	236
Machine à souder automatique et kit de soudage	119			93	Support pour sac poubelle	152, 233
Machine à un et trois disques	70, 132	Pinceau pour surfaces à peindre 200 mm		93	Système de tronçonnage FESTOOL DSC-AG	87
Machine de nettoyage Rotowash R45B	21, 155	Pinceaux		205		60, 211
Machines de location	14	Pinceaux à peinture clairs		22, 80		
MAGNUM EDGE 33 Coupe à levier Poinçon	123			136	T	
Maillet à picots en caoutchouc	168	Pinceaux et brosses plates		112	Tampon en feutre, tampon de polissage	77, 149,
Mallette d'accessoires pour DSW-400	59	Pistolet à cartouche		151, 175,		237
Mallette pour lames de rechange pour Turbo	47	Pistolet à colle chaude Steinel Gluematic 5000		202, 234	Tampon en fibre	77, 149,
Manche en bois avec pince de fixation	152	Plaque d'étalonnage pour appareils de mesure		64		237
Manche en bois pour raclette, balai et rouleau de purge	66, 87	TRAMAX		64	Tampon en laine de mouton	77, 149,
Marquage laser pour couteau BLUE MARLIN 1000	98	Plateau d'entraînement et accessoires		113		237
Marqueur de hauteur	92	Poinçon coupe-câbles BULLET 33		113	Tampon normal et abrasif	76, 148,
Marteau à frotter	112	Poinçon coupe-câbles BULLET 66		113		236
Marteau à parquet Hazet	169	Poinçon de conception CUTINATOR IS208		113	Tampons	76, 148,
Marteau à parquet PF 42	169	Poinçon de conception CUTINATOR IS330		181		236
Marteau à parquet SIMPLEX 50	169	Poinçons pour stratifié et tire-lame		151, 175,	Tampons et brosses	77, 149,
Marteau burineur DeWalt D25810K	45	Polisseuse monodisque PROFLOOR PF1100 – Zenon		234		237
Marteau combiné sans fil DeWalt DCH273NT	45, 106	Ponceuse		86, 177	Tampons et supports pour travaux à l'huile	152, 231
Marteau de serrurier	108	Ponceuse à bande MISTRAL II		176	Tendeur de genou réglable	112
Marteau de serrurier	108	Ponceuse à béton		50	Tension 230 V	50
Marteau perforateur et burin	45	Ponceuse à béton BOSCH 180 mm PROFLOOR Set		212	Toile abrasive auto-agrippante corindon	143
Masque de protection 3M pour solvants	185	Ponceuse à béton et accessoires		86, 176	Tournevis SwissTools	109
Masques anti-poussières fines FFP2	185	Ponceuse à béton PF240 – Ares		194	Traitement des revêtements de sol	88
Masse de nivellement et bandes de bordure	207	Ponceuse à béton PF310 – Apollon II		193	Truelle 160 mm	65
Masse de nivellement hybride renforcée de fibres	208	Ponceuse à parquet			Truelles de rograge	65
Kleblaplan AP Faser	208	Ponceuse à parquet duoPlan S, version kit velcro		210	Tube métallique en 3 parties	83
Masse de nivellement Kleblaplan DFE	208	Ponceuse à parquet duoPlan SR, version kit velcro		110	Turbo Stripper	15, 46
Mastic de réparation stable PRO8645	209	Ponceuse à parquet MISTRAL II		131		
Mastic hybride et colle de montage	190	Ponceuse à parquet PF2200 VSHD – Toro		78	V	
Mélangeur FESTOOL MX 1200	62	Ponceuse à bords		87	Vernis et apprêt	230
Mélangeur HUFA 1800	62	Ponceuse de bords PF125		87	Vitrification et huilage	150–152,
Mesure de la température	35–36	Ponceuse de bords PUCK		87		175,
Mesure de l'humidité	34, 37–41	Ponceuse de bords TAIFUN		158		231–234
Mètre à ruban 5 m	95	Ponceuse de rénovation FESTOOL RENOFIX RG 130				
Mètre à ruban en fibre de verre RICHTER	95	Ponceuse excentrique à engrenages FESTOOL ROTEX 90		109		
Mètre double	95	Ponceuse excentrique à engrenages FESTOOL ROTEX 125		159		
Meule boisseau diamantée Dia-Wood	140	Ponceuse excentrique à engrenages FESTOOL ROTEX RO 150		159		
Meules boisseau diamantées	52	Ponceuse excentrique à engrenages FESTOOL ROTEX RO 150		49		
Meules boisseau diamantées	52–53	Ponceuse monodisque PF1450 – Venus		14, 49		
Meules en carbure Widia	75	Ponceuse monodisque PF2300 – Poseidon		161		
Mini film étirable transparent	179	Ponçuses à main		160		
Moniteur thermique CPM	31	Porte-outils 180 mm		162		
Multimaster AMM 500 Plus Top 4.0 sans fil FEIN	153	Pose de stratifié et de parquet		163		
Multimaster FEIN MM 500 Plus Top	153	Pré-séparateur		164		
		Pré-séparateur cyclonique		164		
N		Presses à silicone				
Nemo Tools Porte anti-poussière	86	Prétraitement et apprêt				
Nestag Ponceuse à béton	17, 58	Produit de soudage à froid PVC				
Nettoyage	223					
Nettoyage et diluant	201–202					
Nettoyant universel – Diluant solvant	202					

Besuchen Sie uns in den sozialen Medien
Rendez-nous visite sur les réseaux sociaux




Die richtige Maschine an jedem Ort,
zu jeder Zeit, für jedes Projekt

La bonne machine à chaque endroit,
à chaque moment, pour chaque projet

Besuchen Sie unseren
Online-Shop unter:

Découvrez notre
boutique en ligne sur :



www.profloor.swiss



SHARKGROUP AG

Rietwiesenstrasse 17 | CH-8156 Oberhasli

info@sharkgroup.swiss | www.profloor.swiss

Telefon 043 333 46 46

Wir unterstützen / Nous soutenons

